

Wydział Zamówień Publicznych
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
tel. +48 32 618 50 31
fax.+48 32 615 59 42



Jaworzno, dn. 13.08.2013 r.

**Wykonawcy zainteresowani
postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy siatki okładzinowej zaczepowej i siatki łańcuchowo-węzłowej do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych, zestawów naprawczych opinki obudowy wyrobisk korytarzowych oraz siatek łańcuchowo-węzłowych do opinki likwidowanych ścian na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 48/2013/EEZP/JW.

WYJAŚNIENIE I ZMIAN TREŚCI SIWZ

W związku z otrzymanym pismem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawy siatki okładzinowej zaczepowej i siatki łańcuchowo-węzłowej do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych, zestawów naprawczych opinki obudowy wyrobisk korytarzowych oraz siatek łańcuchowo-węzłowych do opinki likwidowanych ścian na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego.

Pytanie nr 1:

„Zamawiający w części II, Ad. B wymaga od Wykonawcy załączenia dowodów potwierdzających, że dostawy wg wykazu wykonanych dostaw zostały wykonane należyście. Czy przedkładając w ofercie referencje lub informacje o realizacji dostaw – potwierdzające należyte wykonanie dostaw, wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy zostały wykonane Zamawiający uzna te referencje lub informacje za dowód potwierdzający należyte wykonanie dostaw? Jeżeli Zamawiający uzna, że w/w referencje lub informacje o realizacji dostaw nie są wystarczającym dowodem, to proszę o podanie jakie to mają być dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw oraz co mają zawierać w swojej treści, aby Wykonawca spełnił wymagania stawiane przez Zamawiającego w SIWZ.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

W pkt. II Ad. B SIWZ oraz wzorem wykazu dostaw (załącznik nr 3 do SIWZ), dla każdej pozycji Wykazu dostaw należy przedłożyć dowód należytego wykonania lub wykonywania dostawy (poświadczenie) – zgodnie §1.2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19

lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Pytanie nr 2:

„Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis – pkt 3 dla części nr 1 zamówienia oraz pkt 4 dla części nr 2 zamówienia – zastrzegł wymóg, że Zamawiający nie dopuszcza dostawy przez Wykonawcę siatek okładzinowych zgrzewanych o innych średnicach prętów poprzecznych i podłużnych o przekroju kołowym lub prostokątnym poza określonymi w normie PN-G-15050 pkt 3.1.23. wymiary prętów – wg tablicy 1 lub równoważnej.

Czy oferując siatkę okładzinową zgrzewaną o wytrzymałości 3,0 kNm wykonaną z prętów: podłużnych spiralnie walcowanych o średnicy 6 mm z tolerancją +/- 0,4 mm, poprzecznych gładkich o średnicy 5 mm z tolerancją +0,5 mm/ - 0,3 mm, oraz oferując siatkę okładzinową zgrzewaną o wytrzymałości 6,25 kNm wykonaną z prętów: podłużnych spiralnie walcowanych o średnicy 7 mm z tolerancją +/- 0,4 mm, poprzecznych gładkich o średnicy 5 mm z tolerancją +0,5 mm/ - 0,3 mm, Wykonawca spełni wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

Czy w ocenie Zamawiającego należy wyłącznie oferować siatkę okładzinową zgrzewaną o wytrzymałości 3,0 kNm wykonaną z prętów:

podłużnych spiralnie walcowanych o średnicy 7 mm z tolerancją +/- 0,4 mm, poprzecznych gładkich o średnicy 5 mm z tolerancją +0,5 mm/ - 0,3 mm, oraz oferując siatkę okładzinową zgrzewaną o wytrzymałości 6,25 kNm wykonaną z prętów: podłużnych spiralnie walcowanych o średnicy 8 mm z tolerancją +/- 0,4 mm, poprzecznych gładkich o średnicy 6 mm z tolerancją +0,5 mm/ - 0,3 mm.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ - Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

1) w pkt. 5. Szczegółowy opis – Części nr 3 zamówienia ppkt 5.6) d) zostaje wykreślony:

było: 5.6) Konstrukcja opinki ścianowej musi spełniać następujące wymagania montażowe:

- a) łatwy montaż,
- b) musi być przystosowana do wysięgnikowej zabudowy bez konieczności podparcia drugiego końca opinki,
- c) możliwość połączeń poprzecznych segmentów opinki,
- d) połączenie dwóch segmentów opinki muszą tworzyć hakowe zakończenia nośnych prętów podłużnych skierowane w stronę wyrobiska oraz dwa pręty poprzeczne: zaczepowy i końcowy podpierający koniec haków.

po zmianie: 5.6) Konstrukcja opinki ścianowej musi spełniać następujące wymagania montażowe:

- a) łatwy montaż,
- b) musi być przystosowana do wysięgnikowej zabudowy bez konieczności podparcia drugiego końca opinki,
- c) możliwość połączeń poprzecznych segmentów opinki.

2) w pkt. 6. Szczegółowy opis – Części nr 4 zamówienia ppkt 6.2) tiret drugi ulega zmianie:

było: 6.2) *W skład kompletu wchodzi:*

- *siatka okładzinowa łańcuchowo-węzłowa ciężka wzmocniona o szerokości 700 mm,*
- *zestaw mocujący – 4 kpl.*

po zmianie: 6.2) *W skład kompletu wchodzi:*

- *siatka okładzinowa łańcuchowo-węzłowa ciężka wzmocniona o szerokości 700 mm,*
- *zestaw mocujący.*

3) w pkt. 6. Szczegółowy opis – Części nr 4 zamówienia ppkt 6.3) ulega zmianie:

było: 6.3) *Wytrzymałość zestawu naprawczego na zginanie powinna wynosić minimum 12,5 kNm/m.*

po zmianie: 6.3) *Wytrzymałość zestawu naprawczego na zginanie powinna wynosić minimum 6,25 kNm/m.*