

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:21864-2015:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Jaworzno: Urządzenia górnicze
2015/S 014-021864**

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Tauron Wydobycie S.A.
ul. Grunwaldzka 37
Punkt kontaktowy: Wydział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Andrzej Pająk
43-600 Jaworzno
POLSKA
Tel.: +48 326185431
E-mail: andrzej.pajak@tauron-wydobycie.pl
Faks: +48 326150862

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.tauron-wydobycie.pl
Adres profilu nabywcy: <http://www.tauron-wydobycie.pl>
Dostęp elektroniczny do informacji: <http://www.tauron-wydobycie.pl>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Poszukiwanie i wydobywanie węgla i innych paliw stałych

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających

Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:

Dostawa fabrycznie nowej obudowy zmechanizowanej do pokładów o grubości 2,4 m dla Tauron Wydobycie S.A. Zakładu Górniczego Sobieski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Kupno

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Tauron Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie.

Kod NUTS PL22

II.1.3) **Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)**

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) **Informacje na temat umowy ramowej**

II.1.5) **Krótki opis zamówienia lub zakupu:**

Dostawa fabrycznie nowej obudowy zmechanizowanej do pokładów o grubości 2,4 m dla Tauron Wydobycie S.A. Zakładu Górniczego Sobieski.

II.1.6) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

43100000

II.1.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) **Informacje o częściach zamówienia**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.2.1) **Całkowita wielkość lub zakres:**

Powyżej 414 000 EUR.

II.2.2) **Informacje o opcjach**

II.2.3) **Informacje o wznowieniach**

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) **Czas trwania zamówienia lub termin realizacji**

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.1.1) **Wymagane wadia i gwarancje:**

1. Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 400 000 PLN (słownie złotych: czterysta tysięcy 00/100).
2. Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy przelewem bankowym w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

Strony uzgadniają, że miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego jest bank Zamawiającego, a za datę jego wykonania uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego w tym banku.

III.1.3) **Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:**

Uwaga: zachowano numerację zgodnie z SIWZ.

3.4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 Pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców.

- 3.4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia Umowy.
- 3.4.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu i zawarcia Umowy powinno jednoznacznie wskazywać:
- 3.4.3.1. Jakiego Postępowania dotyczy;
- 3.4.3.2. Jakie podmioty występują wspólnie;
- 3.4.3.3. Osobę pełniącą funkcję pełnomocnika;
- 3.4.3.4. Jakie czynności w Postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.
- 3.4.4. Dokumenty określone w pkt 3.2.2.1. do 3.2.2.7. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 3.4.5. Dokumenty określone w pkt 3.2.1. SIWZ Wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w Postępowaniu.
- 3.4.6. Umowa zawarta z Wykonawcami ubiegającymi się wspólnie o zamówienie będzie zawierać zapis wskazujący, który z Wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji Umowy.
- 3.4.7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego dane należy wpisać zgodnie z Formularzem Oferty.
- 3.4.8. Kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy występującego wspólnie, poświadczane są za zgodność z oryginałem w sposób określony w pkt 4.2.2.5. SIWZ.
- 3.4.9. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem Umowy Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- 3.4.10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.

III.1.4) **Inne szczególne warunki:**

III.2) **Warunki udziału**

III.2.1) **Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Uwaga: zachowano numerację zgodnie z SIWZ.

3.2.2. Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 Pzp winien dostarczyć poniższe oświadczenia i dokumenty:

3.2.2.1 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;

3.2.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.2.2.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3.2.2.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- 3.2.2.5 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 3.2.2.6 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 3.2.2.7 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.), do której należy Wykonawca lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;
- 3.2.2.8 Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 PZP mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
- 3.2.2.9 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.2.2.2., 3.2.2.3., 3.2.2.4. i 3.2.2.6., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- 3.2.2.9.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- 3.2.2.9.2. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 3.2.2.9.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
- 3.2.2.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.2.2.5., składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4–8 Pzp.
- 3.2.2.11. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.2.2.9.1. i 3.2.2.9.3. oraz w pkt 3.2.2.10., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3.2.2.9.2., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 3.2.2.12. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.2.2.9., a zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, pkt 3.2.2.11. stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Uwaga: zachowano numerację zgodnie z SIWZ.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli:

Wykonawca wykaże, że osiągnął przychód z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż: 50 000 000 PLN.

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

Przychód ustalany jest na podstawie rachunku zysków i strat.

3.2.1.4. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 3.1.1.4.:

3.2.1.4.1. Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami o rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 3.1.1.4.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych

do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 3.1.1.4.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o treści: „Oświadczamy, że zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta”. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ;

3.2.1.4.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

III.2.3) **Kwalifikacje techniczne**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Uwaga: zachowano numerację zgodnie z SIWZ.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje) należy realizacją co najmniej dwóch dostaw obudowy zmechanizowanej, z których każda dostawa zawierała minimum 100 szt. sekcji.

3.2.1.2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 3.1.1.2.:

3.2.1.2.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonywanych dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania powyższego warunku w zakresie dotyczącym wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich ilości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (odbiorców). Wykaz stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;

3.2.1.2.2. Dowody, że dostawy zostały lub są wykonywane należycie, tj. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej – oświadczenie Wykonawcy.

Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia oraz zawarte w nich informacje.

III.2.4) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

III.3) **Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi**

- III.3.1) **Informacje dotyczące określonego zawodu**
- III.3.2) **Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi**

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Rodzaj procedury**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Otwarty

IV.2) **Kryteria udzielenia zamówienia**

IV.2.1) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 94
2. Gwarancja na elementy hydrauliki sterowniczej wraz z przewodami. Waga 3
3. Gwarancja na elementy hydrauliki siłowej sekcji. Waga 2
4. Gwarancja na elementy konstrukcji stalowej wraz z transponderami. Waga 1

IV.2.2) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak

Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: Uwaga: zachowano numerację zgodnie z SIWZ.

- 4.7.1 Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
- 4.7.2 Zgodnie z art. 91a ust. 1 Pzp Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną jeżeli złożone będą co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. W przypadku, gdy nie będzie 3 ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty bez zastosowania aukcji elektronicznej na podstawie ofert złożonych w Postępowaniu.
- 4.7.3 Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.
- 4.7.4 Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.
Zaproszenie do udziału w aukcji jest wysyłane wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie pisemnej Wykonawcy.
- 4.7.5 Zamawiający w zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji poinformuje m.in. o:
 - 4.7.5.1. Pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji;
 - 4.7.5.2. Minimalnych wartościach postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej;
 - 4.7.5.3. Terminie otwarcia aukcji elektronicznej;
 - 4.7.5.4. Terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej;
 - 4.7.5.5. Sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej.
- 4.7.6 W wyznaczonym terminie następuje otwarcie aukcji elektronicznej. Ofertami początkowymi są oferty złożone przed wszczęciem aukcji elektronicznej.
- 4.7.7 W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej <http://eezp.tauron-wydobycie.pl/aukcje/> umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, zwaną dalej Systemem, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
- 4.7.8 Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Postąpienia w aukcji może składać wyłącznie osoba uprawniona do jednoosobowego reprezentowania Wykonawcy w aukcji, na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę, tj. imię, nazwisko i numer PESEL.

Powyższe informacje są konieczne do wprowadzenia przez Zamawiającego niezbędnych danych do Systemu oraz do zweryfikowania przez w/w System osoby uprawnionej do składania postąpień w imieniu Wykonawcy. Uprawnienie wskazanej osoby do jednoosobowego reprezentowania Wykonawcy musi wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje związane z brakiem możliwości wzięcia udziału w aukcji elektronicznej, w przypadku nieprzekazania lub przekazania Zamawiającemu nieprawidłowych danych wymaganych dla udziału w aukcji elektronicznej, tj. adres e-mail, dane osoby uprawnionej do składania postąpień, które są niezbędne do weryfikacji podpisu elektronicznego przez System.

4.7.9 Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.

4.7.10 Spośród kryteriów oceny ofert wymienionych w pkt 4.5.1., w toku aukcji stosowane będą: Cena; Gwarancja na elementy hydrauliki sterowniczej

wraz z przewodami; Gwarancja na elementy hydrauliki siłowej sekcji; Gwarancja na elementy konstrukcji stalowej sekcji wraz z transponderami bezprzewodowej identyfikacji jej podstawowych elementów.

4.7.11 Kolejne postąpienie składane przez Wykonawcę musi być korzystniejsze od najkorzystniejszej oferty w chwili składania postąpienia w co najmniej jednym z kryteriów wskazanych w pkt 4.7.10. Postąpienie musi być korzystniejsze co najmniej o wartość kroku postąpienia, wskazanego dla danego kryterium w zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji.

4.7.12 System nie przyjmie postąpień niespełniających warunków określonych w pkt 4.7.8., 4.7.11. oraz złożonych po terminie zamknięcia aukcji.

4.7.13 Momentem decydującym dla uznania, że oferta złożona została w terminie, nie jest moment wysłania postąpienia z komputera Wykonawcy, ale moment jej odbioru na serwerze i zarejestrowania przez System.

4.7.14 W toku aukcji elektronicznej Zamawiający za pomocą Systemu będzie na bieżąco przekazywał każdemu Wykonawcy informacje o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Pozycja oferty będzie wyświetlana przez System, jako miejsce w rankingu, w którym oferta z aktualnie najwyższą liczbą punktów będzie miała pozycję nr 1.

4.7.15 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w niniejszej SIWZ i uzyska największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

4.7.16 Wykonawca dopuszczony do udziału w aukcji celem zalogowania się do Systemu będzie posługiwał się wyłącznie swoim loginem i hasłem zawartym w zaproszeniu do udziału w aukcji.

4.7.17 Nie ma możliwości powtórzenia lub odtworzenia zaproszenia do udziału w aukcji, w tym loginu i hasła, które generuje i przesyła się Wykonawcom automatycznie poprzez System.

4.7.18 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przypisanego Wykonawcy loginu i hasła osobom trzecim przez Wykonawcę lub z jego winy.

4.7.19 Przed udziałem w aukcji Wykonawca powinien zapoznać się z „Regulaminem aukcji elektronicznej w zamówieniach publicznych TAURON Wydobyć S.A. który jest dostępny w zakładce „Regulamin” na stronie internetowej aukcji wskazanej w punkcie 4.7.7. SIWZ.

4.7.20 System będzie dostępny dla Zamawiającego i Wykonawców poprzez ogólnodostępną sieć Internet.

4.7.21 W celu prawidłowego korzystania z systemu informatycznego Wykonawca powinien dysponować komputerem spełniającym co najmniej wymagania techniczne, określone na stronie internetowej Zamawiającego <http://eezp.tauron-wydobycie.pl/aukcje/> w zakładce „Wymagania”.

4.7.22 Sposób wyliczenia cen jednostkowych przyjętych do rozliczenia umowy.

W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w wyniku aukcji elektronicznej, po jej zakończeniu wyliczenie cen jednostkowych przyjętych do rozliczenia umowy wykonane zostanie w następujący sposób:

a) w pierwszej kolejności wyliczony zostanie wskaźnik obniżenia ceny brutto oferty pisemnej za dostawę obudowy zmechanizowanej dla TAURON Wydobywanie S.A. - Zakładu Górniczego Sobieski (W1obn), który zostanie zaokrąglony zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Obliczenia wykonane zostaną wg wzoru:

$$W1obn = C1baukcji / C1boferty,$$

gdzie;

W1obn – wskaźnik obniżenia ceny brutto oferty pisemnej wskazanej w Formularzu Oferty,

C1baukcji – cena brutto oferty uzyskana w wyniku aukcji elektronicznej,

C1boferty – cena brutto oferty pisemnej wskazana w Formularzu Oferty.

b) ostateczne ceny jednostkowe netto każdego typu sekcji obudowy zmechanizowanej przyjęte do rozliczenia umowy, wyliczone zostaną indywidualnie, poprzez obniżenie cen jednostkowych netto zawartych w Formularzu Cenowym (sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza Oferty, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) z oferty pisemnej o wartość wskaźnika obniżenia ceny brutto z oferty pisemnej (W1obn) przy czym ceny te zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Obliczenia zostaną wykonane wg wzoru:

$$C1jost. = C1joferty \times W1obn \text{ [zł/ j. miary]}$$

gdzie:

C1jost. – ostateczna cena jednostkowa netto zostanie wprowadzona do cen jednostkowych

§ 6 ust. 1 a); b); c) umowy.

C1joferty – cena jednostkowa netto oferty pisemnej wskazana w Formularzu Cenowym.

W1obn – wskaźnik obniżenia ceny brutto oferty pisemnej wskazanej w Formularzu Cenowym oraz w Formularzu Oferty.

Ceny wyliczone według opisanych powyżej zasad, zostaną uwzględnione w Umowie.

IV.3) **Informacje administracyjne**

IV.3.1) **Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:**

2014/TWD/TWD/03936/L (Sprawa nr 62/2014/EEZP/AP)

IV.3.2) **Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia**

nie

IV.3.3) **Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych**

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 26.2.2015 - 14:00

Dokumenty odpłatne: tak

Podać cenę: 20 PLN

Warunki i sposób płatności: 1. SIWZ można pobrać w siedzibie Zamawiającego: 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 (budynek Zarządu, Wydział Zamówień Publicznych – II piętro, pok. nr 27).

2. Zapłatę za SIWZ można uiścić:

a) w kasie Zamawiającego - w dni robocze: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 11:00 do 14:00, środa w godz. 7:30 do 10:00 i od 12:00 do 14:00;

b) za zaliczeniem pocztowym wraz z kosztami przesyłki, po przesłaniu do Zamawiającego wniosku o przekazanie SIWZ, zawierającego: dane Wykonawcy niezbędne do przesłania SIWZ oraz wystawienia faktury, a także numer telefonu i numer faksu Wykonawcy.

3. SIWZ wraz z załącznikami można również bezpłatnie pobrać ze strony internetowej www.tauron-wydobycie.pl

IV.3.4) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**
27.2.2015 - 09:00

IV.3.5) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**
polski.

IV.3.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) **Warunki otwarcia ofert**

Data: 27.2.2015 - 10:00

Miejscowość

Tauron Wydobycie S.A. 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, budynek Zarządu, I piętro, sala konferencyjna – pok. nr 8.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

Uwaga: zachowano numerację zgodnie z SIWZ.

Wymaga się, aby oferowany Przedmiot Zamówienia spełniał wymogi obowiązujących przepisów, tj.:

a) Ustawy z 9.6.2011 – Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 613) i wynikającymi z niej rozporządzeniami;

b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 28.6.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. nr 139, poz. 1169 z późn. zm. z 2006 r. Dz.U. nr 124, poz. 863 oraz z 2010 r. Dz.U. nr 126, poz. 855);

c) Ustawy z 30.8.2002 o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.);

d) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21.10.2008 w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228);

e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 22.12.2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. z 2005r. Nr 263, poz. 2203);

f) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21.8.2007 w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 155, poz. 1089);

g) Ustawy z 13.4.2007 – o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. Nr 82, poz. 556);

h) PN-EN 1804-1 „Maszyny dla górnictwa podziemnego – Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej – Część 1; Sekcje obudowy wymagania ogólne”;

i) PN-EN 1804-2 „Maszyny dla górnictwa podziemnego – Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej – Część 2: Stojaki, podpory i siłowniki pomocnicze”;

j) PN-EN 1804-3 „Maszyny dla górnictwa podziemnego – Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej – Część 3: Hydrauliczne układy sterowania”;

k) PN-EN 13463-1 „Urządzenia nielektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 1: Podstawowe zagrożenia i wymagania”;

l) PN-G-32010:2012 „Górnictwo napędy i sterowania hydrauliczne – Węże i przewody hydrauliczne z gumy wzmocnione drutem”.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o treści: „Oświadczamy, że dostarczony przedmiot zamówienia spełniał będzie wymogi niżej wymienionych przepisów i będzie mógł być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach TAURON Wydobywanie S.A. – Zakład Górniczy Sobieski:

- a) Ustawa z 9.6.2011 – Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 613) i wynikającymi z niej rozporządzeniami;
- b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28.6.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139, poz. 1169 z późn. zm. z 2006 r. Dz.U. Nr 124, poz. 863 oraz z 2010 r. Dz. U. Nr 126, poz. 855);
- c) Ustawy z 30.8.2002 o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.);
- d) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21.10.2008 w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228);
- e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 22.12.2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2203);
- f) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21.8.2007 w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 155, poz. 1089);
- g) Ustawa z 13.4.2007 – o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556);
- h) PN-EN 1804-1 „Maszyny dla górnictwa podziemnego – Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej – Część 1; Sekcje obudowy wymagania ogólne”;
- i) PN-EN 1804-2 „Maszyny dla górnictwa podziemnego – Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej – Część 2: Stojaki, podpory i siłowniki pomocnicze”;
- j) PN-EN 1804-3 „Maszyny dla górnictwa podziemnego – Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej – Część 3: Hydrauliczne układy sterowania”;
- k) PN-EN 13463-1 „Urządzenia nielektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 1: Podstawowe zagrożenia i wymagania”;
- l) PN-G-32010:2012 „Górnictwo napędy i sterowania hydrauliczne – Węże i przewody hydrauliczne z gumy wzmocnione drutem”.

3.3.2. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty dokumenty w postaci:

1.) wypisów z dokumentacji technicznej lub wypisy z instrukcji w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/WE oraz rysunki, które potwierdzać będą, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone w Opisie przedmiotu zamówienia zawierające:

- a. Wykaz parametrów technicznych obudowy zmechanizowanej wykonany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 17 do SIWZ;
- b. wykres zależności podporności roboczej od wysokości każdego typu sekcji w całym zakresie pracy;
- c. przebieg zmienności trajektorii stropnicy (krzywej leminiskaty) w całym zakresie pracy;
- d. rysunki sekcji liniowej zrabowanej przygotowanej do transportu;

e. rysunki sekcji liniowej przygotowanej do rozparcia w przecince ścianowej (złamanej, aby określić min. długość i max. wysokość),

Rysunki mają posłużyć do określenia min. wymiarów wyrobisk, zakrętów skrzyżowań. Na rysunku należy określić środek ciężkości, masę sekcji, oraz uchwyty transportowe z opisem ich nośności;

f. rysunek sekcji skrajnej zrabowanej przygotowanej do transportu (bez części stropnicy wychylno wysuwnej);

g. rysunek sekcji skrajnej przygotowanej do rozparcia w przecince ścianowej (kompletnej, złamanej, aby określić min. długość i max. wysokość)

Rysunki mają posłużyć do określenia min. wymiarów wyrobisk, zakrętów skrzyżowań. Na każdym rysunku należy określić środek ciężkości, masę sekcji, oraz uchwyty transportowe z opisem ich nośności.

h. rysunek zestawieniowy (szkic) sekcji liniowej rozpartej na wysokości

2,4 m – przekrój przez ścianę z wrysowanym zarysem przenośnika

Glinik 298/800 i kombajnu (sekcja w układzie „z krokiem wstecz” odsunięta od przenośnika o skok 800 mm),

Na rysunku należy przyjąć następujące założenia:

— szerokość przenośnika od końca klina ładującego do końca prowadnicy kablowej wynosi 1635 mm,

— odległość od końca klina ładującego do osi przyłącza belki sekcji wynosi 1382 mm,

— otwarcie stropu (odległość początku stropnicy od ociosu w zakresie roboczym sekcji) – 0,4 ÷ 0,5 m

Uwaga:

Układ przesuwny na drugim otworze tzn. sekcja ma jeszcze możliwość przysunięcia do ociosu o 150 mm i odsunięcia

o 2 x 150 mm),

Przejście na rysunku w tym przypadku min 750mm, a odległość od prowadnicy kablowej do najbardziej wystających elementów stojaka lub siłownika katamaran min (800 mm + 750 mm),

— wysokość prowadnicy kablowej od spągu – 973 mm,

— wysokość kombajnu z osłonami ociosowymi zamkniętymi mierzona od spągu wynosi 1250 mm,

— szerokość wewnętrzna rynny – 800 mm,

— profil rynny przenośnika – 298 mm,

— ścieżka kombajnowa – 350 mm,

— szerokość organu – 800 mm,

— zagłębienie w spąg – 300 mm,

— średnica organu – 1600 mm,

Wykonawca określi na rysunku:

— środek ciężkości sekcji liniowej,

— maksymalne otwarcie stropu dla wysokości 2,4 m i 1,4 m,

— charakterystyczne wymiary sekcji i jej elementów (między innymi min. i max. wysokość sekcji, odległość od początku stropnicy do osi stojaka, odległość od osi stojaka do końca stropnicy stykającej się ze stropem, całkowite długości: stropnicy, spągnicy),

— całkowitą długość sekcji przy rozparciu na wysokości 2,4 m i 1,4 m,

— otwarcie stropu na wysokości 2,4 m i 1,4 m.

i. rysunek zestawieniowy (szkic) sekcji skrajnej rozpartej na wysokości 2,4m – przekrój przez ścianę z wrysowanym zarysem napędu zwrotnego przenośnika ścianowego i kombajnu (sekcja w układzie „bez kroku wstecz” dosunięta do przenośnika),

Na rysunku należy przyjąć następujące założenia:

— otwarcie stropu – wymagania jak dla sekcji liniowej,

— odległość od końca napędu do osi przyłącza belki sekcji wynosi 3032mm,

— wysokość całkowita napędu zwrotnego 1134 mm,

- ścieżka kombajnowa – 350 mm,
- szerokość organu – 800 mm,
- zagłębienie w spąg – 300 mm,
- średnica organu – 1500 mm.

Wykonawca określi na rysunku:

- środek ciężkości sekcji skrajnej,
- maksymalne otwarcie stropu dla wysokości 2,4 m i 1,4 m,
- charakterystyczne wymiary sekcji i jej elementów (między innymi minimalną i maksymalną wysokość sekcji, długość stropnicy wychylno-wysuwnej, odległość od początku stropnicy części stałej do osi stojaka, odległość od osi stojaka do końca stropnicy stykającej się ze stropem, całkowite długości: stropnicy, spągnicy),
- całkowitą długość sekcji przy rozparciu na wysokości 2,4 m i 1,4 m,
- otwarcie stropu na wysokości 2,4 m i 1,4 m.
- wymiary przejścia dla załogi;
- j. rysunek stropnicy z zaprojektowaną osłoną czoła ściany oraz planowanym podziałem na część zasadniczą i przednią;
- k. rysunek układu przesuwnego dla sekcji liniowej i skrajnej;
- l. schemat układu hydraulicznego sekcji skrajnej;
- m. schemat układu hydraulicznego sekcji liniowej;
- n. schemat magistrali ciśnieniowej i spływowej zasilającej obudowę zmechanizowaną w ścianie;
- o. szkice z wymiarami gabarytowymi podstawowych podzespołów obudowy z podaniem ich mas z zaznaczonymi środkami ciężkości oraz uchwytami transportowymi z opisem ich nośności;
- p. parametry techniczne oferowanej instalacji oświetleniowej ściany;
- q. instrukcję obsługi oferowanego agregatu sprężarkowego.

2). uzupełnionego wykazu spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 18 do SIWZ.

3.3.3. Wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty wyniki obliczeń i wykres rozkładu nacisków na spąg sekcji liczony metodą Jacksona wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 16 do SIWZ.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:

Wyniki obliczeń i wykres rozkładu nacisków na spąg sekcji liczony metodą Jacksona wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 16 do SIWZ oraz przedstawi wykres wielkości nacisków na spąg w zależności od wysokości w całym zakresie roboczym oferowanej obudowy.

3.3.4. Wymaga się, aby w przypadku zamiaru dostarczenia elementów równoważnych do opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczył komplet dokumentów umożliwiających Zamawiającemu stwierdzenie równoważności oferowanych elementów w zakresie wszystkich parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:

Komplet dokumentów umożliwiających Zamawiającemu ocenę równoważności oferowanych elementów w zakresie wszystkich parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ w zakresie poszczególnych części zamówienia.

3.3.5. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia został przez Wykonawcę szczegółowo wyspecyfikowany, co do rodzaju i ilości elementów składowych. Wykaz powinien być wykonany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 19 do SIWZ, który będzie stanowił załącznik do umowy zawartej w przedmiotowym postępowaniu.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:

Uzupełniony wykaz rzeczowy i ilościowy poszczególnych elementów składowych przedmiotu zamówienia oferowanych w zakresie dostawy, czyli szczegółową specyfikacją dostawy załącznik nr 19 do SIWZ, który będzie stanowił załącznik do umowy zawartej w przedmiotowym postępowaniu.

3.3.6. Wymaga się, aby oferowane sekcje obudowy zmechanizowanej były fabrycznie nowe, tzn. wyprodukowana w 2015 roku.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o treści: „Oświadczamy, że oferowane przez nas sekcje obudowy zmechanizowanej są fabrycznie nowe, tzn. wyprodukowane w 2015 roku”.

3.3.7. Wymaga się, aby Wykonawca potwierdził przez upoważnioną jednostkę (rzeczoznawcę ds. ruchu zakładu górniczego) poprawność doboru obudowy.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:

Kompletne dwie analizy poprawności doboru obudowy:

- 1) jedną do ściany 735 pokład 304/2 „Podłężę –S”
- 2) drugą do ściany 301 pokład 301 „Podłężę –S”

wykonane przez upoważnioną jednostkę (rzeczoznawcę ds. ruchu zakładu górniczego).

Analiza zgodnie z pkt. 1) musi zawierać:

a) opinię dotyczącą możliwości zastosowania oferowanej obudowy w ścianie 735 pokład 304/2 „Podłężę – S” (122szt.) wraz z obudową Glinik 12/25 – POz

(25 szt.). Opinia ta powinna przedstawiać wyliczone wskaźniki nośności stropu g dla sekcji liniowych i dla sekcji skrajnych dla maksymalnej wysokości roboczej sekcji 2,4m przy różnych prędkościach postępu dobowego w przedziale

(0,8 ÷ 8,0)m (planowana prędkość 4,0m/dobę) dla warunków górniczo – geologicznych ww. ściany oraz obowiązujących przepisów z uwzględnieniem wpływu lokalnego zawodnienia na parametry wytrzymałościowe skał. Zaproponowane sekcje liniowe i skrajne powinny zapewnić poprawne warunki utrzymania stropu w ścianie na całym jej wybiegu. Dla minimalnego postępu ściany wynoszącego 0,8 m/dobę, wskaźnik nośności stropu „g” powinien być

≥ od 0,85 dla sekcji liniowej i ≥ od 0,80 dla sekcji skrajnej przy górnym ich zakresie pracy.

b) opinię dotyczącą upodatkowania oferowanej sekcji obudowy zmechanizowanej zastosowanej w warunkach występowania wstrząsów górotworu dla prognozowanej wartości dociążenia wyrobiska $n_{tmin} = 1,2$ (min. 20 % dociążenia wyrobiska spowodowane wstrząsem górotworu) i minimalnej wysokości ściany 1,8 m;

c) pozytywną opinię, potwierdzającą możliwość równoczesnego stosowania w ścianie 735:

— sekcji wyposażonych w stropnice sztywne z sekcjami skrajnymi wyposażonymi w stropnice wysuwne,

— sekcji liniowych i skrajnych oferowanej obudowy z sekcjami liniowymi obudowy

Glinik 12/25 – POz.

Analiza zgodnie z pkt 2) musi zawierać:

a) opinię dotyczącą możliwości zastosowania oferowanej obudowy w ścianie 301 pokład 301 „Podłężę – S”.

Opinia ta powinna przedstawiać wyliczone wskaźniki nośności stropu g dla sekcji liniowych i dla sekcji skrajnych dla maksymalnej wysokości roboczej sekcji 2,4m przy różnych prędkościach postępu dobowego w przedziale (0,8 ÷ 8,0)m (planowana prędkość 4,0 m/dobę) dla warunków górniczo – geologicznych ww. ściany oraz obowiązujących przepisów

z uwzględnieniem wpływu lokalnego zawodnienia na parametry wytrzymałościowe skał. Zaproponowane sekcje liniowe i skrajne powinny zapewnić poprawne warunki utrzymania stropu w ścianie na całym jej wybiegu. Dla minimalnego postępu ściany wynoszącego 0,8 m/dobę, wskaźnik nośności stropu „g” powinien być ≥ od 0,85 dla sekcji liniowej i ≥ od 0,80 dla sekcji skrajnej przy górnym ich zakresie pracy.

b) opinię dotyczącą u podatnienia oferowanej sekcji obudowy zmechanizowanej zastosowanej w warunkach występowania wstrząsów górotworu dla prognozowanej wartości dociążenia wyrobiska $ntz_{min} = 1,2$ (min. 20 % dociążenia wyrobiska spowodowane wstrząsem górotworu) i minimalnej wysokości ściany 1,8m.

c) pozytywną opinię, potwierdzającą możliwość równoczesnego stosowania

w ścianie 301 sekcji wyposażonych w stropnice sztywne z sekcjami skrajnymi wyposażonymi w stropnice wysuwne,

Uwaga:

Profil geologiczny, charakterystykę, warunki górnico-geologiczne i mapę wyrobisk górnich pokładu 304/2 „Podłęże – S” oraz parametry wytrzymałościowe skał stropowych i spągowych w rejonie ściany 735 przedstawiono w załącznikach nr 12, 13 i 20 do SIWZ.

Profil geologiczny, charakterystykę, warunki górnico-geologiczne i mapę wyrobisk górnich pokładu 301 pokład 301 „Podłęże – S” oraz parametry wytrzymałościowe skał stropowych i spągowych w rejonie ściany 301 przedstawiono w załącznikach nr 14, 15 i 21 do SIWZ.

3.3.8. Wymaga się, aby oferowana obudowa miała możliwość modernizacji do pracy w zakresie 2,00 – 2,9m tzn. zakres taki jaki posiada obudowa Glinik 18/30-POz poprzez wyposażenie oferowanej obudowy w nadstawki spągnic, przedłużacze stojaka hydraulicznego i osłony czoła ściany.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:

1). Rysunek sekcji liniowej wyposażonej w nadstawki spągnic, przedłużacze stojaka hydraulicznego i osłony czoła ściany zabudowanej na wysokości 3,0m i 1,8 m.

2). Rysunek sekcji skrajnej wyposażonej w nadstawki spągnic, przedłużacze stojaka hydraulicznego i osłony czoła ściany zabudowanej na wysokości 3,0m i 1,8 m.

3). Oświadczenie, że konstrukcja oferowanej sekcji liniowej i skrajnej umożliwia modernizację do pracy w zakresie 2,0 – 2,9 m poprzez wyposażenie oferowanej obudowy w nadstawki spągnic, przedłużacze stojaka hydraulicznego i osłony czoła ściany. Tak zmodernizowana obudowa może być stosowana równocześnie, w jednej ścianie, z obudową Glinik 18/30-POz.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: od 1.10.2015 do 15.1.2016.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

POLSKA

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

VI.4.2) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Terminy na wniesienie odwołania regulują przepisy art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.3) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
16.1.2015