

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:

TAURON Wydobycie S.A.
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego
w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawy
o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.)**

pod nazwą:

Dostawa czterech przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1000 mm wraz z automatyką i wyposażeniem elektrycznym dla TAURON Wydobycie S.A
- Zakładu Górniczego Janina.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 44 ponumerowane strony.

Jaworzno, dnia 7.05.2014 r.

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1. Informacje ogólne	5
1.1. Dane Zamawiającego	5
1.2. Oznaczenie jednostki organizacyjnej lub osoby trzeciej, której powierzono przeprowadzenie Postępowania/adres do korespondencji.....	5
1.3. Udzielenie zamówienia w imieniu innych Zamawiających	5
1.4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami	5
1.5. Wykaz osób uprawnionych ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami	6
1.6. Tryb udzielenia zamówienia.....	6
1.7. Definicje.....	6
Rozdział 2. Przedmiot Zamówienia	8
2.1. Opis Przedmiotu Zamówienia	8
2.2. Informacja o dopuszczalności składania Ofert częściowych	17
2.3. Informacja o dopuszczalności składania Ofert wariantowych.....	17
2.4. Informacja o warunkach zawarcia Umowy ramowej.....	17
2.5. Informacja o prawie opcji oraz zamówieniach uzupełniających	17
2.6. Miejsce realizacji zamówienia	17
2.7. Termin wykonania zamówienia	18
Rozdział 3. Warunki udziału Wykonawców w Postępowaniu	19
3.1. Warunki udziału w Postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.....	19
3.2. Dokumenty lub oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu.....	20
3.3. Wymagania dla dostaw, usług oraz dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia tych wymagań.....	23
3.4. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia	25
3.5. Zasady udziału podwykonawców.....	26
3.6. Zasady korzystania z potencjału osób trzecich	26
Rozdział 4. Postępowanie	28
4.1. Zasady udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.....	28
4.2. Opis sposobu przygotowania oferty	28
4.2.1. Zawartość oferty	28

4.2.2.	Szczegółowy opis sposobu przygotowywania oferty	29
4.2.3.	Opis sposobu obliczenia Ceny	31
4.2.4.	Termin związania ofertą	31
4.2.5.	Zmiana lub wycofanie oferty.....	32
4.2.6.	Miejsce oraz termin składania ofert, zwrot oferty	32
4.2.7.	Wyjaśnienia dotyczące treści składanych ofert i poprawiania oczywistych omyłek	32
4.3.	Wymagania dotyczące wadium.....	33
4.3.1.	Wysokość wadium	33
4.3.2.	Forma wadium	33
4.3.3.	Termin i miejsce wniesienia wadium	34
4.3.4.	Zwrot, zatrzymanie wadium.....	34
4.4.	Otwarcie ofert	34
4.5.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.....	35
4.5.1.	Przyjęte kryteria i przypisane wagi:	35
4.5.2.	Sposób oceny ofert	35
4.5.3.	Przesłanki odrzucenia oferty	35
4.6.	Przesłanki unieważnienia Postępowania	35
4.7.	Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.....	36
4.8.	Czynności Zamawiającego po wyborze oferty	38
Rozdział 5. Umowa.....		39
5.1.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy	39
5.2.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy, ogólnych warunków Umowy albo wzoru Umowy.....	39
5.3.	Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.....	39
Rozdział 6. Procedury odwoławcze		40
6.1.	Odwołanie.....	40
6.1.1.	Wymogi formalne odwołania	40
6.1.2.	Termin wniesienia odwołania	40
6.1.3.	Sposób wniesienia odwołania	41
6.2.	Skarga do sądu	41

Rozdział 7. Informacje uzupełniające	42
7.1. Informacja o funduszach Unii Europejskiej.....	42
7.2. Dokumentowanie Postępowania	42
7.3. Udostępnianie dokumentacji.....	42
7.4. Informacje dodatkowe.....	43
Rozdział 8. Wykaz załączników.....	44

Rozdział 1. Informacje ogólne

1.1. Dane Zamawiającego

Firma Zamawiającego TAURON Wydobycie S.A.		
Ulica GRUNWALDZKA		Nr lokalu 37
Kod pocztowy 43-600	Miejscowość JAWORZNO	Państwo POLSKA
Numer KRS 0000228587		
Oznaczenie Sądu, w którym jest przechowywana dokumentacja Zamawiającego Sąd Rejonowy Katowice –Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS		
Numer identyfikacji podatkowej NIP 6321880539		
Wysokość kapitału zakładowego Zamawiającego 352.040.780,00 zł		Wysokość kapitału wpłaconego Zamawiającego 352.040.780,00 zł
Adres strony internetowej Zamawiającego www.tauron-wydobycie.pl		

1.2. Oznaczenie jednostki organizacyjnej lub osoby trzeciej, której powierzono przeprowadzenie Postępowania

Zamawiający nie powierza przygotowania lub przeprowadzenia Postępowania jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.

1.3. Udzielenie zamówienia w imieniu innych Zamawiających

Zamawiający nie udziela zamówienia w imieniu innych Zamawiających.

1.4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1.4.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, w tym również Umowa, sporządzone będą w języku polskim.

1.4.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie albo faksem.

Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj. adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu.

1.4.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje kierowane do Zamawiającego Wykonawca będzie przekazywał na adres wskazany w pkt. 1.1. lub nr faksu wskazany w pkt 1.5.

1.4.3.1. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

1.4.3.2. Oświadczenia publikowane przez Zamawiającego na jego stronie internetowej zamieszczane będą pod adresem www.tauron-wydobycie.pl.

1.4.4. Postępowanie, którego dotyczy SIWZ oznaczone jest numerem referencyjnym: 14/2014/EEZP/AW. Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są każdorazowo powoływać we wzajemnej korespondencji numer referencyjny Postępowania.

1.5. Wykaz osób uprawnionych ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami

Imię i Nazwisko AGNIESZKA WOJKOWSKA	
Nr tel. +48 32 618 52 02	Adres e-mail: NIE DOTYCZY
Faks: +48 32 615 08 62 +48 32 615 59 42	Godziny kontaktów: od 7:00 do 15:00

1.6. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego - na podstawie przepisów art. 39 i nast. PZP, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ.

1.7. Definicje:

Na potrzeby SIWZ przyjmuje się następujące definicje:

Cena	cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r., Nr 97, poz. 1050, ze zm.).
Oferta częściowa	oferta przewidująca wykonanie części Przedmiotu Zamówienia zdefiniowanych w SIWZ
Oferta wariantowa	oferta przewidująca odmienny niż określony przez Zamawiającego w SIWZ sposób wykonania Przedmiotu Zamówienia
Postępowanie	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego, którego dotyczy SIWZ

Przedmiot Zamówienia	dostawa opisana w Rozdziale 2
PZP	ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.)
SIWZ	niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Umowa	umowa odpłatna określająca warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia, zawierana na piśmie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, którego oferta została wybrana
Wykonawca	osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła Umowę
Zamawiający	podmiot wskazany w Rozdziale 1 pkt 1.1.

Rozdział 2. Przedmiot Zamówienia

2.1. Opis Przedmiotu Zamówienia

2.1.1. Dostawa czterech przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1000 mm wraz z automatyką i wyposażeniem elektrycznym dla TAURON Wydobywie S.A. – Zakładu Górnictwo Janina.

2.1.1.1. Opis środowiska pracy przenośników taśmowych.

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| a) Zagrożenie metanowe | - nie występuje |
| b) Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego | - klasa A |
| c) Temperatura otoczenia | - (od +15°C do +35°C) |
| d) Wilgotność względna | - 90 % w temp. +35° |

2.1.1.2. Wymagane parametry przenośników.

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| a) Prędkość taśmy | - 3,1 ± 0,1m/s |
| b) Szerokość taśmy | - 1000 mm |
| c) Moc napędu | - 2 x 132 kW |
| d) Napięcie zasilania | - 1000 V |
| e) Docelowa długość przenośnika | - 500 m |
| f) Nachylenie wyrobiska | - nie mniej niż 5° |

2.1.1.3. Wymagania dotyczące instrukcji obsługi:

- W związku z faktem, że przenośniki będą pracowały w wyrobiskach o różnych nachyleniach, instrukcja obsługi tych przenośników powinna umożliwić użytkownikowi dobór długości przenośnika w zależności od zmian nachylenia wyrobiska. Wymagana tabela lub wykres.
- Instrukcja obsługi przenośników, winna zawierać zapisy umożliwiające współpracę tych przenośników z trasą sztywną ceownikową, przystosowaną do taśmy o szerokości 1200 mm, z uwagi na fakt, że Zamawiający zamierza przeznaczyć przedmiotowe przenośniki między innymi do drążenia wyrobisk chodnikowych, później przeznaczonych do odstawy urobku ze ścian wydobywczych i budować w nich trasę 1200 mm niezbędną do odstawy urobku ze ścian wydobywczych, na etapie drążenia wyrobiska.
- W związku z faktem, że w przyszłości po spełnieniu wymogów narzuconych przepisami, Zamawiający zamierza wykorzystać przedmiotowe przenośniki również do transportu ludzi, instrukcja obsługi tych przenośników winna zawierać odpowiednie zapisy umożliwiające przystosowanie i wykorzystanie w przyszłości tych przenośników do jazdy ludzi.

2.1.1.4. Elementy wchodzące w skład jednego przenośnika.

2.1.1.4.1. **Kompletny napęd przenośnika**, w skład którego muszą wchodzić:

- 2.1.1.4.1.1. Rama napędu o konstrukcji umożliwiającej zabudowę dwóch jednostek napędowych o mocy 132 kW każda z lewej lub prawej strony napędu, przystosowana do zabudowy wysięgnika opisanego w punkcie 2.1.1.4.2. oraz rozpierania i kotwienia,
- 2.1.1.4.1.2. Dwa bębny napędowe ogumowane o średnicy 630 (± 1) mm i szerokości płaszcza 1205 (± 1) mm, ustalone w napędzie przenośnika:
 - z jednej strony poprzez ułożyskowany bok bębna napędowego z walcową powierzchnią ustalającą o średnicy $\phi 632 (-0,1 / -0,2)$ mm,
 - z drugiej strony poprzez przekładnię walcową zasprzęgloną z bębniem napędowym za pomocą sprzęgła zębatego o średnicy podziałowej zazębienia wynoszącej $\phi 464 (\pm 0,5)$ mm),
- 2.1.1.4.1.3. Dwie przekładnie walcowe mocowane do boku napędu typu ARK5 o przełożeniu 15,48 lub równoważne, tj. spełniające między innymi warunki:
 - a) przystosowane do przeniesienia mocy min. 132 kW,
 - b) umożliwiające zabudowę silnika elektrycznego pod taśmą, prostopadle do osi głównej przenośnika,
 - c) posiadające przełożenie 15,48 ($\pm 0,05$) zapewniające prędkość taśmy 3,1 ($\pm 0,1$) m/s przy ogumowanych bębnach napędowych o średnicy 630 mm (± 1 mm) i obrotach silnika 1480 (± 10) obr/min.,
 - d) posiadające symetryczny kadłub, względem płaszczyzny przechodzącej przez osie wałów, umożliwiający symetryczne położenie pracy przekładni w tzw. układzie lewym i prawym,
 - e) mocowane do boku napędu i ustalone względem niego, za pomocą kołnierza ustalającego posiadającego cztery otwory $\phi 26$ mm o rozstawie 530($\pm 0,5$) x 530($\pm 0,5$) mm i zewnętrzną walcową powierzchnią ustalającą o średnicy $\phi 632 (-0,1 / -0,2)$ mm,
 - f) posiadające gabaryty nie większe niż:
 - 1730 mm – długość przekładni,
 - 900 mm – szerokość przekładni (razem z wałem wejściowym i wyjściowym),
 - 750 mm – wysokość przekładni (bez uchwytów transportowych).
- 2.1.1.4.1.4. Dwa silniki elektryczne:
 - a) indukcyjne 3 fazowe o mocy 132 kW,
 - b) zasilane napięciem znamionowym 1000V ± 5 %, 50 Hz,
 - c) chłodzone powietrzem,
 - d) posiadające stopień ochrony min. IP 54,
 - e) o obrotach $n = 1480 (\pm 10)$ obr/min.

Uwaga: Silniki zamocowane pod taśmą, muszą być osłonięte przed zanieczyszczeniami spadającymi z taśmy.

- 2.1.1.4.1.5. Dwa sprzęgła wysoko elastyczne typu SET z obudową, przystosowane do przenoszonej mocy lub równoważne, tj. spełniające między innymi warunki:
 - a) piaśta sprzęgła ze strony przekładni, połączona za pomocą śrub z segmentem elastycznym, oraz z tarczą kłową, która poprzez wkładkę elastyczną, przenosi moment obrotowy z tarczy kłowej osadzonej na piaście sprzęgła ze strony silnika,
 - b) wymiana wkładki elastycznej, bez konieczności rozkręcania połączeń śrubowych wykonanych fabrycznie,

- c) sprzęgło fabrycznie wyważone, posiadające możliwość po wymianie wkładki elastycznej, ustawienia za pomocą znaków na tarczach kłowych, bez konieczności ponownego wyważania,
- d) odkształcenie kątowe sprzęgła – ok. 8° ,
- e) odchyłka montażowa poosiowa – $1 \div 3$ mm,
- f) odchyłka montażowa promieniowa – min. 1,5 mm,

2.1.1.4.1.6. Dwa układy hamulcowe szczękowe ze zwalnikami elektrohydraulicznymi typu ExZE 1000V lub równoważnymi, tj. spełniającymi między innymi warunki:

- a) piaśta sprzęgła ze strony przekładni, połączona za pomocą śrub z segmentem elastycznym, oraz z tarczą kłową, która poprzez wkładkę elastyczną, przenosi moment obrotowy z tarczy kłowej osadzonej na piaście sprzęgła ze strony silnika,
- b) wymiana wkładki elastycznej, bez konieczności rozkręcania połączeń śrubowych wykonanych fabrycznie przystosowane do wykonywania pracy o ruchu posuwisto-zwrotnym,
- c) z zabudowaną wewnątrz sprężyną,
- d) posiadające obudowę o stopniu ochrony min. IP-54,
- e) przystosowane do zasilania napięciem $1000V \pm 5\%$, 50 Hz,
- f) dopuszczalna siła obciążająca tłoczysko – min. 300 N

2.1.1.4.1.7. Komplet niezbędnych osłon.

2.1.1.4.2. Kompletny wysięgnik, w skład którego muszą wchodzić:

2.1.1.4.2.1. Głowica wysypowa wyposażona w ogumowany bęben o średnicy 530 (± 10) mm,

2.1.1.4.2.2. Min. 4 segmenty wysięgnika wyposażone w uchwyty do podwieszenia za pomocą zawiesi do stropu oraz uchwyty do rozparcia segmentów między stropem i spągiem za pomocą rozpór teleskopowych wraz z kompletem tych rozpór gwarantującym obustronne rozparcie wysięgnika na co drugim jego segmencie w wyrobisku o wysokości od 3 do 4 m,

2.1.1.4.2.3. Przystawka końcowa umożliwiająca przegubowe połączenie wysięgnika z napędem opisanym w punkcie 2.1.1.4.1.,

2.1.1.4.2.4. Zgarniacz czołowy nabębnowy STARCLEAN typ 720 lub równoważny, tj. spełniający warunki:

- a) zgarniacz zbudowany z niezależnie pracujących segmentów wykonany z poliuretanu o szerokości 20 i 30 cm,
- b) segmenty zgarniacza gwarantujące elastyczne ugięcie segmentu względem stopy segmentowej zapewniając należyte zabezpieczenie dla taśmy przenośnikowej i jej połączeń,
- c) zgarniacz przystosowany do rewersyjnej pracy taśmy.
- d) segmenty zgarniacza mocowane w rdzeniu za pomocą mechanizmu zatraskowego,
- e) regulacja docisku realizowana przez jednostronny mechanizm ze wskaźnikiem siły docisku,
- f) zgarniacz mocowany w mechanizmach wyposażonych w łożyska wahliwe,
- g) zgarniacz przystosowany do współpracy z połączeniami mechanicznymi taśmy przenośnikowej,
- h) możliwość wymiany jednego segmentu bez konieczności wyciągania pozostałych,

- i) wymiana segmentów czyszczących bez konieczności demontowania zgarniacza.
- 2.1.1.4.2.5. Zgarniacz podtaśmowy STARCLEAN typ 830 lub równoważny, tj. spełniający warunki:
- a) zgarniacz zbudowany z niezależnie pracujących segmentów wykonanych z modyfikowanego poliuretanu zakończonych łopatką z węglikiem spiekany,
 - b) konstrukcja zgarniacza umożliwiająca zastosowanie łopatek czyszczących przeznaczonych do połączeń klejonych taśmy przenośnikowej oraz połączeń mechanicznych,
 - c) segmenty wykonane w technologii zapewniającej maksymalną ochronę taśmie oraz jej połączeniom,
 - d) krawędzie czyszczące pracujące w dwóch rzędach samoczynnie dopasowujące się do powierzchni taśmy przenośnikowej bez konieczności indywidualnej regulacji segmentów,
 - e) konstrukcja rdzenia oraz segmentów umożliwiająca wymianę ich bez konieczności stosowania narzędzi,
 - f) możliwość zamiany segmentów czyszczących pomiędzy zgarniaczem czołowym i podtaśmowym (kompatybilność podzespołów zgarniacza czołowego i podtaśmowego),
 - g) mocowanie segmentów w rdzeniu za pomocą mechanizmu zatraskowego,
 - h) konstrukcja zgarniacza umożliwiająca zastosowanie mechanizmu pozwalającego na uzyskanie właściwej siły napięcia tylko z jednej strony przenośnika taśmowego,
 - i) mechanizm napinający bez gwintowego systemu regulacji, z możliwością odczytu aktualnej siły napięcia w zgarniaczu.
- 2.1.1.4.2.6. Komplet uchylnych osłon bocznych i dolnych.
- 2.1.1.4.2.7. Osłony między taśmą górną a dolną zabudowane ze spadkiem na zewnątrz przenośnika.
- 2.1.1.4.2.8. Stopniowane wsporniki z trzema krążnikami gładkimi $\phi 108 \times 380$ mm prowadzącymi taśmę górną, umożliwiające ciągły kontakt taśmy z krążnikami na całej długości wysięgnika,
- 2.1.1.4.2.9. Krążniki (bębny) gładkie o średnicy min. $\phi 133$ i szerokości płaszcza 1150 mm, odchylające i prowadzące taśmę dolną,

Uwaga: Całkowita długość wysięgnika liczona od osi sworzni przystawki końcowej do osi bębna wysięgnikowego powinna mieścić się w granicy 6 ± 7 m.

2.1.1.4.3. *Kompletny pętlicowy zasobnik taśmy*, w skład którego muszą wchodzić:

- 2.1.1.4.3.1. Konstrukcja nośna pętlicy, składająca się z kompletnych powtarzalnych segmentów o długości 3,0 m, wyposażona we wzmocnioną dwustronną trasę ceownikową służącą do prowadzenia rolek jezdnych wózka pętlicy, posadowiona na całej długości na podstawie (ramie) minimalizującej niekorzystny wpływ deformacji spągu na prostoliniowość trasy pętlicy,
- 2.1.1.4.3.2. Stała zwrotnia pętlicy z bębniem ogumowanym o średnicy 530 (± 10) mm, mocowana od strony napędu przenośnika wymienionego w punkcie 4.1.,
- 2.1.1.4.3.3. Wózek napinający pętlicy z bębniem ogumowanym o średnicy 530 (± 10) mm,
- 2.1.1.4.3.4. Komplet krążników $\phi 108 \times 380$ mm prowadzących taśmę górną oraz komplet krążników $\phi 108 \times 530$ mm prowadzących taśmę dolną przewiniętą ,

2.1.1.4.3.5. Komplet osłon uchylnych na całej długości pętlicowego zasobnika taśmy,

2.1.1.4.3.6. Komplet rolek i bębnow odchylających (jeżeli istnieją).

Uwaga: Pętlicowy zasobnik taśmy winien umożliwić jazdę wózka pętlicy na długości min. 21 m.

2.1.1.4.4. *Kompletna wolnobieżna stacja napinająca*, przystosowana do współpracy z pętlicowym zasobnikiem taśmy o których mowa w punkcie 2.1.1.4.3., w skład której muszą wchodzić:

2.1.1.4.4.1. Zespół napędowy, składający się z przekładni ślimakowej, sprzęgła i silnika elektrycznego mocy 15 kW na napięcie znamionowe 500/1000V, 50 Hz i stopniu ochrony min. IP 54,

2.1.1.4.4.2. Bęben linowy o średnicy min. 400 mm, napędzany przekładnią ślimakową w sposób bezpośredni (oś bębna linowego pokrywa się z osią wału wyjściowego przekładni ślimakowej) lub za pośrednictwem przekładni zębatej (niedopuszczalne stosowanie przekładni łańcuchowej),

2.1.1.4.4.3. Układ kontroli napięcia taśmy,

2.1.1.4.4.4. Lina łącząca kołowrót pomocniczy z wózkiem pętlicy o długości dostosowanej do pętlicy o długości 21 m z 20 % zapasem,

2.1.1.4.4.5. Rama nośna przystosowana do rozpierania i kotwienia lub mocowania do belki kotwiącej.

2.1.1.4.5. *Kompletna stacja zwrotna*, w skład której muszą wchodzić:

2.1.1.4.5.1. Zasyp o długości min. 6 m,

2.1.1.4.5.2. Konstrukcja nośna wraz z zabudowanymi zagęszczonymi stopniowanymi wspornikami z krążnikami pierścieniowymi $\phi 108 \times 380$ mm prowadzących taśmę górną,

2.1.1.4.5.3. Komplet 2 szt. zgarniaczy: strzałkowy i skośny do czyszczenia strony biernej taśmy,

2.1.1.4.5.4. Minimum trzy wsporniki z zabudowanymi krążnikami gładkimi o średnicy min. $\phi 159$ mm i szerokości płaszczyzny 1150 mm, zabudowane w rejonie pracy ww. zgarniaczy,

2.1.1.4.5.5. Kadłub z bębniem ogumowanym o średnicy 530 (± 10) mm,

2.1.1.4.5.6. Komplet niezbędnych osłon i bębnow odchylających (jeżeli istnieją).

2.1.1.4.5.7. Rama nośna przystosowana do rozpierania i kotwienia lub mocowania do belki kotwiącej,

Uwaga: Wysokość stacji zwrotnej, liczona od spągu do górnej krawędzi zasypu nie powinna być większa niż 1,4 m.

2.1.1.4.6. *Kompletna trasa sztywne* spełniająca wymagania:

2.1.1.4.6.1. Przystosowana do prowadzenia taśmy o szerokości 1200 mm, posadowienia na spągu wyrobiska oraz podwieszenia do elementów obudowy łukowej.

2.1.1.4.6.2. O konstrukcji – sztywnej składającej się z:

- a) belek nośnych o długości max. 6,0 m, wykonanych z ceownika min. 100 mm i grubości środnika nie mniejszej niż 6 mm,

- b) koźłów z kompletem dwóch krążników wzmocnionych tarczowych $\phi 133 \times 670$ mm prowadzących taśmę dolną,
 - c) wsporników górnych z kompletem trzech krążników wzmocnionych gładkich $\phi 133 \times 465$ mm prowadzących taśmę górną, (25 % wsporników górnych winno być przystosowana do samonaprowadzania taśmy poprzez odchylenie od osi krążników bocznych prowadzących taśmę górną – wsporniki te winny być w sposób trwały oznaczone, trwałym znakiem umożliwiającym ich łatwą identyfikację),
 - d) kompletu elementów złącznych,
- 2.1.1.4.6.3. Posiadająca zabezpieczenie taśmy przenośnikowej przed jej uszkodzeniem (rozcięciem) w przypadku wypadnięcia krążników,
- 2.1.1.4.6.4. Długość trasy dla każdego z dwóch przenośników, dostarczonych w ramach I etapu dostawy, tj. do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy winna wynosić po 156 m,
- 2.1.1.4.6.5. Długość trasy dla każdego z dwóch przenośników, dostarczonych w ramach II etapu dostawy, tj. do 07.01.2015 r winna wynosić po 252 m,
- 2.1.1.4.7. Przeład, przystosowany do trasy sztywnej opisanej w punkcie 2.1.1.4.6.**
- 2.1.1.4.8. Taśma przenośnikowa, spełniająca wymagania:**
- 2.1.1.4.8.1. Szerokość taśmy - 1000 mm,
 - 2.1.1.4.8.2. Rodzaj taśmy – tkaninowo - gumowa wieloprzekładowa trudnopalna,
 - 2.1.1.4.8.3. Ilość przekładek – min. 3,
 - 2.1.1.4.8.4. Grubość okładek – min. 4 mm dla nośnej i 3 mm dla bieżnej,
 - 2.1.1.4.8.5. Wytrzymałość taśmy – min. 1250 kN/m
 - 2.1.1.4.8.6. Długość taśmy dla każdego z dwóch przenośników, dostarczonych w ramach I etapu dostawy, tj. do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy winna wynosić po 375 m,
 - 2.1.1.4.8.7. Długość taśmy dla każdego z dwóch przenośników, dostarczonych w ramach II etapu dostawy, tj. do 07.01.2015 r winna wynosić po 625 m,
 - 2.1.1.4.8.8. Kpl. elementów złącznych do połączenia poszczególnych odcinków taśmy.
- Uwaga:** Taśma winna być dostarczona w odcinkach po 250 m , z uwzględnieniem faktu jednorazowej dostawy taśmy łącznie dla dwóch przenośników.
- 2.1.1.4.9. Komplet czujników, w ilości wymaganej przepisami wraz z konstrukcjami umożliwiającymi ich montaż, w tym między innymi:**
- 2.1.1.4.9.1. Czujniki temperatury napędu, wysięgnika, pętlicy i zwrotni,
 - 2.1.1.4.9.2. Czujnik spiętrzenia urobku, montowany w rejonie głowicy wysięgnikowej,
 - 2.1.1.4.9.3. Czujnik ruchu taśmy.
- 2.1.1.4.10. Urządzenie do samoczynnego gaszenia pożarów typu SAGA dla przenośnika z pętlicowym zasobnikiem taśmy.**

2.1.1.4.11. System automatyki, dla przenośnika taśmowego długości 240 m, spełniający wymagania:

- 2.1.1.4.11.1. Ma umożliwiać pracę przenośnika w ciągu przenośników wyposażonych w układ automatyki typu ELSAP-05/P produkcji „Elektrometal S.A,
- 2.1.1.4.11.2. Ma być kompatybilny z systemem łączności typu ELSAP-05/P współpracujący z Powierzchniowym Zespołem Wizualizacyjnym wyposażonym w oprogramowanie ELSAP CONF - wersja 0.6.13.44 (jeżeli zachodzi konieczność konwersji sygnałów z innego systemu do współpracy to oferta ma zawierać niezbędne urządzenie do konwersji oraz opinię odpowiedniej jednostki badawczej potwierdzającej możliwość współpracy),
- 2.1.1.4.11.3. Wraz z elementami automatyki mają być dostarczone konstrukcje do zamocowania urządzeń sygnalizacji i blokad oraz linka bezpieczeństwa w powłoce izolacyjnej wraz z zawieszami,
- 2.1.1.4.11.4. Skrzynki elementów automatyki mają być wykonane ze stali nierdzewnej.
- 2.1.1.4.11.5. Kompletnie okablowanie dla automatyki przenośnika o długości 300 m.

2.1.1.4.12. Przewody zasilające służące do zasilania:

- 2.1.1.4.12.1. silników i luzowników w napędzie przenośnika taśmowego każdy o długości 50m,
- 2.1.1.4.12.2. silnika w stacji napinającej o długości 100 m.

2.1.1.4.13. Wyłącznik rozrusznikowy ognioszczelny tyrystorowy typ WROT-1400.2A lub równoważny tj. spełniający warunki:

- 2.1.1.4.13.1. Służący do łagodnego rozruchu dwóch silników asynchronicznych klatkowych o mocy 132kW, 1 000 V, za pomocą modułowego układu tyrystorowego lub do bezpośredniego zasilania i rozruchu tych silników,
- 2.1.1.4.13.2. Układ ognioszczelnego rozrusznika tyrystorowego winien być wyposażony w sterowanie zwalnikami z serii ExZE oraz układu napinania taśmy dla silnika o mocy 15kW, przy zasilaniu 1000V,
- 2.1.1.4.13.3. Układ elektryczny zabezpieczeń ma zapewnić ochronę przed skutkami:
 - a) zwarć międzyfazowych,
 - b) niesymetrycznego zasilania lub zaniku fazy,
 - c) przeciążeń,
 - d) spadkiem wartości rezystancji izolacji poniżej wartości dopuszczalnej w obwodach 1000V, 42V i 230V,oraz zabezpieczyć:
 - e) kontrolę ciągłości uziemienia,
 - f) kontrolę temperatury silników,
- 2.1.1.4.13.4. Wyłącznik ma być przystosowany do zdalnego sterowania napędu w układzie z:
 - a) płynnym rozruchem,
 - b) rozruchem bezpośrednim,
 - c) hamowaniem poprzez zwalniki typu ExZE,
 - d) stacją napinającą przenośnika taśmowego,

- 2.1.1.4.13.5. Wyłącznik winien współpracować, ze stosowanym systemem automatyki sterowania przenośnika opisanym w punkcie 2.1.1.4.11,
- 2.1.1.4.13.6. Wyłącznik wyposażony w stabilizację napięcia zasilania styczników próżniowych (głównego i obejściowego),
- 2.1.1.4.13.7. Wyłącznik wyposażony w regulację wyprzedzenia/opóźnienia czasu zadziałania zwalniaków.

2.1.1.5. Pozostałe elementy dla rozbudowy przenośników dostarczonych w etapie I:

- 2.1.1.5.1. Jedna przekładnia, taka sama jak zastosowana w napędzie przenośnika,
- 2.1.1.5.2. Dwa bębny napędowe, takie same jak zastosowane w napędzie przenośnika,
- 2.1.1.5.3. Dwa bębny takich samych jak zastosowane w wysięgniku, zwrotni stałej i wózku pętlicy oraz zwrotni przenośnika,
- 2.1.1.5.4. Jeden komplet rolek wraz ułożyskowaniem prowadzących wózek pętlicy,
- 2.1.1.5.5. Jednen silnik elektryczny o mocy 132 kW, taki sam jak zastosowany w napędzie przenośnika,
- 2.1.1.5.6. Jeden zwalniak elektrohydrauliczny, taki sam jak zastosowany w układach hamulcowym napędu przenośnika,
- 2.1.1.5.7. Kompletny zespół napędowy opisany w punkcie 2.1.1.4.4.1. , taki sam jak zastosowany w wolnobieżnej stacji napinającej,
- 2.1.1.5.8. 30 krążników gładkich $\phi 108 \times 380$ mm, takich samych jak zastosowane w wysięgniku i pętlicy przenośnika,
- 2.1.1.5.9. 20 krążników gładkich $\phi 108 \times 530$ mm, takich samych jak zastosowane w pętlicy przenośnika,
- 2.1.1.5.10. 20 krążników pierścieniowych $\phi 108 \times 380$ mm, takich samych jak zastosowane w zwrotni przenośnika,
- 2.1.1.5.11. 50 krążników wzmocnionych gładkich $\phi 133 \times 465$ mm do prowadzenia taśmy górnej, takich samych jak zastosowane we wspornikach górnych trasy przenośnika,
- 2.1.1.5.12. 30 krążników wzmocnionych gładkich $\phi 133 \times 670$ mm do prowadzenia taśmy dolnej, takich samych jak zastosowane w kozłach trasy przenośnika,
- 2.1.1.5.13. 8 krążników gładkich min. $\phi 133 \times 1150$ mm, takich samych jak zastosowane w wysięgniku do prowadzenia taśmy dolnej,
- 2.1.1.5.14. 8 kompletów segmentów czyszczących do zgarniacza czołowego, opisanego w punkcie 2.1.1.4.2.4.,
- 2.1.1.5.15. 8 kompletów segmentów czyszczących do zgarniacza podtaśmowego, opisanego w punkcie 2.1.1.4.2.5.,

2.1.1.6. Pozostałe uwagi i wymagania:

- 2.1.1.6.1. Elementy niezbędne do wydłużenia przenośników do docelowej długości 500 m, opisanej w punkcie 2.1.1.2.e), tj. elementy trasy i automatyki oraz taśmę, zostaną sukcesywnie zabezpieczone przez Zamawiającego wraz ze stopniowym ich wydłużaniem.
- 2.1.1.6.2. Bębny ogumowane o średnicy 530 (± 10) mm zabudowane w wysięgniku, zwrotni stałej i wózku pętlicy oraz stacji zwrotnej przenośnika, winny posiadać tą samą konstrukcję, umożliwiającą zamienną ich zabudowę w ww. elementach i spełniać między innymi niżej wymienione warunki,
 - a) szerokość płaszcza bębna 1220 ($+0/-2$) mm,
 - b) całkowita długość osi bębna 1360 (± 2) mm
 - c) oś obustronnie zakończona kwadratem o wymiarach 60x60 ($+0/-0,5$) mm do mocowania bębna w ww. elementach przenośnika,
 - d) smarowanie łożysk, poprzez wał smarem stałym.,

- 2.1.1.6.3. Ww. bębny zabudowane w wysięgniku, zwrotni stałej i wózku pętlicy oraz stacji zwrotnej przenośnika winny posiadać obustronny mechanizm śrubowy do regulacji położenia bębna.
- 2.1.1.6.4. Wymaga się, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy, skompletowany z podzespołów i elementów wyprodukowanych w latach 2013 - 2014. Pod pojęciem „fabrycznie nowy” Zamawiający żąda zaoferowania przedmiotu dostawy do skompletowania, którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.
- 2.1.1.6.5. Krążniki wymienione w punktach 4.1.1.4.6.2. b) i c) winny być wykonane w wersji wzmocnionej, tj. winny zapewnić trwałość pracy min. 20 tys. roboczogodzin oraz spełniać warunki:
- a) rura o grubości ścianki min. 4 mm,
 - b) piasta krążnika odlewana,
 - c) średnica osi, co najmniej 25 mm,
 - d) łożyska 6305 C3 lub równoważne,
 - e) uszczelnienie podwójne labiryntowe,
 - f) płaszcz krążnika zabezpieczony antykorozyjnie lakierem.
- 2.1.1.6.6. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej powinny być pokryte farbą antykorozyjną dobraną przez Wykonawcę przy następującym składzie chemicznym wód dołowych:

CHLORKI	mg/dm ³	100 000
SIARCZANY	mg/dm ³	4 600
WAPŃ	mg/dm ³	2 670
MAGNEZ	mg/dm ³	6 480
SUCHA POZOSTAŁOŚĆ	mg/dm ³	205 000
TWARDOSĆ OGÓLNA	mg CaCO ₃ /dm ³	33 300

2.1.1.7. Gwarancja:

- 2.1.1.7.1. Wykonawca winien udzielić na przedmiot zamówienia gwarancji na okres **24 miesięcy**.
- 2.1.1.7.2. Okres gwarancji, liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru kompletności dostawy.
- 2.1.1.7.3. Osoby, które będą wykonywać czynności gwarancyjne winny posiadać stosowne uprawnienia lub upoważnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. będą zapoznani z obowiązkami wynikającymi z art. 119 oraz odpowiadających ustaleniom art. 121 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Dz. U. Nr 163, poz. 981 wraz z aktami wykonawczymi), będą posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania środków ochrony dróg oddechowych.
- 2.1.1.7.4. Pozostałe zapisy dotyczące gwarancji i rękojmi ujęte zostały w projekcie umowy.
- 2.1.1.7.5. Świadczenie usług serwisowych po okresie gwarancji, realizowane będzie na podstawie odrębnie zawartej umowy serwisowej, zapewniającej dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych we wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnością 24 h/dobę.

2.1.1.8. Dokumentacja:

Wraz z przedmiotem Umowy Wykonawca dostarczy:

- dowód dostawy WZ,
- deklaracje zgodności WE na dostarczone przenośniki taśmowe (dla każdego z osobna),
- deklarację zgodności WE dla urządzeń elektrycznych,
- świadectwa fabryczne i świadectwa gwarancyjne,
- instrukcje obsługi wraz z katalogami części zamiennych ,
- protokół kontroli ostatecznej (dot. silników),
- pozostałe dokumenty uprawniające Zamawiającego do zastosowania dostarczonych przenośników taśmowych, w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Dokumenty, o których mowa będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy,

- listę pracowników uprawnionych do prowadzenia prac gwarancyjnych, posiadających stosowne kwalifikacje i przeszkolenia.

2.1.2. Nazwy i kody dotyczące Przedmiotu Zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):

42417310-8 – Przenośniki pasowe,

2.2. Informacja o dopuszczalności składania Ofert częściowych

2.2.1. Zamawiający nie dopuszcza składanie Ofert częściowych.

2.3. Informacja o dopuszczalności składania Ofert wariantowych

2.3.1. Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert wariantowych.

2.4. Informacja o warunkach zawarcia Umowy ramowej

2.4.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia Umowy ramowej.

2.5. Informacja o prawie opcji oraz zamówieniach uzupełniających

2.5.1. Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.

2.5.2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

2.6. Miejsce realizacji zamówienia

Zakład Górniczy Janina w Libiążu.

2.7. Termin wykonania zamówienia

Przewidywany termin realizacji:

I etap dostawy: dostawa dwóch przenośników do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

II etap dostawy: dostawa dwóch przenośników do 07.01.2015 r.

Rozdział 3. Warunki udziału Wykonawców w Postępowaniu

3.1. Warunki udziału w Postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

3.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 PZP oraz spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, dotyczące:

3.1.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - NIE DOTYCZY.

3.1.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykonawca wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należyta realizacją dostaw części, podzespołów lub całych przenośników taśmowych, których łączna wartość brutto jest nie mniejsza niż 8 000 000,00 [PLN].

3.1.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – NIE DOTYCZY.

3.1.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli:

3.1.1.4.1. Wykonawca wykaże, że osiągnął przychód z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż 8 000 000,00 [PLN].

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

Przychód ustalany jest na podstawie rachunku zysków i strat.

3.1.1.5. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia oraz zawarte w nich informacje.

3.2. Dokumenty lub oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu

3.2.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca powinien przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w tym przepisie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ oraz następujące dokumenty:

3.2.1.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 3.1.1.1. – **NIE DOTYCZY.**

3.2.1.2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 3.1.1.2.:

3.2.1.2.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonywanych dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania powyższego warunku w zakresie dotyczącym wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (odbiorców). Wykaz stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ;

3.2.1.2.2. Dowody, że dostawy zostały lub są wykonywane należycie, tj. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej – oświadczenie Wykonawcy.

3.2.1.3. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 3.1.1.3. – **NIE DOTYCZY.**

3.2.1.4. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 3.1.1.4.:

3.2.1.4.1. Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami o rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 3.1.1.4.1.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania

i należności potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 3.1.1.4.1.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o treści: „*Oświadczamy, że zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta*”. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ;

3.2.1.4.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

3.2.2. Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 PZP winien dostarczyć poniższe oświadczenia i dokumenty:

3.2.2.1 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1-4 PZP. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ;

3.2.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.2.2.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłatami podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3.2.2.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3.2.2.5 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- 3.2.2.6** Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 3.2.2.7** Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.), do której należy Wykonawca lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;
- 3.2.2.8** Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 PZP mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
- 3.2.2.9** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.2.2.2., 3.2.2.3., 3.2.2.4. i 3.2.2.6., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- 3.2.2.9.1.** nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- 3.2.2.9.2.** nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 3.2.2.9.3.** nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
- 3.2.2.10.** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.2.2.5., składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4–8 PZP.
- 3.2.2.11.** Dokumenty, o których mowa w pkt 3.2.2.9.1. i 3.2.2.9.3. oraz w pkt 3.2.2.10., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3.2.2.9.2., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.2.2.12. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.2.2.9., a zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, pkt 3.2.2.11. stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.3. Wymagania dla dostaw oraz dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia tych wymagań

3.3.1. Wymaga się, aby oferowany produkt spełniał wymogi następujących przepisów tj.

- a) Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981),
- b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 139 poz. 1169 z późniejszymi zmianami),
- c) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 138, poz. 935 z późn. zm.),
- d) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228),
- e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. z 2005 r. nr 263, poz. 2203),
- f) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 155, poz. 1089),
- g) Ustawy z dnia 13.04.2007r. – o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82 poz. 556),
- h) Wymogów normy PN-G-50005:1997 „Ochrona pracy w górnictwie. Przenośniki taśmowe. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.”
- i) Wymogów pozostałych norm i przepisów w obowiązującym zakresie.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o treści:

„Oświadczamy, że oferowany produkt spełniał będzie wymogi następujących przepisów:

- a) *Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981),*

- b) *Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 139 poz. 1169 z późniejszymi zmianami),*
- c) *Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 138, poz. 935 z późn. zm.),*
- d) *Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228),*
- e) *Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. z 2005 r. nr 263, poz. 2203),*
- f) *Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 155, poz. 1089),*
- g) *Ustawy z dnia 13.04.2007r. – o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82 poz. 556),*
- h) *Wymogów normy PN-G-50005:1997 „Ochrona pracy w górnictwie. Przenośniki taśmowe. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.”*
- i) *Wymogów pozostałych norm i przepisów w obowiązującym zakresie.*

zgodne z Załącznikiem nr 8 do SIWZ.

- 3.3.2.** Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania techniczne określone w pkt 2.1.1. SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:

- 3.3.2.1.** wypisy z dokumentacji lub instrukcji w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/WE oraz rysunki, które potwierdzać będą, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone w pkt 2.1.1. SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, zawierające:

- a) charakterystykę techniczną,
- b) opis budowy i działania,
- c) zwymiarowane szkice lub rysunki złożeniowe poszczególnych podzespołów przenośników taśmowych tj. napędu, wysięgnika, pętlicowego zasobnika taśmy, stacji napinającej, trasy oraz zwrotni), wchodzących w skład przedmiotu zamówienia,
- d) rysunki z wymiarami gabarytowymi największych i najcięższych elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, przygotowanych do transportu oraz ich ciężary i środki ciężkości. Ze względu na możliwości transportowe przedziału klatkowego w ZG Janina, maksymalne wymiary gabarytowe pojedynczego niedemontowalnego elementu przygotowanego do transportu nie mogą przekraczać wymiarów – dł. 3300 x szer.1200 x wys. 1500 mm oraz ciężaru 5,5 Mg.

- 3.3.2.2.** uzupełniony wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ,

- 3.3.2.3.** uzupełnioną szczegółową specyfikację dostawy przenośnika zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ, która będzie

stanowiąc załącznik nr 1 do umowy zawartej w przedmiotowym postępowaniu.

- 3.3.3.** Wymaga się, aby w przypadku zamiaru dostarczenia elementów równoważnych do opisanych w pkt 2.1.1. SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczył komplet dokumentów w postaci dokumentacji technicznej lub instrukcji użytkowania lub rysunków (szkiców) technicznych lub opisów lub badań technicznych itp., które pozwolą Zamawiającemu jednoznacznie ocenić ich równoważność w zakresie parametrów technicznych opisanych w pkt 2.1.1. SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:

dokumentację techniczną lub instrukcję użytkowania lub rysunki (szkice) techniczne lub opisy lub badania techniczne itp., które pozwolą Zamawiającemu jednoznacznie ocenić równoważność elementów równoważnych w zakresie parametrów technicznych opisanych w pkt 2.1. SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

3.4. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

- 3.4.1.** Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 PZP. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców.
- 3.4.2.** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia Umowy.
- 3.4.3.** Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu i zawarcia Umowy powinno jednoznacznie wskazywać:
- 3.4.3.1.** Jakiego Postępowania dotyczy;
 - 3.4.3.2.** Jakie podmioty występują wspólnie;
 - 3.4.3.3.** Osobę pełniącą funkcję pełnomocnika;
 - 3.4.3.4.** Jakie czynności w Postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.
- 3.4.4.** Dokumenty określone w pkt 3.2.2.1. do 3.2.2.7. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 3.4.5.** Dokumenty określone w pkt 3.2.1. SIWZ Wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w Postępowaniu.
- 3.4.6.** Umowa zawarta z Wykonawcami ubiegającymi się wspólnie o zamówienie będzie zawierać zapis wskazujący, który z Wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji Umowy.

- 3.4.7.** Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego dane należy wpisać zgodnie z Formularzem Oferty.
- 3.4.8.** Kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy występującego wspólnie, poświadczane są za zgodność z oryginałem w sposób określony w pkt 4.2.2.5. SIWZ.
- 3.4.9.** W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem Umowy Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- 3.4.10.** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.

3.5. Zasady udziału podwykonawców

- 3.5.1.** Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części Przedmiotu Zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
- 3.5.2.** Wskazanie w ofercie części Przedmiotu Zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, powinno nastąpić poprzez określenie jej rodzaju i zakresu. Wzór oświadczenia Wykonawcy o wykonaniu Przedmiotu Zamówienia samodzielnie albo przy pomocy podwykonawców stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

3.6. Zasady korzystania z potencjału osób trzecich

- 3.6.1.** Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, ich potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów dotyczących w szczególności:
 - 3.6.1.1.** Zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 - 3.6.1.2.** Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
 - 3.6.1.3.** Charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
 - 3.6.1.4.** Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
- 3.6.2.** Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części

Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca przedkłada w ofercie w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty określone w pkt 3.2.2.1. do pkt 3.2.2.6. SIWZ.

- 3.6.3.** Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, Wykonawca przedkłada w ofercie w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednio dokumenty określone w pkt 3.2.1.2. SIWZ.
- 3.6.4.** Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP polega na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, Wykonawca przedkłada w ofercie w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednio dokumenty określone w pkt 3.2.1.3. SIWZ.
- 3.6.5.** Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, Wykonawca przedkłada w ofercie w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednio dokumenty określone w pkt 3.2.1.4. SIWZ.

Rozdział 4. Postępowanie

4.1. Zasady udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ

- 4.1.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Wnioski w tej sprawie kieruje się zgodnie z informacją podaną w pkt 1.4. Korespondencja powinna zawierać oznaczenie:

„Postępowanie o nr referencyjnym 14/2014/EEZP/AW”

- 4.1.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie powoduje przedłużenia terminu, w którym Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień.
- 4.1.3. Zamawiający udzieli wyjaśnień zamieszczając treść pytania i odpowiedzi na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym został przekazany SIWZ. W żadnym wypadku Zamawiający nie ujawni źródła pytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
- 4.1.4. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informację o terminie zebrania Zamawiający zamieści na swej stronie internetowej oraz doręczy wszystkim Wykonawcom, którym został przekazany SIWZ. Po zebraniu Zamawiający sporządzi informację z zebrania zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego oraz doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.
- 4.1.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wszystkim Wykonawcom, którym został przekazany SIWZ.

4.2. Opis sposobu przygotowania oferty

4.2.1. Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

- 4.2.1.1. Wypełniony Formularz Oferty (wg Załącznika nr 1 do SIWZ);

- 4.2.1.2.** Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik nr 1 do Formularza Oferty);
- 4.2.1.3.** Wykaz części Przedmiotu Zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcom¹, zgodnie z postanowieniami pkt 3.5.2. SIWZ;
- 4.2.1.4.** Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w Postępowaniu określone w pkt. 3.2. SIWZ;
- 4.2.1.5.** Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców pozostałych wymagań Zamawiającego określone w pkt 3.3. SIWZ;
- 4.2.1.6.** Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z postanowieniami pkt 3.4.3. SIWZ;
- 4.2.1.7.** Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru), zgodnie z pkt 4.2.2.5.;
- 4.2.1.8.** Egzemplarz oferty na nośniku elektronicznym zgodnie z postanowieniami pkt 4.2.2.8. SIWZ;
- 4.2.1.9.** Spis Treści wszystkich dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami zawartymi w SIWZ zawierającym co najmniej: *liczbę porządkową/nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty*, na której dokument, oświadczenie się znajduje.

4.2.2. Szczegółowy opis sposobu przygotowywania oferty

- 4.2.2.1.** Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Dotyczy to zarówno ofert składanych indywidualnie jak i ofert Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie ofert.
- 4.2.2.2.** Ofertę przygotowuje się i składa zgodnie z postanowieniami SIWZ.
- 4.2.2.3.** Ofertę składa się w formie pisemnej.
- 4.2.2.4.** Ofertę sporządza się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 4.2.2.5.** Ofertę podpisuje osoba (osoby) uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (dalej jako „Osoby Uprawnione”) zgodnie z odpowiednim wpisem o reprezentacji Wykonawcy w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Wszystkie pełnomocnictwa składane są w formie oryginału lub odpisu poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

¹ Jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części Przedmiotu Zamówienia podwykonawcom.

- 4.2.2.6.** Wykonawca wypełnia Formularz Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ oraz redaguje ofertę w układzie określonym w pkt 4.2.1.
- 4.2.2.7.** Osoby Uprawnione parafują lub podpisują wszystkie strony oferty i jej załączniki zawierające jakąkolwiek treść. W treści oferty zamieszcza się informację o ilości stron oferty. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny zostać naniesione w sposób czytelny i być podpisane lub parafowane przez Osoby Uprawnione - w przeciwnym wypadku zmiany te, nie będą brane pod uwagę. Wszelkie wymagane w SIWZ dokumenty składa się w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Osoby Uprawnione, o ile z któregoś z postanowień SIWZ nie wynika dalej idący wymóg odnośnie formy dokumentu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

- 4.2.2.8.** Do oferty Wykonawca dołączy dodatkowo jako materiał pomocniczy dla Zamawiającego 1 (jeden) egzemplarz oferty na nośniku elektronicznym. Zamawiający wymaga, aby pliki tekstowe, rysunki oraz pozostałe dokumenty zapisane były w formacie pdf/txt/word/excel/..... W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą złożoną w formie pisemnej a egzemplarzem oferty na nośniku elektronicznym treść egzemplarza pisemnego jest rozstrzygająca.
- 4.2.2.9.** Oferta oraz wszystkie dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia złożone w trakcie Postępowania są jawne i podlegają udostępnieniu zgodnie z art. 96 ust. 3 PZP, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Jeżeli Wykonawca uzna, że przedstawiona w ofercie informacja zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, winien zastrzec w odniesieniu do tej informacji, że nie może ona być ogólnie udostępniana. Informacja ta winna zostać umieszczona w oddzielnej, oznakowanej kopercie lub innym oznakowanym opakowaniu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co, do której Wykonawca nie podjął działań, o których mowa w tym punkcie, a także informacji w odniesieniu do której obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów administracji niezależnie od podjęcia przez Wykonawcę działań, o których mowa w tym punkcie.

- 4.2.2.10.** Ofertę składa się w jednej zapieczętowanej kopercie lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu, oznaczonym napisem:

„Oferta dot. Postępowania o nr referencyjnym 14/2014/EEZP/AW, nie otwierać przed dniem r. godz.”

Na kopercie lub innym opakowaniu oferty należy zamieścić dodatkowo pełną nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczenie Zamawiającego.

- 4.2.2.11.** Niedochowanie przez Wykonawcę wymogów techniczno-redakcyjnych oferty nie stanowi podstawy jej odrzucenia, lecz wszystkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

4.2.3. Opis sposobu obliczenia Ceny

- 4.2.3.1.** Podana w ofercie Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji Przedmiotu Zamówienia.

- 4.2.3.2.** Wykonawca podaje Cenę w Formularzu Oferty.

- 4.2.3.3.** Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej Ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- 4.2.3.4.** Wykonawca sporządza i przedstawia w ofercie kalkulację Ceny wg wymogów określonych w Formularzu Cenowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Formularza Oferty.

4.2.4. Termin związania ofertą

- 4.2.4.1.** Wykonawca jest związany ofertą przez okres: 60 dni.

- 4.2.4.2.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- 4.2.4.3.** Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.

- 4.2.4.4.** Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie

zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje utraty wadium.

- 4.2.4.5.** Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

4.2.5. Zmiana lub wycofanie oferty

- 4.2.5.1.** Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- 4.2.5.2.** Do informacji Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednie zapisy pkt 4.2.2.10. SIWZ dotyczące oznaczania koperty lub innego opakowania oferty. Na kopercie lub innym opakowaniu oferty należy dodatkowo umieścić oznaczenie:

„ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

4.2.6. Miejsce oraz termin składania ofert, zwrot oferty

- 4.2.6.1.** Oferty składa się w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu, II piętro, pokój nr 27 - Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia 3.06.2014r. do godz. 10:00

- 4.2.6.2.** W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

4.2.7. Wyjaśnienia dotyczące treści składanych ofert i poprawiania oczywistych omyłek

- 4.2.7.1.** W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

- 4.2.7.2.** Zamawiający poprawia w ofercie:

4.2.7.2.1. Oczywiste omyłki pisarskie;

4.2.7.2.2. Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

4.2.7.2.3. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.3. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

4.3.1. Wysokość wadium

Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 80.000,00 [PLN], słownie (osiemdziesiąt tysięcy złotych).

4.3.2. Forma wadium

4.3.2.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, a to w:

4.3.2.1.1. Pieniądzu;

4.3.2.1.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

4.3.2.1.3. Gwarancjach bankowych;

4.3.2.1.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych;

4.3.2.1.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 nr 42 poz. 275 ze zm.).

4.3.2.2. Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w sytuacji zaistnienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

4.3.2.3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

4.3.2.4. Wykonawca, który nie wnieśli wadium lub wnieśli je w formie innej niż zostało to określone w niniejszym punkcie zostanie wykluczony z Postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

4.3.2.5. Z wniesionego wadium w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 PZP musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w Postępowaniu, którego dotyczy niniejsza SIWZ.

4.3.2.6. Wadium może wnieść osoba trzecia.

4.3.3. Termin i miejsce wniesienia wadium

4.3.3.1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający za termin wniesienia wadium uważa dzień i godzinę uznania wskazanego poniżej rachunku bankowego (tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na konto Zamawiającego) lub złożenie innej ważnej formy wadium przed terminem składania ofert tj. do dnia 3.06.2014 r. do godziny 10:00 w miejscu wskazanym w pkt 4.3.3.3.

4.3.3.2. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank PEKAO S.A.

nr rachunku 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994

z adnotacją:

„Wadium w Postępowaniu o nr referencyjnym 14/2014/EEZP/AW”

4.3.3.3. W przypadku pozostałych form wniesienia wadium – oryginał dokumentu składa się przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37 (budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 6 - Wydział Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00).

4.3.3.4. Wadium winno być wniesione na okres związania ofertą. Okres związania ofertą określono w pkt 4.2.4.1. SIWZ.

4.3.4. Zwrot, zatrzymanie wadium

Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 PZP.

4.4. Otwarcie ofert

4.4.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 3.06.2014r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – budynek zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój nr 8.

4.4.2. Otwarcie ofert jest jawne.

4.4.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4.4.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi:

4.4.4.1. Nazwę (firma) oraz adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

4.4.4.2. Informacje dotyczące Ceny oferty.

4.4.5. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

4.5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium, tj. „ceną brutto oferty” (waga 100%).

4.5.1. Przyjęte kryteria i przypisane wagi:

Kryterium: CENA. Waga kryterium – 100%:

Ocena punktowa każdej oferty niepodlegającej odrzuceniu zostanie obliczona wg wzoru:

$$O_i = (CB_{\min} : CB_{\text{bad}}) \times 100$$

gdzie:

- O_i - ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt],
- CB_{\min} - najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu [PLN],
- CB_{bad} - cena brutto oferty badanej [PLN].

4.5.2. Sposób oceny ofert

4.5.2.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania przedstawione w SIWZ oraz otrzymała największą ilość punktów.

4.5.2.2. Jeżeli w Postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest Cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej Cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować Cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.5.3. Przesłanki odrzucenia oferty

Odrzucenie oferty następować będzie zgodnie z dyspozycją art. 89 PZP.

4.6. Przesłanki unieważnienia Postępowania

4.6.1. Zamawiający unieważni Postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 PZP.

4.6.2. O unieważnieniu Postępowania Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy:

- 4.6.2.1. Ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia Postępowania przed upływem terminu składania ofert;
- 4.6.2.2. Złożyli oferty – w przypadku unieważnienia Postępowania po upływie terminu składania ofert, podając w każdym przypadku uzasadnienie faktyczne i prawne.

4.7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

- 4.7.1 Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
- 4.7.2 Zgodnie z art. 91a ust.1 PZP Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną jeżeli złożone będą co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. W przypadku, gdy nie będzie 3 ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty bez zastosowania aukcji elektronicznej na podstawie ofert złożonych w Postępowaniu.
- 4.7.3 Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.
- 4.7.4 Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.
Zaproszenie do udziału w aukcji jest wysyłane wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie pisemnej Wykonawcy.
- 4.7.5 Zamawiający w zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji poinformuje m.in. o:
 - 4.7.5.1. Pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji;
 - 4.7.5.2. Minimalnych wartościach postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej;
 - 4.7.5.3. Terminie otwarcia aukcji elektronicznej;
 - 4.7.5.4. Terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej;
 - 4.7.5.5. Sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej.
- 4.7.6 W wyznaczonym terminie następuje otwarcie aukcji elektronicznej. Ofertami początkowymi są oferty złożone przed wszczęciem aukcji elektronicznej.
- 4.7.7 W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej <http://eezp.tauron-wydobycie.pl/aukcje/> umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, zwaną dalej Systemem, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
- 4.7.8 Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Postąpienia w aukcji może składać wyłącznie osoba uprawniona do jednoosobowego reprezentowania Wykonawcy w aukcji, na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę, tj. imię, nazwisko i numer PESEL lub nr NIP.

Powyższe informacje są konieczne do wprowadzenia przez Zamawiającego niezbędnych danych do, Systemu oraz do zweryfikowania przez w/w System osoby uprawnionej do składania postępowań w imieniu Wykonawcy.

Uprawnienie wskazanej osoby do jednoosobowego reprezentowania Wykonawcy musi wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje związane z brakiem możliwości wzięcia udziału w aukcji elektronicznej, w przypadku nieprzekazania lub przekazania Zamawiającemu nieprawidłowych danych wymaganych dla udziału w aukcji elektronicznej, tj. adres e-mail, dane osoby uprawnionej do składania postępowań, które są niezbędne do weryfikacji podpisu elektronicznego przez System.

- 4.7.9** Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.
- 4.7.10** Spośród kryteriów oceny ofert wymienionych w pkt 4.5.1., w toku aukcji stosowane będą:
 - 4.7.10.1.** Cena.
- 4.7.11** Kolejne postąpienie składane przez Wykonawcę musi być korzystniejsze od najkorzystniejszej oferty w chwili składania postąpienia w co najmniej jednym z kryteriów wskazanych w pkt 4.7.10. Postąpienie musi być korzystniejsze co najmniej o wartość kroku postąpienia, wskazanego dla danego kryterium w zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji.
- 4.7.12** System nie przyjmie postępowań niespełniających warunków określonych w pkt 4.7.8., 4.7.11. oraz złożonych po terminie zamknięcia aukcji.
- 4.7.13** Momentem decydującym dla uznania, że oferta złożona została w terminie, nie jest moment wysłania postąpienia z komputera Wykonawcy, ale moment jej odbioru na serwerze i zarejestrowania przez System.
- 4.7.14** W toku aukcji elektronicznej Zamawiający za pomocą Systemu będzie na bieżąco przekazywał każdemu Wykonawcy informacje o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Pozycja oferty będzie wyświetlana przez System, jako miejsce w rankingu, w którym oferta z aktualnie najwyższą liczbą punktów będzie miała pozycję nr 1.
- 4.7.15** Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w niniejszej SIWZ i uzyska największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
- 4.7.16** Wykonawca dopuszczony do udziału w aukcji celem zalogowania się do Systemu będzie posługiwał się wyłącznie **swoim loginem i hasłem zawartym w zaproszeniu** do udziału w aukcji.
- 4.7.17** Nie ma możliwości powtórzenia lub odtworzenia zaproszenia do udziału w aukcji, w tym loginu i hasła, które generuje i przesyła się Wykonawcom automatycznie poprzez System.
- 4.7.18** Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przypisanego Wykonawcy loginu i hasła osobom trzecim przez Wykonawcę lub z jego winy.

- 4.7.19** Przed udziałem w aukcji Wykonawca powinien zapoznać się z „Regulaminem aukcji elektronicznej w zamówieniach publicznych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” (obecnie TAURON Wydobycie), który jest dostępny w zakładce „Regulamin” na stronie internetowej aukcji wskazanej w punkcie 4.7.7. SIWZ.
- 4.7.20** System będzie dostępny dla Zamawiającego i Wykonawców poprzez ogólnodostępną sieć Internet.
- 4.7.21** W celu prawidłowego korzystania z systemu informatycznego Wykonawca powinien dysponować komputerem spełniającym co najmniej wymagania techniczne, określone na stronie internetowej Zamawiającego <http://eezp.auron-wydobycie.pl/aukcje/> w zakładce „Wymagania”.

4.8. Czynności Zamawiającego po wyborze oferty

- 4.8.1.** Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na piśmie o wynikach Postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
- 4.8.2.** Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania Umowy.
- 4.8.3.** Zamawiający zawrze Umowę, z zastrzeżeniem art. 183 PZP w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
- 4.8.4.** Zamawiający może zawrzeć Umowę przed upływem terminów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli w Postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
- 4.8.5.** W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że Zamawiający unieważni Postępowanie.
- 4.8.6.** Zamawiający zawrze, dla każdej z części Przedmiotu Zamówienia, Umowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze.

Rozdział 5. Umowa

5.1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

5.2. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy

Wzór Umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

5.2.1. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określone w § 14 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

5.2.2. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.3. Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone są w złotych polskich (PLN).

Rozdział 6. Procedury odwoławcze

Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. PZP (Dział VI), tj. odwołanie oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

6.1. Odwołanie

6.1.1. Wymogi formalne odwołania

Odwołanie powinno:

- 6.1.1.1.** Wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP;
- 6.1.1.2.** Określić żądanie odwołującego;
- 6.1.1.3.** Zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów;
- 6.1.1.4.** Wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6.1.2. Termin wniesienia odwołania

6.1.2.1. Termin ten wynosi:

- 6.1.2.1.1.** 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
- 6.1.2.1.2.** 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ;
- 6.1.2.1.3.** 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku wniesienia odwołania od czynności innych niż określone w pkt 6.1.2.1.1. i 6.1.2.1.2.

6.1.2.2. Jeżeli Zamawiający nie opublikuje ogłoszenia o zamiarze zawarcia Umowy lub mimo takiego obowiązku nie prześle Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosi Wykonawcy do złożenia oferty w ramach Umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 6.1.2.2.1.** 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

6.1.2.2.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6.1.3. Sposób wniesienia odwołania

6.1.3.1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6.1.3.2. Odwołujący jest zobowiązany przesłać kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6.2. Skarga do sądu

6.2.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.2.2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Rozdział 7. Informacje uzupełniające

7.1. Informacja o funduszach Unii Europejskiej

Zamawiający oświadcza, iż Przedmiot Zamówienia nie będzie finansowany z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej.

7.2. Dokumentowanie Postępowania

7.2.1. W trakcie prowadzenia Postępowania, Zamawiający sporządza pisemny protokół Postępowania zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), zawierający co najmniej:

- 7.2.1.1.** Opis Przedmiotu Zamówienia;
- 7.2.1.2.** Informacje o trybie udzielania zamówienia;
- 7.2.1.3.** Informacje o Wykonawcach;
- 7.2.1.4.** Cenę i inne istotne elementy ofert;
- 7.2.1.5.** Wskazanie wybranej oferty lub ofert.

7.2.2. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3 PZP, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz Umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu (załączniki).

7.2.3. Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia Postępowania.

7.3. Udostępnianie dokumentacji

7.3.1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu Postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w Postępowaniu.

7.3.2. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki na pisemny wniosek.

7.3.3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

7.3.4. Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami, odbywa się wedle następujących zasad:

- 7.3.4.1.** Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez:
 - 7.3.4.1.1.** Wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego;
 - 7.3.4.1.2.** Przesłanie kopii pocztą;
 - 7.3.4.1.3.** Faksem lub drogą elektroniczną;
 - 7.3.4.1.4.** Zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
- 7.3.4.2.** Bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
- 7.3.4.3.** Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione.
- 7.3.4.4.** Zamawiający wyznaczy czas, miejsce i osobę, w obecności której dokonana zostanie czynność udostępniania dokumentów.
- 7.3.4.5.** Udostępnienie dokumentów nastąpi w siedzibie Zamawiającego i może mieć miejsce wyłącznie w dni powszednie, w godzinach od 7:00 do 13:00.
- 7.3.4.6.** Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu Postępowania.
- 7.3.4.7.** Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

7.4. Informacje dodatkowe

- 7.4.1.** Wszystkie koszty związane z udziałem w Postępowaniu, w szczególności związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
- 7.4.2.** Zamawiający jest spółką należącą do grupy kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. (Grupa TAURON), podstawowym przedmiotem działalności Zamawiającego jest wydobywanie węgla kamiennego
- 7.4.3.** W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy PZP oraz przepisy wykonawcze do PZP.

Rozdział 8. Wykaz załączników

- Załącznik nr 1 - Formularz Oferty;
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP;
- Załącznik nr 3 - Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z Postępowania;
- Załącznik nr 4 - Oświadczenia Wykonawcy dotyczące sytuacji finansowej i ekonomicznej.
- Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej;
- Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw;
- Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podwykonawców;
- Załącznik nr 8 - Oświadczenia Wykonawcy dotyczące produktu;
- Załącznik nr 9 - Wzór Umowy;
- Załącznik nr 10 - Zintegrowana Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej Misji TAURON Wydobycie S.A.;
- Załącznik nr 11 - Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów;
- Załącznik nr 12 - Szczegółowa specyfikacja dostawy;