

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:

TAURON Wydobycie S.A.
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego
w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawy
o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.)**

pod nazwą:

„Dostosowanie trzech przenośników taśmowych do jazdy ludzi
w TAURON Wydobycie S.A. - Zakładzie Górniczym Janina”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 50 ponumerowanych stron.

Jaworzno, dnia 02.07.2014 r.

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1. Informacje ogólne	4
1.1. Dane Zamawiającego	4
1.2. Oznaczenie jednostki organizacyjnej lub osoby trzeciej, której powierzono przeprowadzenie Postępowania	4
1.3. Udzielenie zamówienia w imieniu innych Zamawiających	4
1.4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami	4
1.5. Wykaz osób uprawnionych ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami.....	5
1.6. Tryb udzielenia zamówienia.....	5
1.7. Definicje:.....	5
Rozdział 2. Przedmiot Zamówienia	7
2.1. Opis Przedmiotu Zamówienia	7
2.2. Informacja o dopuszczalności składania Ofert częściowych	10
2.3. Informacja o dopuszczalności składania Ofert wariantowych	23
2.4. Informacja o warunkach zawarcia Umowy ramowej.....	23
2.5. Informacja o prawie opcji oraz zamówieniach uzupełniających	23
2.6. Miejsce realizacji zamówienia	23
2.7. Termin wykonania zamówienia	23
Rozdział 3. Warunki udziału Wykonawców w Postępowaniu.....	24
3.1. Warunki udziału w Postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.....	24
3.2. Dokumenty lub oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu	25
3.3. Wymagania dla dostaw oraz dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia tych wymagań.....	28
3.4. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia	30
3.5. Zasady udziału podwykonawców.....	31
3.6. Zasady korzystania z potencjału osób trzecich	31
Rozdział 4. Postępowanie.....	33
4.1. Zasady udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.....	33
4.2. Opis sposobu przygotowania oferty	33
4.2.1. Zawartość oferty	33
4.2.2. Szczegółowy opis sposobu przygotowywania oferty	34
4.2.3. Opis sposobu obliczenia Ceny	36
4.2.4. Termin związania ofertą.....	36
4.2.5. Zmiana lub wycofanie oferty.....	37

4.2.6.	Miejsce oraz termin składania ofert, zwrot oferty	37
4.2.7.	Wyjaśnienia dotyczące treści składanych ofert i poprawiania oczywistych omyłek	37
4.3.	Wymagania dotyczące wadium.....	38
4.3.1.	Wysokość wadium	38
4.3.2.	Forma wadium	38
4.3.3.	Termin i miejsce wniesienia wadium	39
4.3.4.	Zwrot, zatrzymanie wadium.....	39
4.4.	Otwarcie ofert	40
4.5.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert	40
4.5.1.	Przyjęte kryteria i przypisane wagi:	40
4.5.2.	Sposób oceny ofert	40
4.5.3.	Przesłanki odrzucenia oferty	41
4.6.	Przesłanki unieważnienia Postępowania	41
4.7.	Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.....	41
4.8.	Czynności Zamawiającego po wyborze oferty	43
	Rozdział 5. Umowa	45
5.1.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy	45
5.2.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy	45
	Wzór Umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.	45
5.3.	Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.....	45
	Rozdział 6. Procedury odwoławcze.....	46
6.1.	Odwołanie.....	46
6.1.1.	Wymogi formalne odwołania	46
6.1.2.	Termin wniesienia odwołania	46
6.1.3.	Sposób wniesienia odwołania	47
6.2.	Skarga do sądu	47
	Rozdział 7. Informacje uzupełniające	48
7.1.	Informacja o funduszach Unii Europejskiej.....	48
7.2.	Dokumentowanie Postępowania	48
7.3.	Udostępnianie dokumentacji	48
7.4.	Informacje dodatkowe.....	49
	Rozdział 8. Wykaz załączników	50

Rozdział 1. Informacje ogólne

1.1. Dane Zamawiającego

Firma Zamawiającego TAURON Wydobycie S.A.		
Ulica GRUNWALDZKA		Nr lokalu 37
Kod pocztowy 43-600	Miejscowość JAWORZNO	Państwo POLSKA
Numer KRS 0000228587		
Oznaczenie Sądu, w którym jest przechowywana dokumentacja Zamawiającego Sąd Rejonowy Katowice –Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS		
Numer identyfikacji podatkowej NIP 6321880539		
Wysokość kapitału zakładowego Zamawiającego 352.040.780,00 zł		Wysokość kapitału wpłaconego Zamawiającego 352.040.780,00 zł
Adres strony internetowej Zamawiającego www.tauron-wydobycie.pl		

1.2. Oznaczenie jednostki organizacyjnej lub osoby trzeciej, której powierzono przeprowadzenie Postępowania

Zamawiający nie powierza przygotowania lub przeprowadzenia Postępowania jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.

1.3. Udzielenie zamówienia w imieniu innych Zamawiających

Zamawiający nie udziela zamówienia w imieniu innych Zamawiających.

1.4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1.4.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, w tym również Umowa, sporządzone będą w języku polskim.

1.4.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie albo faksem.

Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj. adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu.

1.4.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje kierowane do Zamawiającego Wykonawca będzie przekazywał na adres wskazany w pkt. 1.1. lub nr faksu wskazany w pkt 1.5.

1.4.3.1. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

1.4.3.2. Oświadczenia publikowane przez Zamawiającego na jego stronie internetowej zamieszczane będą pod adresem www.tauron-wydobycie.pl.

1.4.4. Postępowanie, którego dotyczy SIWZ oznaczone jest numerem referencyjnym: 23/2014/EEZP/JW. Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są każdorazowo powoływać we wzajemnej korespondencji numer referencyjny Postępowania.

1.5. Wykaz osób uprawnionych ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami

Imię i Nazwisko JOANNA WĄS	
Nr tel. +48 32 618 50 31	Adres e-mail: NIE DOTYCZY
Faks: +48 32 615 08 62 +48 32 615 59 42	Godziny kontaktów: od 7:00 do 15:00

1.6. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego - na podstawie przepisów art. 39 i nast. PZP, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ.

1.7. Definicje:

Na potrzeby SIWZ przyjmuje się następujące definicje:

Cena	cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r., Nr 97, poz. 1050, ze zm.).
Oferta częściowa	oferta przewidująca wykonanie części Przedmiotu Zamówienia zdefiniowanych w SIWZ
Oferta wariantowa	oferta przewidująca odmienny niż określony przez Zamawiającego w SIWZ sposób wykonania Przedmiotu Zamówienia
Postępowanie	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego, którego dotyczy SIWZ

Przedmiot Zamówienia	dostawa opisana w Rozdziale 2
PZP	ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.)
SIWZ	niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Umowa	umowa odpłatna określająca warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia, zawierana na piśmie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, którego oferta została wybrana
Wykonawca	osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła Umowę
Zamawiający	podmiot wskazany w Rozdziale 1 pkt 1.1.

Rozdział 2. Przedmiot Zamówienia

2.1. Opis Przedmiotu Zamówienia

2.1.1. Dostosowanie trzech przenośników taśmowych do jazdy ludzi w TAURON Wydobycie S.A. - Zakładzie Górniczym Janina”

Szczegółowy opis wspólny dla wszystkich części zamówienia

1. Dostarczone elementy muszą spełniać wymogi następujących przepisów:

- 1) Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981),
- 2) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 139, poz. 1169 z późniejszymi zmianami), z zastrzeżeniem elementów podlegających odstąpieniu Prezesa WUG,
- 3) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.),
- 4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. z 2005 r. nr 263, poz. 2203),
- 5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1089),
- 6) Ustawy z dnia 13.04.2007 r. – o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 556),
- 7) Wymogów pozostałych norm i przepisów w obowiązującym zakresie,

oraz może być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach TAURON Wydobycie S.A. - Zakład Górniczy Janina.

2. Wymagane dokumenty:

- 1) Wykonawca winien dostarczyć do czasu zakończenia robót:
 - a) Dokumentacje obejmujące wprowadzone zmiany tj.:
 - Aneks do dokumentacji DTR-07-0541-K-00-PL przenośnika taśmowego Gwarek 1200 opracowanej przez Fabrykę Maszyn Górniczych PIOMA S.A. uwzględniające wprowadzone zmiany i wydanie nowej deklaracji WE;
 - Nową dokumentację „Wyposażenia elektrycznego układu zasilania i sterowania przenośnika Gwarek-1200 dla ZG Janina” uwzględniające zmiany w układzie sterowania łącznie z pozytywną opinią jednostki certyfikującej;
 - Aneks do dokumentacji DTR-07-0838-K-00-PL przenośnika taśmowego Pioma 1400 opracowanej przez Fabrykę Maszyn Górniczych PIOMA S.A. uwzględniające wprowadzone zmiany i wydanie nowej deklaracji WE;

- Nową dokumentację „Wyposażenia elektrycznego układu zasilania i sterowania przenośnika Pioma-1400 dla ZG Janina” uwzględniające zmiany w układzie sterowania łącznie z pozytywną opinią jednostki certyfikującej,
- Aneks do dokumentacji DTR-07-0798-K-00-PL przenośnika taśmowego Pioma VP-1200 opracowanej przez Fabrykę Maszyn Górniczych PIOMA S.A. uwzględniające wprowadzone zmiany i wydanie nowej deklaracji WE;
- Nową dokumentację „Wyposażenia elektrycznego układu zasilania i sterowania przenośnika Pioma VP-1200 dla ZG Janina” uwzględniające zmiany w układzie sterowania łącznie z pozytywną opinią jednostki certyfikującej,
- dokumentacji obejmujących wprowadzone zmiany niezbędne do dostosowania przedmiotowych przenośników do jazdy ludzi na 45 dni przed terminem odbioru Przedmiotu Umowy, celem złożenia wniosku o wydanie decyzji umożliwiającej wprowadzenie ww. urządzeń do eksploatacji w wyrobiskach dołowych ZG Janina.

2) Wymagane dokumenty, które muszą być dostarczone wraz z pierwszą dostawą:

- a) dowód dostawy przedmiotu umowy (WZ) z wyszczególnieniem elementów wchodzących w skład dostawy,
- b) szczegółowy wykaz kompletacji dostawy.

3) Wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu projekt techniczny, dokumentację techniczną lub techniczno-ruchową oferowanego przedmiotu zamówienia, instrukcje stosowania wyrobu lub ramową technologię wykonania – montażu w dwóch egzemplarzach (w wersji papierowej) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

3. Wymagania dotyczące montażu dodatkowych urządzeń na przenośnikach taśmowych:

- 1) Przedmiot umowy zostanie dostarczony Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu.
- 2) Wykonawca winien zapewnić środki techniczne związane z rozładunkiem i magazynowaniem przedmiotu zamówienia.
- 3) Wykonawca odpowiada za kompletację dostawy, która winna być zgodna z instrukcją (dokumentacją) producenta oraz spełniać wymogi przepisów Prawa geologicznego i górniczego w tym zakresie. Wykaz kompletności dostawy stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
- 4) Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania „Obowiązków stron w zakresie przestrzegania Prawa geologicznego i górniczego, dotyczących wykonywania robót w ruchu zakładu górniczego TAURON Wydobywanie S.A. - Zakład Górniczy Janina w Libiążu” stanowiących załącznik nr 2 do umowy, określające w szczególności zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą wynikające z Prawa geologicznego i górniczego oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.
- 5) Zamawiający zobowiązany jest do:
 - a) zapoznania Wykonawcy z dokumentacją układu transportu urobku w rejonie wykonywanych robót,
 - b) zapoznania Wykonawcy z dokumentacjami układu transportu materiałów i urządzeń w rejonie wykonywanych robót,
- 6) Warunki organizacyjne:
 - a) montaż dodatkowych urządzeń będących przedmiotem umowy odbywał się będzie na podstawie harmonogramu ustalonego przez strony,

- b) przyjęcie przez Wykonawcę zleconej roboty do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie protokołu przekazania frontu robót oraz w oparciu o „Kartę zgodności i prowadzenia robót”,
 - c) w „Karcie zgodności i prowadzenia robót” Zamawiający z Wykonawcą ustalą rejon zakładu górniczego, za który Wykonawca będzie odpowiedzialny w czasie prowadzenia robót w tym rejonie,
 - d) strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania się o podejmowanych środkach dla zapobiegania i usuwania ewentualnych zagrożeń w rejonie prowadzonych przez Wykonawcę robót,
 - e) w razie wypadku pracownika Wykonawcy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez Wykonawcę w obecności przedstawiciela Zamawiającego,
 - f) Zamawiający w razie wypadku pracownika Wykonawcy, do czasu podjęcia przez służby Wykonawcy odpowiednich działań zapewni zorganizowanie niezwłocznej pomocy dla osób, które uległy wypadkowi, zabezpieczy miejsce wypadku, powiadomi o wypadku Wykonawcę, udostępni miejsce wypadku i niezbędne materiały oraz udzieli informacji i wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku,
 - g) przerwy w wykonywaniu montażu przedmiotu zamówienia z tytułu lokalizacji na trasie transportu materiałów do oddziałów stanowią normalne przerwy technologiczne wliczane w czas pracy Wykonawcy,
 - h) Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom robót ujętych w umowie bez zgody Zamawiającego.
- 7) Czas pracy:
- a) w czasie wykonywania montażu przedmiotu zamówienia efektywny czas pracy wynosić będzie około 240 minut/zmianę,
 - b) montaż będzie wykonywany w zależności od potrzeb na zmianie I lub na pozostałych zmianach zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, przez zespół (zespoły) pracowników pod kierunkiem osób dozoru Wykonawcy. Zamawiający w zależności od potrzeb nie wyklucza pracy w soboty i dni ustawowo wolne od pracy. Ilość pracowników Wykonawcy będzie ustalana z dozorem wyższym Zamawiającego według aktualnych zapotrzebowań w zależności od zakresu i rodzaju prowadzonych prac.
- 8) Wymagania stawiane osobom, które będą wykonywać i nadzorować czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
- a) zabudowa i nadzór nad zabudową może być prowadzona wyłącznie przez osoby, które posiadają stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. muszą być zapoznane z obowiązkami wynikającymi z ustawy Prawo geologiczne i górnicze posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów ucieczkowych oraz wymagane ubezpieczenia. Powyższe dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania „Karty zgodności i prowadzenia robót”,
 - b) Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników wykonujących roboty montażowe na dole w zakresie przepisów BHP oraz znajomości planu ruchu i sposobów powiadamiania w razie zaistnienia wypadku.
- 9) Po zakończeniu robót i zakończeniu wszystkich pozostałych prac przywracających funkcjonalność wyrobisk Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru technicznego przedmiotu umowy.

- 10) Zamawiający dokona protokolarnego odbioru technicznego, po zabudowie w wyrobiskach dołowych Przedmiotu Umowy w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia odbioru technicznego.
- 11) Wszystkie prace montażowe będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego.
- 12) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót:
 - a) wykaz maszyn i urządzeń przewidywanych do zastosowania w wyrobiskach dołowych ZG Janina, natomiast przed opuszczeniem urządzeń na dół Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dopuszczenia WUG lub deklaracje zgodności na znak WE stosowanych maszyn i urządzeń,
 - b) wykaz środków chemicznych przewidzianych do stosowania wraz z ich kartami charakterystyk.

4. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego:

- 1) Okres gwarancji na przedmiot zamówienia: **24 miesiące** liczone od daty sporządzenia protokołu odbioru technicznego.
- 2) Wykonawca zapewni 24 godzinny pełny zakres bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji, łącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych wraz z kosztami dojazdu i transportu tych części do Zamawiającego (w przypadku braku własnego serwisu należy podać, kto będzie pełnił serwis gwarancyjny).
- 3) Przystąpienie do nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 8 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii.
- 4) Czas trwania napraw będzie określony przez Strony w protokole awarii, a okres ich trwania spowoduje wydłużenie okresu gwarancji.
- 5) Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia odpłatnie dostaw części zamiennych przez okres minimum 5 lat po upływie gwarancji na podstawie odrębnie zawartej umowy.

2.1.2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia został określony w pkt. 2.1.1. i 2.2.2. oraz we wzorze Umowy w Załączniku nr 9 do SIWZ.

2.1.3. Nazwy i kody dotyczące Przedmiotu Zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):

42419810-7-8 – Części przenośników pasowych.

2.2. Informacja o dopuszczalności składania Ofert częściowych

2.2.1. Zamawiający dopuszcza składanie Ofert częściowych.

2.2.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:

2.2.2.1. Część nr 1 zamówienia.

1. Ogólna charakterystyka przenośnika w części nr 1:

Przenośnik taśmowy typu GWAREK 1200 o numerze fabrycznym 136/06 wykonany wg

dokumentacji DTR-07-0541-K-00-PL, posiadający deklarację zgodności – WE nr 122/NJ-2/2006r., wystawioną przez Fabrykę Maszyn Górniczych PIOMA S.A. transportuje urobek po wzniosie na średnim nachyleniu około 4,5⁰ z prędkością 3,15 m/s na długości 1 010 m z mocą napędu 3x250 kW.

Trasa przedmiotowego przenośnika:

- a) przystosowana jest do prowadzenia taśmy o szerokości 1200 mm, posadowiona na spągu wyrobiska oraz podwieszona do elementów obudowy łukowej,
- b) konstrukcji – sztywnej, ceownikowej, składającej się z kozłów wraz z krążnikiem tarczowym Ø133 x 670 mm prowadzącym taśmę dolną oraz wsporników górnych wraz z kompletem trzech krążników wzmocnionych gładkich Ø133 x 530 mm prowadzących taśmę górną,
- c) wyposażona w system automatyki produkcji „Elektrometal S.A.” typu ELSAP-05/P współpracujący z powierzchniowym Zespołem Wizualizacyjnym z oprogramowaniem Elsap CONF – wersja 0.6.13.44.

Zakład Górniczy Janina posiada decyzję prezesa WUG nr GEM.024.19.2014 L.dz.12697/04/2014/HJ umożliwiającą wprowadzenie do eksploatacji rozwiązań technicznych pomostów o założeniach podanych poniżej, oraz umożliwiających podniesienie bramek na wysokość większą od 0,05 m. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań tożsamyh w stosunku do podanych w decyzji WUG.

2. Zakres rzeczowy dostosowania przedmiotu zamówienia dla części nr 1.

Wynikiem dostosowania przenośnika taśmowego Gwarek 1200 do jazdy ludzi ma być:

- 1) Dostawa i zabudowa pomostów oraz zabezpieczeń wraz z osprzętem elektrycznym oraz oświetleniem, niezbędnych do zrealizowania zadania jazdy ludzi przedmiotowym przenośnikiem na i bez urobku, na taśmie górnej.
- 2) Dostawa i zabudowa urządzeń zabezpieczających konstrukcję pomostu przed uszkodzeniem urobkiem transportowym na taśmie przenośnika, zabudowane przed pomostem do wsiadania ludzi.
- 3) Dostawa i zabudowa konstrukcji wraz z czujnikami schodzenia taśmy zabudowanych w rejonie pomostów do wsiadania i wysiadania z taśmy górnej.
- 4) Dostawa i zabudowa 3 szt. sprzęgieł typ SET 315 z tarczą hamulcową N2 dla mocy silnika do 315 KW/1500 obr/min łącznie z obudową sprzęgła przystosowaną do montażu zacisków hamulcowych ZRHT – 5.

3. Wymagania techniczno-użytkowe dla części nr 1 /Gwarek 1200/

- 1) Dostosowanie przenośnika taśmowego GWAREK–1200 obejmuje dostawę i zabudowę:
 - 1.1) Pomostu do wsiadania na taśmę górną:
 - a) pomost do wsiadania powinien być konstrukcji wahadłowej, zabudowany tak by umożliwić wejście na przenośnik w jego osi, z możliwością jazdy bez urobku i na urobku,
 - b) konstrukcja pomostu powinna zapewnić bezpieczne wejście w zakresie ergonomii i uznanych zasad techniki, potwierdzone stosowną opinią techniczną rzeczoznawcy,
 - 1.2) Pomostu do wysiadania z taśmy górnej:
 - a) konstrukcja powinna umożliwiać zejście (z lewej strony patrząc za biegiem taśmy) z przenośnika w pozycji stojącej podczas jazdy z urobkiem i bez urobku

bezpośrednio na pomost. Wymiary pomostu powinny spełniać wymagania odpowiednich przepisów,

b) konstrukcja pomostu powinna być związana z konstrukcją przenośnika.

1.3) Wyposażenie dodatkowe do pomostów:

a) konstrukcja pomostów w obszarze wsiadania i wysiadania ma być wyposażona w niezbędną ilość czujników schodzenia taśmy umożliwiające kontrolę biegu taśmy, a w przypadku jej schodzenia z osi przenośnika wymusić wyłączenie przenośnika,

b) bramki uchylne zabezpieczające przed przejazdem pomostu do wysiadania wraz z niezbędnym osprzętem elektrycznym. Konstrukcja bramek zabezpieczających przed przejazdem pomostu do wysiadania powinna mieć możliwość swobodnego transportu urobku z możliwością wykorzystania istniejących elementów wyłączających typu SW 01/2,

c) wyłącznik siatkowy, łącznie z siatką z materiału posiadającego certyfikat bezpieczeństwa „B” wraz z niezbędnym osprzętem elektrycznym umożliwiającym wyłączenie górniczej stacji transformatorowej.

1.4) Elementów konstrukcji i zabezpieczeń w postaci:

a) wyłączniki awaryjne wykrywające sygnał radiowy nadajnika lokacyjnego GLON (Zabudowane: na taśmie górnej za pomostem do wysiadania na wysokości (pomiędzy) bramek w odległości 1 m oraz w odległości 3 m od pomostu),

b) urządzenie wykrywania obecności załogi do kontroli i sygnalizacji poprawnej współpracy nadajnika lokacyjnego GLON wraz z zasilaczem i sygnalizatorem akustyczno optycznym zabudowane na pomoście do wsiadania na górną taśmę),

c) sygnalizatory graficzno-alfanumeryczne, dwukolorowe, wyświetlające komunikaty: JAZDA LUDZI ZABRONIONA, JAZDA LUDZI DOZWOLONA, UWAGA WYSIADAĆ,

d) piktogramy z oświetleniem w kolorze czerwonym i żółtym,

e) konstrukcje do zabudowy wyłącznika przed schodzeniem górnej taśmy zabudowane po obu stronach taśmy przed pomostami oraz w środku trasy,

f) konstrukcja do zabudowy wyłącznika siatkowego,

g) kable i przewody do łączenia.

Wszystkie elementy pomostów i osprzętu mają posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.

I. Przystosowanie istniejącego układu automatyki ELSAP-05:

a) Moduł UML EM - 200	szt. 1
b) Moduł UML EM – 210	szt. 1
c) Urządzenie UBL-05	szt. 1
d) ZIG-12/06/1,5	szt. 2
e) ISR-94/1 56/12	szt. 1
f) Wpust DP 14-21	szt. 12
g) ISR-94/1 28/6	szt. 1
h) Wpust DP 14-21	szt. 6

II. Przystosowanie istniejącego systemu łączności, sygnalizacji i blokady UGS-01/2:

a) Sygnalizator głośnomówiący wyłączający SGW-01/2	szt. 2
b) Źródło 9ZZI-07/03MH/W	szt. 2
c) Skrzynka wyłączająca SW-01/2	szt. 2
d) Skrzynka kontroli zasilania SKZ-01/2	szt. 1

- | | | |
|---|---|-----------------|
| e) | Urządzenie UBL-01/2 | szt. 2 |
| f) | ZIS-15/10/0,85 | szt. 1 |
| g) | Wpust DP2 14-21 | szt. 1 |
| h) | ISR-94/1 | szt. 1 |
| i) | Wpust DP14-21 | szt. 6 |
| j) | Skrzynka SR-6 | szt. 1 |
| k) | Pulpit PSU-01/081 | szt. 1 |
| III. Uzupełnienie okablowania w ilości umożliwiającej dostosowanie przedmiotowego przenośnika do jazdy ludzi składającego się z: | | |
| a) | Kabel do UGS typu YnHKGSY 9x1,5+1,5, | |
| b) | Kabel YnHTKGX 2x2x0,8 (transmisja LAP), | |
| c) | Przewód OnGcekzi-G 2x2,5+2,5 mm ² , | |
| d) | Zawiesia do kabli, | |
| e) | Konstrukcje pod sygnalizatory, | |
| f) | Linka bezpieczeństwa w powłoce izolacyjnej wraz z zawieszami. | |
| IV. Wyposażenie przenośnika o układ kontroli sprawności nadajnika lokacyjnego lampy nahełmnej zabudowany w rejonie wsiadania na taśmę górną: | | |
| a) | Sterownik typu UKOZ-08/1 | szt. 1 |
| b) | Zasilacz iskrobezpieczny typu ZIS-15/04/1,5/W | szt. 1 |
| c) | Sygnalizator akustyczno-optyczny typu SDL-13 | szt. 1 |
| d) | Czujnik wykrywania nadajnika GLON typu WAJL-07 | szt. 1 |
| e) | Zasilacz iskrobezpieczny typu ZSI-94/1 | szt. 1 |
| f) | Wpust DP14-21 | szt. 1 |
| g) | Iskrobezpieczna Skrzynka rozgałęźna typu ISR-94/1 | szt. 1 |
| h) | Wpust DP14-21 | szt. 6 |
| i) | Kabel YnHKGSY 6x1,5+1,5 | 50 m |
| j) | Przewód OnGcekzi-G 2x2,5+2,5 mm ² | 50 m |
| V. Wyposażenie pomostu do wsiadania na taśmę górną: | | |
| a) | Transparent typu SLOGAN-SAGA/09 | szt. 1 |
| b) | Piktogram (kierunek wsiadania) | szt. 1 |
| c) | Urządzenie Zabezpieczające konstrukcje Pomostu typu UKZP | szt. 1
300 m |
| d) | Kabel YnHKGSY 6x1,5+1,5 mm ² | 50 m |
| e) | Przewód OnGcekzi-G 2x2,5+2,5 mm ² | |
| VI. Wyposażenie pomostu do wysiadania z taśmy górnej: | | |
| a) | Sygnalizator świetlny (żółty) | szt. 1 |
| b) | Piktogram (20m przed pomostem do wysiadania) | szt. 1 |
| c) | Sygnalizator świetlny (czerwony) | szt. 1 |
| d) | Piktogram („Uwaga Wysiadać”) | szt. 1 |
| e) | Zasilacz ZSI-94/1 | szt. 1 |
| f) | Wpust kablowy DP14-21 | szt. 3 |
| g) | Wyłącznik bramki WB1; WB2 typu WL-92/1 | szt. 2 |
| h) | Wyłącznik awaryjny jazdy ludzi typu WAJL-07 | szt. 2 |
| i) | Konstrukcje do wyłącznika WAJL-07 | szt. 2 |
| j) | Konstrukcje bramek WB1. WB2 | szt. 2 |

- | | | |
|----|---|---------|
| k) | Wyłączniki bramki siatkowej WL-92/1/2 | szt. 2 |
| l) | Siatka z materiału z certyfikatem B | szt. 1 |
| m) | Iskrobezpieczna skrzynka rozgałęźna typu ISR-94/1 56/12 | szt. 1 |
| n) | Wpust kablowy DP14-21 | szt. 12 |
| o) | Kabel YnHKGSY 6x1,5+1,5 mm ² | 300 m |
| p) | Kabel YnHKGSY 3x1,5+1,5 mm ² | 50 m |
| q) | Przewód OnGceki-G 2x2,5+2,5 mm ² | 50 m |
- VII. Dodatkowe oczujnikowanie:
- | | | |
|----|--|---------|
| a) | Czujniki wybożenia | kmpl. 6 |
| b) | Skrzynka IS-95/1 | szt. 3 |
| c) | Wpusty DP 10-15 | szt. 6 |
| d) | Wpusty DP 14-21 | szt. 6 |
| e) | Kabel YnHKGSY 2x1,5+1,5 mm ² (oczujnikowanie) | 250 m |
| f) | Transparent SLOGAN –SGA/08 | szt. 2 |
| g) | Kabel YnHKGSY 3x1,5+1,5 mm ² | 300 m |
- VIII. Kabel YnHKGSY 6x1,5+1,5 mm² w ilości umożliwiającej połączenie urządzeń automatyki na trasie przonośnika taśmowego.
- IX. Instalacja oświetleniowa – 1 kpl. spełniająca wymagania:
ma umożliwiać oświetlenie napędu, zwrotni przonośnika oraz pomostów do wsiadania i wysiadania, składająca się z:
- a) lamp typu ŚWIT-08 lub równoważnych tj. spełniających warunki:
- przystosowane do zasilania napięciem od 24 do 230VAC,
 - możliwość łączenia przelotowego,
 - budowy przeciwwybuchowej ognioszczelnej,
 - klosz wykonany z wysoko udurowego tworzywa sztucznego,
 - źródło światła diody LED: liczba źródeł światła 12 sztuk,
 - strumień świetlny 1200 lx,
 - stopień ochrony min. IP 65,
 - klasa ochronności 1,
- b) okablowania długości, umożliwiającego wykonanie instalacji oświetleniowej napędu, zwrotni przonośnika oraz pomostów do wsiadania i wysiadania.
- X. Czujniki przepływu cieczy w ilości 3 szt. typu DAK-25 spełniające warunki:
- a) napięcie znamionowe 60V,
- b) prąd znamionowy 25 mA,
- c) stopień ochrony minimum IP54,
- d) posiadające możliwość regulacji przepływu wody obejmujący zakres od 10 do 25 dm³/min,
- e) przystosowane do pracy przy ciśnieniu wody obejmującej zakres od 0,4 do minimum 1,6 MPa,
- f) posiadające obustronne przyłącze typu „STECKO”.
- XI. Zespół transformatorowy typu ZT 2x3G – min. 2 szt., do zasilania instalacji oświetleniowej lub równoważny tj. spełniający warunki:
- a) będzie posiadał dwa odpływy,
- b) znamionowe napięcie dopływowe 1000V, 50Hz,

- c) znamionowe napięcie odplywów 231V, 50Hz,
- d) znamionowa moc transformatora min 6300 VA,
- e) stopień ochrony min. IP 54,
- f) posiadający przekaźnik mikroprocesorowy sterowniczo – zabezpieczający PM-2, lub równoważny, który łączy w sobie następujące funkcje:
 - kontrolno pomiarowe:- przekaźnika sterowniczego (sterowanie zdalne lokalne),
 - przekaźnika kontroli ciągłości uziemienia,
 - przekaźnika nadmiarowo - prądowego (człon przeciążeniowy, zwarciovowy i asymetryczny),
 - przekaźnika upływowego centralno - blokującego odpływu 133V / 231V,
 - przekaźnika upływowego centralno - blokującego odpływu 42V,
 - sterowania z sygnalizacją ostrzegawczą,
 - sterowania stycznika głównego odpływów 133V/ 231V i 42V,
 - wyświetlania informacji o stanie pracy i stanach awaryjnych urządzenia,
 - ciągły pomiar prądu w trzech fazach z wyświetlaniem ich wartości,
 - posiadający możliwość zdalnego monitorowania i kontroli stanu pracy wyłącznika poprzez port szeregowy RS-485,
 - posiadający możliwość zdalnego sterowania wyłącznika poprzez port szeregowy RS-485 z wykorzystaniem modułu MODBUS RTU,
 - możliwość przeglądania i wykonywania nastaw przekaźnika bez potrzeby otwierania obudowy,
- g) zabezpieczony antykorozyjnie poprzez proces galwanizowania.

2.2.2.2. Część nr 2 zamówienia.

1. Ogólna charakterystyka przenośnika w części nr 2:

Przenośnik taśmowy PIOMA 1400 o numerze fabrycznym 348/11, wykonany wg dokumentacji DTR-07-0838-K-00-PL, posiadający deklarację zgodności – WE nr 043/N-3/2011r. wystawioną przez Fabrykę Maszyn Górniczych PIOMA S.A., transportuje urobek po wzniosie o średnim nachyleniu około 8° z prędkością 2,5 m/s na długości 1020 m z mocą napędu 2x400 kW i łagodnym rozruchem realizowanym przez sprzęgła Voith.

Trasa przedmiotowego przenośnika:

- a) przystosowana jest do prowadzenia taśmy o szerokości 1400 mm, posadowiona na spągu wyrobiska oraz podwieszona do elementów obudowy łukowej,
- b) konstrukcja – sztywne, ceownikowa, składająca się z kół wraz z krążnikiem tarczowym Ø133 x1600 mm prowadzącym taśmę dolną oraz wsporników górnych wraz z kompletem trzech krążników wzmocnionych gładkich Ø 133 x 530 mm prowadzących taśmę górną,
- c) wyposażona w system automatyki produkcji „Elektrometal SA” typu ELSAP-05/P współpracujący z powierzchniowym Zespołem Wizualizacyjnym z oprogramowaniem Elsap CONF – wersja 0.6.13.44.

Zakład Górniczy Janina posiada decyzję prezesa WUG nr GEM.024.20.2014 L.dz.12698/04/2014/HJ umożliwiającą wprowadzenie do eksploatacji rozwiązań technicznych pomostów o założeniach podanych poniżej, oraz umożliwiających podniesienie bramek na wysokość większą od 0,05 m na taśmie górnej, brak

konieczności stosowania bramek i odrzutnika za pomostem do wysiadania z taśmy dolnej. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań tożsamyh w stosunku do podanych w decyzji WUG.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla części nr 2.

Wynikiem dostosowania przenośnika taśmowego Pioma 1400 do jazdy ludzi ma być:

- 1) Dostawa i zabudowa pomostów oraz zabezpieczeń wraz z osprzętem elektrycznym oraz oświetleniem, niezbędnych do zrealizowania zadania jazdy ludzi przedmiotowym przenośnikiem na i bez urobku, na taśmie górnej i dolnej.
- 2) Dostawa i zabudowa urządzeń zabezpieczających konstrukcję pomostu przed uszkodzeniem urobkiem transportowym na taśmie przenośnika, zabudowane przed pomostem do wsiadania ludzi.
- 3) Dostawa i zabudowa konstrukcji wraz z czujnikami schodzenia taśmy zabudowanych w rejonie pomostów do wsiadania i wysiadania z taśmy górnej i dolnej i w środku trasy.

3. Wymagania techniczno-użytkowe dla części nr 2 /Pioma 1400/

1) Dostosowanie przenośnika taśmowego Pioma 1400 obejmuje dostawę i zabudowę:

1.1) Pomostu do wsiadania na taśmę górną.

- a) pomost do wsiadania powinien być konstrukcji wahadłowej zabudowanej tak by umożliwić wejście na przenośnik w jego osi z możliwością jazdy bez urobku i na urobku,
- b) konstrukcja powinna zapewnić bezpieczne wejście w zakresie ergonomii i uznanych zasad techniki, potwierdzone stosowną opinią techniczną rzeczoznawcy.

1.2) Pomostu do wysiadania z taśmy górnej:

- a) konstrukcja powinna umożliwić zejście (z prawej strony patrząc za biegiem taśmy) z przenośnika w pozycji stojącej podczas jazdy z urobkiem i bez urobku bezpośrednio na pomost. Pomost ze względu na gabaryty wyrobiska i zasady ergonomii nie powinien być szerszy niż 500 mm, i dłuższy niż 7500 mm. Należy potwierdzić stosowną opinią techniczną rzeczoznawcy,
- b) konstrukcja pomostu powinna być związana z konstrukcją przenośnika.

1.3) Pomostu do wsiadania na taśmę dolną:

- a) konstrukcja wolnostojąca zabudowana tak, aby umożliwić wejście na dolną taśmę w osi przenośnika i przejście nad dolną taśmą przenośnika na drugą stronę trasy,
- b) konstrukcja powinna zapewnić bezpieczne wejście w zakresie ergonomii i uznanych zasad techniki, potwierdzone stosowną opinią techniczną rzeczoznawcy.

1.4) Pomostu do wysiadania z taśmy dolnej:

- a) pomost do wysiadania z dolnej taśmy powinien mieć konstrukcję zapewniającą bezpieczne zejście bezpośrednio z taśmy na pomost, zabudowany w osi przenośnika,
- b) konstrukcja pomostu umożliwiająca zejście z przenośnika w pozycji stojącej zapewniając bezpieczne zejście w zakresie ergonomii i uznanych zasad techniki, potwierdzone stosowną opinią techniczną rzeczoznawcy.

1.5) Wyposażenie dodatkowe do pomostów:

- a) konstrukcja pomostów w obszarze wsiadania i wysiadania ma być wyposażona w niezbędną ilość czujników schodzenia taśmy umożliwiające kontrolę biegu taśmy, a w przypadku jej schodzenia z osi przenośnika wymusić wyłączenie przenośnika,
 - b) bramki uchylne zabezpieczające przed przejazdem pomostu do wysiadania wraz z niezbędnym osprzętem elektrycznym. Konstrukcja bramek zabezpieczających przed przejazdem pomostu do wysiadania powinna mieć możliwość swobodnego transportu urobku z możliwością wykorzystania istniejących elementów wyłączających typu SW 01/2,
 - c) wyłącznik siatkowy, łącznie z siatką z materiału posiadającego certyfikat bezpieczeństwa „B” wraz z niezbędnym osprzętem elektrycznym umożliwiającym wyłączenie górniczej stacji transformatorowej.
- 1.6) Elementów konstrukcji i zabezpieczeń w postaci:
- a) wyłączniki awaryjne wykrywające sygnał radiowy nadajnika lokacyjnego GLON (Zabudowane: na taśmie górnej za pomostem do wysiadania na wysokości (pomiędzy) bramek bramkami w odległości 1 m oraz w odległości 3m od pomostu),
 - b) urządzenie kontroli sprawności nadajnika GLON obecności załogi do kontroli i sygnalizacji poprawnej współpracy nadajnika lokacyjnego wraz z zasilaczem i sygnalizatorem akustyczno optycznym (Zabudowane: na pomoście do wsiadania na górną i dolną taśmę),
 - c) sygnalizatory graficzno-alfanumeryczne, dwukolorowe, wyświetlające komunikaty: JAZDA LUDZI NIEDOZWOLONA, JAZDA LUDZI DOZWOLONA, UWAGA WYSIADAĆ,
 - d) piktogramy z oświetleniem w kolorze czerwonym i żółtym,
 - e) wyłącznik dodatkowy siatkowy,
 - f) konstrukcja blokady bramkowej,
 - g) konstrukcje do zabudowy wyłącznika przed schodzeniem dolnej i górnej taśmy zabudowane po obu stronach taśmy przed pomostami,
 - h) bębny odchylające Ø 400x1600, w ilości spełniające wymóg nieniszczenia taśmy przenośnika dla ww. pomostów,
 - i) konstrukcja do zabudowy wyłącznika siatkowego łącznie z siatką z certyfikatem bezpieczeństwa „B”,
 - j) kable i przewody do łączenia.
- 2) Dopuszczenie istniejącego układu automatyki ELSAP-05 (wykonanie w stali nierdzewnej) o elementy:
- a) Moduł UML EM - 200 szt. 1
 - b) Urządzenie UBL-05 szt. 1
 - c) ZIG-12/06/1,5 szt. 3
 - d) ISR-94/1 56/12 szt. 1
 - e) ISR-94/1 28/6 szt. 1
- Uwaga: Zamawiający posiada:
- Moduł UML EM – 210 - 1 szt.,
 - Urządzenie UBL-05 – 1szt.,
 - Wpust DP 14-21 – 18 szt.
- 3) Dopuszczenie istniejącego systemu łączności, sygnalizacji i blokady UGS-01/2 (wykonanie w stali nierdzewnej) o elementy:
- a) Sygnalizator głośnomówiący wyłączający SGW-01/2 szt. 4

b) Źródło 9ZZI-07/03MH/W	szt. 4
c) Skrzynka wyłączająca SW-01/2	szt. 12
d) Urządzenie UBL-01/2	szt. 3
e) ZIS-15/10/0,85	szt. 2
f) ISR-94/1	szt. 1
g) Skrzynka SR-6	szt. 1
h) Pulpit PSU-01/081	szt. 1

Uwaga Zamawiający posiada:

- Sygnalizator głośnomówiący wyłączający SGW-01/2 - 2 szt.,
- Skrzynka wyłączająca SW-01/2 – 6 szt.,
- Skrzynka kontroli zasilania SKZ-01/2 – 1szt.,
- Wpust DP 14-21 – 8 szt.

4) Uzupełnienie okablowania w ilości umożliwiającej dostosowanie przedmiotowego przenośnika do jazdy ludzi składającego się z:

- Kabel do UGS typu YnHKGSY 9x1,5+1,5,
- Kabel YnHTKGX 2x2x0,8 (transmisja LAP),
- Przewód OnGcekzi-G 2x2,5+2,5 mm²,
- Zawiesia do kabli,
- Konstrukcje pod sygnalizatory,
- Linka bezpieczeństwa w powłoce izolacyjnej wraz z zawieszami.

5) Dopuszczenie układu kontroli sprawności nadajnika lokacyjnego lampy nahełmnej zabudowany w rejonie wsiadania na taśmę górną o elementy:

a) Iskrobezpieczna Skrzynka rozgałęźna typu ISR-94/1(28/6)	szt. 1
b) Kabel YnHKGSY 6x1,5+1,5	50 m
c) Przewód OnGcekzi-G 2x2,5+2,5 mm ²	100 m

Uwaga Zamawiający posiada:

- Sterownik typu UKOZ-08/1 – 1 szt.
- Zasilacz iskrobezpieczny typu ZIS-15/04/1,5/W – 1 szt.
- Sygnalizator akustyczno-optyczny typu SDL-13 – 1 szt.
- Czujnik wykrywania nadajnika GLON typu WAJL-07 – 1 szt.
- Zasilacz iskrobezpieczny typu ZSI-94/1 – 1 szt.
- Wpust DP 14-21 – 7 szt.

6) Dopuszczenie pomostu do wsiadania na taśmę górną o elementy:

a) Piktogram (kierunek wsiadania)	szt. 1
b) Urządzenie Zabezpieczające konstrukcje Pomostu typu UKZP	szt. 1 300 m
c) Kabel YnHKGSY 6x1,5+1,5 mm ²	100 m
d) Przewód OnGcekzi-G 2x2,5+2,5 mm ²	

Uwaga Zamawiający posiada:

- Transparent typu SLOGAN-SAGA/09 – 1 szt.

7) Dopuszczenie pomostu do wysiadania z taśmy górnej o elementy:

a) Sygnalizator świetlny Promyk – Ruch (żółty)	szt. 1
--	--------

b) Piktogram (20m przed pomostem do wysiadania)	szt. 1
c) Sygnalizator świetlny Promyk Ruch (czerwony)	szt. 1
d) Piktogram („Uwaga Wysiadać”)	szt. 1
e) Wyłącznik bramki WB1; WB2 typu WL-92/1	szt. 2
f) Wyłącznik awaryjny jazdy ludzi typu WAJL-07	szt. 2
g) Konstrukcje do wyłącznika WAJL-07	szt. 2
h) Konstrukcje bramek WB1. WB2	szt. 2
i) Siatka z trwałego materiału	szt. 1
j) Iskrobezpieczna skrzynka rozgałęźna typu ISR-87/1 56/12	szt. 1
k) Kabel YnHKGSY 6x1,5+1,5 mm ²	300 m
l) Kabel YnHKGSY 3x1,5+1,5 mm ²	1500 m
m) Przewód OnGcekzi-G 2x2,5+2,5 mm ²	100 m

Uwaga Zamawiający posiada:

- Zasilacz ZSI-94/1 – 1 szt.
- Wyłączniki bramki siatkowej WL-92/1/2 – 2 szt.
- Wpust DP 14-21 – 15 szt.

8) Doposażenie pomostu do wsiadania na taśmę dolną o elementy:

– Zasilacz ZIS-94/1	szt. 1
– Piktogram (kierunek wsiadania)	szt. 1
– Kabel YnHKGSY 6x1,5+1,5mm ²	200 m
– Przewód OnGcekzi-G 2x2,5+2,5mm ²	100 m

Uwaga Zamawiający posiada:

- Transparent typu SLOGAN-SAGA/09 – 1 szt.
- Wpust DP 14-21 – 1 szt.

9) Doposażenie pomostu do wysiadania z taśmy dolnej o elementy:

a) Sygnalizator świetlny Promyk – Ruch (żółty)	szt. 1
b) Piktogram (20m przed pomostem do wysiadania)	szt. 1
c) Sygnalizator świetlny Promyk – Ruch (czerwony)	szt. 1
d) Piktogram („Uwaga Wysiadać”)	szt. 1
e) Iskrobezpieczna skrzynka rozgałęźna typu ISR-87/1 56/12	szt. 1
f) Kabel YnHKGSY 6x1,5+1,5 mm ²	300 m
g) Kabel YnHKGSY 3x1,5+1,5 mm ²	300 m
h) Przewód OnGcekzi-G 2x2,5+2,5 mm ²	100 m

Uwaga Zamawiający posiada:

- Zasilacz ZSI-94/1 – 1 szt.
- Wpust DP 14-21 – 15 szt.

10) Dodatkowe oczujnikowanie:

a) Czujniki wybożenia	szt. 9
b) Skrzynka IS-95/1	szt. 6
c) Wpusty DP 10-15	szt. 12
d) Kabel YnHKGSY 2x1,5+1,5 mm ² (oczujnikowanie)	m 500
e) Transparent SLOGAN –SGA/08	szt. 1
f) Kabel YnHKGSY 6x1,5+1,5 mm ²	1200 m

g) Kabel YnHKGSY 3x1,5+1,5 mm²

300 m

Uwaga Zamawiający posiada:

- Czujniki wybożenia ILM-1/8 – 3 szt.
- Transparent SLOGAN –SGA/08 – 1 szt.
- Wpust DP 14-21 – 12 szt.

11) Kabel YnHKGSY 6x1,5+1,5 mm² w ilości umożliwiającej połączenie urządzeń automatyki na trasie przenośnika taśmowego.

12) Instalacja oświetleniowa – 1 kpl. spełniająca wymagania:

ma umożliwiać oświetlenie pomostów do wsiadania i wysiadania zabudowanych na taśmie dolnej i górnej, składająca się z:

a) lamp typu ŚWIT-08 lub równoważnych tj. spełniających warunki:

- przystosowane do zasilania z napięciem od 24 do 230VAC,
- możliwość łączenia przelotowego,
- budowy przeciwwybuchowej ognioszczelnej,
- klosz wykonany z wysoko udurowego tworzywa sztucznego,
- źródło światła diody LED: liczba źródeł światła 12 sztuk,
- strumień świetlny 1200 lx,
- stopień ochrony min. IP 65,
- klasa ochronności 1,

b) okablowania długości, umożliwiającego wykonanie instalacji oświetleniowej dla pomostów do wsiadania i wysiadania.

13) Zespół transformatorowy typu ZT 2x3G – min. 3 szt., do zasilania instalacji oświetleniowej lub równoważny tj. spełniający warunki:

a) będzie posiadać dwa odpływy,

b) znamionowe napięcie doływowe 1000V, 50Hz,

c) znamionowe napięcie odpływów 231V, 50Hz,

d) znamionowa moc transformatora min 6300 VA,

e) stopień ochrony min. IP 54,

f) posiadający przekaźnik mikroprocesorowy sterowniczo – zabezpieczający PM-2, lub równoważny, który łączy w sobie następujące funkcje:

- kontrolno pomiarowe- przekaźnika sterowniczego (sterowanie zdalne lokalne),
- przekaźnika kontroli ciągłości uziemienia,
- przekaźnika nadmiarowo - prądowego (człon przeciążeniowy, zwarciovowy i asymetryczny),
- przekaźnika upływowego centralno - blokującego odpływu 133V / 231V,
- przekaźnika upływowego centralno - blokującego odpływu 42V,
- sterowania z sygnalizacją ostrzegawczą,
- sterowania stycznika głównego odpływów 133V/ 231V i 42V,
- wyświetlania informacji o stanie pracy i stanach awaryjnych urządzenia,
- ciągły pomiar prądu w trzech fazach z wyświetlaniem ich wartości,
- posiadający możliwość zdalnego monitorowania i kontroli stanu pracy wyłącznika poprzez port szeregowy RS-485,
- posiadający możliwość zdalnego sterowania wyłącznika poprzez port szeregowy RS-485 z wykorzystaniem modułu MODBUS RTU,

- możliwość przeglądania i wykonywania nastaw przekaźnika bez potrzeby otwierania obudowy,
- g) zabezpieczony antykorozyjnie poprzez proces galwanizowania.

2.2.2.3. Część nr 3 zamówienia.

1. **Ogólna charakterystyka przenośnika w części nr 3:**

Przenośnik taśmowy PIOMA 1200 VP o numerze fabrycznym 302/09, wykonany wg dokumentacji DTR-07-0798-K-00-PL, posiadający deklarację zgodności – WE nr 083/N-3/2011r. wystawioną przez Fabrykę Maszyn Górniczych PIOMA S.A., transportuje urobek po wzniosie o średnim nachyleniu około 10° z prędkością 2,5 m/s na długości 760m z mocą napędu 4x250 kW i łagodnym rozruchem realizowanym przez zespół silników zintegrowanych z falownikami.

Trasa przedmiotowego przenośnika:

- a) przystosowana jest do prowadzenia taśmy o szerokości 1200 mm, posadowiona na spągu wyrobiska oraz podwieszona do elementów obudowy łukowej,
- b) konstrukcji – sztywnej, ceownikowej, składającej się z koźłów wraz z krążnikiem tarczowym Ø133 x1400 mm prowadzącym taśmę dolną oraz wsporników górnych wraz z kompletem trzech krążników gładkich wzmocnionych Ø133 x 530 mm prowadzących taśmę górną,
- c) wyposażona w system automatyki produkcji „Elektrometal S.A.” typu ELSAP-05/P współpracujący z powierzchniowym Zespołem Wizualizacyjnym z oprogramowaniem Elsap CONF – wersja 0.6.13.44.

UWAGA: Na przedmiotowym przenośniku realizowana jest jazda ludzi na taśmie górnej.

2. **Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla części nr 3.**

Wynikiem dostosowania przenośnika taśmowego PIOMA 1200 VP do jazdy ludzi ma być:

- 1) Dostawa i zabudowa pomostów oraz zabezpieczeń wraz z osprzętem elektrycznym oraz oświetleniem, niezbędnych do zrealizowania zadania jazdy ludzi przedmiotowym przenośnikiem na taśmie dolnej.
- 2) Dostawa i zabudowa urządzeń zabezpieczających konstrukcję pomostu przed uszkodzeniem urobkiem transportowym na taśmie przenośnika, zabudowane przed pomostem do wsiadania.
- 3) Dostawa i zabudowa konstrukcji wraz z czujnikami schodzenia taśmy zabudowanych w rejonie pomostów do wsiadania i wysiadania z dolnej taśmy i w środku trasy.

3. **Wymagania techniczno-użytkowe dla części nr 3 /Pioma 1200/**

- 1) Dostosowanie przenośnika taśmowego Pioma 1200 obejmuje dostawę i zabudowę:
 - 1.1) Pomostu do wsiadania na taśmę dolną:
 - a) konstrukcja wolnostojąca zabudowana tak, aby umożliwić wejście na dolną taśmę w osi przenośnika,
 - b) konstrukcja powinna zapewnić bezpieczne wejście w zakresie ergonomii i uznanych zasad techniki, potwierdzone stosowną opinią techniczną rzeczoznawcy.
 - 1.2) Pomostu do wysiadania z taśmy dolnej:

- a) pomost do wysiadania z dolnej taśmy powinien mieć konstrukcję zapewniającą bezpieczne zejście bezpośrednio z taśmy na pomost, zabudowany w osi przenośnika,
- b) konstrukcja pomostu powinna umożliwić bezpieczne zejście z taśmy przenośnika w zakresie ergonomii i uznanych zasad techniki, potwierdzone stosowną opinią techniczną rzeczoznawcy.

1.3) Wyposażenie dodatkowe do pomostów:

konstrukcja pomostów w obszarze wsiadania i wysiadania ma być wyposażona w niezbędną ilość czujników schodzenia taśmy umożliwiające kontrolę biegu taśmy, a w przypadku jej schodzenia z osi przenośnika wymusić jego wyłączenie.

2) Doposażenie istniejącego układu automatyki ELSAP-05 do jazdy ludzi taśmą dolną o elementy:

- | | |
|---|---------|
| a) sterownik wyboru trasy (wykonanie ze stali nierdzewnej) | 1 szt. |
| b) zasilacz iskrobezpieczny typu ZIS-15/04/1,5/W | 1 szt. |
| c) zasilacz iskrobezpieczny ZIS-94/1 | 2 szt. |
| d) transparent typu SLOGAN-SGA/09 | 2 szt. |
| e) Piktogram (Kierunek wysiadania 20m) | 1 szt. |
| f) Piktogram (Wysiadać) | 1 szt. |
| g) Piktogram (kierunek wsiadania) | 1 szt. |
| h) sygnalizator Głośnomówiący Wyłączający
typu SGW-01/2 (wykonanie ze stali nierdzewnej) | 2 szt. |
| i) źródło 9ZZI-07/03/MH | 2 szt. |
| j) skrzynka Wyłączająca typu SW-01/2 (wykonanie ze stali nierdzewnej) | 12 szt. |
| k) iskrobezpieczna Skrzynka Rozgałęźna typu ISR-94/1 | 2 szt. |
| l) skrzynki rozgałęźne IS-95/1 | 3 szt. |
| m) wpusty kablowe DP14-21 | 13 szt. |
| n) wpusty kablowe DP | 12 szt. |
| o) czujnik schodzenia taśmy | 6 szt. |
| p) lampa typu OLU-08 (lampa czerwona, lampa żółta) | 2 szt. |
| q) lampa NLS-6e 2x18 230V | 4 szt. |
| r) YnHKGSY 9x1,5+1,5 mm ² | 1000m |
| s) YnHKGSY 3x1,5+1,5 mm ² | 500m |
| t) YnHOGY 3x2,5+2,5+2,5 | 300m |
| u) konstrukcje | 26 szt. |
| v) linka stalowa | 800m |
| w) dokumentacja | 1 szt. |
| x) montaż elektryczny i mechaniczny | 1 szt. |

2.2.3. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na jedną lub więcej części Przedmiotu Zamówienia. Niedopuszczalne jest złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty w danej części Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający dokona odrębnej oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w każdej z części.

2.2.4. Szczegółowy opis części Przedmiotu Zamówienia został określony w pkt. 2.1.1. i 2.2.2. SIWZ oraz we wzorze Umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ.

2.3. Informacja o dopuszczalności składania Ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert wariantowych.

2.4. Informacja o warunkach zawarcia Umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia Umowy ramowej.

2.5. Informacja o prawie opcji oraz zamówieniach uzupełniających

2.5.1. Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.

2.5.2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

2.6. Miejsce realizacji zamówienia

Zakład Górniczy JANINA w Libiążu, ul. Górnicza 23

2.7. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji części nr 1, 2 i 3: 90 dni od dnia zawarcia umowy (przewidywany termin realizacji umowy: od dnia 01.10.2014 r. do dnia 29.12.2014 r.)

Rozdział 3. Warunki udziału Wykonawców w Postępowaniu

3.1. Warunki udziału w Postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

3.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 PZP oraz spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, dotyczące:

3.1.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

3.1.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należyłą realizację dostaw przemośników taśmowych lub modernizacji przemośników taśmowych których wartość brutto jest nie mniejsza niż:

- a) dla części nr 1 zamówienia – 700.000,00 [PLN],
- b) dla części nr 2 zamówienia – 900.000,00 [PLN],
- c) dla części nr 3 zamówienia – 350.000,00 [PLN].

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Przedmiotu Zamówienia, wartość dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, musi być nie mniejsza niż suma wartości zamówień określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części Przedmiotu Zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

3.1.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3.1.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli:

Wykonawca wykaże, że osiągnął przychód z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż:

- a) dla części nr 1 zamówienia – 700.000,00 [PLN],

- b) dla części nr 2 zamówienia – 900.000,00 [PLN],
- c) dla części nr 3 zamówienia – 350.000,00 [PLN].

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

Przychód ustalany jest na podstawie rachunku zysków i strat.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Przedmiotu Zamówienia zdolność ekonomiczna i finansowa Wykonawcy (wg powyższego opisu) musi być nie mniejsza od sumy minimalnych wartości określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części Przedmiotu Zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

- 3.1.1.5.** Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia oraz zawarte w nich informacje.

3.2. Dokumenty lub oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu

- 3.2.1.** W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca powinien przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w tym przepisie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ oraz następujące dokumenty:

- 3.2.1.1.** W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 3.1.1.1. – **NIE DOTYCZY.**

- 3.2.1.2.** W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 3.1.1.2.:

- 3.2.1.2.1.** Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonywanych dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania powyższego warunku w zakresie dotyczącym wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (odbiorców). Wykaz stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ;

- 3.2.1.2.2.** Dowody, że dostawy zostały lub są wykonywane należycie, tj. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych

poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej – oświadczenie Wykonawcy.

3.2.1.3. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 3.1.1.3. – **NIE DOTYCZY.**

3.2.1.4. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 3.1.1.4.:

3.2.1.4.1. Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami o rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 3.1.1.4.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 3.1.1.4.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o treści: „*Oświadczamy, że zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta*”. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ;

3.2.1.4.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

3.2.2. Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 PZP winien dostarczyć poniższe oświadczenia i dokumenty:

3.2.2.1 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1-4 PZP. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ;

3.2.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP,

- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 3.2.2.3** Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- 3.2.2.4** Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- 3.2.2.5** Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 3.2.2.6** Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 3.2.2.7** Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.), do której należy Wykonawca lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;
- 3.2.2.8** Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 PZP mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
- 3.2.2.9** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.2.2.2., 3.2.2.3., 3.2.2.4. i 3.2.2.6., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- 3.2.2.9.1.** nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - 3.2.2.9.2.** nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - 3.2.2.9.3.** nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
- 3.2.2.10.** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.2.2.5., składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4–8 PZP.
- 3.2.2.11.** Dokumenty, o których mowa w pkt 3.2.2.9.1. i 3.2.2.9.3. oraz w pkt 3.2.2.10., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3.2.2.9.2., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 3.2.2.12.** Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.2.2.9., a zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, pkt 3.2.2.11. stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.3. Wymagania dla dostaw oraz dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia tych wymagań

- 3.3.1.** Wymaga się, aby przedmiot zamówienia spełniał wymogi obowiązujących przepisów tj.:
- a) Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981),
 - b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 139, poz. 1169 z późniejszymi zmianami), z zastrzeżeniem elementów podlegających odstępowi Prezesa WUG,

- c) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.),
- d) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. z 2005 r. nr 263, poz. 2203),
- e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1089),
- f) Ustawy z dnia 13.04.2007 r. – o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 556),
- g) Wymogów pozostałych norm i przepisów w obowiązującym zakresie.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o treści:

„Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełniał będzie wymogi następujących przepisów:

- a) Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981),
- b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 139, poz. 1169 z późniejszymi zmianami), z zastrzeżeniem elementów podlegających odstępstwu Prezesa WUG,
- c) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.),
- d) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. z 2005 r. nr 263, poz. 2203),
- e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1089),
- f) Ustawy z dnia 13.04.2007 r. – o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 556),
- g) Wymogów pozostałych norm i przepisów w obowiązującym zakresie.”

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

- 3.3.2.** Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia można było ocenić pod względem zagrożeń w czasie jego użytkowania – zgodnie z ustawą z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 229, poz. 2257 – z późniejszymi zmianami).

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty dokumenty w postaci:

- 3.3.2.1.** wypisu z dokumentacji techniczno-ruchowej lub instrukcji użytkowania zawierającej, co najmniej charakterystykę techniczną, opis budowy, działania, rysunki z wymiarami gabarytowymi dostarczonych elementów,
- 3.3.2.2.** opinii technicznej rzeczoznawcy dotyczącej zastosowania ergonomii i zasad wprowadzenia do eksploatacji zastosowanych pomostów do wsiadania i wysiadania z taśmy górnej i dolnej.
- 3.3.3.** Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania techniczne określone w pkt. 2.1.1. oraz 2.2.2. SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o treści:

„Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone w pkt. 2.1.1. oraz 2.2.2. SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.”

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

- 3.3.4.** Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy (nieużywany i nieregenerowany) i pochodzący z produkcji w roku 2014.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o treści:

„Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy (nieużywany i nieregenerowany) i pochodzi z produkcji w roku 2014”.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

- 3.3.5.** Wymaga się aby udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, przekraczał 50 %.

Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie, o treści zgodnej z Załącznikiem nr 8 do SIWZ.

3.4. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

- 3.4.1.** Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 PZP. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców.
- 3.4.2.** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia Umowy.

- 3.4.3.** Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu i zawarcia Umowy powinno jednoznacznie wskazywać:
 - 3.4.3.1.** Jakiego Postępowania dotyczy;
 - 3.4.3.2.** Jakie podmioty występują wspólnie;
 - 3.4.3.3.** Osobę pełniącą funkcję pełnomocnika;
 - 3.4.3.4.** Jakie czynności w Postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.
- 3.4.4.** Dokumenty określone w pkt 3.2.2.1. do 3.2.2.7. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 3.4.5.** Dokumenty określone w pkt 3.2.1. SIWZ Wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w Postępowaniu.
- 3.4.6.** Umowa zawarta z Wykonawcami ubiegającymi się wspólnie o zamówienie będzie zawierać zapis wskazujący, który z Wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji Umowy.
- 3.4.7.** Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego dane należy wpisać zgodnie z Formularzem Oferty.
- 3.4.8.** Kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy występującego wspólnie, poświadczane są za zgodność z oryginałem w sposób określony w pkt 4.2.2.5. SIWZ.
- 3.4.9.** W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem Umowy Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- 3.4.10.** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.

3.5. Zasady udziału podwykonawców

- 3.5.1.** Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części Przedmiotu Zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
- 3.5.2.** Wskazanie w ofercie części Przedmiotu Zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, powinno nastąpić poprzez określenie jej rodzaju i zakresu. Wzór oświadczenia Wykonawcy o wykonaniu Przedmiotu Zamówienia samodzielnie albo przy pomocy podwykonawców stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

3.6. Zasady korzystania z potencjału osób trzecich

- 3.6.1.** Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, ich potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub

zdolnościach finansowych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów dotyczących w szczególności:

- 3.6.1.1.** Zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 - 3.6.1.2.** Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
 - 3.6.1.3.** Charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
 - 3.6.1.4.** Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
- 3.6.2.** Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca przedkłada w ofercie w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty określone w pkt 3.2.2.1. do pkt 3.2.2.6. SIWZ.
- 3.6.3.** Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, Wykonawca przedkłada w ofercie w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednio dokumenty określone w pkt 3.2.1.2. SIWZ.
- 3.6.4.** Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP polega na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, Wykonawca przedkłada w ofercie w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednio dokumenty określone w pkt 3.2.1.3. SIWZ.
- 3.6.5.** Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, Wykonawca przedkłada w ofercie w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednio dokumenty określone w pkt 3.2.1.4. SIWZ.

Rozdział 4. Postępowanie

4.1. Zasady udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ

- 4.1.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Wnioski w tej sprawie kieruje się zgodnie z informacją podaną w pkt 1.4. Korespondencja powinna zawierać oznaczenie:

„Postępowanie o nr referencyjnym 23/2014/EEZP/JW”

- 4.1.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie powoduje przedłużenia terminu, w którym Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień.
- 4.1.3. Zamawiający udzieli wyjaśnień zamieszczając treść pytania i odpowiedzi na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym został przekazany SIWZ. W żadnym wypadku Zamawiający nie ujawni źródła pytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
- 4.1.4. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informację o terminie zebrania Zamawiający zamieści na swej stronie internetowej oraz doręczy wszystkim Wykonawcom, którym został przekazany SIWZ. Po zebraniu Zamawiający sporządzi informację z zebrania zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego oraz doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.
- 4.1.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wszystkim Wykonawcom, którym został przekazany SIWZ.

4.2. Opis sposobu przygotowania oferty

4.2.1. Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

- 4.2.1.1. Wypełniony Formularz Oferty (wg Załącznika nr 1 do SIWZ);

- 4.2.1.2. Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik nr 1 do Formularza Oferty);
- 4.2.1.3. Wykaz części Przedmiotu Zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcom¹, zgodnie z postanowieniami pkt 3.5.2. SIWZ;
- 4.2.1.4. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w Postępowaniu określone w pkt. 3.2. SIWZ;
- 4.2.1.5. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców pozostałych wymagań Zamawiającego określone w pkt 3.3. SIWZ;
- 4.2.1.6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z postanowieniami pkt 3.4.3. SIWZ;
- 4.2.1.7. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru), zgodnie z pkt 4.2.2.5.;
- 4.2.1.8. Egzemplarz oferty na nośniku elektronicznym zgodnie z postanowieniami pkt 4.2.2.8. SIWZ;
- 4.2.1.9. Spis Treści wszystkich dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami zawartymi w SIWZ zawierającym co najmniej: *liczbę porządkową/nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty*, na której dokument, oświadczenie się znajduje.

4.2.2. Szczegółowy opis sposobu przygotowywania oferty

- 4.2.2.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Dotyczy to zarówno ofert składanych indywidualnie jak i ofert Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie ofert.
- 4.2.2.2. Ofertę przygotowuje się i składa zgodnie z postanowieniami SIWZ.
- 4.2.2.3. Ofertę składa się w formie pisemnej.
- 4.2.2.4. Ofertę sporządza się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 4.2.2.5. Ofertę podpisuje osoba (osoby) uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (dalej jako „Osoby Uprawnione”) zgodnie z odpowiednim wpisem o reprezentacji Wykonawcy w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Wszystkie pełnomocnictwa składane są w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza.

¹ Jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części Przedmiotu Zamówienia podwykonawcom.

- 4.2.2.6.** Wykonawca wypełnia Formularz Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ oraz redaguje ofertę w układzie określonym w pkt 4.2.1.
- 4.2.2.7.** Osoby Uprawnione parafują lub podpisują wszystkie strony oferty i jej załączniki zawierające jakąkolwiek treść. W treści oferty zamieszcza się informację o ilości stron oferty. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny zostać naniesione w sposób czytelny i być podpisane lub parafowane przez Osoby Uprawnione - w przeciwnym wypadku zmiany te, nie będą brane pod uwagę. Wszelkie wymagane w SIWZ dokumenty składa się w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Osoby Uprawnione, o ile z któregoś z postanowień SIWZ nie wynika dalej idący wymóg odnośnie formy dokumentu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

- 4.2.2.8.** Do oferty Wykonawca dołączy dodatkowo jako materiał pomocniczy dla Zamawiającego 1 (jeden) egzemplarz oferty na nośniku elektronicznym. Zamawiający wymaga, aby pliki tekstowe, rysunki oraz pozostałe dokumenty zapisane były w formacie pdf/txt/word/excel/..... W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą złożoną w formie pisemnej a egzemplarzem oferty na nośniku elektronicznym treść egzemplarza pisemnego jest rozstrzygająca.
- 4.2.2.9.** Oferta oraz wszystkie dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia złożone w trakcie Postępowania są jawne i podlegają udostępnieniu zgodnie z art. 96 ust. 3 PZP, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Jeżeli Wykonawca uzna, że przedstawiona w ofercie informacja zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, winien zastrzec w odniesieniu do tej informacji, że nie może ona być ogólnie udostępniana. Informacja ta winna zostać umieszczona w oddzielnej, oznakowanej kopercie lub innym oznakowanym opakowaniu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co, do której Wykonawca nie podjął działań, o których mowa w tym punkcie, a także informacji w odniesieniu do której obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów administracji niezależnie od podjęcia przez Wykonawcę działań, o których mowa w tym punkcie.

- 4.2.2.10.** Ofertę składa się w jednej zapieczętowanej kopercie lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu, oznaczonym napisem:

„Oferta dot. Postępowania o nr referencyjnym 23/2014/EEZP/JW, nie otwierać przed dniem r. godz.”

Na kopercie lub innym opakowaniu oferty należy zamieścić dodatkowo pełną nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczenie Zamawiającego.

- 4.2.2.11.** Niedochowanie przez Wykonawcę wymogów techniczno-redakcyjnych oferty nie stanowi podstawy jej odrzucenia, lecz wszystkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

4.2.3. Opis sposobu obliczenia Ceny

- 4.2.3.1.** Podana w ofercie Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji Przedmiotu Zamówienia.

- 4.2.3.2.** Wykonawca podaje Cenę w Formularzu Oferty.

- 4.2.3.3.** Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej Ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- 4.2.3.4.** Wykonawca sporządza i przedstawia w ofercie kalkulację Ceny wg wymogów określonych w Formularzu Cenowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Formularza Oferty.

4.2.4. Termin związania ofertą

- 4.2.4.1.** Wykonawca jest związany ofertą przez okres: 60 dni.

- 4.2.4.2.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- 4.2.4.3.** Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.

- 4.2.4.4.** Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie

zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje utraty wadium.

- 4.2.4.5.** Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

4.2.5. Zmiana lub wycofanie oferty

- 4.2.5.1.** Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- 4.2.5.2.** Do informacji Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednie zapisy pkt 4.2.2.10. SIWZ dotyczące oznaczania koperty lub innego opakowania oferty. Na kopercie lub innym opakowaniu oferty należy dodatkowo umieścić oznaczenie:

„ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

4.2.6. Miejsce oraz termin składania ofert, zwrot oferty

- 4.2.6.1.** Oferty składa się w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu, II piętro, pokój nr 25 - Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia 19.08.2014 r. do godz. 09:00.

- 4.2.6.2.** W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

4.2.7. Wyjaśnienia dotyczące treści składanych ofert i poprawiania oczywistych omyłek

- 4.2.7.1.** W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

- 4.2.7.2.** Zamawiający poprawia w ofercie:

4.2.7.2.1. Oczywiste omyłki pisarskie;

4.2.7.2.2. Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

4.2.7.2.3. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.3. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

4.3.1. Wysokość wadium

Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

- a) dla części nr 1 zamówienia - 15.000,00 [PLN],
słownie (piętnaście tysięcy złotych),
- b) dla części nr 2 zamówienia - 20.000,00 [PLN],
słownie (dwadzieścia tysięcy złotych),
- c) dla części nr 3 zamówienia - 8.000,00 [PLN],
słownie (osiem tysięcy złotych).

4.3.2. Forma wadium

4.3.2.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, a to w:

- 4.3.2.1.1.** Pieniądzu;
- 4.3.2.1.2.** Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- 4.3.2.1.3.** Gwarancjach bankowych;
- 4.3.2.1.4.** Gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 4.3.2.1.5.** Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 nr 42 poz. 275 ze zm.).

4.3.2.2. Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w sytuacji zaistnienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

- 4.3.2.3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
- 4.3.2.4. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub wniesie je w formie innej niż zostało to określone w niniejszym punkcie zostanie wykluczony z Postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
- 4.3.2.5. Z wniesionego wadium w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 PZP musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w Postępowaniu, którego dotyczy niniejsza SIWZ.
- 4.3.2.6. Wadium może wnieść osoba trzecia.

4.3.3. Termin i miejsce wniesienia wadium

- 4.3.3.1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający za termin wniesienia wadium uważa dzień i godzinę uznania wskazanego poniżej rachunku bankowego (tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na konto Zamawiającego) lub złożenie innej ważnej formy wadium przed terminem składania ofert tj. do dnia 19.08.2014 r. do godziny 09:00 w miejscu wskazanym w pkt 4.3.3.3.
- 4.3.3.2. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

mBank S.A. Oddział Korporacyjny Katowice

nr rachunku 38 1140 1078 0000 3112 4100 2001

z adnotacją:

„Wadium w Postępowaniu o nr referencyjnym 23/2014/EEZP/JW”
- 4.3.3.3. W przypadku pozostałych form wniesienia wadium – oryginał dokumentu składa się przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37 (budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 6 - Wydział Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00).
- 4.3.3.4. Wadium winno być wniesione na okres związania ofertą. Okres związania ofertą określono w pkt 4.2.4.1. SIWZ.

4.3.4. Zwrot, zatrzymanie wadium

Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 PZP.

4.4. Otwarcie ofert

- 4.4.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.08.2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – budynek zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój nr 8.
- 4.4.2. Otwarcie ofert jest jawne.
- 4.4.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 4.4.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi:
- 4.4.4.1. Nazwę (firma) oraz adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
- 4.4.4.2. Informacje dotyczące Ceny oferty.
- 4.4.5. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

4.5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium, tj. „ceną brutto oferty” (waga 100%).

4.5.1. Przyjęte kryteria i przypisane wagi:

Kryterium: CENA. Waga kryterium – 100%:

Ocena punktowa każdej oferty niepodlegającej odrzuceniu zostanie obliczona wg wzoru:

$$O_i = (CB_{\min} : CB_{\text{bad}}) \times 100$$

gdzie:

- O_i - ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt],
 CB_{\min} - najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu [PLN],
 CB_{bad} - cena brutto oferty badanej [PLN].

4.5.2. Sposób oceny ofert

- 4.5.2.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania przedstawione w SIWZ oraz otrzymała największą ilość punktów.
- 4.5.2.2. Jeżeli w Postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest Cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej Cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować Cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.5.3. Przesłanki odrzucenia oferty

Odrzucenie oferty następować będzie zgodnie z dyspozycją art. 89 PZP.

4.6. Przesłanki unieważnienia Postępowania

4.6.1. Zamawiający unieważni Postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 PZP.

4.6.2. O unieważnieniu Postępowania Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy:

4.6.2.1. Ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia Postępowania przed upływem terminu składania ofert;

4.6.2.2. Złożyli oferty – w przypadku unieważnienia Postępowania po upływie terminu składania ofert, podając w każdym przypadku uzasadnienie faktyczne i prawne.

4.7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

4.7.1 Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

4.7.2 Zgodnie z art. 91a ust.1 PZP Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną jeżeli złożone będą co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. W przypadku, gdy nie będzie 3 ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty bez zastosowania aukcji elektronicznej na podstawie ofert złożonych w Postępowaniu.

4.7.3 Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.

4.7.4 Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.

Zaproszenie do udziału w aukcji jest wysyłane wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie pisemnej Wykonawcy.

4.7.5 Zamawiający w zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji poinformuje m.in. o:

4.7.5.1. Pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji;

4.7.5.2. Minimalnych wartościach postępień składanych w toku aukcji elektronicznej;

4.7.5.3. Terminie otwarcia aukcji elektronicznej;

4.7.5.4. Terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej;

4.7.5.5. Sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej.

- 4.7.6** W wyznaczonym terminie następuje otwarcie aukcji elektronicznej. Ofertami początkowymi są oferty złożone przed wszczęciem aukcji elektronicznej.
- 4.7.7** W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej <http://eezp.tauron-wydobycie.pl/aukcje/> umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, zwaną dalej Systemem, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
- 4.7.8** Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- Postąpienia w aukcji może składać wyłącznie osoba uprawniona do jednoosobowego reprezentowania Wykonawcy w aukcji, na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę, tj. imię, nazwisko i numer PESEL lub nr NIP.
- Powyższe informacje są konieczne do wprowadzenia przez Zamawiającego niezbędnych danych do, Systemu oraz do zweryfikowania przez w/w System osoby uprawnionej do składania postąpień w imieniu Wykonawcy.
- Uprawnienie wskazanej osoby do jednoosobowego reprezentowania Wykonawcy musi wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
- Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje związane z brakiem możliwości wzięcia udziału w aukcji elektronicznej, w przypadku nieprzekazania lub przekazania Zamawiającemu nieprawidłowych danych wymaganych dla udziału w aukcji elektronicznej, tj. adres e-mail, dane osoby uprawnionej do składania postąpień, które są niezbędne do weryfikacji podpisu elektronicznego przez System.
- 4.7.9** Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.
- 4.7.10** Spośród kryteriów oceny ofert wymienionych w pkt 4.5.1., w toku aukcji stosowane będą: Cena.
- 4.7.11** Kolejne postąpienie składane przez Wykonawcę musi być korzystniejsze od najkorzystniejszej oferty w chwili składania postąpienia w co najmniej jednym z kryteriów wskazanych w pkt 4.7.10. Postąpienie musi być korzystniejsze co najmniej o wartość kroku postąpienia, wskazanego dla danego kryterium w zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji.
- 4.7.12** System nie przyjmie postąpień niespełniających warunków określonych w pkt 4.7.8., 4.7.11. oraz złożonych po terminie zamknięcia aukcji.
- 4.7.13** Momentem decydującym dla uznania, że oferta złożona została w terminie, nie jest moment wysłania postąpienia z komputera Wykonawcy, ale moment jej odbioru na serwerze i zarejestrowania przez System.
- 4.7.14** W toku aukcji elektronicznej Zamawiający za pomocą Systemu będzie na bieżąco przekazywał każdemu Wykonawcy informacje o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej

oferty. Pozycja oferty będzie wyświetlana przez System, jako miejsce w rankingu, w którym oferta z aktualnie najwyższą liczbą punktów będzie miała pozycję nr 1.

- 4.7.15** Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w niniejszej SIWZ i uzyska największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
- 4.7.16** Wykonawca dopuszczony do udziału w aukcji celem zalogowania się do Systemu będzie posługiwał się wyłącznie **swoim loginem i hasłem zawartym w zaproszeniu** do udziału w aukcji.
- 4.7.17** Nie ma możliwości powtórzenia lub odtworzenia zaproszenia do udziału w aukcji, w tym loginu i hasła, które generuje i przesyła się Wykonawcom automatycznie poprzez System.
- 4.7.18** Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przypisanego Wykonawcy loginu i hasła osobom trzecim przez Wykonawcę lub z jego winy.
- 4.7.19** Przed udziałem w aukcji Wykonawca powinien zapoznać się z „Regulaminem aukcji elektronicznej w zamówieniach publicznych TAURON Wydobywanie S.A.”, który jest dostępny w zakładce „Regulamin” na stronie internetowej aukcji wskazanej w punkcie 4.7.7. SIWZ.
- 4.7.20** System będzie dostępny dla Zamawiającego i Wykonawców poprzez ogólnodostępną sieć Internet.
- 4.7.21** W celu prawidłowego korzystania z systemu informatycznego Wykonawca powinien dysponować komputerem spełniającym co najmniej wymagania techniczne, określone na stronie internetowej Zamawiającego <http://eezp.tauron-wydobywanie.pl/aukcje/> w zakładce „Wymagania”.

4.8. Czynności Zamawiającego po wyborze oferty

- 4.8.1.** Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na piśmie o wynikach Postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
- 4.8.2.** Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania Umowy.
- 4.8.3.** Zamawiający zawrze Umowę, z zastrzeżeniem art. 183 PZP w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
- 4.8.4.** Zamawiający może zawrzeć Umowę przed upływem terminów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli w Postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

- 4.8.5.** W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że Zamawiający unieważni Postępowanie.
- 4.8.6.** Zamawiający zawrze, dla każdej z 3 części Przedmiotu Zamówienia, Umowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze.

Rozdział 5. Umowa

5.1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

5.2. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy

Wzór Umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

5.2.1. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określone w § 13 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

5.2.2. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.3. Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone są w złotych polskich (PLN).

Rozdział 6. Procedury odwoławcze

Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. PZP (Dział VI), tj. odwołanie oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

6.1. Odwołanie

6.1.1. Wymogi formalne odwołania

Odwołanie powinno:

- 6.1.1.1. Wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP;
- 6.1.1.2. Określić żądanie odwołującego;
- 6.1.1.3. Zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów;
- 6.1.1.4. Wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6.1.2. Termin wniesienia odwołania

6.1.2.1. Termin ten wynosi:

- 6.1.2.1.1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
- 6.1.2.1.2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ;
- 6.1.2.1.3. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku wniesienia odwołania od czynności innych niż określone w pkt 6.1.2.1.1. i 6.1.2.1.2.

6.1.2.2. Jeżeli Zamawiający nie opublikuje ogłoszenia o zamiarze zawarcia Umowy lub mimo takiego obowiązku nie prześle Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosi Wykonawcy do złożenia oferty w ramach Umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 6.1.2.2.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

6.1.2.2.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6.1.3. Sposób wniesienia odwołania

6.1.3.1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6.1.3.2. Odwołujący jest zobowiązany przesłać kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6.2. Skarga do sądu

6.2.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.2.2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Rozdział 7. Informacje uzupełniające

7.1. Informacja o funduszach Unii Europejskiej

Zamawiający oświadcza, iż Przedmiot Zamówienia nie będzie finansowany z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej.

7.2. Dokumentowanie Postępowania

7.2.1. W trakcie prowadzenia Postępowania, Zamawiający sporządza pisemny protokół Postępowania zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), zawierający co najmniej:

- 7.2.1.1.** Opis Przedmiotu Zamówienia;
- 7.2.1.2.** Informacje o trybie udzielania zamówienia;
- 7.2.1.3.** Informacje o Wykonawcach;
- 7.2.1.4.** Cenę i inne istotne elementy ofert;
- 7.2.1.5.** Wskazanie wybranej oferty lub ofert.

7.2.2. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3 PZP, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz Umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu (załączniki).

7.2.3. Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia Postępowania.

7.3. Udostępnianie dokumentacji

7.3.1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu Postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w Postępowaniu.

7.3.2. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki na pisemny wniosek.

7.3.3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

7.3.4. Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami, odbywa się wedle następujących zasad:

- 7.3.4.1.** Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez:
 - 7.3.4.1.1.** Wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego;
 - 7.3.4.1.2.** Przesłanie kopii pocztą;
 - 7.3.4.1.3.** Faksem lub drogą elektroniczną;
 - 7.3.4.1.4.** Zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
- 7.3.4.2.** Bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
- 7.3.4.3.** Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione.
- 7.3.4.4.** Zamawiający wyznaczy czas, miejsce i osobę, w obecności której dokonana zostanie czynność udostępniania dokumentów.
- 7.3.4.5.** Udostępnienie dokumentów nastąpi w siedzibie Zamawiającego i może mieć miejsce wyłącznie w dni powszednie, w godzinach od 7:00 do 13:00.
- 7.3.4.6.** Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu Postępowania.
- 7.3.4.7.** Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

7.4. Informacje dodatkowe

- 7.4.1.** Wszystkie koszty związane z udziałem w Postępowaniu, w szczególności związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
- 7.4.2.** Zamawiający jest spółką należącą do grupy kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. (Grupa TAURON), podstawowym przedmiotem działalności Zamawiającego jest wydobywanie węgla kamiennego
- 7.4.3.** W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy PZP oraz przepisy wykonawcze do PZP.

Rozdział 8. Wykaz załączników

- Załącznik nr 1 - Formularz Oferty;
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP;
- Załącznik nr 3 - Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z Postępowania;
- Załącznik nr 4 - Oświadczenia Wykonawcy dotyczące sytuacji finansowej i ekonomicznej.
- Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej;
- Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw;
- Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podwykonawców;
- Załącznik nr 8 - Oświadczenia Wykonawcy dotyczące produktu;
- Załącznik nr 9 - Wzór Umowy;
- Załącznik nr 10 - Zintegrowana Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej Misji TAURON Wydobycie S.A.;
- Załącznik nr 11 - Cennik opłat dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z TAURON Wydobycie S.A.