

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

do przetargu nieograniczonego na:

Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Południowy Koncern Węglowy S.A.
43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

Adres internetowy (URL): www.pkwsa.pl

Wydział Zamówień Publicznych:

godziny urzędowania - od 7:00 do 15:00; fax +48 32 615 59 42 lub -0862, tel. +48 32 618 5202

Kancelaria Główna - czynna w godzinach od 7:00 do 15:00

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna:

art. 134 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana przez Zamawiającego:

**Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.
– Zakład Górniczy Sobieski**

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV: 43122000-4 - „Maszyny do cięcia węgla lub skał”.

Nazwa wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:

Symbol PKWiU: 28.92.1 – „Maszyny dla górnictwa i do wydobywania”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część nr 1 zamówienia: Najem kombajnu z wyposażeniem – przez okres 907 dób, przewidywany termin od dnia 05.11.2012 r. do dnia 30.04.2015 r.

Część nr 2 zamówienia: Najem elementów instalacji zasilającej – przez okres 907 dób, przewidywany termin od dnia 05.11.2012 r. do dnia 30.04.2015 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1a – Wykaz spełnienia dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych dla części nr 1 zamówienia (wzór).

Załącznik nr 1b – Przekrój trasy przenośnika Glinik 298/800/BP (rysunek).

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

- Załącznik nr 1c – Napęd wysypowy przenośnika Glinik 298/800/BP w przypadku zastosowania jednostek prostopadłych (rysunek).
- Załącznik nr 1d – Napęd zwrotny przenośnika Glinik 298/800/BP (rysunek).
- Załącznik nr 1e – Szczegółowa specyfikacja dostawy (wzór).
- Załącznik nr 1f – Wykaz spełnienia dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych dla części nr 2 zamówienia (wzór).
- Załącznik nr 1g – Instrukcja przeprowadzenia badania wytrzymałości na zginanie mechaniczne przewodu (rysunek).
- Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY (wzór).
- Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw (wzór).
- Załącznik nr 4 – Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór).
- Załącznik nr 5 – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności technicznej (wzór).
- Załącznik nr 6 – Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.
- Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy w związku z realizacją umowy (wzór).
- Załącznik nr 8a – Projekt UMOWY dla części nr 1 zamówienia.
- Załącznik nr 8b – Projekt UMOWY dla części nr 2 zamówienia.
-

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa się poniższe warunki:

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca przedstawi ofertę w języku polskim - zgodną z postanowieniami SIWZ.
3. Wykonawca złoży jedną ofertę w dwóch egzemplarzach, tj.:
 - oryginał w tradycyjnej formie pisemnej oraz
 - kopię oferty wykonaną z oryginału – w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader (*pliki zapisane w formacie PDF*)
4. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami oraz oświadczeniami.
5. W razie rozbieżności między treścią oryginału i kopii - obowiązuje treść oryginału oferty.
6. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy.

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

9. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego.
11. Wymaga się, aby najpóźniej w dniu zawierania umowy, ale przed jej podpisaniem Wykonawca dostarczył Zamawiającemu listę jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej wykonawcy w rozumieniu przepisów o rachunkowości, która stanowić będzie załącznik do umowy oraz niezwłocznie informował Zamawiającego o każdej zmianie w składzie swojej Grupy Kapitałowej.

Jeśli wykonawca nie należy do żadnej Grupy Kapitałowej, zamiast listy jednostek zależnych składa stosowne oświadczenie, że jego firma nie wchodzi w skład żadnej Grupy Kapitałowej i nie posiada jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej.

Niedostarczenie powyższej listy jednostek zależnych lub stosownego oświadczenia w terminie wyznaczonym przez zamawiającego będzie traktowane jako uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy, co w konsekwencji skutkować będzie zatrzymaniem wadium na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- B. posiadania wiedzy i doświadczenia;
- C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- D. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ad. B.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, jeżeli:

1) Część nr 1 zamówienia

wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należyłą realizacją dostaw kombajnów ścianowych na napięcie 3,3 kV o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 15.000.000,00 zł.

2) Część nr 2 zamówienia

wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należyłą realizacją dostaw elementów instalacji zasilającej kombajn na napięcie 3,3 kV o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału Wykonawca załączy do oferty:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na dostawy określone przez Zamawiającego, z podaniem wartości tych zamówień, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, ich potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Ad. D.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli:

Wykonawca wykaże się osiągnięciem przychodu z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż:

- dla części 1 zamówienia - 15.000.000,00 zł.,
- dla części 2 zamówienia - 3.000.000,00 zł,

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału Wykonawca załączy do oferty:

Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku

III. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ICH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy.

A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy, Wykonawca dołączy do oferty:

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (*zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ*).
 2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy. (*zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ*).
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (*zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ*).
 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
- B.** Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
- C.** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1. sekcji III.A. pkt 3, 4, 5, 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2. sekcji III.A. pkt 6. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4–8 ustawy.
- D. Dokumenty, o których mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. a) i c) oraz w ust. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
- E. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.C. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis sekcji III.D stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ.

1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złożył jedną ofertę w formie pisemnej sporządzoną w języku polskim (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopią oferty wykonaną z oryginału w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader.
2. Wymaga się, aby Wykonawca, zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej „Misji Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, oraz zobowiązał się do ich przestrzegania podczas realizacji przedmiotu zamówienia (*Polityka ZSZ i misja firmy określona w załączniku nr 6 do SIWZ*).

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i gotowości ich przestrzegania (*wzór oświadczenia przedstawiono w załączniku nr 7 do SIWZ*).

DLA CZĘŚCI NR 1 I 2 ZAMÓWIENIA:

3. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi obowiązujących przepisów tj.
 - a) Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981),

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

- b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.),
- c) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.),
- d) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228),
- e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. z 2005 r. nr 263, poz. 2203),
- f) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz.1003 z dnia 01.05.2004 r.),
- g) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 155, poz. 1089),
- h) Ustawy z dnia 13.04.2007 r. – o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. .U. Nr 82 poz. 556),

i może być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Sobieski.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o treści:

„Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi przepisów:

- a) *Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981),*
- b) *Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.),*
- c) *Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.),*
- d) *Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228),*
- e) *Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. z 2005 r. nr 263, poz. 2203),*
- f) *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz.1003 z dnia 01.05.2004 r.),*
- g) *Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 155, poz. 1089),*
- h) *Ustawy z dnia 13.04.2007 r. – o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. .U. Nr 82 poz. 556),*

i może być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Sobieski.

Wzór oświadczenia przedstawiono w załączniku nr 5 do SIWZ.

DLA CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA:

4. Wymaga się, aby oferowany kombajn z wyposażeniem spełniał wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty dokumenty w postaci:

- 1) wypisów z dokumentacji technicznej kombajnu lub wypisy z instrukcji w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/WE oraz rysunki, które potwierdzać będą, że kombajn z wyposażeniem spełnia wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, zawierające:
 - a) charakterystykę techniczną,
 - b) opis budowy konstrukcji i zasady działania poszczególnych podzespołów,
 - c) schematy ideowe zastosowanych głównych układów mechanicznych i hydraulicznych,
 - d) elektryczne schematy zasilania i sterowania,
 - e) schematy ideowe układu zraszania z podaniem parametrów i typów zastosowanych elementów składowych,
 - f) rysunki złożeniowe oraz rysunki podstawowych podzespołów przedstawiające wymiary gabarytowe i ich masy.
 - 2) uzupełnionego wykazu spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ.
5. Wymaga się, aby oferowany kombajn został zaprezentowany w ofercie na rysunku przedstawiającym posadowienie kombajnu na przenośniku ścianowym Glinik 298/800/BP opierając się na rysunku (załącznik nr 1b), załączonym do Opisu przedmiotu zamówienia z określeniem odległości ruchowych tj.:
- a) wysokość na trasie PZS z położonymi i podniesionymi osłonami,
 - b) szerokość „ścieżki kombajnowej”,
 - c) podcięcie spągu w trasie przenośnika,
 - d) prześwit pomiędzy kombajnem, a blachą ślizgową przenośnika z podaniem wymiarów [szer. x wys.] oraz pola prześwitu w m².

Pomocne dla przygotowania oferty będą następujące załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1c – Napęd wysypowy przenośnika Glinik 298/800/BP w przypadku zastosowania jednostek prostopadłych.

Załącznik nr 1d – Napęd zwrotny przenośnika Glinik 298/800/BP.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:

Rysunek przedstawiający posadowienie kombajnu na przenośniku ścianowym Glinik 298/800/BP.

6. Wymaga się, aby oferowany kombajn został przez Wykonawcę szczegółowo wyspecyfikowany co do rodzaju i ilości elementów składowych oferowanych w zakresie dostawy, czyli szczegółową specyfikacją dostawy, która będzie stanowić załącznik do umowy zawartej w przedmiotowym postępowaniu. *Wzór wykazu stanowi załącznik nr 1e do SIWZ.*

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:

Dokument w postaci wykazu rzeczowego i ilościowego poszczególnych elementów składowych przedmiotu zamówienia oferowanych w zakresie dostawy, czyli szczegółową specyfikację dostawy zgodnie z załącznikiem nr 1e do SIWZ, która będzie stanowić załącznik do umowy zawartej w przedmiotowym postępowaniu.

7. Wymaga się, aby oferowane urządzenia elektryczne i aparatura łączeniowa kombajnu na napięcie powyżej 1kV prądu przemiennego posiadały wymagane prawem dopuszczenia Prezesa WUG.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:

Dopuszczenie Prezesa WUG na urządzenia elektryczne i aparaturę łączeniową kombajnu na napięcie powyżej 1kV prądu przemiennego.

8. Wymaga się, aby w przypadku oferowania elementów równoważnych do opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ dla części nr 1 zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia, oferowane elementy były równoważne w zakresie wszystkich parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:

Komplet dokumentów umożliwiających Zamawiającemu ocenę równoważności oferowanych elementów w zakresie wszystkich parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 1 dla części nr 1 zamówienia.

9. Wymaga się, aby kombajn wraz z wyposażeniem wchodzącym w skład dostawy był fabrycznie nowy, tj. wyprodukowany w roku 2012 r.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o treści:

„Oświadczmy, że kombajn wraz z wyposażeniem wchodzącym w skład dostawy będzie fabrycznie nowy, tj. wyprodukowany w roku 2012 r.”

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

DLA CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA:

10. Wymaga się, aby oferowane elementy instalacji zasilającej spełniały wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Formularza Informacyjnego - Opis przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty dokumenty w postaci:

- 1) wypisów z dokumentacji technicznej elementów instalacji zasilającej lub wypisy z instrukcji - w rozumieniu dyrektywy 94/9/WE zawierające:
- Dla stacji transformatorowej:
 - a) parametry techniczne transformatora,
 - b) parametry techniczne osprzętu łączeniowego,
 - c) parametry techniczne zabezpieczenia,
 - Dla wyłącznika stycznikowego:
 - a) parametry techniczne styczników,
 - b) parametry techniczne użytych zabezpieczeń,

- Dla przewodu górniczego: - parametry techniczne przewodu.
- 2) uzupełnionego wykazu spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1f do SIWZ.
11. Wymaga się, aby oferowane urządzenia elektryczne, aparatura łączeniowa oraz przewód górniczy na napięcie powyżej 1kV prądu przemiennego posiadały wymagane prawem dopuszczenia Prezesa WUG.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:

Dopuszczenia Prezesa WUG na urządzenia elektryczne, aparaturę łączeniową kombajnu oraz przewód elektryczny na napięcie powyżej 1kV prądu przemiennego

12. Wymaga się, aby oferowane urządzenia elektryczne były dostarczone do Zamawiającego wraz z dokumentacją zintegrowanego systemu sterowania kompleksu wydobywczego dopuszczonego przez Prezesa WUG.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o następującej treści:

„Oświadczamy, że oferowane urządzenia elektryczne będą dostarczone wraz z dokumentacją zintegrowanego systemu sterowania kompleksu wydobywczego dopuszczonego przez Prezesa WUG”.

Wzór oświadczenia przedstawiono w załączniku nr 5 do SIWZ.

13. Wymaga się, aby oferowany przewód górniczy posiadał pozytywny protokół z prób wytrzymałościowych wykonanych zgodnie z załącznikiem nr 1g do SIWZ.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:

Dokument potwierdzający uzyskanie pozytywnego wyniku badania wytrzymałości przewodu oponowego górniczego na zginanie wykonanego zgodnie z instrukcją przedstawioną w załączniku nr 1g do SIWZ.

14. Wymaga się, aby w przypadku oferowania elementów równoważnych do opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ dla części nr 2 zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia, oferowane elementy były równoważne w zakresie wszystkich parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:

Komplet dokumentów umożliwiających Zamawiającemu ocenę równoważności oferowanych elementów w zakresie wszystkich parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 1 dla części nr 2 zamówienia.

15. Wymaga się, aby wszystkie elementy wchodzące w skład instalacji zasilającej były fabrycznie nowe, tj. wyprodukowane w roku 2012 r.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o treści:

„Oświadczmy, że wszystkie elementy wchodzące w skład instalacji zasilającej będą fabrycznie nowe, tj. wyprodukowane w roku 2012 r.”

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

V. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Dokumenty określone w sekcji III.A, B, C, D, E składa każdy uczestnik Konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenia określone w sekcji III.A, B, C, D, E może składać pełnomocnik konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo odrębnie każdy uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Dokumenty opisane w sekcji II SIWZ wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
5. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

VI. DODATKOWA INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

VII. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

IX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom (załącznik nr 5 do SIWZ).
2. Poddostawca Wykonawcy nie będzie potraktowany jako podwykonawca.
3. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

X. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej do wyboru oferty najkorzystniejszej.
2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 - 2.1. Udział w aukcji może wziąć wyłącznie wykonawca, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i został zaproszony do udziału w aukcji.

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

- 2.2. Zaproszenie do udziału w aukcji jest wysyłane wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie pisemnej wykonawcy.
- 2.3. W celu wzięcia udziału w aukcji wykonawca musi dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz zapoznać się z „Regulaminem aukcji elektronicznej w zamówieniach publicznych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” i informacjami zawartymi w zaproszeniu do udziału w aukcji.
- 2.4. W celu prawidłowego korzystania z systemu informatycznego wykonawca powinien dysponować komputerem spełniającym co najmniej następujące wymagania techniczne:
 - a) zainstalowana przeglądarka WWW Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej (dla wersji 9 włączyć widok zgodności) lub Firefox w wersji 2 lub wyższej,
 - b) system operacyjny Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 (wersje 32-bit).Bardziej szczegółowe wymagania techniczne są dostępne na stronie internetowej zamawiającego: <http://eezp.pkwsa.pl/aukcje/> w zakładce „Wymagania”.
- 2.5. Do Aukcji nie zostaną zaproszeni wykonawcy wykluczeni z postępowania oraz wykonawcy, których oferty pisemne zostały odrzucone.
- 2.6. W czasie aukcji uczestnik aukcji będzie się posługiwał wyłącznie swoim loginem i hasłem zawartym w zaproszeniu do udziału w aukcji.
- 2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przypisanego wykonawcy loginu i hasła osobom trzecim przez uczestnika aukcji lub z jego winy.
3. Kryteria oceny ofert, które będą stosowane w toku aukcji elektronicznej: cena brutto oferty (waga 100%)

XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1) Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- a) Wykonawca poda cenę oferty w złotych brutto za przedmiot zamówienia w sposób określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
- b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwotę podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) – obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- c) Dla celów porównania ofert Zamawiający odczyta kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- d) Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6) ustawy ofertę, która zawiera błąd w obliczeniu ceny polegający w szczególności na zastosowaniu nieprawidłowej stawki podatku VAT w cenie oferty, oraz innych błędów rachunkowych nie dających się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy.
Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy ofertę, która zawiera błąd nie dający się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy.
- e) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,

który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zgodnie z art. 91 ust.3a) ustawy).

2) Kryterium oceny ofert, sposób obliczania oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej

- 2.1. Przy ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium, tj. „ceną brutto oferty” (waga 100%).
- 2.2. Ocena punktowa każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona wg wzoru:

$$O_i = (CB_{\min} : CB_{\text{bad}}) \times 100$$

gdzie:

- O_i - ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt],
 CB_{\min} - najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu [zł],
 CB_{bad} - cena brutto oferty badanej [zł].

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

3) Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

- 3.1 Przy wyborze oferty Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów O_i obliczoną według powyższego wzoru.
- 3.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
 - a) nie jest niezgodna z ustawą,
 - b) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,
 - c) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

XII. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

1. Wadium

- 1.1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:
 - dla części nr 1 zamówienia - 200 000,00 zł,
 - dla części nr 2 zamówienia - 45 000,00 zł.
- 1.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
 - a) w pieniądzu;
 - b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, za poręczeniem pieniężnym;
 - c) w gwarancjach bankowych;
 - d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

- 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego w banku:

Bank PEKAO S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994

- 1.4. Wadium w pozostałej akceptowalnej formie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 (budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 6 - Wydział Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00).
- 1.5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać numer swojego konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.
- 1.6. Za terminowe wniesienie wadium uważa się:
- w pieniądzu - uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
 - w innej akceptowalnej formie – oryginał dokumentu złożony w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
- 1.7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 1.8. Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- 3.1 Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.
- 3.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 3.3 W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „**za zgodność z oryginałem**” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 3.4 Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy oraz wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ.
- 3.5 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości oferty.
- 3.6 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, były ponumerowane kolejnymi numerami stron.
- 3.7 Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawić je w „SPISIE TREŚCI” zawierającym

co najmniej: *liczbę porządkową/ nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty*, na której dokument, oświadczenie się znajduje.

- 3.8 Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony formularza ofertowego były podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
- 3.9 Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
- 3.10 Wykonawca umieści ofertę w kopercie (**koperta zewnętrzna**) i opíše w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*

„Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy „Janina” – sprawa nr 24/2012/EEZP/AW – Nie otwierać przed dniem godz. ... – Otwarcie komisyjne!”
(należy wpisać datę i godzinę otwarcia ofert).

- 3.11 Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 3.12 Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNA OFERTY – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (koperta wewnętrzna) i opisać w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*

„CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu nieograniczonego na „Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy „Janina” – sprawa nr 24/2012/EEZP/AW – Do wglądu tylko przez komisję przetargową!”

- 3.13 W przypadku braku wydzielenia z oferty CZĘŚCI POUFNEJ OFERTY – TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA w powyższy sposób, Zamawiający uzna, że wszystkie dokumenty złożone w ofercie są w pełni jawne.
- 3.14 Wszelkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz podpisami osób podpisujących ofertę – pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu, II piętro, pokój nr 27 - Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia **26 czerwca 2012 r.** do godz. **10:30**.

5. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji

- 5.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują w pełnej formie pisemnej.
- 5.2. Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj. adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu.

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

- 5.3. W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- 5.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ.

- 5.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia **26 czerwca 2012 r.** o godz. **11:30** w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – budynek zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój nr 8.

7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert

- 7.1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
- 7.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.3. W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom:
- a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
 - b) cenę oferty,
 - c) termin wykonania zamówienia,
 - d) okres gwarancji,
 - e) warunki płatności.
- 7.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację, zawierającą:
- a) nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert,
 - b) termin wykonania zamówienia,
 - c) okres gwarancji,
 - d) warunki płatności,
 - e) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.5. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
- 7.6. Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ustawy.

8. Omyłki w ofercie

Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.

9. Dopuszczalność zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- 9.1. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie wiążąca dla Wykonawców.
- 9.2. Zamawiający, w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych zmian SIWZ.
- 9.3. O powyższych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a także zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej.
- 9.4. Wszelkie możliwe zmiany do SIWZ będą dokonywane na podstawie art. 38 ustawy.

10. Warunki płatności

- 10.1. Zamawiający płać będzie Wykonawcy czynsz w okresach miesięcznych, w terminie 60 dni licząc od końca miesiąca, w którym wykonano najem, przy czym faktura będzie wystawiona nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu płatności.
- 10.2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- 10.3. Oryginał faktury należy przysyłać na adres Zamawiającego: Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 37, zaznaczając w treści faktury, iż dotyczy ona Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie.

11. Informacja dotycząca waluty, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej tj. w złotych polskich [zł].

12. Termin związania ofertą

- 12.1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez **60 dni** od daty upływu terminu składania ofert.
- 12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 12.3. Bieg terminu związania ofertą zostaje zawieszony w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert - do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (art.182 ust. 6 ustawy).

XIII. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

- b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 1.a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
 3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.
 4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
 5. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
 6. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

XIV. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych przepisami art. 93 ust. 1 ustawy.

XV. PROJEKT UMOWY

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom i innym podmiotom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział VI ustawy).
2. Odwołanie powinno:
 - a) wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;
 - b) określić żądanie odwołującego;
 - c) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów;
 - d) wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;
 - e) wskazywać przepisy prawne, które zdaniem odwołującego zostały naruszone przez zamawiającego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 - f) powiązanie powyższego z naruszeniem interesu odwołującego.

3. Terminy na wniesienie odwołania regulują zapisy art. 182 ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XVII. DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE

Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje w czasie realizacji umowy możliwość zmiany ceny w umowie - w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), obliczonej zgodnie ze wzorem zamieszczonym w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8a i załącznik nr 8bb do SIWZ.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Zakładu Górniczego Sobieski.

Podział przedmiotu zamówienia na części:

Część nr 1 zamówienia – najem kombajnu z wyposażeniem;

- 1.1. Kombajn ścianowy z elektrycznym napędem posuwu na napięcie zasilania 3,3 kV.
- 1.2. Kompletna instalacja, zapewniająca zasilanie kombajnu w wodę.
- 1.3. Kompletna instalacja uzdatniania wody zasilającej kombajn.
- 1.4. Depozyt części zamiennych.

Część nr 2 zamówienia – najem elementów instalacji zasilającej

- 1.1. Ognioszczelna stacja transformatorowa o mocy min.1500 kVA 6/3,3 kV
- 1.2. Wyłącznik stycznikowy dwuodpływowy na napięcie 3,3 kV
- 1.3. Przewód zasilający.

2. **Kod CPV:** 43122000-4 – „Maszyny do cięcia węgla lub skał”

3. **Symbol PKWiU:** 28.92.1 – „Maszyny dla górnictwa i do wydobywania.”

4. Szczegółowy opis wspólny dla wszystkich części zamówienia:

Parametry ściany

Nr ściany	- 738; 737; 736
Pokład	- 304/2 partia „Podłże S”
Występowanie zagrożenia metanowego	- nie występuje
Występowanie zagrożenia wybuchu pyłu węglowego	- klasa A
Wysokości ścian	- 2,5 – 3,9m
Długości ścian	- 220m
Wybiegi ścian	- 1320m; 1415m; 530m
Nachylenie podłużne	- do 10 ⁰
Nachylenie poprzeczne	- do 10 ⁰
Wytrzymałość węgla na ściskanie	- Rc min 21,6MPa; Rc max 43,5MPa
Wytrzymałość skał na ściskanie(przerost łupkowy)	- Rc min 16,3MPa; Rc max 37,6MPa
	Zanieczyszczenie skałą płoną - okresowo do 30% powierzchni przekroju ściany

Urządzenia współpracujące:

Wymagana współpraca kombajnu z następującymi urządzeniami kompleksu ścianowego:

1. Obudowa zmechanizowana: Glinik - 20/41-POz.

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

2. Przenośnik ścianowy: Glinik 298/800/BP z drabinką Eicotrack o podziałce 126 mm.

Zamawiający przedstawia w załączniku nr 1b rysunek - Przekrój trasy przenośnika Glinik 298/800/BP.

5. Szczegółowy opis - Części nr 1 zamówienia:

Część nr 1 zamówienia – najem kombajnu z wyposażeniem

5.1. Wymagania techniczno – konstrukcyjne dla kombajnu:

- | | | |
|--------|--|--|
| 5.1.1. | Wysokość urabiania | - obejmuje zakres od 2,0m do min. 3,9m |
| 5.1.2. | Wysokość kombajnu na przenośniku Glinik 298/800/BP mierzona od spągu do poziomo położonych osłon | - max. 1500mm |
| 5.1.3. | Zagłębienie w spągu | - min. 300mm |
| 5.1.4. | Ścieżka kombajnowa (odległość ostrogi od końca płatów organowych) | - 350mm ± 10mm |
| 5.1.5. | Kombajn musi mieć możliwość przesunięcia ramienia skutkującego odsunięciem końca płatów organów urabiających od stropnic w warunkach dołowych w zależności od warunków geologicznych bez wymiany ramion. Przesunięcie to powinno wynosić | - 100mm ± 5mm |
- Uwaga: Dodatkowe elementy niezbędne do przesunięcia ramion Wykonawca dostarczy wraz z dostawą.*
- | | | |
|---------|--|---|
| 5.1.6. | Prędkość kombajnu | |
| | a) prędkość robocza | - 0 ÷ min. 10m/min |
| | b) prędkość manewrowa | - 0 ÷ min. 20m/min |
| 5.1.7. | Siła uciągu kombajnu | - min 800kN |
| 5.1.8. | Moc przekazywana na organ | - 400kW ± 10 % |
| 5.1.9. | Rodzaj napędu posuwu | - elektryczny silniki prądu przemiennego |
| 5.1.10. | Sterowanie silnikami posuwu | - przemiennikiem częstotliwości zabudowanym w kombajnie |
| 5.1.11. | Zabezpieczenie napędu organów urabiających i posuwu wałkami bezpieczeństwa | - wymagane |
| 5.1.12. | Przystosowany do dwukierunkowego urabiania i ładowania urobku | - wymagane |
| 5.1.13. | Konstrukcja ramion kombajnu winna umożliwiać pracę organów w układzie nadsiębiernym, podsiębiernym lub mieszanym | - wymagana |
| 5.1.14. | Ramiona kombajnu mają umożliwiać współpracę z napędem zwrotnym zabudowanym w ścianie | - wymagane |
| 5.1.15. | Ładowarka lemieszowa | - nie wymagana |
| 5.1.16. | Organy urabiające | - kompletne z nożami |
| | a) średnica organu | - 2000mm |
| | b) zabiór | - 800mm |
| | c) uchwyty nożowe | - K35W 170 System 2507403 lub równoważne |
| | d) tuleja | - U170K35R Sleeve 2507376 lub równoważne |
| | e) rodzaj noży | - obrotowy dwustopniowy U170LR 4.0 22 |

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górnictwa Sobieski”.

- lub równoważne o wymiarach
Ø22/234/102/64/43/35 z
zabezpieczeniem tuleją cierną
typu C
- f) rodzaj zraszania - wewnętrzne, zanożowe
- Uwaga: Zamawiający wymaga, aby w okresie najmu Wykonawca przewidział jeden raz wymianę obu kompletnych organów. Zgłoszenie o konieczności wymiany Zamawiający prześle z 6-tygodniowym wyprzedzeniem.*
- 5.1.17. Sterowanie kombajnem
- a) lokalne - wymagane
- b) zdalne radiowe - wymagane
- c) automatyczna regulacja prędkości posuwu z maksymalnym wykorzystaniem mocy - wymagane
- 5.1.18. Oświetlenie organów - wymagane
- 5.1.19. Osłony górne podnoszone hydraulicznie sterowane z układu hydraulicznego kombajnu. Konstrukcja osłon musi zapewniać ich łatwy demontaż. Regulacja osłon ciągła z płynną możliwością ustawienia położenia blach przewałowych w czasie pracy kombajnu - wymagane
- 5.1.20. Prowadzenie kabla w układaku UKT 23 Układak kablowy jest przedmiotem dostawy wraz z kombajnem w ilości 200m - wymagane
- 5.1.21. Sposób rozruchu silników organów urabiających kombajnu - posobny
- 5.1.22. Możliwość załączania posuwu kombajnu niezależnie od załączania organów urabiających i odwrotnie - wymagane
- 5.1.23. Kombajn należy wyposażyć w układ centralnego automatycznego smarowania min. takich elementów jak: sworznie przegubów ramion oraz gwiazd napędowych - wymagane
- 5.1.24. Możliwość diagnostyki i identyfikacji uszkodzeń, stanów awaryjnych i rejestracji parametrów pracy - wymagana
- 5.1.25. Instalacja elektryczna
- a) całkowita moc kombajnu - dobrana przez Wykonawcę
- b) napięcie zasilania - 3,3kV; 50Hz
- 5.1.26. Parametry wody doprowadzonej do kombajnu chłodzenia i zraszania kombajnu - gwarantujące skuteczność
- 5.1.27. Ciśnienie wody przed dyszami zraszającymi w instalacji - min 5,0MPa
- 5.1.28. Budowa - modułowa (bezsaniowa)
- 5.1.29. Masa niepodzielnego podzespołu kombajnu do transportu - max 10 000kg
- 5.1.30. Wyposażenie głównych podzespołów kombajnu w uchwyty transportowe. - wymagane
- 5.1.31. Zastosowane smary i oleje w przekładniach oraz układzie hydraulicznym - nie wymagające stosowania środków ulepszających
- 5.1.32. Kombajn należy wyposażyć w układ umożliwiający wizualizację parametrów pracy na powierzchni.

5.2. Kompletna instalacja, zapewniająca zasilanie kombajnu w wodę.

Kompletna instalacja, zapewniająca zasilanie kombajnu w wodę (układ zraszania i chłodzenia kombajnu) powinna składać się z następujących pozycji:

- 5.2.1. Zestaw pompowy samozasysający składający się z następujących elementów:
 - a) pompa numikowa o poziomej zabudowie numików o wydajności min 310 l/min,
 - b) zakres regulacji ciśnienia: 5 ÷ 10MPa,
 - c) elementy pompy mające kontakt z wodą wykonane z materiałów o podwyższonej odporności na korozję,
 - d) pompa silnik w wykonaniu kołnierzowym,
 - e) napięcie zasilania 1000V,
 - f) filtr wstępny na wejściu o dokładności filtracji 100 mikronów
 - g) filtr ostateczny na wyjściu o dokładności filtracji 50 mikronów
 - h) zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności ok. 2000l., dostosowany do zabudowy na tunelu PZP (PPZ-850/2x200 „NOWOMAG”),
 - i) zbiornik wyposażony w czujniki poziomu i temperatury wody,
 - j) zbiornik wyposażony w 4 elektrozawory ze spływów z chłodzenia silników urządzeń kompleksu ścianowego (PZP, PZS i kruszarki współpracujące z układami sterowania wymienionych urządzeń)
 - k) zbiornik musi posiadać króciec przelewowy nadmiaru wody o średnicy min. 100mm zakończony węzłem zbrojonym o średnicy 100mm i długości 10m.b.
- 5.2.2. Komplet przewodów hydraulicznych, armatury przyłączeniowej oraz zaworów odcinających zapewniających połączenie wszystkich elementów instalacji zasilającej kombajn w wodę.
- 5.2.3. Wąż wodny ϕ 32mm zasilający kombajn min. 270m (4SP - 160m dla części stałej i 2SP - 110m dla części ruchomej).
- 5.2.4. Przewód elektryczny górnicy zasilający pompę jw. o długości ok. 80mb.
- 5.2.5. Włączanie i wyłączanie pompy zraszającej musi odbywać się ze stanowiska kombajnisty.

5.3. Kompletna instalacja uzdatniania wody zasilającej kombajn.

Kompletna instalacja uzdatniania wody zasilającej kombajn poprzez dodatek substancji aktywnych. Instalacja przygotowania wody do nawilżania pyłów powinna składać się z następujących pozycji:

- 5.3.1. Baterii magnetyzatorów z możliwością zabudowy na rurociągu ϕ 100 mm doprowadzającym wodę do rejonu (np. EKOMAG EM – 2 x EM 2 DN 100 lub równoważnej)
- 5.3.2. Filtra samoczyszczącego bezwładowego (np. EKOMAG TO – hydrocyklon TO 2 DN50 lub równoważnego) zapewniającego dokładność filtracji min. 150 mikronów oraz przepływ wody 8 ÷ 40 m³/h
- 5.3.3. Filtra wstecznego czyszczenia o dokładności filtracji 100 mikronów (np. SEEBACH 4UC lub równoważnego).
- 5.3.4. Układu dozowania składającego się z dwóch równoległych zestawów, pracującego i rezerwowego. Oba zestawy należy zabudować na jednej płycie, połączyć na sztywno rurą 2” z możliwością demontażu i wymiany elementów składowych. Całość zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Każdy z dwóch zestawów dozowania musi składać się z następujących elementów w kolejności:
 - a) zawór odcinający ϕ 32mm – 1 szt.
 - b) zawór redukcyjny 1,6/0,6MPa 2” z manometrem – 1 kpl.
 - c) zawór bezpieczeństwa przed dozownikiem 0,6MPa – 1 szt.
 - d) filtr przed dozownikiem o dokładność filtracji 100 mikronów – 1 szt.
 - e) manometr – 1 szt.
 - f) bezprądowy dozownik proporcjonalny (np. Dosatron D8RP lub równoważny) – 1 szt.
 - g) zawór odcinający ϕ 32mm – 1szt.

- 5.3.5. Praca instalacji uzdatniania wody powinna być zintegrowana z systemem zraszania i pracy kombajnu.

5.4. Depozyt części zamiennych.

Depozyt części zamiennych musi zawierać minimum:

- 5.4.1. Siłownik układu podnoszenia ramion – 1 szt.
5.4.2. Rezerwowy sterownik radiowy z bateriami zasilającymi – 1 szt.
5.4.3. Elementy jezdne: ploza ociosowa (2 szt.) , koło trakowe (2 szt.), podchwyt (2 szt.).

Uwaga: Części te powinny być uzupełniane do 24 godzin od momentu zgłoszenia ich wykorzystania przez ZG Sobieski.

5.5. Wyposażenie nie podlegające zwrotowi po zakończeniu najmu.

Kombajn zostanie dostarczony wraz z częściami zamiennymi, narzędziami i przyrządami, które nie podlegają zwrotowi po zakończeniu najmu:

- 5.5.1. Wkład filtra olejowego - 2 kpl.
5.5.2. Wkład filtra wodnego (np. wysokiego i niskiego ciśnienia) – 2 kpl.
5.5.3. Skrętne wałki bezpieczeństwa silników głowic– 2 kpl.
5.5.4. Skrętne wałki bezpieczeństwa posuwu – 2 kpl.
5.5.5. Narzędzia i przyrządy specjalistyczne niezbędne do montażu, wymiany podzespołów i demontażu kombajnu – 1kpl.
5.5.6. Pompka konstrukcji metalowej do napełniania olejem podzespołów kombajnu – 2szt.
5.5.7. Smarownica przystosowana do smarowania zespołów – 2 szt.
5.5.8. Komplet dysz zraszających dla jednego organu.

5.6. Dostarczone elementy kombajnu i pozostałego wyposażenia muszą być zabezpieczone trwałą farbą antykorozyjną dobraną przez producenta przy następującym składzie chemicznym wód dołowych:

CHLORKI	[mg/dm ³]	84,0
SIARCZANY	[mg/dm ³]	280,0
WAPŃ	[mg/dm ³]	94,0
MAGNEZ	[mg/dm ³]	67,0
SUCHA POZOSTAŁOŚĆ	[mg/dm ³]	590,0
TWARDOŚĆ OGÓLNA	[mg CaCO ₃ /dm ³]	510,0

5.7. Gwarancja i serwis kombajnu ścianowego.

- 5.7.1. Wymagana gwarancja na cały okres najmu, z zabezpieczeniem pełnej obsługi serwisowej włącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych.
5.7.2. Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu najmu (przyjazd serwisu gwarancyjnego wraz z niezbędnymi częściami zamiennymi i specjalistycznymi narzędziami), w okresie najmu muszą być podjęte w ciągu 8 godzin od telefonicznego zgłoszenia.
5.7.3. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu pracy Podzespoły wymagające wymiany Wykonawca dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona wymiany przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego.
5.7.4. Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie prostych awarii przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego.

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

- 5.7.5. Wykonawca dołoży wszelkich starań i zobowiązuje się do usunięcia wady w czasie możliwie najkrótszym, przy czym termin usunięcia wady skutkującej postojem powyżej 12 godzin musi być określony przez Strony stosownym protokołem.
- 5.7.6. W przypadku jednorazowej naprawy kombajnu powyżej jednej doby zawiesza się czynsz dzierżawny na drugą i kolejne doby, aż do czasu ponownego uruchomienia w ścianie potwierdzonego protokołem sporządzonym przez przedstawicieli obu stron umowy.
- 5.7.7. Naprawy kombajnu w zakresie nie objętym gwarancją Wykonawca będzie wykonywał odpłatnie w oparciu o odrębną umowę serwisową, zapewniając dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych przez cały okres eksploatacji przedmiotu najmu przez Zamawiającego.
- 5.7.8. Wykonawca przeprowadzi w ramach gwarancji w całym okresie najmu na własny koszt jednorazowy remont kombajnu w czasie jego przeobrażenia pomiędzy ścianami. Wybór terminu (między którymi ścianami zostanie przeprowadzony remont) będzie dokonany w drodze wzajemnych uzgodnień. Czas przeprowadzenia remontu, od chwili przekazania do chwili zwrotu po przeprowadzonym remoncie nie może przekroczyć 8 tygodni.
- 5.7.9. W trakcie montażu kombajnu w każdej ze ścian, Wykonawca wymieni i uzupełni następujące elementy: komplet przewodów hydraulicznych, komplet elementów złącznych, śrub, uszczelnień.

5.8. Wymagania stawiane osobom, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe.

Osoby, które będą wykonywać czynności montażowe gwarancyjne i serwisowe muszą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. muszą być zapoznani z obowiązkami wynikającymi z art. 119 oraz z ustaleniami art. 121 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981) muszą posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów uciezkowych oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia.

5.9. Warunki i termin dostawy.

- 5.9.1. W ramach instruktażu Wykonawca przeszkoli 20-stu pracowników w zakresie montażu, obsługi i konserwacji kombajnu w grupach z podziałem na branżę górniczą, mechaniczną i elektryczną.
- 5.9.2. Przed realizacją zamówienia Wykonawca dokona prezentacji kombajnu posadowionego na trasie przenośnika ścianowego Glinik 298/800/BP. Niezbędne elementy trasy do wykonania tego wymagania dostarczy Zamawiający.
- 5.9.3. Kombajn z wyposażeniem należy dostarczyć do Zamawiającego transportem i na koszt Wykonawcy.
- 5.9.4. Wykonawca zapewnia załadunek i rozładunek kombajnu na swój koszt i swoim sprzętem.
- 5.9.5. Kombajn wraz z wyposażeniem należy dostarczyć do dnia 15.10.2012 r.
- 5.9.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia dostaw z dwumiesięcznym wcześniejszym powiadomieniem. Przesunięcie, o którym mowa nie może przekroczyć 30 dni w przypadku przyspieszenia terminu dostawy, natomiast w przypadku opóźnienia terminu dostawy nie może przekroczyć 60 dni.
- 5.9.7. Obowiązek dostarczenia oleju do pierwszego zalania kombajnu spoczywa na Wykonawcy.
- 5.9.8. Termin rozpoczęcia najmu będzie liczony od dnia odbioru technicznego w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron umowy. Odbiór techniczny nie może nastąpić później niż 42 dni od terminu zakończenia całości dostawy.

5.10. Warunki zwrotu po okresie najmu:

- 5.10.1. Wykonawca zobowiązuje się po okresie najmu odebrać przedmiot najmu własnym transportem, na własny koszt i ryzyko. Zwrot przedmiotu najmu zostanie dokonany na terenie Południowego Koncernu Węglowego S.A. ZG Sobieski w Jaworznie po wydaniu na powierzchnię oraz sporządzeniu protokołu zwrotu podpisanego przez przedstawicieli obu Stron umowy.
- 5.10.2. Okres zwrotu kombajnu: do 3 tygodni od daty zakończenia okresu najmu.
- 5.10.3. Wykonawca zapewnia załadunek kombajnu z wyposażeniem na swój koszt i swoim sprzętem.
- 5.10.4. Przedmiotem zwrotu może być tylko przedmiot najmu kompletny, odpowiednio oczyszczony, w stanie nie pogorszonego ponad normalne zużycie oraz zgodny ze szczegółową specyfikacją przedmiotu najmu. W przypadku stwierdzenia niekompletności zwracanego przedmiotu najmu, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić w terminie 14 dni brakujące elementy lub zapłacić za nie zgodnie z obowiązującymi cenami, określonymi w umowie serwisowej.

5.11. Wymagana dokumentacja.

- 5.11.1. Na 30 dni przed planowaną datą dostawy kombajnu z wyposażeniem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje zawierające informacje o warunkach oddania do eksploatacji, użytkowania, przemieszczania z podaniem gabarytów i masy elementów transportowanych osobno, montażu, wykaz stosowanych olei i smarów.
- 5.11.2. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy:
 - a) instrukcje (w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/WE) kombajnu i wyposażenia - 5 egzemplarzy + 1 egzemplarz w formie elektronicznej.
 - b) deklaracje zgodności WE dla kombajnu,
 - c) świadectwa jakości wyrobu,
 - d) katalog części zamiennych,
 - e) dopuszczenia Prezesa WUG na urządzenia elektryczne i aparaturę łączeniową na napięcie powyżej 1kV prądu przemiennego,
 - f) katalog części zamiennych,
 - g) pozostałe dokumenty potwierdzające jakość wykonania uprawniające Zamawiającego do stosowania kombajnu z wyposażeniem w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Dokumenty, o których mowa, muszą być zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy,
 - h) listę pracowników uprawnionych do prowadzenia prac serwisowych posiadających stosowne kwalifikacje i przeszkolenia.

5.12. Termin realizacji zamówienia.

Najem kombajnu ścianowego – przez okres 907 dób, przewidywany termin od dnia 05.11.2012 r. do dnia 30.04.2015 r.

6. Szczegółowy opis - Części nr 2 zamówienia:

Część nr 2 zamówienia – najem elementów instalacji zasilającej

6.1. Ognioszczelna stacja transformatorowa o mocy minimum 1500 kVA 6/3,3 kV.

Stacja transformatorowa (1 kpl.) powinna spełniać następujące wymagania:

- 6.1.1. Przekładnia stacji transformatorowej - 6/3,3kV z regulacją +/-5%
- 6.1.2. Moc stacji transformatorowej - min 1500kVA
- 6.1.3. Budowa przeciwwybuchowa.

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

- 6.1.4. Stacja powinna posiadać system blokad uniemożliwiających nieprawidłowe operacje przez obsługę.
- 6.1.5. W komorze GN musi znajdować się odłącznik z uziemnikiem zacisków strony pierwotnej transformatora oraz łącznik.
- 6.1.6. Stacja powinna posiadać zabezpieczenia upływowe i ziemnozwarciowe oraz cyfrowe zabezpieczenia zwarciove, asymetrowe, przeciążeniowe.
- 6.1.7. Stacja musi być bezwzględnie wyposażona w zabudowany wewnątrz komory dolnego napięcia uziemnik stacjonarny o odpowiednio dobranej wytrzymałości zwarciovej, zamykany bez otwierania komory, umożliwiający bezpieczne wykonywanie prac konserwacyjno - naprawczych na instalacjach elektrycznych zasilanych napięciem 3300V.
- 6.1.8. Stacja musi być zabezpieczona od strony górnego napięcia zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym.
- 6.1.9. Stacja musi być wyposażona w zabezpieczenia upływowe (centralne i blokujące) oraz ziemnozwarciowe.
- 6.1.10. Stacja musi posiadać obwody kontrolne na każdym odpływie. Obwód kontrolny umożliwiać powinien kontrole: ciągłości obwodu ochronnego (uziemienia), ekranu kontrolnego przewodu/kabla łączącego stację transformatorową z zasilanym odbiornikiem oraz umożliwiać zdalne sterowanie stacją.
- 6.1.11. Stacja powinna posiadać separator umożliwiający współpracę w obwodach iskrobezpiecznych z wyłącznikiem wyznaczonym w Załączniku nr 1 do SIWZ pkt. 6.2.
- 6.1.12. Powinna być wyposażona w zestaw kołowy przystosowany do transportu po torach o rozstawie 750mm.

6.2. Wyłącznik stycznikowy dwuodpływowy na napięcie 3,3 kV.

Wyłącznik stycznikowy, dwuodpływowy (1 kpl.) typu EH-d03-W/3,3/1/03.01 lub równoważny tj:

- 6.2.1. Napięcie znamionowe - 3300V
- 6.2.2. Częstotliwość - 50Hz
- 6.2.3. Znamionowy prąd ciągły - min. 600A
- 6.2.4. Maksymalny prąd ciągły pojedynczego odpływu - min. 400A
- 6.2.5. Ilość odpływów - min. 2
- 6.2.6. Napięcie obwodów pomocniczych - 24V, 42V, 230V
- 6.2.7. Stopień ochrony - IP54
- 6.2.8. Posiadający deklarację ATEX dla I grupy urządzeń.
- 6.2.9. Tory odpływowe wyposażone w układy diagnostyki samoczynnie kontrolujące stan izolacji przed podaniem napięcia zgodnie z § 621 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 139 poz. 1169) z późniejszymi zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.
- 6.2.10. Odpływy wyposażone w zabezpieczenia przed skutkami zwarc doziemnych, zwarc międzyfazowych i przeciążeń zgodnie § 624 rozporządzenia jw.
- 6.2.11. Wyposażenie w układy automatycznej kontroli stanu izolacji między żyłami elektroenergetycznymi, a żyłą uziemiającą i ekranami w przewodach oponowych ekranowanych (§ 635 rozporządzenia jw.).
- 6.2.12. Obwód sterowania pełniący jednocześnie rolę obwodu automatycznej kontroli ciągłości uziemienia powinien powodować wyłączenie i zablokowanie możliwości załączenia w przypadku wzrostu rezystancji obwodu powyżej wartości 100 Ω (załącznik nr 4 do rozporządzenia, jw. pkt. 11.9.).
- 6.2.13. Wyłącznik od strony zasilania musi być wyposażony w przełącznik rozłącznikowy zapewniający ze względów bezpieczeństwa wyłączenie prądu znamionowego w stanie awaryjnym (pod obciążeniem).
- 6.2.14. Musi być wyposażony we wpusty kablowe umożliwiające podłączenie przewodów zarówno od strony zasilania jak i odpływów.

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

- 6.2.15. Wyłącznik musi umożliwiać próbę sterowania w stanie beznapięciowym poprzez odpowiednie ustawienie przełącznika rozłącznikowego.
- 6.2.16. Wyłącznik musi posiadać separator np. EH-O/03/02 przeznaczony do galwanicznego oddzielenia obwodów iskrobezpiecznych od obwodów nieiskrobezpiecznych urządzeń oraz programowalne urządzenie sterownicze współpracujące z wieloodpływowymi wyłącznikami manewrowymi np. mFK/A.

6.3. Przewód zasilający.

Przewód górniczy oponowy przeznaczony do zasilania urządzeń ruchomych typu PROTOMONT(V) NTSKCGECWOU 3x70+3x(1,5 ST KON +35/3 KON) +UEL KON 3,6/6 kV lub równoważny tj.

- | | |
|---|--|
| 6.3.1. Długość przewodu | - 550mb
w odcinkach(350mb +200mb) |
| 6.3.2. Przekrój żyły roboczej | - 70mm ² |
| 6.3.3. Napięcie znamionowe | - 3,6/6 kV |
| 6.3.4. Przekrój żyły ochronnej | - min. 35mm ² |
| 6.3.5. Ilość żył sterowniczych | - min. 3 szt. |
| 6.3.6. Średnica zewnętrzna przewodu | - max. 62mm |
| 6.3.7. Dopuszczalna siła rozciągająca | - 3 150N |
| 6.3.8. Masa przewodu | - max. 6 800kg/km |
| 6.3.9. Obciążalność prądowa długotrwała przy 25°C | - min. 263A |
| 6.3.10. Min. promień gięcia | - 2,3 x D przy 5N/mm ² (gdzie D oznacza średnicę zewnętrzną przewodu) |
- 6.3.11. Przewód powinien posiadać trwałe oznaczenie typu oraz cechy metryczne na powierzchni.
- 6.3.12. Wymagany pozytywny protokół badania wytrzymałości przewodu na zginanie wykonany ściśle według załączonej instrukcji (Załącznik nr 1g). Protokół należy podpisać przez upoważnioną osobę.

6.4. Gwarancja i serwis elementów instalacji zasilającej.

- 6.4.1. Wymagana gwarancja na elementy instalacji zasilającej, na cały okres najmu, z zabezpieczeniem pełnej obsługi serwisowej włącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych.
- 6.4.2. Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu najmu (przyjazd serwisu gwarancyjnego wraz z niezbędnymi częściami zamiennymi i specjalistycznymi narzędziami), w okresie najmu muszą być podjęte w ciągu 8 godzin od telefonicznego zgłoszenia, niezależnie od pory i dnia tygodnia.
- 6.4.3. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu pracy instalacji zasilającej. Podzespoły wymagające wymiany Wykonawca dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona wymiany przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego.
- 6.4.4. Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie prostych awarii przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego przy wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie Wykonawcy.
- 6.4.5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady w czasie możliwie najkrótszym, przy czym termin usunięcia wady skutkującej postojem powyżej 12 godzin musi być uzgodniony przez Strony na piśmie.
- 6.4.6. W przypadku jednorazowej naprawy elementów instalacji zasilającej powyżej jednej doby zawieszają się czynsz dzierżawny na drugą i kolejne doby, aż do czasu ponownego

uruchomienia potwierdzonego protokołem sporządzonym przez przedstawicieli obu stron umowy.

- 6.4.7. Naprawy przedmiotu najmu w zakresie nie objętym gwarancją Wykonawca będzie wykonywał odpłatnie w oparciu o odrębną umowę serwisową, zapewniając dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych przez cały okres eksploatacji przedmiotu najmu przez Zamawiającego.

6.5. Wymagania stawiane osobom, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe.

Osoby, które będą wykonywać czynności montażowe gwarancyjne i serwisowe muszą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. muszą być zapoznani z obowiązkami wynikającymi z art. 119 oraz z ustaleniami art. 121 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981) muszą posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów uciezkowych oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia.

6.6. Warunki i terminy dostawy.

- 6.6.1. Wykonawca przeszkoli 20 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i kontroli elementów instalacji zasilającej w terminie i miejscu uzgodnionym obustronnie.
- 6.6.2. Elementy instalacji zasilającej należy dostarczyć do Zamawiającego transportem i na koszt Wykonawcy w terminie do dnia 15.10.2012 r.
- 6.6.3. Zamawiający zapewnia rozładunek instalacji zasilającej na swój koszt i swoim sprzętem.
- 6.6.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia dostaw z dwumiesięcznym wcześniejszym powiadomieniem. Przesunięcie, o którym mowa nie może przekroczyć 30 dni w przypadku przyspieszenia terminu dostawy, natomiast w przypadku opóźnienia terminu dostawy nie może przekroczyć 60 dni.
- 6.6.5. Termin rozpoczęcia najmu będzie liczony od dnia odbioru technicznego w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron umowy. Odbiór techniczny nie może nastąpić później niż 41 dni od terminu zakończenia całości dostawy.

6.7. Warunki zwrotu po okresie najmu:

- 6.7.1. Wykonawca zobowiązuje się po okresie najmu odebrać przedmiot najmu własnym transportem, na własny koszt i ryzyko. Zwrot przedmiotu najmu zostanie dokonany na terenie Południowego Koncernu Węglowego S.A. ZG Sobieski w Jaworznie po wydaniu na powierzchnię oraz sporządzeniu protokołu kompletności podpisanego przez przedstawicieli obu Stron umowy.
- 6.7.2. Okres zwrotu instalacji zasilającej: do 3 tygodni od daty zakończenia okresu najmu.
- 6.7.3. Zamawiający zapewnia załadunek instalacji zasilającej na swój koszt i swoim sprzętem.
- 6.7.4. Przedmiotem zwrotu może być tylko przedmiot najmu kompletny, odpowiednio oczyszczony, w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie oraz zgodny ze szczegółową specyfikacją przedmiotu najmu. W przypadku stwierdzenia niekompletności zwracanego przedmiotu najmu, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić w terminie 14 dni brakujące elementy lub zapłacić za nie odszkodowanie zgodnie z obowiązującymi cenami, określonymi w umowie serwisowej.

6.8. Wymagana dokumentacja.

- 6.8.1. Na 30 dni przed planowaną datą dostawy poszczególnych elementów instalacji zasilającej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje zawierające informacje

o warunkach oddania do eksploatacji, użytkowania, przemieszczania z podaniem gabarytów i masy elementów transportowanych osobno.

6.8.2. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy:

- a) instrukcje (w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/WE) elementów instalacji zasilającej - 5 egzemplarzy + 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
- b) deklaracje zgodności WE,
- c) świadectwa jakości wyrobu,
- d) dopuszczenia Prezesa WUG na urządzenia elektryczne i aparaturę łączeniową na napięcie powyżej 1kV prądu przemiennego,
- e) protokół z prób stacji transformatorowej oraz sprawdzenia zabezpieczeń,
- f) dokumentację zintegrowanego systemu zasilania i sterowania kompleksów ścianowych. Dokumentacja ta powinna uwzględniać urządzenia dostarczane w ramach przetargu jak również pozostałe urządzenia będące w posiadaniu ZG Sobieski oraz musi być dopuszczona przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
- g) pozytywny protokół z prób wytrzymałościowych przewodu wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 1g,
- h) protokół z prób przewodu zasilającego,
- i) protokół z prób wyłącznika stycznikowego dwuodpływowego oraz sprawdzenia zabezpieczeń,
- j) pozostałe dokumenty potwierdzające jakość wykonania uprawniające Zamawiającego do stosowania dostarczonej instalacji zasilającej w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Dokumenty, o których mowa, muszą być zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy,
- k) katalog części zamiennych,
- l) listę pracowników uprawnionych do prowadzenia prac serwisowych posiadających stosowne kwalifikacje i przeszkolenia.

6.9. Termin realizacji zamówienia:

Najem instalacji zasilającej – przez okres 907 dób, przewidywany termin od dnia 05.11.2012r. do dnia 30.04.2015r.

Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych dla części nr 1 zamówienia

Zastosowano numerację pozycji zgodnie z załącznikiem 1

Lp.	Opis	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Oferowane wpisać odpowiednio: TAK/NIE lub wartość parametru
5.1.	Wymagania techniczno – konstrukcyjne dla kombajnu		
5.1.1.	Wysokość urabiania	obejmuje zakres od 2,0m do min. 3,9m	podać wartość
5.1.2.	Wysokość kombajnu na przenośniku Glinik 298/800/BP mierzona od spągu do poziomo położonych osłon	max. 1500mm	podać wartość
5.1.3.	Zagłębienie w spąg	min. 300mm	podać wartość
5.1.4.	Ścieżka kombajnowa (odległość ostrogi od końca płatów organowych)	350 ± 10mm	podać wartość
5.1.5.	Kombajn musi mieć możliwość przesunięcia ramienia skutkującego odsunięciem końca płatów organów urabiających od stropnic w warunkach dołowych w zależności od warunków górniczo-geologicznych bez wymiany ramion. Przesunięcie to powinno wynosić	100mm ± 5mm	podać wartość
	<i>Uwaga: Dodatkowe elementy niezbędne do przesunięcia ramion Wykonawca dostarczy wraz z dostawą</i>	wymagane	
5.1.6.	Prędkość kombajnu		
a)	prędkość robocza	0 ÷ min. 10m/min	podać wartość
b)	prędkość manewrowa	0 ÷ min. 20m/min	podać wartość
5.1.7.	Siła uciągu kombajnu	min 800kN	podać wartość
5.1.8.	Moc przekazywana na organ	400kW ± 10 %	podać wartość
5.1.9.	Rodzaj napędu posuwu	elektryczny silniki prądu przemiennego	
5.1.10.	Sterowanie silnikami posuwu	przełącznikiem częstotliwości zabudowanym w kombajnie	
5.1.11.	Zabezpieczenie napędu organów urabiających i posuwu wałkami bezpieczeństwa	wymagane	
5.1.12.	Przystosowany do dwukierunkowego urabiania i ładowania urobku	wymagane	
5.1.13.	Konstrukcja ramion kombajnu winna umożliwiać	wymagana	

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

	pracę organów w układzie nadsiębiernym, podsiębiernym lub mieszanym		
5.1.14.	Ramiona kombajnu mają umożliwić współpracę z napędem zwrotnym zabudowanym w ścianie	wymagane	
5.1.15.	Ładowarka lemieszowa	nie wymagana	
5.1.16.	Organy urabiające	kompletne z nożami	
a)	średnica organu	2000mm	podać wartość
b)	zabiór	800mm	podać wartość
c)	uchwyty nożowe	K35W 170 System 2507403 lub równoważne	podać typ
d)	tuleja	U170K35R Sleeve 2507376 lub równoważne	podać typ
e)	rodzaj noży	obrotowy dwustopniowy U170LR 4.0 22 lub równoważne o wymiarach Ø22/234/102/64/43/35 z zabezpieczeniem tuleją cierną typu C	podać typ
f)	rodzaj zraszania	wewnętrzne, zanożowe	
	<i>Uwaga: Zamawiający wymaga, aby w okresie najmu Wykonawca przewidział jeden raz wymianę obu kompletnych organów. Zgłoszenie o konieczności wymiany Zamawiający prześle z 6 tygodniowym wyprzedzeniem.</i>	wymagane	
5.1.17.	Sterowanie kombajnem		
a)	lokalne	wymagane	
b)	zdalne radiowe	wymagane	
c)	automatyczna regulacja prędkości posuwu z maksymalnym wykorzystaniem mocy	wymagane	
5.1.18.	Oświetlenie organów	wymagane	
5.1.19.	Oslony górne podnoszone hydraulicznie sterowane z układu hydraulicznego kombajnu. Konstrukcja osłon musi zapewniać ich łatwy demontaż. Regulacja osłon ciągła z płynną możliwością ustawienia położenia blach przewalowych w czasie pracy kombajnu	wymagane	
5.1.20.	Prowadzenie kabla w układaku UKT 23 Układak kablowy jest przedmiotem dostawy wraz z kombajnem w ilości 200m	wymagane	
5.1.21.	Sposób rozruchu silników organów urabiających kombajnu	posobny	
5.1.22.	Możliwość załączania posuwu kombajnu niezależnie od załączania organów urabiających i odwrotnie	wymagane	
5.1.23.	Kombajn należy wyposażyć w układ centralnego automatycznego smarowania min. takich	wymagane	

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

	elementów jak: sworznie przegubów ramion oraz gwiazd napędowych		
5.1.24.	Możliwość diagnostyki i identyfikacji uszkodzeń, stanów awaryjnych i rejestracji parametrów pracy	wymagana	
5.1.25.	Instalacja elektryczna		
a)	całkowita moc kombajnu	dobrana przez Wykonawcę	podać wartość
b)	napięcie zasilania	3,3kV; 50Hz	
5.1.26.	Parametry wody doprowadzonej do kombajnu	gwarantujące skuteczność chłodzenia i zraszania kombajnu	
5.1.27.	Ciśnienie wody przed dyszami zraszającymi w instalacji	min 5,0MPa	podać wartość
5.1.28.	Budowa	modułowa (bezsaniowa)	
5.1.29.	Masa niepodzielnego podzespołu kombajnu do transportu	max 10 000kg	podać wartość
5.1.30.	Wyposażenie głównych podzespołów kombajnu w uchwyty transportowe	wymagane	
5.1.31.	Zastosowane smary i oleje w przekładniach oraz układzie hydraulicznym	nie wymagające stosowania środków ulepszających	
5.1.32.	Kombajn należy wyposażyć w układ umożliwiający wizualizację parametrów pracy na powierzchni.	wymagane	
5.2.	Kompletna instalacja, zapewniająca zasilanie kombajnu w wodę		
Kompletna instalacja, zapewniająca zasilanie kombajnu w wodę (układ zraszania i chłodzenia kombajnu) powinna składać się z następujących pozycji:			
5.2.1.	Zestaw pompowy samozasysający składający się z następujących elementów:	wymagany	podać typ i producenta
a)	pompa numikowa o poziomej zabudowie numików	wydajność min 310 l/min,	podać wartość
b)	zakres regulacji ciśnienia	5 ÷ 10MPa	podać zakres
c)	elementy pompy mające kontakt z wodą wykonane z materiałów o podwyższonej odporności na korozję	wymagane	
d)	pompa silnik w wykonaniu kołnierзовym	wymagane	
e)	napięcie zasilania	1000V	
f)	filtr wstępny na wejściu o dokładności filtracji 100 mikronów	wymagany	
g)	filtr ostateczny na wyjściu o dokładności filtracji 50 mikronów	wymagany	
h)	zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności ok. 2000l., dostosowany do zabudowy na tunelu PZP (PPZ-850/2x200 „NOWOMAG”)	wymagany	podać pojemność
i)	zbiornik wyposażony w czujniki poziomu i temperatury wody	wymagany	
j)	zbiornik wyposażony w 4 elektrozawory ze spływów	wymagany	

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

	z chłodzenia silników urządzeń kompleksu ścianowego (PZP, PZS i kruszarki współpracujące z układami sterowania wymienionych urządzeń)		
k)	zbiornik musi posiadać króciec przelewowy nadmiaru wody o średnicy min. 100mm zakończony węzłem zbrojonym o średnicy 100mm i długości 10m.b.	wymagany	
5.2.2.	Komplet przewodów hydraulicznych, armatury przyłączeniowej oraz zaworów odcinających zapewniających połączenie wszystkich elementów instalacji zasilającej kombajn w wodę.	wymagany	
5.2.3.	Wąż wodny ϕ 32mm zasilający kombajn min. 270m (4SP - 160m dla części stałej i 2SP - 110m dla części ruchomej).	wymagany	
5.2.4.	Przewód elektryczny górniczy zasilający pompę jw. o długości ok. 80mb.	wymagany	
5.2.5.	Włączanie i wyłączanie pompy zraszającej musi odbywać się ze stanowiska kombajnisty.	wymagane	
5.3.	Kompletna instalacja uzdatniania wody zasilającej kombajn		
Kompletna instalacja uzdatniania wody zasilającej kombajn poprzez dodatek substancji aktywnych. Instalacja przygotowania wody do nawilżania pyłów powinna składać się z następujących pozycji:			
5.3.1.	Baterii magnetyzatorów z możliwością zabudowy na rurociągu ϕ 100 mm doprowadzającym wodę do rejonu (np. EKOMAG EM – 2 x EM 2 DN 100 lub równoważnej)	wymagana	podać typ i producenta
5.3.2.	Filtra samoczyszczącego bezwładowego (np. EKOMAG TO – hydrocyklon TO 2 DN50 lub równoważnego) zapewniającego dokładność filtracji min. 150 mikronów oraz przepływ wody $8 \div 40 \text{ m}^3/\text{h}$	wymagany	podać typ i producenta
5.3.3.	Filtra wstecznego czyszczenia o dokładności filtracji 100 mikronów (np. SEEBACH 4UC lub równoważnego)	wymagany	podać typ i producenta
5.3.4.	Układu dozowania składającego się z dwóch równoległych zestawów, pracującego i rezerwowego. Oba zestawy należy zabudować na jednej płycie, połączyć na sztywno rurą 2" z możliwością demontażu i wymiany elementów składowych. Całość zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Każdy z dwóch zestawów dozowania musi składać się z następujących elementów w kolejności:	wymagany	
a)	zawór odcinający ϕ 32mm – 1 szt.	wymagany	
b)	zawór redukcyjny 1,6/0,6MPa 2" z manometrem – 1 kpl.	wymagany	
c)	zawór bezpieczeństwa przed dozownikiem 0,6MPa – 1 szt.	wymagany	
d)	filtr przed dozownikiem o dokładność filtracji 100 mikronów – 1 szt.	wymagany	
e)	manometr – 1 szt.	wymagany	
f)	bezprądowy dozownik proporcjonalny (np. dosatron D8RP lub równoważny) – 1 szt	wymagany	

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

g)	zawór odcinający ϕ 32mm – 1szt.	wymagany	
5.3.5.	Praca instalacji uzdatniania wody powinna być zintegrowana z systemem zraszania i pracy kombajnu.	wymagana	
5.4.	Depozyt części zamiennych		
Depozyt części zamiennych musi zawierać minimum:			
5.4.1.	Siłownik układu podnoszenia ramion – 1szt.	wymagany	
5.4.2.	Rezerwowy sterownik radiowy z bateriami zasilającymi – 1szt.	wymagany	
5.4.3.	Elementy jezdne: płoza ociosowa (2 szt.) , koło trakowe (2 szt.), podchwyt (2 szt.)	wymagane	
	Uwaga: Części te powinny być uzupełniane do 24 godzin od momentu zgłoszenia ich wykorzystania przez ZG Sobieski.	wymagane	
5.5.	Wyposażenie nie podlegające zwrotowi po zakończeniu najmu		
Kombajn zostanie dostarczony wraz z częściami zamiennymi, narzędziami i przyrządami, które nie podlegają zwrotowi po zakończeniu najmu:			
5.5.1.	Wkład filtra olejowego – 2 kpl.	wymagany	
5.5.2.	Wkład filtra wodnego (np. wysokiego i niskiego ciśnienia) – 2 kpl.	wymagany	
5.5.3.	Skrotne wałki bezpieczeństwa silników głowic – 2 kpl.	wymagane	
5.5.4.	Skrotne wałki bezpieczeństwa posuwu – 2 kpl.	wymagane	
5.5.5.	Narzędzia i przyrządy specjalistyczne niezbędne do montażu, wymiany podzespołów i demontażu kombajnu – 1kpl.	wymagane	
5.5.6.	Pompka konstrukcji metalowej do napełniania olejem podzespołów kombajnu – 2szt.	wymagana	
5.5.7.	Smarownica przystosowana do smarowania zespołów – 2 szt.	wymagana	
5.5.8.	Komplet dysz zraszających dla jednego organu.	wymagany	
5.6.	Dostarczone elementy kombajnu i pozostałego wyposażenia muszą być zabezpieczone trwałą farbą antykorozyjną dobraną przez producenta przy następującym składzie chemicznym wód dołowych:		
	CHLORKI [mg/dm ³]	84,0	wymagane
	SIARCZANY [mg/dm ³]	280,0	
	WAPŃ [mg/dm ³]	94,0	
	MAGNEZ [mg/dm ³]	67,0	
	SUCHA POZOSTAŁOŚĆ [mg/dm ³]	590,0	
	TWARDOŚĆ OGÓLNA [mg CaCO ₃ /dm ³]	510,0	
5.7.	Gwarancja i serwis kombajnu ścianowego		
5.7.1.	Wymagana gwarancja na cały okres najmu, z zabezpieczeniem pełnej obsługi serwisowej	wymagana	

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

	włącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych.		
5.7.2.	Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu najmu (przyjazd serwisu gwarancyjnego wraz z niezbędnymi częściami zamiennymi i specjalistycznymi narzędziami), w okresie najmu muszą być podjęte w ciągu 8 godzin od telefonicznego zgłoszenia.	wymagane	
5.7.3.	Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu pracy Podzespoły wymagające wymiany Wykonawca dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona wymiany przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego.	wymagane	
5.7.4.	Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie prostych awarii przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego.	wymagane	
5.7.5.	Wykonawca dołoży wszelkich starań i zobowiązuje się do usunięcia wady w czasie możliwie najkrótszym, przy czym termin usunięcia wady skutkującej postojem powyżej 12 godzin musi być określony przez Strony stosownym protokołem.	wymagane	
5.7.6.	W przypadku jednorazowej naprawy kombajnu powyżej jednej doby zawiesza się czynsz dzierżawny na drugą i kolejne doby, aż do czasu ponownego uruchomienia w ścianie potwierdzonego protokołem sporządzonym przez przedstawicieli obu stron umowy.	wymagane	
5.7.7.	Naprawy kombajnu w zakresie nie objętym gwarancją Wykonawca będzie wykonywał odpłatnie w oparciu o odrębną umowę serwisową, zapewniając dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych przez cały okres eksploatacji przedmiotu najmu przez Zamawiającego.	wymagane	
5.7.8.	Wykonawca przeprowadzi w ramach gwarancji w całym okresie najmu na własny koszt jednorazowy remont kombajnu w czasie jego przezbierania pomiędzy ścianami. Wybór terminu (między którymi ścianami zostanie przeprowadzony remont) będzie dokonany w drodze wzajemnych uzgodnień. Czas przeprowadzenia remontu, od chwili przekazania do chwili zwrotu po przeprowadzonym remoncie nie może przekroczyć 8 tygodni.	wymagane	
5.7.9.	W trakcie montażu kombajnu w każdej ze ścian, Wykonawca wymieni i uzupełni następujące elementy: komplet przewodów hydraulicznych, komplet elementów złącznych, śrub, uszczelnień.	wymagane	
5.8.	Wymagania stawiane osobom, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe		

	Osoby, które będą wykonywać czynności montażowe gwarancyjne i serwisowe muszą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. muszą być zapoznani z obowiązkami wynikającymi z art. 119 oraz z ustaleniami art. 121 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163 poz. 981) muszą posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów uciezkowych oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia.	wymagane	
5.9.	Warunki i termin dostawy		
5.9.1.	W ramach instruktażu Wykonawca przeszkoli 20 -stu pracowników w zakresie montażu, obsługi i konserwacji kombajnu w grupach z podziałem na branże górniczą, mechaniczną i elektryczną.	wymagane	
5.9.2.	Przed realizacją zamówienia Wykonawca dokona prezentacji kombajnu posadowionego na trasie przenośnika ścianowego Glinik 298/800/BP. Niezbędne elementy trasy do wykonania tego wymagania dostarczy Zamawiający.	wymagana	
5.9.3.	Kombajn z wyposażeniem należy dostarczyć do Zamawiającego transportem i na koszt Wykonawcy.	wymagane	
5.9.4.	Wykonawca zapewnia załadunek i rozładunek kombajnu na swój koszt i swoim sprzętem.	wymagany	
5.9.5.	Kombajn wraz z wyposażeniem należy dostarczyć do dnia 15.10.2012 r.	wymagane	
5.9.6.	Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia dostaw z dwumiesięcznym wcześniejszym powiadomieniem. Przesunięcie, o którym mowa nie może przekroczyć 30 dni w przypadku przyspieszenia terminu dostawy, natomiast w przypadku opóźnienia terminu dostawy nie może przekroczyć 60 dni.	wymagane	
5.9.7.	Obowiązek dostarczenia oleju do pierwszego zalania kombajnu spoczywa na Wykonawcy.	wymagane	
5.9.8.	Termin rozpoczęcia najmu będzie liczony od dnia odbioru technicznego w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron umowy. Odbiór techniczny nie może nastąpić później niż 42 dni od terminu zakończenia całości dostawy.	wymagane	
5.10.	Warunki zwrotu po okresie najmu		
5.10.1.	Wykonawca zobowiązuje się po okresie najmu odebrać przedmiot najmu własnym transportem, na własny koszt i ryzyko. Zwrot przedmiotu najmu zostanie dokonany na terenie Południowego	wymagane	

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

	Koncernu Węglowego S.A. ZG Sobieski w Jaworznie po wydaniu na powierzchnię oraz sporządzeniu protokołu zwrotu podpisanego przez przedstawicieli obu Stron umowy.		
5.10.2.	Okres zwrotu kombajnu: do 3 tygodni od daty zakończenia okresu najmu.	wymagane	
5.10.3.	Wykonawca zapewnia załadunek kombajnu z wyposażeniem na swój koszt i swoim sprzętem.	wymagany	
5.10.4.	Przedmiotem zwrotu może być tylko przedmiot najmu kompletny, odpowiednio oczyszczony, w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie oraz zgodny ze szczegółową specyfikacją przedmiotu najmu. W przypadku stwierdzenia niekompletności zwracanego przedmiotu najmu, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić w terminie 14 dni brakujące elementy lub zapłacić za nie zgodnie z obowiązującymi cenami, określonymi w umowie serwisowej.	wymagane	
5.11.	Wymagana dokumentacja.		
5.11.1.	Na 30 dni przed planowaną datą dostawy kombajnu z wyposażeniem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje zawierające informacje o warunkach oddania do eksploatacji, użytkowania, przemieszczania z podaniem gabarytów i masy elementów transportowanych osobno, montażu, wykaz stosowanych olei i smarów.	wymagane	
5.11.2.	Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy:		
a)	Instrukcje (w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/WE) kombajnu i wyposażenia – 5 egzemplarzy + 1 egzemplarz w formie elektronicznej	wymagane	
b)	deklaracje zgodności WE dla kombajnu	wymagane	
c)	świadczenia jakości wyrobu	wymagane	
d)	katalog części zamiennych	wymagany	
e)	dopuszczenia Prezesa WUG na urządzenia elektryczne i aparaturę łączeniową na napięcie powyżej 1kV prądu przemiennego	wymagane	
f)	katalog części zamiennych	wymagany	
g)	pozostałe dokumenty potwierdzające jakość wykonania uprawniające Zamawiającego do stosowania kombajnu z wyposażeniem w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Dokumenty, o których mowa, muszą być zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy	wymagane	
h)	listę pracowników uprawnionych do prowadzenia prac serwisowych posiadających stosowne kwalifikacje i przeszkolenia.	wymagana	

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

5.12.	Termin realizacji zamówienia		
	Najem kombajnu ścianowego – przez okres 907 dób, przewidywany termin od dnia 05.11.2012 r. do dnia 30.04.2015 r.	wymagany	

.....
 (podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Szczegółowa specyfikacja dostawy

L.p.	Nazwa / typ	Jednostka miary (kpl.,szt, m)	ilość	UWAGI
1.	Kombajn ścianowy typu
1.1.
1.2.
2.	Kompletna instalacja, zapewniająca zasilanie kombajnu w wodę
2.1.
2.2.
3.	Kompletna instalacja uzdatniania wody zasilającej kombajn
3.1.				
3.2.				
4.	Depozyt części zamiennych
4.1.
4.2.
5.	Wyprawka nie podlegająca zwrotowi po zakończeniu najmu
5.1.
5.2.
6.	Dokumentacja
7.	Pozostałe	(nie wymienione powyżej)
7.1.
7.2.

*/ - wpisać: typ, oznaczenie, nazwę, parametr, jednostkę miary, ilość, w razie potrzeby uwagi

.....
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych dla części nr 2 zamówienia

Zastosowano numerację pozycji zgodnie z załącznikiem 1

Lp.	Opis	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Oferowane wpisać odpowiednio: TAK/NIE lub wartość parametru
6.1.	Ognioszczelna stacja transformatorowa o mocy minimum 1500 kVA 6/3,3 kV typu		
	Stacja transformatorowa (1 kpl) powinna spełniać następujące wymagania:		
6.1.1.	Przekładnia stacji transformatorowej	6/3,3kV z regulacją +/-5%.	podać przekładnię
6.1.2.	Moc stacji transformatorowej	min. 1500kVA	podać moc
6.1.3.	Budowa przeciwwybuchowa	wymagana	
6.1.4.	Stacja powinna posiadać system blokad uniemożliwiających nieprawidłowe operacje przez obsługę.	wymagany	
6.1.5.	W komorze GN musi znajdować się odłącznik z uziennikiem zacisków strony pierwotnej transformatora oraz łącznik.	wymagany	
6.1.6.	Stacja powinna posiadać zabezpieczenia upływowe i ziemnozwarciowe oraz cyfrowe zabezpieczenia zwarciove, asymetrowe, przeciążeniowe.	wymagane	
6.1.7.	Stacja musi być bezwzględnie wyposażona w zabudowany wewnątrz komory dolnego napięcia uziennik stacjonarny o odpowiednio dobranej wytrzymałości zwarciovej, zamykany bez otwierania komory, umożliwiający bezpieczne wykonywanie prac konserwacyjno - naprawczych na instalacjach elektrycznych zasilanych napięciem 3300 V.	wymagany	
6.1.8.	Stacja musi być zabezpieczona od strony górnego napięcia zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym.	wymagane	
6.1.9.	Stacja musi być wyposażona w zabezpieczenia upływowe (centralne i blokujące) oraz ziemnozwarciowe.	wymagane	
6.1.10.	Stacja musi posiadać obwody kontrolne na każdym odpływie. Obwód kontrolny umożliwiać powinien kontrole: ciągłości obwodu ochronnego (uziemienia), ekranu kontrolnego przewodu/kabla łączącego stację transformatorową z zasilanym odbiornikiem oraz umożliwiać zdalne sterowanie stacją.	wymagane	
6.1.11.	Stacja powinna posiadać separator umożliwiający współpracę w obwodach iskrobezpiecznych z wyłącznikiem wyznaczonym w Załączniku nr 1 do SIWZ pkt. 6. 2.	wymagany	podać typ
6.1.12.	Powinna być wyposażona w zestaw kołowy przystosowany do transportu po torach o rozstawie 750 mm.	wymagany	
6.2.	Wyłącznik stycznikowy dwuodpływowy na napięcie 3,3 kV typu		

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

	Wyłącznik stycznikowy, dwuodpływowy (1 kpl.) typu EH-d03-W/3,3/I/03.01 lub równoważny tj:		
6.2.1.	Napięcie znamionowe	3300V	
6.2.2.	Częstotliwość	50Hz	
6.2.3.	Znamionowy prąd ciągły	min. 600A.	podać wartość
6.2.4.	Maksymalny prąd ciągły pojedynczego odpływu	min. 400A,	podać wartość
6.2.5.	Ilość odpływów	min. 2	podać wartość
6.2.6.	Napięcie obwodów pomocniczych – 24V, 42V, 230V	wymagane	
6.2.7.	Stopień ochrony	IP54	
6.2.8.	Posiadający deklarację ATEX dla I grupy urządzeń	wymagana	
6.2.9.	Tory odpływowe wyposażone w układy diagnostyki samoczynnie kontrolujące stan izolacji przed podaniem napięcia zgodnie z § 621 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 139 poz. 1169) z późniejszymi zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.	wymagane	
6.2.10.	Odpływy wyposażone w zabezpieczenia przed skutkami zwarć doziemnych, zwarć międzyfazowych i przeciążeń zgodne § 624 rozporządzenia jw.	wymagane	
6.2.11.	Wyposażenie w układy automatycznej kontroli stanu izolacji między żyłami elektroenergetycznymi, a żyłą uziemiającą i ekranami w przewodach oponowych ekranowanych (§ 635 rozporządzenia jw.).	wymagane	
6.2.12.	Obwód sterowania pełniący jednocześnie rolę obwodu automatycznej kontroli ciągłości uziemienia powinien powodować wyłączenie i zablokowanie możliwości załączenia w przypadku wzrostu rezystancji obwodu powyżej wartości 100 Ω (załącznik nr 4 do rozporządzenia, jw pkt. 11.9.).	wymagany	
6.2.13.	Wyłącznik od strony zasilania musi być wyposażony w przełącznik rozłącznikowy zapewniający ze względów bezpieczeństwa wyłączenie prądu znamionowego w stanie awaryjnym (pod obciążeniem).	wymagany	
6.2.14.	Musi być wyposażony we wpusty kablowe umożliwiające podłączenie przewodów zarówno od strony zasilania jak i odpływów.	wymagany	
6.2.15.	Wyłącznik musi umożliwiać próbę sterowania w stanie beznapięciowym poprzez odpowiednie ustawienie przełącznika rozłącznikowego.	wymagany	
6.2.16.	Wyłącznik musi posiadać separator np. EH-O/03/02 przeznaczony do galwanicznego oddzielenia obwodów iskrobezpiecznych od obwodów nieiskrobezpiecznych urządzeń oraz programowalne urządzenie sterownicze współpracujące z wieloodpływowymi wyłącznikami	wymagany	podać typ separatora

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

	manewrowymi np. mFK/A.		
6.3.	Fabrycznie nowy przewód zasilający typu		
	Przewód górniczy oponowy przeznaczony do zasilania urządzeń ruchomych typu PROTOMONT(V) NTSKCGECW0EU 3x70+3x(1,5 ST KON +35/3 KON) +UEL KON 3,6/6 kV) lub równoważny tj.		
6.3.1.	Długość przewodu	- 550mb w odcinkach (350mb +200mb)	
6.3.2.	Przekrój żyły roboczej	70mm ²	
6.3.3.	Napięcie znamionowe	3,6/6 kV	
6.3.4.	Przekrój żyły ochronnej	min. 35mm ²	podać wartość
6.3.5.	Ilość żył sterowniczych	min. 3 szt.	podać wartość
6.3.6.	Średnica zewnętrzna przewodu	max. 62mm	podać wartość
6.3.7.	Dopuszczalna siła rozciągająca	3 150N	podać wartość
6.3.8.	Masa przewodu	max. 6 800kg/km	podać wartość
6.3.9.	Obciążalność prądowa długotrwała przy 25 ⁰ C	min. 263A	podać wartość
6.3.10.	Min. promień gięcia	- 2,3 x D przy 5N/mm ² (gdzie D oznacza średnicę zewnętrzną przewodu)	podać wartość
6.3.11.	Przewód powinien posiadać trwałe oznaczenie typu oraz cechy metryczne na powierzchni.	wymagane	
6.3.12.	Wymagany pozytywny protokół badania wytrzymałości przewodu na zginanie wykonany ściśle według załączonej instrukcji (Załącznik nr 1g). Protokół należy podpisać przez upoważnioną osobę.	wymagany	
6.4.	Gwarancja i serwis elementów instalacji zasilającej		
6.4.1.	Wymagana gwarancja na elementy instalacji zasilającej, na cały okres najmu, z zabezpieczeniem pełnej obsługi serwisowej włącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych.	wymagana	
6.4.2.	Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu najmu (przyjazd serwisu gwarancyjnego wraz z niezbędnymi częściami zamiennymi i specjalistycznymi narzędziami), w okresie najmu muszą być podjęte w ciągu 8 godzin od telefonicznego zgłoszenia, niezależnie od pory i dnia tygodnia.	wymagany	
6.4.3.	Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu pracy instalacji zasilającej. Podzespoły	wymagane	

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

	wymagające wymiany Wykonawca dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona wymiany przy współdziałaniu przedstawicieli Zamawiającego.		
6.4.4.	Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie prostych awarii przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego przy wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie Wykonawcy.	wymagana	
6.4.5.	Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady w czasie możliwie najkrótszym, przy czym termin usunięcia wady skutkującej postojem powyżej 12 godzin musi być uzgodniony przez Strony na piśmie.	wymagane	
6.4.6.	W przypadku jednorazowej naprawy elementów instalacji zasilającej powyżej jednej doby zawieszają się czynsze dzierżawny na drugą i kolejne doby, aż do czasu ponownego uruchomienia potwierdzonego protokołem sporządzonym przez przedstawicieli obu stron umowy.	wymagane	
6.4.7.	Naprawy przedmiotu najmu w zakresie nie objętym gwarancją Wykonawca będzie wykonywał odpłatnie w oparciu o odrębną umowę serwisową, zapewniając dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych przez cały okres eksploatacji przedmiotu najmu przez Zamawiającego.	wymagane	
6.5.	Wymagania stawiane osobom, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe		
	Osoby, które będą wykonywać czynności montażowe gwarancyjne i serwisowe muszą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. muszą być zapoznani z obowiązkami wynikającymi z art. 119 oraz z ustaleniami art. 121 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163 poz. 981) muszą posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów ucieczkowych oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia.	wymagane	
6.6.	Warunki i terminy dostawy		
6.6.1.	Wykonawca przeszkoli 20 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i kontroli elementów instalacji zasilającej w terminie i miejscu uzgodnionym obustronnie.	wymagane	
6.6.2.	Elementy instalacji zasilającej należy dostarczyć do Zamawiającego transportem i na koszt Wykonawcy w terminie do dnia 15.10.2012 r.	wymagane	
6.6.3.	Zamawiający zapewnia rozładunek instalacji zasilającej na swój koszt i swoim sprzętem.	wymagane	
6.6.4.	Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia dostaw z dwumiesięcznym wcześniejszym powiadomieniem. Przesunięcie, o którym mowa nie może przekroczyć 30 dni w przypadku przyspieszenia terminu dostawy, natomiast w przypadku opóźnienia terminu dostawy nie może przekroczyć 60 dni.	wymagane	
6.6.5.	Termin rozpoczęcia najmu będzie liczony od dnia odbioru	wymagany	

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

	technicznego w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron umowy. Odbiór techniczny nie może nastąpić później niż 41 dni od terminu zakończenia całości dostawy.		
6.7.	Warunki zwrotu po okresie najmu		
6.7.1.	Wykonawca zobowiązuje się po okresie najmu odebrać przedmiot najmu własnym transportem, na własny koszt i ryzyko. Zwrot przedmiotu najmu zostanie dokonany na terenie Południowego Koncernu Węglowego S.A. ZG Sobieski w Jaworznie po wydaniu na powierzchnię oraz sporządzeniu protokołu kompletności podpisanego przez przedstawicieli obu Stron umowy.	wymagane	
6.7.2.	Okres zwrotu instalacji zasilającej: do 3 tygodni od daty zakończenia okresu najmu.	wymagane	
6.7.3.	Zamawiający zapewnia załadunek instalacji zasilającej na swój koszt i swoim sprzętem.	wymagane	
6.7.4.	Przedmiotem zwrotu może być tylko przedmiot najmu kompletny, odpowiednio oczyszczony, w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie oraz zgodny ze szczegółową specyfikacją przedmiotu najmu. W przypadku stwierdzenia niekompletności zwracanego przedmiotu najmu, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić w terminie 14 dni brakujące elementy lub zapłacić za nie odszkodowanie zgodnie z obowiązującymi cenami, określonymi w umowie serwisowej.	wymagane	
6.8.	Wymagana dokumentacja		
6.8.1.	Na 30 dni przed planowaną datą dostawy poszczególnych elementów instalacji zasilającej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje zawierające informacje o warunkach oddania do eksploatacji, użytkowania, przemieszczania z podaniem gabarytów i masy elementów transportowanych osobno.	wymagane	
6.8.2.	Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy:		
a)	instrukcje (w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/WE) elementów instalacji zasilającej - 5 egzemplarzy + 1 egzemplarz w formie elektronicznej	wymagane	
b)	deklaracje zgodności WE	wymagane	
c)	świadczenia jakości wyrobu	wymagane	
d)	dopuszczenia Prezesa WUG na urządzenia elektryczne i aparaturę łączeniową na napięcie powyżej 1kV prądu przemiennego	wymagane	
e)	protokół z prób stacji transformatorowej oraz sprawdzenia zabezpieczeń	wymagany	
f)	dokumentację zintegrowanego systemu zasilania i sterowania kompleksów ścianowych. Dokumentacja ta powinna uwzględniać urządzenia dostarczane w ramach przetargu jak również pozostałe urządzenia będące w posiadaniu ZG Sobieski oraz musi być dopuszczona przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego	wymagana	
g)	pozytywny protokół z prób wytrzymałościowych przewodu wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 1g	wymagany	

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

h)	protokół z prób przewodu zasilającego	wymagany	
i)	protokół z prób wyłącznika stycznikowego dwuodpływowego oraz sprawdzenia zabezpieczeń	wymagany	
j)	pozostałe dokumenty potwierdzające jakość wykonania uprawniające Zamawiającego do stosowania dostarczonej instalacji zasilającej w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Dokumenty, o których mowa, muszą być zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy	wymagany	
k)	katalog części zamiennych	wymagany	
l)	listę pracowników uprawnionych do prowadzenia prac serwisowych posiadających stosowne kwalifikacje i przeszkolenia.	wymagany	
6.9.	Termin realizacji zamówienia		
	Najem instalacji zasilającej – przez okres 907 dób, przewidywany termin od dnia 05.11.2012 r. do dnia 30.04.2015 r.	wymagany	

.....
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

....., dnia
(miejscowość)

Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

.....
.....

Dokładny adres pocztowy Wykonawcy/-ów:

.....
.....

Pozostałe informacje o Wykonawcy/-cach:

NIP

REGON

Nr konta bankowego

telefon

fax

e-mail

Adres internetowy (URL)

**Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy S.A.
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37**

O F E R T A

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
(Sprawa 24/2012/EEZP/AW) na:

„Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

I. CENA

Część nr 1 zamówienia – najem kombajnu z wyposażeniem

Przedmiot zamówienia, wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywana ilość	Ilość dób najmu	Cena jednostkowa netto [zł]	Cena netto oferty [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto w %	Cena brutto oferty [zł]
1	2	3	4	5	6 (kol.4*5)	7	8 (kol.6 + VAT)
Najem kombajnu z wyposażeniem (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ)	kpl	1	907 zł zł	23 % zł

UWAGA:

Powyższe ceny uwzględniają wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Cena brutto oferty (słownie w złotych):

.....

Część nr 2 zamówienia – najem elementów instalacji zasilającej

Przedmiot zamówienia, wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywana ilość	Ilość dób najmu	Cena jednostkowa netto [zł]	Cena netto oferty [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto w %	Cena brutto oferty [zł]
1	2	3	4	5	6 (kol.4*5)	7	8 (kol.6 + VAT)
Najem elementów instalacji zasilającej (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ)	kpl	1	907 zł zł	23 % zł

UWAGA:

Powyższe ceny uwzględniają wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Cena brutto oferty (słownie w złotych):

.....

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Część nr 1 zamówienia: Najem kombajnu z wyposażeniem – przez okres 907 dób, przewidywany termin od dnia 05.11.2012 r. do dnia 30.04.2015 r.

Część nr 2 zamówienia: Najem elementów instalacji zasilającej – przez okres 907 dób, przewidywany termin od dnia 05.11.2012 r. do dnia 30.04.2015 r.

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Zamawiający płacić będzie Wykonawcy czynsz w okresach miesięcznych, w terminie 60 dni licząc od końca miesiąca, w którym wykonano najem, przy czym faktura będzie wystawiona nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu płatności.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

IV. GWARANCJA:

Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot najmu gwarancji na cały okres obowiązywania niniejszej umowy, z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej, łącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych. Okres gwarancji będzie liczony od daty rozpoczęcia najmu

V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*

Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty wewnętrznej:

...../*

...../*

*/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić

5. Oświadczamy, że wadium w kwocie złotych zostało wniesione w dniu w formie

VI. WARTOŚĆ PRZEDMIOTU NAJMU:

Wartość przedmiotu najmu Wykonawca określa na kwotę:

Część nr 1 zamówienia: zł (netto).

Część nr 2 zamówienia: zł (netto).

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)....., dnia.....
(miejscowość)**WYKAZ ZAMÓWIEŃ**

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski” – sprawa nr 24/2012/EEZP/AW.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto zamówienia [zł]	Termin/* realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Odbiorca [pełna nazwa i adres zamawiającego będącego stroną umowy]	Nr załącznika/** do Wykazu zamówień w postaci dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia [np. referencje]
1.					

/* - dla każdej pozycji Wykazu zamówień należy przedłożyć dokument potwierdzający należyte wykonanie lub wykonywanie zamówienia.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski” – sprawa nr 24/2012/EEZP/AW.

1. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. **(dotyczy tylko Wykonawcy będącego osobą fizyczną, a gdy nie dotyczy - należy skreślić cały pkt 3)**

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY dotyczące zdolności technicznej

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski” – sprawa nr 24/2012/EEZP/AW.

1. Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować **samodzielnie**, tj. bez udziału podwykonawców /*

lub

Oświadczamy, że zamówienie będziemy **realizować z udziałem podwykonawców /***

Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje:/*

.....
.....
*/ **niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić**

2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi przepisów:
- Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981),
 - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.),
 - Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.),
 - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228),
 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. z 2005 r. nr 263, poz. 2203),
 - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003 z dnia 01.05.2004 r.),

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

g) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 155, poz. 1089),

h) Ustawy z dnia 13.04.2007 r. – o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. .U. Nr 82 poz. 556),

i może być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Sobieski.

3. Dla części nr 1:

Oświadczmy, że kombajn wraz z wyposażeniem wchodzącym w skład dostawy będzie fabrycznie nowy, tj. wyprodukowany w roku 2012 r.

4. Dla części nr 2:

Oświadczamy, że oferowane urządzenia elektryczne będą dostarczone wraz dokumentacją zintegrowanego systemu sterowania kompleksu wydobywczego dopuszczonego przez Prezesa WUG.

Oświadczmy, że wszystkie elementy wchodzące w skład instalacji zasilającej będą fabrycznie nowe, tj. wyprodukowane w roku 2012 r.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA,
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A.**

Misją Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest wzrost wartości firmy poprzez pozyskiwanie nowych zasobów węgla kamiennego oraz ich efektywną eksploatację prowadzoną w sposób przyjazny dla otoczenia

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- rozwój działalności zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.,
- wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta,
- rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący metody i techniki do wymagań najnowocześniejszych kierunków zarządzania.

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych,
- utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek,
- zapobieganie zanieczyszczeniom.

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy,
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymywanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzanie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy,
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych.

Kierownictwo kopalni zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów,
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko,
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia,
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki,
- ciągłego doskonalenia Systemu.

Miejscowość:, dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
(w związku z realizacją umowy)
o gotowości przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego rygorów
związanych z ochroną środowiska
- w ramach wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania
Południowego Koncernu Węglowego S.A.

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski” – sprawa nr 24/2012/EEZP/AW.

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy oświadczamy, iż:**

1. **Zobowiązujemy** się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska - w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania.
2. **Zobowiązujemy** się do takiego postępowania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. **Wyrażamy zgodę** w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, na dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu realizacji zawartej umowy.
4. **W przypadku** powstania odpadów w procesie realizacji przedmiotu zamówienia, jako ich wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nim zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

P R O J E K T U M O W Y

UMOWA

zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A.

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

NIP 6321880539, REGON 240033634, nr KRS 0000228587 - Sąd Rejonowy Katowice –
Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał
zakładowy: 352 040 780,00 zł, kapitał wpłacony 352 040 780,00 zł, zwanym dalej
„Zamawiającym” i reprezentowanym przez:

1. -

2. -

a firmą:

nazwa:

adres:

NIP, REGON, nr KRS, Sąd,

kapitał zakładowy:.....

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1. -

2. -

Umowa została zawarta na podstawie:

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI” – część nr 1 zamówienia „Najem kombajnu z wyposażeniem ” - sprawa nr 24/2012/EEZP/AW.
2. Oferty Wykonawcy z dnia dla części nr 1 zamówienia.
3. Uchwały Zarządu Zamawiającego Nrz dnia

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu w najem fabrycznie nowy kombajn ścianowy z wyposażeniem wraz ze świadczeniem usług serwisowych w całym okresie najmu zgodnie ze „Szczegółową specyfikacją dostawy” przedstawioną w załączniku nr 1 do umowy, zwany dalej „przedmiotem najmu”. Podstawą realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy jest pisemne odrębne zamówienie przekazane Wykonawcy niezwłocznie po zawarciu umowy.

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

§ 2.

TERMINY DOSTAWY I NAJMU

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot najmu własnym transportem, na własny koszt i ryzyko do Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie w terminie do dniaz zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu dostawy z dwumiesięcznym wcześniejszym powiadomieniem. Przesunięcie, o którym mowa nie może przekroczyć 30 dni w przypadku przyspieszenia terminu dostawy, natomiast w przypadku opóźnienia terminu dostawy nie może przekroczyć 60 dni.
3. Termin rozpoczęcia najmu będzie liczony od dnia odbioru technicznego w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron umowy. Nie przeprowadzenie z winy Zamawiającego odbioru technicznego przedmiotu najmu pod ziemią w terminie 41 dni od daty zakończenia dostawy będzie równoznaczne z rozpoczęciem okresu najmu od następnego dnia po upływie tego terminu.
4. Okres najmu wynosi 907 dób, to jest od dnia..... do dnia z zastrzeżeniem ust. 2.

§ 3.

WARUNKI DOSTAWY

1. O przygotowaniu przedmiotu najmu do przekazania Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem.
2. Przed realizacją zamówienia Wykonawca dokona prezentacji kombajnu posadowionego na trasie przenośnika ścianowego Glinik 298/800/BP Niezbędne elementy trasy przenośnika dostarczy Zamawiający.
3. Z prezentacji i prób ruchowych zostanie sporządzony protokół podpisany przez przedstawicieli obu stron.
4. Przed dostawą przedmiotu najmu Wykonawca usunie usterki wskazane przez Zamawiającego ujęte w protokole z prezentacji i prób ruchowych.
5. Wykonawca zapewnia załadunek i rozładunek kombajnu na swój koszt i swoim sprzętem.
6. Przedmiot najmu zostanie przekazany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu oraz winien być oznakowany w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację.
7. Przedmiot najmu dostarczony w konfiguracji ustalonej przez Zamawiającego posiadać będzie:
 - a) punkty mocowania do transportu (uchwyty lub otwory technologiczne) na wyposażeniu każdego podzespołu o masie powyżej 40 kg;
 - b) oleje i smary niezbędne do uruchomienia przedmiotu najmu i przeprowadzenia prób po zmontowaniu;
 - c) zabezpieczenie antykorozyjne.
8. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemnie lub faksem reklamację. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji zająć stanowisko, co do braków w dostawie. Braki te Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni

od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie elementów przedmiotu najmu nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej za zwłokę w dostawie.

9. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych przedmiotu najmu Zamawiający dokona pisemnej reklamacji, która winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Wykonawcy, który zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt elementy przedmiotu najmu wolne od wad oraz odebrać od Zamawiającego elementy wadliwe.
10. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do uzupełnienia braków w dostawie lub dostarczenia przedmiotu najmu wolnego od wad, określonych w ust. 8 i 9 Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części.
11. Prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części przysługuje Zamawiającemu również w przypadku zwłoki w dostawie, trwającej dłużej niż 14 dni.
12. Zakończenie dostaw przedmiotu najmu wymienionego w § 1 będzie potwierdzone protokołem kompletności całości dostawy, zatwierdzonym przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego przedmiotu najmu.

§ 4.

CZYN SZ NAJMU

1. Zamawiający będzie płać Wykonawcy za najem przedmiotu najmu stały czynsz najmu w wysokości nettozł/dobę (słownie złotych:.....)
2. Czynsz określony w ust. 1 zawiera wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania umowy, w tym koszty:
 - a) wykonania przedmiotu najmu, o którym mowa w § 1.
 - b) dostosowania do współpracy kombajnu z przenośnikiem Glinik 298/800/BP i obudową Glinik -20/41 POz,
 - c) prezentacji przedmiotu najmu u Wykonawcy,
 - d) dostarczenia przedmiotu najmu do Zamawiającego łącznie z ubezpieczeniem na czas transportu,
 - e) rozładunku na terenie Zamawiającego,
 - f) załadunku i zwrotu przedmiotu do Wykonawcy po zakończeniu okresu najmu,
 - g) instruktażu 20 - stu pracowników w zakresie montażu, obsługi i konserwacji przedmiotu najmu,
 - h) dostarczenia 2-ch par kompletnych organów w okresie eksploatacji,
 - i) wykonania jednorazowego remontu kombajnu w trakcie przebrojeń pomiędzy ścianami,
 - j) wymiany i uzupełnienia w trakcie montażu kombajnu w każdej ze ścian kompletu przewodów hydraulicznych, kompletu elementów złącznych, śrub i uszczelnień.
 - k) prowadzenia napraw gwarancyjnych,
 - l) udziału pracowników serwisu w montażach i demontażach kombajnu w każdej z trzech planowanych ścianach,
 - m) odbioru technicznego po montażu i uruchomieniu w miejscu pracy pod ziemią,

3. Do czynszu określonego w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki, a w razie ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług Strony zobowiązują się dokonać zmiany ust. 4 – z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową stawkę – poprzez:
- a) zastąpienie dotychczasowej stawki podatku od towarów i usług nową stawką,
 - b) zastąpienie dotychczasowej kwoty brutto nową kwotą obliczoną według wzoru:

$$B_N = [N_W \times (1 + V_D/100)] + [(N - N_W) \times (1 + V_N/100)]$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

B_N – nowa wartość brutto świadczeń na podstawie umowy [zł],

N_W – wartość netto świadczeń wykonanych przez Wykonawcę przed wprowadzeniem nowej stawki podatku od towarów i usług [zł],

V_D –dotychczasowa stawka podatku od towarów i usług [%]

N –wartość netto świadczeń określona w ust. 4 [zł],

V_N –nowa stawka podatku od towarów i usług [%]

4. Strony ustalają, że łączna wartość świadczeń z tytułu czynszu najmu na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty netto:.....(słownie złotych:)
powiększonej o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23%, z zastrzeżeniem ust. 3, kwoty brutto:(słownie złotych:.....).
5. Koszty części zamiennych wymienionych w ramach usług serwisowych gwarancyjnych wraz z kosztami transportu do Zamawiającego oraz roboczodniówkami pracowników serwisu, ponosi Wykonawca. W przypadku niezasadzonych roszczeń gwarancyjnych, naprawy i wymiany odbywać się będą na koszt Zamawiającego, zgodnie z odrębnie zawartą umową serwisową.

§ 5.

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiający płacić będzie Wykonawcy czynsz określony w § 4 ust. 1 w okresach miesięcznych, w terminie 60 dni licząc od końca miesiąca, w którym wykonano najem, przy czym prawidłowa faktura będzie wystawiona nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu płatności.
2. Płatności przekazywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze.
3. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Faktury należy wystawiać i dostarczać do Zamawiającego na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 37, zaznaczając w treści faktury, iż dotyczy ona Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie.
5. Faktura wystawiona przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy musi zawierać numer, pod którym umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego.
6. Faktura bez numeru umowy nie jest prawidłowo wystawioną fakturą w rozumieniu ust. 1 i 2.
7. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą zostać przeniesione na osobę trzecią, ani też stać się przedmiotem zastawu bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

8. *W przypadku, gdy wykonawcą jest konsorcjum lub więcej niż jedna firma:*
- a) *Wszystkie podmioty będące Wykonawcą ponoszą względem Zamawiającego solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie zobowiązań określonych niniejszą umową.*
 - b) *Faktury z tytułu realizacji niniejszej umowy wystawia Lider/Pełnomocnik Konsorcjum / Członek Konsorcjum /* - (* - niepotrzebne skreślić i uzupełnić nazwę firmy).*

§ 6.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
 - 1) oddanie Zamawiającemu do używania przedmiotu najmu na okres ustalony w § 2,
 - 2) dostarczenie Zamawiającemu na 30 dni przed planowaną datą dostawy przedmiotu najmu instrukcji zawierających informacje o warunkach oddania do eksploatacji, użytkowania, przemieszczania z podaniem gabarytów i masy elementów transportowanych osobno, montażu oraz wykazu stosowanych olei i smarów,
 - 3) dostarczenie Zamawiającemu wraz z przedmiotem najmu:
 - a) instrukcje (w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/09/WE) kombajnu i wyposażenia - 5 egzemplarzy + 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 - b) deklarację zgodności WE dla kombajnu,
 - c) świadectwa jakości wyrobu,
 - d) katalog części zamiennych,
 - e) dopuszczenia Prezesa WUG na urządzenia elektryczne i aparaturę łączeniową na napięcie powyżej 1kV prądu przemiennego,
 - f) pozostałe dokumenty potwierdzające jakość wykonania uprawniające Zamawiającego do stosowania kombajnu z wyposażeniem w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Dokumenty, o których mowa, muszą być zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy.
 - g) listy pracowników uprawnionych do prowadzenia prac serwisowych posiadających stosowne kwalifikacje i przeszkolenia.
 - 4) sporządzanie notatek służbowych pokontrolnych, co do stanu technicznego przedmiotu najmu i warunków jego eksploatacji, z których jeden egzemplarz zostaje u Zamawiającego,
 - 5) zabezpieczenie przedmiotu najmu w podzespoły i części zamienne niezbędne do usunięcia powstałych awarii,
 - 6) dostarczenie w okresie eksploatacji drugiej pary kompletnych organów na pisemne zgłoszenie Zamawiającego dostarczone Wykonawcy z 6-tygodniowym wyprzedzeniem,
 - 7) przeprowadzenie w ramach gwarancji w całym okresie najmu na własny koszt jednorazowego remontu kombajnu w czasie jego przezbierania pomiędzy ścianami. Wybór terminu (między którymi ścianami zostanie przeprowadzony remont) będzie dokonany w drodze wzajemnych uzgodnień. Czas przeprowadzenia remontu, od chwili przekazania do chwili zwrotu po przeprowadzonym remoncie nie może przekroczyć 8 tygodni.

2. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, które będą wykonywać czynności montażowe gwarancyjne i serwisowe muszą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górnictwa wydobywającego węgiel kamienny tj. muszą być zapoznani z obowiązkami wynikającymi z art. 119 oraz z ustaleniami art. 121 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981 z późn. zm.) muszą posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów uciezkowych oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia. Wykaz uprawnionych pracowników zawiera załącznik nr 4 do umowy.
3. Obowiązki Stron w zakresie Prawa geologicznego i górniczego określa załącznik nr 3 d o umowy.

§ 7.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 - a) eksploatacja przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz:
 - wymaganymi instrukcjami,
 - zasadami racjonalnej techniki i bezpieczeństwa.
 - b) wykonywanie na własny koszt czynności przeglądowych i konserwacyjnych przedmiotu najmu, wynikających z instrukcji obsługi i konserwacji,
 - c) na wniosek Wykonawcy prowadzenie karty maszyny według wzoru dostarczonego przez Wykonawcę, odnotowywanie w tej karcie wymian zespołów i podzespołów, części zamiennych oraz dokonywanie zapisów dat przeglądów, konserwacji, remontów bieżących, awarii oraz efektywnego czasu pracy przedmiotu najmu,
 - d) umożliwienie pracownikom Wykonawcy dokonywania doraźnych kontroli stanu technicznego przedmiotu najmu.
2. W celu należytego wykonywania obowiązku współdziałania wynikającego z przepisu art. 354 § 1 Kodeksu Cywilnego, Zamawiający (w czasie wykonywania przez Wykonawcę robót na rzecz Zamawiającego) zapewni Wykonawcy korzystanie z wewnętrznej łączności telefonicznej, sprzętu ochrony osobistej i łaźni górniczej oraz pozostałą obsługę ze strony odpowiednich służb Zamawiającego niezbędną do realizacji umowy.
3. Zamawiający ponosi całkowitą odpowiedzialność za przedmiot najmu od chwili jego dostarczenia, do czasu jego zwrotu Wykonawcy. Wartość netto przedmiotu najmu Wykonawca określa na kwotę nettozł. (słownie złotych:00/100).
4. W przypadku zniszczenia lub utraty przedmiotu najmu w wyniku wypadku losowego Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy odszkodowania w wysokości aktualnej na dzień zaistnienia szkody, rynkowej wartości przedmiotu najmu, określonej przez rzeczoznawcę.
5. Dopuszcza się uzgodnienie wysokości odszkodowania w drodze negocjacji.
6. Bez zgody Wykonawcy, Zamawiający nie może:
 - a) wykonywać pracy przedmiotem najmu u innych użytkowników,
 - b) podnajmować przedmiotu najmu,
 - c) dokonywać jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w przedmiocie najmu,
 - d) zlecać osobom trzecim wykonywania napraw i remontów przedmiotu najmu.

§ 8.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację i rozliczenie niniejszej umowy są:
 - a) ze strony Zamawiającego:
..... tel.
..... tel.
 - b) ze strony Wykonawcy:
..... tel./fax
2. Osobami sprawującymi nadzór nad realizacją niniejszej umowy są:
 - a) ze strony Zamawiającego:
..... tel.
 - b) ze strony Wykonawcy:
.....tel./fax
3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 oraz w załączniku nr 2 do przedmiotowej umowy, nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale wymaga dla swej skuteczności złożenia przez Stronę dokonującą zmiany pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie drugiej Stronie.

§ 9.

GWARANCJA I SERWIS

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot najmu gwarancji na cały okres obowiązywania niniejszej umowy, z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej, łącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych.
2. Okres gwarancji będzie liczony od daty rozpoczęcia najmu określonej w § 2 ust. 4
3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot najmu zostanie wykonany zgodnie z najwyższymi standardami obowiązującymi w przemyśle i przystosowany będzie do warunków górniczo – geologicznych określonych w SIWZ oraz do współpracy z pozostałymi urządzeniami kompleksu ścianowego, spełniając przy tym aktualnie obowiązujące przepisy.
4. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z powodu wady materiału lub wadliwego wykonania, o ile wystąpią one w podanym w ust. 1 okresie. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i usterki spowodowane zaniedbaniem lub nieprzestrzeganiem zaleceń wynikających z instrukcji dotyczących przechowywania i transportu przedmiotu najmu do miejsca zabudowy.
5. Gwarancja określona w ust. 1 obowiązuje wyłącznie, gdy:
 - a) przedmiot najmu jest eksploatowany zgodnie z instrukcją producenta;
 - b) używane są wyłącznie oryginalne części zamienne Wykonawcy lub części zamienne zatwierdzone przez Wykonawcę.
6. Wyłączenia z gwarancji:
 - a) uszkodzenia powstałe wskutek wykorzystywania przedmiotu najmu niezgodnie z jego przeznaczeniem;

- b) uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania harmonogramu czynności konserwacyjnych zawartego w instrukcjach, a zwłaszcza terminowej wymiany oleju, filtrów oleju i filtrów wodnych;
 - c) uszkodzenia powstałe wskutek rozbijania skały zwięzłej organami urabiającymi lub korpusem maszyny;
 - d) części szybkozużywające się tj. wałki skrętne silników organu, silników posuwu, uszczelnienia oraz elementy złączne układu wodnego ramion urabiających, bezpieczniki elektryczne, filtry, dysze zraszające, tuleje i noże ramion urabiających.
7. Wezwanie ekipy serwisu Wykonawcy w celu usunięcia wady będzie dokonywane telefonicznie oraz potwierdzane za pomocą faksu w ciągu 24 godzin od momentu wezwania, a w przypadku wykonywania usług w dniu będącym niedzielą lub świętem – w pierwszym następującym po nim dniu roboczym.
8. Do wezwania ekipy serwisu Wykonawcy w trybie określonym w ust. 7. upoważnione są osoby wyższego dozoru ruchu nadzorujące prace na zmianie, na której ujawniła się wada przedmiotu najmu, dyspozytorzy ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego oraz inspektorzy Działu Gospodarki Maszynami, Smarami i Technologii Górniczej (GRM) Zamawiającego.
9. Telefoniczne wezwania ekipy serwisu Wykonawcy, o którym mowa w ust. 8, przyjmowane będą przez Wykonawcę pod numerem telefonu , a potwierdzenia tych wezwań pod numerem faksu
10. Wykonawca zapewnia, iż w przypadku zgłoszenia wady przez Zamawiającego obsługa serwisu gwarancyjnego wraz z niezbędnymi do usunięcia wady częściami zamiennymi i specjalistycznymi narzędziami stawi się u Zamawiającego w celu usunięcia wady, w ciągu 8 godzin od chwili otrzymania telefonicznego zgłoszenia, niezależnie od pory i dnia tygodnia.
- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady w czasie możliwie najkrótszym, przy czym termin usunięcia wady skutkującej postojem powyżej 12 godzin musi być uzgodniony przez Strony na piśmie.
11. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu pracy przedmiotu najmu. Podzespoły wymagające wymiany Wykonawca dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespół na miejsce, a Wykonawca dokona wymiany przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie prostych wad przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego przy wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie Wykonawcy.
12. W przypadku jednorazowej naprawy kombajnu powyżej jednej doby zawieszają się czynsz najmu na drugą i kolejne doby, aż do czasu ponownego uruchomienia w ścianie potwierdzonego protokołem sporządzonym przez przedstawicieli obu Stron umowy
13. Podzespoły po wymianie do warsztatów Wykonawcy dostarcza Zamawiający na własny koszt w terminie do 14 od daty wymiany.
14. Naprawy przedmiotu najmu w zakresie nie objętym gwarancją Wykonawca będzie wykonywał odpłatnie w oparciu o odrębną umowę serwisową, zapewniając dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych przez cały okres eksploatacji przedmiotu najmu przez Zamawiającego.
15. W przypadku stwierdzenia ukrytych wad nowych części użytych do produkcji przedmiotu najmu będą one wymienione przez Wykonawcę na własny koszt.
16. Wykonanie naprawy potwierdza się protokołem podpisanym przez przedstawiciela serwisu Wykonawcy i Zamawiającego, ustalając jednocześnie Stronę zobowiązaną do pokrycia kosztów naprawy. W przypadkach wątpliwych kwalifikacja naprawy będzie odbywać się

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

w siedzibie Wykonawcy, przez komisję złożoną z przedstawicieli obu Stron, w terminie 15 dni od dostarczenia przez Zamawiającego uszkodzonego elementu zgodnie z ust. 13.

17. O sposobie naprawy decyduje Wykonawca, z tym że zobowiązuje się dokonać naprawy w czasie możliwie najkrótszym gwarantując odpowiednią jakość usług i części.
18. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas wykonywania naprawy gwarancyjnej, liczony od dnia telefonicznego zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

§ 10.

ZWROT PRZEDMIOTU NAJMU

1. Wykonawca zobowiązuje się po okresie najmu odebrać przedmiot najmu własnym transportem, na własny koszt i ryzyko. Zwrot przedmiotu najmu zostanie dokonany na terenie Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie po wydaniu na powierzchnię oraz sporządzeniu protokołu kompletności podpisanego przez przedstawicieli obu Stron umowy.
2. Okres zwrotu kombajnu nie może przekroczyć 3 tygodni od daty zakończenia okresu najmu.
3. Wykonawca zapewnia załadunek kombajnu z wyposażeniem na swój koszt i swoim sprzętem.
4. Przedmiotem zwrotu może być tylko przedmiot najmu kompletny, odpowiednio oczyszczony, w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie oraz zgodny ze szczegółową specyfikacją dostawy (załącznik nr 1). W przypadku stwierdzenia niekompletności zwracanego przedmiotu najmu, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić w terminie 14 dni brakujące elementy lub zapłacić za nie odszkodowanie zgodnie z obowiązującymi cenami, określonymi w umowie serwisowej.

§ 11.

KARY UMOWNE

1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% kwoty netto, określonej w § 4 ust. 4,
 - b) za zwłokę w dostawie kompletnego przedmiotu najmu oraz przynależnej mu dokumentacji - w wysokości trzykrotnego czynszu najmu netto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 4,
 - c) za zwłokę w podjęciu czynności serwisowych powyżej 8 godzin od momentu zgłoszenia wady - w wysokości 6 000,00 zł za każde kolejne 8 godzin powyżej tego czasu, nie więcej niż 10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 4.
 - d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych i udokumentowanych przy odbiorze - w wysokości 5 000,00 zł, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu uzgodnionym jako termin usunięcia wad,
2. Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 10% kwoty netto, określonej w § 4 ust. 4.
3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.

4. Obie Strony mają prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne do wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 4

§ 12.

SIŁA WYŻSZA

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności niezależnych od Stron umowy, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnictwa, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane nawzajem niezwłocznie się powiadomić.
3. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia Stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje się postanowień §11 ust. 1 lit. a) i ust. 2.

§ 13.

POUFNOŚĆ

1. Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, a uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 14 i 15.
2. Klauzula ta nie dotyczy dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku, którego zawarto niniejszą umowę oraz innych dokumentów i danych stanowiących informację publiczną.

§ 14.

ZGODA NA PUBLIKACJĘ

Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia S.A. – jednostkę dominującą nad Zamawiającym statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia SA obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259).

§ 15.

INFORMOWANIE O PODMIOTACH Z GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Południowemu Koncernowi Węglowemu S.A. listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, adres, NIP) oraz niezwłocznego informowania Południowego Koncernu Węglowego S.A. o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej”.

§ 16.

OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji niniejszej umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

§ 17.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot najmu jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich.
2. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3.
3. Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany warunków umowy - z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy na warunkach określonych w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
6. Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
7. Strony umowy zobowiązują się do zawarcia odrębnej umowy serwisowej, o której mowa w § 9 ust 14.
8. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 – „Szczegółowa specyfikacja dostawy”

Załącznik nr 2 – „Lista jednostek zależnych wchodzących w skład grupy kapitałowej Sprzedającego”

Załącznik nr 3 – „Obowiązki Stron w zakresie Prawa geologicznego i górniczego, ustalenia organizacyjno techniczne”.

Załącznik nr 4 – „Lista osób uprawnionych do wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego ze strony Wykonawcy”.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

Szczegółowa specyfikacja dostawy

L.p.	Nazwa / typ	Jednostka miary (kpl., szt, m)	ilość	UWAGI
1.	Kombajn ścianowy typu
1.3.
1.4.
2.	Kompletna instalacja, zapewniająca zasilanie kombajnu w wodę
2.3.
2.4.
3.	Kompletna instalacja uzdatniania wody zasilającej kombajn
3.3.				
3.4.				
4.	Depozyt części zamiennych
4.3.
4.4.
5.	Wyprawka nie podlegająca zwrotowi po zakończeniu najmu
5.3.
5.4.
6.	Dokumentacja
7.	Pozostałe	(nie wymienione powyżej)
7.3.
7.4.

*/ - wpisać: typ, oznaczenie, nazwę, parametr, jednostkę miary, ilość, w razie potrzeby uwagi

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 2 do umowy
do umowy zawartej pomiędzy
Południowym Koncernem Węglowym S.A.
a firmą

LISTA JEDNOSTEK ZALEŻNYCH

WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY

w rozumieniu przepisów o rachunkowości

Lp.	Nazwa jednostki	Adres	NIP
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**Obowiązki Stron w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego,
ustalenia organizacyjno – techniczne.**

§1

Usługi montażowe i serwisowe wykonywane przez Wykonawcę na terenie Zakładu Górniczego prowadzone będą w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981),
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2002 r. nr 139, poz.1169) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2006 r. nr 124, póź.863) z późniejszymi zmianami,
3. Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (jednolity tekst Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz.1650 z późniejszymi zmianami),
5. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 199, poz. 1673 z późniejszymi zmianami).

§ 2

Zakres koordynacji, nadzoru i dozoru ruchu ze strony Zamawiającego

1. Dyrektor Techniczny Zakładu Górniczego Sobieski, I-szy Zastępca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A. odpowiedzialny jest za całokształt zagadnień związanych z zatrudnianiem firm świadczących usługi w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski - Południowego Koncernu Węglowego S. A., w tym za akceptację stosownych projektów technicznych i instrukcji oraz rozliczenie finansowe wykonanych prac.
2. Kierownik Działu Robót Górniczych Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A. odpowiedzialny jest za całokształt realizacji odpowiedniej umowy, w szczególności za realizację harmonogramu robót określonego umową, opracowywanie projektów technicznych, nadzór nad zgodnością prowadzonych robót, z aktualnym planem ruchu, zatwierdzonymi projektami technicznymi i technologiami wykonywania prac.
3. Za koordynację oraz nadzór nad robotami w poszczególnych branżach odpowiedzialni są:
 - a) Główny Mechanik Urządzeń Dołowych - w zakresie robót mechanicznych,

- b) Główny Elektryk - w zakresie robót elektrycznych,
 - c) Pełnomocnik Dyrektora Zakładu Górniczego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania - w zakresie spraw dotyczących Dokumentu Bezpieczeństwa, w tym analizy i oceny ryzyka zawodowego.
4. Nadzór nad pracownikami Wykonawcy sprawować będzie osoba dozoru wyższego Działu ruchu Zakładu Górniczego Sobieski, na zlecenie, którego roboty te są wykonywane.
 5. Do w/w osoby dozoru, przed podjęciem prac, Wykonawca winien dostarczyć ewidencję pracowników, którzy mogą wykonywać prace w ruchu Zakładu Górniczego tj:
 - a) zapoznanych z ruchem Zakładu Górniczego,
 - b) przeszkolonych w zakresie stosownych środków ochrony dróg oddechowych,
 - c) posiadających ważne orzeczenie lekarskie, w tym niezbędne badania specjalistyczne, dopuszczające do pracy w ruchu Zakładu Górniczego.
 6. Osoba dozoru wyższego danej zmiany wyznacza imiennie osobę (osoby) dozoru ruchu Zakładu Górniczego sprawującą bezpośredni nadzór nad pracownikami Wykonawcy od chwili zgłoszenia się w Zakładzie Górniczym do czasu jego opuszczenia.
 7. Wyznaczone imiennie osoby dozoru ruchu sprawujące nadzór nad pracownikami Wykonawcy przed podjęciem przez w/w pracowników czynności w Zakładzie Górniczym zobowiązane są do:
 - przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego,
 - zapoznania z obowiązującymi procedurami dotyczącymi ochrony środowiska,
 - zapoznania z częścią Dokumentu Bezpieczeństwa właściwą dla charakteru wykonywanych prac.
 8. Fakt przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego i zapoznania się z występującymi zagrożeniami na terenie Zakładu Górniczego należy odnotować w książce instruktaży oddziału w rejonie, którego wykonywane będą prace, za potwierdzeniem osób przeszkolonych.

§ 3

Wykonawcę zobowiązuje się do:

1. Przestrzegania procedur obowiązującego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w zakresie zarządzania bhp oraz zarządzania środowiskowego podczas wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego, w tym do stosowania punktu 4 4.10 normy PN-N-18001, obowiązkowego zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zagrożeń potencjalnie wypadkowych wśród pracowników Wykonawcy podczas wykonywania usługi na rzecz Południowego Koncernu Węglowego S.A.
2. Prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników zawierającej:
 - a) aktualny wykaz kierownictwa i dozoru oraz pracowników zatrudnionych w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski,
 - b) zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych,
 - c) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących usługi w ruchu odpowiedniego zakładu górniczego,
 - d) zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

- e) wykaz pracowników zapoznanych z częścią Dokumentu Bezpieczeństwa właściwą dla charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac.

Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie odpowiednich służb Zamawiającego.

3. Prowadzenia obowiązującej dokumentacji stosownie do wymagań Prawa Geologicznego i Górniczego.
4. Natychmiastowego wstrzymania prowadzenia robót, w przypadku powstania na tych robotach stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu Zakładu Górniczego w strefie zagrożenia, wycofania pracowników w bezpieczne miejsce niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie osoby towarzyszącej ze strony Zamawiającego oraz przystąpienia dostępnymi środkami do usuwania zagrożenia.
5. Działania zgodnego z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej przez Zamawiającego zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi przepisami) w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego.
6. Przestrzegania wymagań dotyczących ochrony środowiska określonych w obowiązujących w Południowym Koncernie Węglowym S.A. procedurach:
 - a) P-3.1 Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych,
 - b) P-3.2 Procedura postępowania z odpadami,
 - c) P-3.3 Procedura sterowania operacyjnego, monitorowania i pomiarów dla znaczących aspektów środowiskowych oraz oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami.

§ 4

Transport sprzętu, urządzeń i materiałów Wykonawcy na terenie zakładu zapewni Zamawiający.

§ 5

W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i niedopełnienia postanowień niniejszych ustaleń przez Wykonawcę (jego pracowników) osoby nadzorujące i dozorujące roboty ze strony Zamawiającego mają obowiązek odpowiednio odsunięcia pracowników Wykonawcy od robót z ich wstrzymaniem włącznie.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH
DO WYKONYWANIA PRAC W RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
ZE STRONY WYKONAWCY

1. (Nazwisko i imię) (stanowisko)
2. (Nazwisko i imię) (stanowisko)
3. (Nazwisko i imię) (stanowisko)
4. (Nazwisko i imię) (stanowisko)
5. (Nazwisko i imię) (stanowisko)
6. (Nazwisko i imię) (stanowisko)
7. (Nazwisko i imię) (stanowisko)
8. (Nazwisko i imię) (stanowisko)
9. (Nazwisko i imię) (stanowisko)
10. (Nazwisko i imię) (stanowisko)

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

PROJEKT UMOWY

UMOWA

zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A.

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

NIP 6321880539, REGON 240033634, nr KRS 0000228587 - Sąd Rejonowy Katowice –
Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał
zakładowy: 352 040 780,00 zł, kapitał wpłacony 352 040 780,00 zł, zwanym dalej
„Zamawiającym” i reprezentowanym przez:

1. -
2. -

a firmą:

nazwa:

adres:

NIP....., REGON, nr KRS, Sąd,

kapitał zakładowy:.....

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1. -
2. -

Umowa została zawarta na podstawie:

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI” – część nr 2 zamówienia „Najem elementów instalacji zasilającej” sprawa nr
2. Oferty Wykonawcy z dnia dla części nr 2 zamówienia.
3. Uchwały Zarządu Zamawiającego Nrz dnia

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu w najem fabrycznie nowe elementy instalacji zasilającej wraz ze świadczeniem usług serwisowych w całym okresie najmu. Na instalację zasilającą składają się następujące pozycje:
 - a) ognioszczelna stacja transformatorowa typu..... 1 kpl.
 - b) wyłącznik stycznikowy dwuodpływowy typu..... 2 kpl.
 - c) przewód zasilający typu 550 mb.

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

Elementy w/w będą zwane dalej „przedmiotem najmu”

2. Podstawą realizacji przez Wykonawcę przedmiotu najmu jest pisemne odrębne zamówienie przekazane Wykonawcy niezwłocznie po zawarciu umowy.

§ 2.

TERMINY DOSTAWY I NAJMU

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot najmu własnym transportem, na własny koszt i ryzyko do Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie w terminie do dniaz zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu dostawy z dwumiesięcznym wcześniejszym powiadomieniem. Przesunięcie, o którym mowa nie może przekroczyć 30 dni w przypadku przyspieszenia terminu dostawy, natomiast w przypadku opóźnienia terminu dostawy nie może przekroczyć 60 dni.
3. Termin rozpoczęcia najmu będzie liczony od dnia odbioru technicznego w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron umowy. Nie przeprowadzenie z winy Zamawiającego odbioru technicznego przedmiotu najmu pod ziemią w terminie 41 dni od daty zakończenia dostawy będzie równoznaczne z rozpoczęciem okresu najmu od następnego dnia po upływie tego terminu.
4. Okres najmu wynosi 907 dób, to jest od dniado dniaz zastrzeżeniem ust. 2.

§ 3.

WARUNKI DOSTAWY

1. O przygotowaniu przedmiotu najmu do przekazania Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem.
2. Zamawiający zapewnia rozładunek przedmiotu najmu na swój koszt i swoim sprzętem.
3. Przedmiot najmu zostanie przekazany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu oraz winien być oznakowany w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację.
4. Przedmiot najmu dostarczony w konfiguracji ustalonej przez Zamawiającego posiadać będzie:
 - a) punkty mocowania do transportu (uchwyty lub otwory technologiczne) na wyposażeniu każdego podzespołu o masie powyżej 40 kg;
 - b) zabezpieczenie antykorozyjne oraz przed wtargnięciem wody.
5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemnie lub faksem reklamację. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji zająć stanowisko, co do braków w dostawie. Braki te Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie elementów przedmiotu najmu nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej za zwłokę w dostawie.
6. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych przedmiotu najmu Zamawiający dokona pisemnej reklamacji, która winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Wykonawcy, który zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji,

dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt elementy przedmiotu najmu wolne od wad oraz odebrać od Zamawiającego elementy wadliwe.

7. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do uzupełnienia braków w dostawie lub dostarczenia przedmiotu najmu wolnego od wad, określonych w ust. 5 i 6 Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części.
8. Prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części przysługuje Zamawiającemu również w przypadku zwłoki w dostawie, trwającej dłużej niż 14 dni.
9. Zakończenie dostaw przedmiotu najmu wymienionego w § 1 będzie potwierdzone protokołem kompletności całości dostawy, zatwierdzonym przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego przedmiotu najmu.

§ 4.

CZYN SZ NAJMU

1. Zamawiający będzie płacić Wykonawcy za najem przedmiotu najmu stały czynsz najmu w wysokości nettozł/dobę (słownie złotych:.....).
2. Czynsz określony w ust. 1 zawiera wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania umowy, w tym koszty:
 - a) wykonania przedmiotu najmu, o którym mowa w § 1.
 - b) dostarczenia przedmiotu najmu do Zamawiającego łącznie z ubezpieczeniem na czas transportu,
 - c) odbioru od Zamawiającego po zakończeniu okresu najmu,
 - d) instruktażu 20 - stu pracowników w zakresie montażu, obsługi i konserwacji przedmiotu najmu,
 - e) prowadzenia napraw gwarancyjnych,
3. Do czynszu określonego w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki, a w razie ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług Strony zobowiązują się dokonać zmiany ust. 4 – z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową stawkę – poprzez:
 - a) zastąpienie dotychczasowej stawki podatku od towarów i usług nową stawką,
 - b) zastąpienie dotychczasowej kwoty brutto nową kwotą obliczoną według wzoru:

$$B_N = [N_W \times (1 + V_D/100)] + [(N - N_W) \times (1 + V_N/100)]$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

B_N – nowa wartość brutto świadczeń na podstawie umowy [zł],

N_W – wartość netto świadczeń wykonanych przez Wykonawcę przed wprowadzeniem nowej stawki podatku od towarów i usług [zł],

V_D –dotychczasowa stawka podatku od towarów i usług [%]

N –wartość netto świadczeń określona w ust. 4 [zł],

V_N –nowa stawka podatku od towarów i usług [%]

4. Strony ustalają, że łączna wartość świadczeń z tytułu czynszu najmu na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty netto:.....(słownie złotych:

powiększonej o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23%, z zastrzeżeniem ust. 3, kwoty brutto:(słownie złotych:.....).

5. Koszty części zamiennych wymienionych w ramach usług serwisowych gwarancyjnych wraz z kosztami transportu do Zamawiającego oraz roboczodniówkami pracowników serwisu, ponosi Wykonawca. W przypadku nieuzasadnionych roszczeń gwarancyjnych, naprawy i wymiany odbywać się będą na koszt Zamawiającego, zgodnie z odrębnie zawartą umową serwisową.

§ 5.

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiający płacić będzie Wykonawcy czynsz określony w § 4 ust. 1 w okresach miesięcznych, w terminie 60 dni licząc od końca miesiąca, w którym wykonano najem, przy czym prawidłowa faktura będzie wystawiona nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu płatności.
2. Płatności przekazywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze.
Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
*(lub - gdy Wykonawca jest Zakładem Pracy Chronionej:
Zapłaty ceny Zamawiający dokona w terminie 60 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury, przelewem na rachunek wskazany w fakturze.)*
3. Faktury należy wystawiać i dostarczać do Zamawiającego na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 37, zaznaczając w treści faktury, iż dotyczy ona Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie.
4. Faktura wystawiona przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy musi zawierać numer, pod którym umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego.
5. Faktura bez numeru umowy nie jest prawidłowo wystawioną fakturą w rozumieniu ust. 1 i 2.
6. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą zostać przeniesione na osobę trzecią, ani też stać się przedmiotem zastawu bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
7. *W przypadku, gdy wykonawcą jest konsorcjum lub więcej niż jedna firma:*
 - c) *Wszystkie podmioty będące Wykonawcą ponoszą względem Zamawiającego solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie zobowiązań określonych niniejszą umową.*
 - d) *Faktury z tytułu realizacji niniejszej umowy wystawia Lider/Pełnomocnik Konsorcjum / Członek Konsorcjum /* - (* - niepotrzebne skreślić i uzupełnić nazwę firmy)*

§ 6.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
 - 1) oddanie Zamawiającemu do używania przedmiotu najmu na okres ustalony w § 2,
 - 2) dostarczenie Zamawiającemu na 30 dni przed planowaną datą dostawy przedmiotu najmu instrukcji zawierających informacje o warunkach oddania do eksploatacji, użytkowania, przemieszczania z podaniem gabarytów i masy elementów transportowanych osobno,

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

- 3) dostarczenie Zamawiającemu wraz z przedmiotem najmu:
 - a) instrukcji (w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 94/09/WE) przedmiotu najmu - 5 egzemplarzy + 1 egzemplarz w formie elektronicznej,
 - b) deklaracji zgodności WE,
 - c) świadectw jakości wyrobu,
 - d) dopuszczeń Prezesa WUG na urządzenia elektryczne i aparaturę łączeniową na napięcie powyżej 1kV prądu przemiennego,
 - e) protokołu z prób stacji transformatorowej oraz sprawdzenia zabezpieczeń,
 - f) dokumentacji zintegrowanego systemu zasilania kompleksów ścianowych. Dokumentacja ta powinna uwzględniać urządzenia dostarczane w ramach przetargu jak również pozostałe urządzenia będące w posiadaniu ZG Sobieski oraz musi być dopuszczona przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
 - g) pozytywnego protokołu z prób wytrzymałościowych przewodu,
 - h) protokołu z prób przewodu zasilającego,
 - i) protokołu z prób wyłącznika stycznikowego dwuodpływowego oraz sprawdzenia zabezpieczeń,
 - j) pozostałych dokumentów potwierdzających jakość wykonania uprawniających Zamawiającego do stosowania dostarczonej instalacji zasilającej w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Dokumenty, o których mowa, muszą być zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy
 - k) katalogu części zamiennych.
 - l) listy pracowników uprawnionych do prowadzenia prac serwisowych posiadających stosowne kwalifikacje i przeszkolenia.
 - 4) sporządzanie notatek służbowych pokontrolnych, co do stanu technicznego przedmiotu najmu i warunków jego eksploatacji, z których jeden egzemplarz zostaje u Zamawiającego,
 - 5) zabezpieczenie przedmiotu najmu w podzespoły i części zamienne niezbędne do usunięcia powstałych awarii,
2. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, które będą wykonywać czynności montażowe gwarancyjne i serwisowe muszą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. muszą być zapoznani z obowiązkami wynikającymi z art. 119 oraz z ustaleniami art. 121 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981 z późn. zm.) muszą posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów ucieczkowych oraz wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia. Wykaz uprawnionych pracowników zawiera załącznik nr 3 do umowy.
 3. Obowiązki Stron w zakresie Prawa geologicznego i górniczego określa załącznik nr 2 do umowy.

§ 7.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 - a) eksploatacja przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz:

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

- wymaganymi instrukcjami,
 - zasadami racjonalnej techniki i bezpieczeństwa.
- b) wykonywanie na własny koszt czynności przeglądowych i konserwacyjnych przedmiotu najmu, wynikających z instrukcji obsługi i konserwacji,
 - c) na wniosek Wykonawcy prowadzenie karty maszyny według wzoru dostarczonego przez Wykonawcę, odnotowywanie w tej karcie wymian zespołów i podzespołów, części zamiennych oraz dokonywanie zapisów dat przeglądów, konserwacji, remontów bieżących, awarii oraz efektywnego czasu pracy przedmiotu najmu,
 - d) umożliwienie pracownikom Wykonawcy dokonywania doraźnych kontroli stanu technicznego przedmiotu najmu.
2. W celu należytego wykonywania obowiązku współdziałania wynikającego z przepisu art. 354 § 1 Kodeksu Cywilnego, Zamawiający (w czasie wykonywania przez Wykonawcę robót na rzecz Zamawiającego) zapewni Wykonawcy korzystanie z wewnętrznej łączności telefonicznej, sprzętu ochrony osobistej i łaźni górniczej oraz pozostałą obsługę ze strony odpowiednich służb Zamawiającego niezbędną do realizacji umowy.
 3. Zamawiający ponosi całkowitą odpowiedzialność za przedmiot najmu od chwili jego dostarczenia, do czasu jego zwrotu Wykonawcy. Wartość netto przedmiotu najmu Wykonawca określa na kwotę nettozł. (słownie złotych:00/100).
 4. W przypadku zniszczenia lub utraty przedmiotu najmu w wyniku wypadku losowego Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy odszkodowania w wysokości wartości przedmiotu najmu przedstawionej w ust. 3 pomniejszonej o kwotę odpisów amortyzacyjnych.
 5. Dopuszcza się uzgodnienie wysokości odszkodowania w drodze negocjacji.
 6. Bez zgody Wykonawcy, Zamawiający nie może:
 - a) wykonywać pracy przedmiotem najmu u innych użytkowników,
 - b) podnajmować przedmiotu najmu,
 - c) dokonywać jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w przedmiocie najmu,
 - d) zlecać osobom trzecim wykonywania napraw i remontów przedmiotu najmu.

§ 8.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację i rozliczenie niniejszej umowy są:
 - a) ze strony Zamawiającego:
..... tel.
 - b) ze strony Wykonawcy:
..... tel./fax
2. Osobami sprawującymi nadzór nad realizacją niniejszej umowy są:
 - a) ze strony Zamawiającego:
..... tel.
 - b) ze strony Wykonawcy:
.....tel./fax

Sprawa nr **24/2012/EEZP/AW** - Najem oraz świadczenie usług serwisowych fabrycznie nowego kombajnu ścianowego wraz ze stacją transformatorową, wyłącznikiem i przewodem zasilającym kombajn dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy Sobieski”.

3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 oraz w załączniku nr 2 do przedmiotowej umowy, nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale wymaga dla swej skuteczności złożenia przez Stronę dokonującą zmiany pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie drugiej Stronie.

§ 9.

GWARANCJA I SERWIS

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot najmu gwarancji na cały okres obowiązywania niniejszej umowy, z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej, łącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych.
2. Okres gwarancji będzie liczony od daty rozpoczęcia najmu określonej w § 2 ust. 4
3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot najmu zostanie wykonany zgodnie z najwyższymi standardami obowiązującymi w przemyśle i przystosowany będzie do warunków górniczo – geologicznych określonych w SIWZ oraz do współpracy z pozostałymi urządzeniami kompleksu ścianowego, spełniając przy tym aktualnie obowiązujące przepisy.
4. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z powodu wady materiału lub wadliwego wykonania, o ile wystąpią one w podanym w ust. 1 okresie. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i usterki spowodowane zaniedbaniem lub nieprzestrzeganiem zaleceń wynikających z instrukcji dotyczących przechowywania i transportu przedmiotu najmu do miejsca zabudowy.
5. Gwarancja określona w ust. 1 obowiązuje wyłącznie, gdy:
 - a) przedmiot najmu jest eksploatowany zgodnie z instrukcją producenta;
 - b) używane są wyłącznie oryginalne części zamienne Wykonawcy lub części zamienne zatwierdzone przez Wykonawcę.
6. Wyłączenia z gwarancji:
 - a) uszkodzenia powstałe wskutek wykorzystywania przedmiotu najmu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
 - b) uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania harmonogramu czynności konserwacyjnych zawartego w instrukcjach;
7. Wezwanie ekipy serwisu Wykonawcy w celu usunięcia wady będzie dokonywane telefonicznie oraz potwierdzane za pomocą faksu w ciągu 24 godzin od momentu wezwania, a w przypadku wykonywania usług w dniu będącym niedzielą lub świętem – w pierwszym następującym po nim dniu roboczym.
8. Do wezwania ekipy serwisu Wykonawcy w trybie określonym w ust. 7. upoważnione są osoby wyższego dozoru ruchu nadzorujące prace na zmianie, na której ujawniła się wada przedmiotu najmu, dyspozytorzy ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego oraz inspektorzy Działu Gospodarki Maszynami, Smarami i Technologii Górniczej (GRM) Zamawiającego.
9. Telefoniczne wezwanie ekipy serwisu Wykonawcy, o którym mowa w ust. 8, przyjmowane będą przez Wykonawcę pod numerem telefonu, a potwierdzenia tych wezwań pod numerem faksu
10. Wykonawca zapewnia, iż w przypadku zgłoszenia wady przez Zamawiającego obsługa serwisu gwarancyjnego wraz z niezbędnymi do usunięcia wady częściami zamiennymi i specjalistycznymi narzędziami stawi się u Zamawiającego w celu usunięcia wady, w ciągu 8 godzin od chwili otrzymania telefonicznego zgłoszenia, niezależnie od pory i dnia tygodnia.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady w czasie możliwie najkrótszym, przy czym termin usunięcia wady skutkującej postojem powyżej 12 godzin musi być uzgodniony przez Strony na piśmie.

11. W przypadku jednorazowej naprawy elementów instalacji zasilającej powyżej jednej doby zawieszają się czynsz dzierżawny na drugą i kolejne doby, aż do czasu ponownego uruchomienia potwierdzonego protokołem sporządzonym przez przedstawicieli obu stron umowy.
12. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu pracy przedmiotu najmu. Podzespoły wymagające wymiany Wykonawca dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespół na miejsce, a Wykonawca dokona wymiany przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie prostych wad przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego przy wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie Wykonawcy.
13. Podzespoły po wymianie do warsztatów Wykonawcy dostarcza Zamawiający na własny koszt w terminie do 14 od daty wymiany.
14. Naprawy przedmiotu najmu w zakresie nie objętym gwarancją Wykonawca będzie wykonywał odpłatnie w oparciu o odrębną umowę serwisową, zapewniając dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych przez cały okres eksploatacji przedmiotu najmu przez Zamawiającego.
15. W przypadku stwierdzenia ukrytych wad nowych części użytych do produkcji przedmiotu najmu będą one wymienione przez Wykonawcę na własny koszt.
16. Wykonanie naprawy potwierdza się protokołem podpisanym przez przedstawiciela serwisu Wykonawcy i Zamawiającego, ustalając jednocześnie stronę zobowiązaną do pokrycia kosztów naprawy. W przypadkach wątpliwych kwalifikacja naprawy będzie odbywać się w siedzibie Wykonawcy, przez komisję złożoną z przedstawicieli obu Stron, w terminie 15 dni od dostarczenia przez Zamawiającego uszkodzonego elementu zgodnie z ust. 13.
17. O sposobie naprawy decyduje Wykonawca, z tym że zobowiązuje się dokonać naprawy w czasie możliwie najkrótszym gwarantując odpowiednią jakość usług i części.
18. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas wykonywania naprawy gwarancyjnej, liczony od dnia telefonicznego zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

§ 10.

ZWROT PRZEDMIOTU NAJMU

1. Wykonawca zobowiązuje się po okresie najmu odebrać przedmiot najmu własnym transportem, na własny koszt i ryzyko. Zwrot przedmiotu najmu zostanie dokonany na terenie Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie po wydaniu na powierzchnię oraz sporządzeniu protokołu kompletności podpisanego przez przedstawicieli obu Stron umowy.
2. Okres zwrotu przedmiotu najmu nie może przekroczyć 3 tygodni od daty zakończenia okresu najmu.
3. Zamawiający zapewnia załadunek przedmiotu najmu na swój koszt i swoim sprzętem.
4. Przedmiotem zwrotu może być tylko przedmiot najmu kompletny, odpowiednio oczyszczony, w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie. W przypadku stwierdzenia niekompletności zwracanego przedmiotu najmu, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić w terminie 14 dni brakujące elementy lub zapłacić za nie odszkodowanie zgodnie z obowiązującymi cenami, określonymi w umowie serwisowej.

§ 11.

KARY UMOWNE

1. Zamawiającemu ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% kwoty netto, określonej w § 4 ust. 4,
 - b) za zwłokę w dostawie kompletnego przedmiotu najmu oraz przynależnej mu dokumentacji - w wysokości trzykrotnego czynszu najmu netto określonego w § 4 ust.1, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 4,
 - c) za zwłokę w podjęciu czynności serwisowych powyżej 8 godzin od momentu zgłoszenia wady - w wysokości 6 000,00 zł za każde kolejne 8 godzin powyżej tego czasu, nie więcej niż 10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 4.
 - d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych i udokumentowanych przy odbiorze - w wysokości 5 000,00 zł, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu uzgodnionym jako termin usunięcia wad.
2. Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 10% kwoty netto, określonej w § 4 ust. 4.
3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.
4. Obie strony mają prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne do wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 4.

§ 12.

SIŁA WYŻSZA

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności niezależnych od Stron umowy, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnictwa, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane nawzajem niezwłocznie się powiadomić.
3. W przypadku, gdy siła wyższa uniemożliwia Stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje się postanowień §11 ust.1 lit. a) i ust. 2.

§ 13.

POUFNOŚĆ

1. Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, a uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 14 i 15.

2. Klauzula ta nie dotyczy dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku, którego zawarto niniejszą umowę oraz innych dokumentów i danych stanowiących informację publiczną.

§ 14.

ZGODA NA PUBLIKACJĘ

Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia S.A. – jednostkę dominującą nad Zamawiającym statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia SA obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259).

§ 15.

INFORMOWANIE O PODMIOTACH Z GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Południowemu Koncernowi Węglowemu S.A. listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, adres, NIP) oraz niezwłocznego informowania Południowego Koncernu Węglowego S.A. o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej”.

§ 16.

OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji niniejszej umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

§ 17.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot najmu jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich.
4. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3.
5. Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany warunków umowy - z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy na warunkach określonych w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
8. Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
9. Strony umowy zobowiązują się do zawarcia odrębnej umowy serwisowej, o której mowa w § 9 ust 14.
10. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Załącznik nr 1 – „Lista jednostek zależnych wchodzących w skład grupy kapitałowej Sprzedającego”
- Załącznik nr 2 – „Obowiązki Stron w zakresie Prawa geologicznego i górniczego, ustalenia organizacyjno techniczne”.
- Załącznik nr 3 – „Lista osób uprawnionych do wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego ze strony Wykonawcy”.
- Załącznik nr 4 – „Wykaz uprawnionych pracowników”

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do umowy
do umowy zawartej pomiędzy
Południowym Koncernem Węglowym S.A.
a firmą

LISTA JEDNOSTEK ZALEŻNYCH
WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY
w rozumieniu przepisów o rachunkowości

Lp.	Nazwa jednostki	Adres	NIP
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**Obowiązki Stron w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego,
ustalenia organizacyjno – techniczne.**

§1

Usługi montażowe i serwisowe wykonywane przez Wykonawcę na terenie Zakładu Górniczego prowadzone będą w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981),
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2002 r. nr 139, poz.1169) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2006 r. nr 124, poz.863) z późniejszymi zmianami,
3. Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (jednolity tekst Dz. U 1998 nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. nr 169, poz.1650 z późniejszymi zmianami),
5. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 199, poz. 1673 z późniejszymi zmianami).

§ 2

Zakres koordynacji, nadzoru i dozoru ruchu ze strony Zamawiającego

1. Dyrektor Techniczny Zakładu Górniczego Sobieski, I-szy Zastępca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A. odpowiedzialny jest za całokształt zagadnień związanych z zatrudnianiem firm świadczących usługi w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski - Południowego Koncernu Węglowego S. A., w tym za akceptację stosownych projektów technicznych i instrukcji oraz rozliczenie finansowe wykonanych prac.
2. Kierownik Działu Robót Górniczych Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A. odpowiedzialny jest za całokształt realizacji odpowiedniej umowy, w szczególności za realizację harmonogramu robót określonego umową, opracowywanie projektów technicznych, nadzór nad zgodnością prowadzonych robót, z aktualnym planem ruchu, zatwierdzonymi projektami technicznymi i technologiami wykonywania prac.
3. Za koordynację oraz nadzór nad robotami w poszczególnych branżach odpowiedzialni są:
 - a) Główny Mechanik Urządzeń Dołowych - w zakresie robót mechanicznych,
 - b) Główny Elektryk - w zakresie robót elektrycznych,

- c) Pełnomocnik Dyrektora Zakładu Górniczego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania - w zakresie spraw dotyczących Dokumentu Bezpieczeństwa, w tym analizy i oceny ryzyka zawodowego.
- 4. Nadzór nad pracownikami Wykonawcy sprawować będzie osoba dozoru wyższego Działu ruchu Zakładu Górniczego Sobieski, na zlecenie, którego roboty te są wykonywane.
- 5. Do w/w osoby dozoru, przed podjęciem prac, Wykonawca winien dostarczyć ewidencję pracowników, którzy mogą wykonywać prace w ruchu Zakładu Górniczego tj:
 - a) zapoznanych z ruchem Zakładu Górniczego,
 - b) przeszkolonych w zakresie stosownych środków ochrony dróg oddechowych,
 - c) posiadających ważne orzeczenie lekarskie, w tym niezbędne badania specjalistyczne, dopuszczające do pracy w ruchu Zakładu Górniczego.
- 6. Osoba dozoru wyższego danej zmiany wyznacza imiennie osobę (osoby) dozoru ruchu Zakładu Górniczego sprawującą bezpośredni nadzór nad pracownikami Wykonawcy od chwili zgłoszenia się w Zakładzie Górniczym do czasu jego opuszczenia.
- 7. Wyznaczone imiennie osoby dozoru ruchu sprawujące nadzór nad pracownikami Wykonawcy przed podjęciem przez w/w pracowników czynności w Zakładzie Górniczym zobowiązane są do:
 - przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego,
 - zapoznania z obowiązującymi procedurami dotyczącymi ochrony środowiska,
 - zapoznania z częścią Dokumentu Bezpieczeństwa właściwą dla charakteru wykonywanych prac.
- 8. Fakt przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego i zapoznania się z występującymi zagrożeniami na terenie Zakładu Górniczego należy odnotować w książce instruktaży oddziału w rejonie, którego wykonywane będą prace, za potwierdzeniem osób przeszkolonych.

§ 3

Wykonawcę zobowiązuje się do:

- 1. Przestrzegania procedur obowiązującego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w zakresie zarządzania bhp oraz zarządzania środowiskowego podczas wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego, w tym do stosowania punktu 4 4.10 normy PN-N-18001, obowiązkowego zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zagrożeń potencjalnie wypadkowych wśród pracowników Wykonawcy podczas wykonywania usługi na rzecz Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- 2. Prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników zawierającej:
 - a) aktualny wykaz kierownictwa i dozoru oraz pracowników zatrudnionych w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski,
 - b) zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnym i okresowym,
 - c) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących usługi w ruchu odpowiedniego zakładu górniczego,
 - d) zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 - e) wykaz pracowników zapoznanych z częścią Dokumentu Bezpieczeństwa właściwą dla charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac.

Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie odpowiednich służb Zamawiającego.

3. Prowadzenia obowiązującej dokumentacji stosownie do wymagań Prawa Geologicznego i Górniczego.
4. Natychmiastowego wstrzymania prowadzenia robót, w przypadku powstania na tych robotach stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu Zakładu Górniczego w strefie zagrożenia, wycofania pracowników w bezpieczne miejsce niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie osoby towarzyszącej ze strony Zamawiającego oraz przystąpienia dostępnymi środkami do usuwania zagrożenia.
5. Działania zgodnego z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej przez Zamawiającego zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi przepisami) w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego.
6. Przestrzegania wymagań dotyczących ochrony środowiska określonych w obowiązujących w Południowym Koncernie Węglowym S.A. procedurach:
 - a) P-3.1 Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych,
 - b) P-3.2 Procedura postępowania z odpadami,
 - c) P-3.3 Procedura sterowania operacyjnego, monitorowania i pomiarów dla znaczących aspektów środowiskowych oraz oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami.

§ 4

Transport sprzętu, urządzeń i materiałów Wykonawcy na terenie zakładu zapewni Zamawiający.

§ 5

W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i niedopełnienia postanowień niniejszych ustaleń przez Wykonawcę (jego pracowników) osoby nadzorujące i dozorujące roboty ze strony Zamawiającego mają obowiązek odpowiednio odsunięcia pracowników Wykonawcy od robót z ich wstrzymaniem włącznie.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 3 do umowy
do umowy zawartej pomiędzy
Południowym Koncernem Węglowym S.A.
a firmą

**LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH
DO WYKONYWANIA PRAC W RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
ZE STRONY WYKONAWCY**

- | | | |
|-----|----------------------------|-----------------------|
| 1. |
(Nazwisko i imię) |
(stanowisko) |
| 2. |
(Nazwisko i imię) |
(stanowisko) |
| 3. |
(Nazwisko i imię) |
(stanowisko) |
| 4. |
(Nazwisko i imię) |
(stanowisko) |
| 5. |
(Nazwisko i imię) |
(stanowisko) |
| 6. |
(Nazwisko i imię) |
(stanowisko) |
| 7. |
(Nazwisko i imię) |
(stanowisko) |
| 8. |
(Nazwisko i imię) |
(stanowisko) |
| 9. |
(Nazwisko i imię) |
(stanowisko) |
| 10. |
(Nazwisko i imię) |
(stanowisko) |

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: