

Adres do korespondencji:

Południowy Koncern Węglowy S.A.
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
Zakład Górniczy Janina
tel. +48 32 627 00 00
fax +48 32 627 02 70



Libiąż, dn. 07.12.2012r.

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia nie objętego ustawą Prawo
zamówień publicznych**

Sygnatura 121/12/2012/TTO

ZMIANA TREŚCI WYMAGAŃ OFERTOWYCH

Dotyczy: postępowania nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej nr 233/A/12 pt. „Wyłonienia Wykonawcy wzmocnienia przecinki wyjazdowej w Południowym Koncernie Węglowym S. A. - Zakład Górniczy Janina”.

- I. Zmienia się treść Załącznika nr 1 do wymagań ofertowych „Szczegółowy zakres rzeczowy” poprzez:
 1. Skreślenie zapisu zawartego w pkt. II Wymagania techniczne, ustęp1 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, tiret 7 o brzmieniu:

„- prowadzenie obsługi mechanicznej i elektrycznej urządzeń zabudowanych w rejonie a niezbędnych przy wykonaniu przedmiotu zamówienia, ” .
 2. Zmianę treści zapisu zawartego w pkt. II Wymagania techniczne, ustęp1 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, tiret 8 z dotychczasowego brzmienia:

„- nadzór nad wykonywanymi robotami w zakresie branży górniczej i energo – mechanicznej, ”
na nowe brzmienie:
„- nadzór nad wykonywanymi robotami w zakresie branży górniczej, ”.
 3. Zmianę treści zapisu zawartego w pkt. II Wymagania techniczne, ustęp 2 Wymagane parametry techniczno-użytkowe, tiret 2 z dotychczasowego brzmienia:

„- zastosowane kotwy w stropie mają mieć minimalną nośność 430 kN, ”,
na nowe brzmienie:
„- zastosowane kotwy w stropie strunowe lub strunowo iniekcyjne w ilości nie mniejszej niż 468 szt., o długości minimum 10 m mają mieć minimalną nośność 430 kN, ”.
 4. Zmianę treści zapisu zawartego w pkt. II Wymagania techniczne, ustęp 2 Wymagane parametry techniczno-użytkowe, tiret 3 z dotychczasowego brzmienia:

„- zastosowane w ociosie wyrobiska kotwy od strony wjazdu sekcji obudowy zmechanizowanej mają być urabialne, ”,
na nowe brzmienie:

„- zastosowane w ociosie wyrobiska kotwy w ilości co najmniej 624 szt., od strony wjazdu sekcji obudowy zmechanizowanej mają być urabialne.”.

5. Zmianę treści zapisu zawartego w pkt. V Inne wymagania, ustęp 4 z dotychczasowego brzmienia:

„4. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezbędną ilość osób kierownictwa oraz dozoru ruchu nadzorujących prowadzone roboty, posiadających odpowiednie stwierdzenia kwalifikacji, wynikające z Prawa geologicznego i górniczego (tj. Kierownik Działu Robót Górniczych, Kierownik Działu Energo-Mechanicznego, dozór wyższy górniczy, elektryczny, mechaniczny, bhp, oraz dozór średni odpowiednich specjalności) oraz innych ustaw jeżeli nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.”.

na nowe brzmienie:

„4. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezbędną ilość osób kierownictwa oraz dozoru ruchu nadzorujących prowadzone roboty, posiadających odpowiednie stwierdzenia kwalifikacji, wynikające z Prawa geologicznego i górniczego (tj. Kierownik Działu Robót Górniczych, dozór wyższy górniczy, bhp, oraz dozór średni) oraz innych ustaw jeżeli nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.”.

II. Zmienia się treść Załącznika nr 7 do wymagań ofertowych „Projekt Umowy” poprzez:

1. Zmianę treści zapisu zawartego w § 4 Zasady realizacji przedmiotu umowy, ustęp 8 z dotychczasowego brzmienia:

„8. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezbędną ilość osób kierownictwa oraz dozoru ruchu nadzorujących prowadzone roboty, posiadających odpowiednie stwierdzenia kwalifikacji, wynikające z Prawa geologicznego i górniczego (Kierownik Działu Robót Górniczych, Kierownik Działu Energo-Mechanicznego, dozór wyższy górniczy, elektryczny, mechaniczny, bhp, oraz dozór średni odpowiednich specjalności) oraz zatrudnienie pracowników posiadających odpowiednie upoważnienia i kwalifikacje adekwatne do wykonywanych czynności. Wykonawca zapewni pracownikom środki ochrony osobistej.”.

na nowe brzmienie:

„8. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezbędną ilość osób kierownictwa oraz dozoru ruchu nadzorujących prowadzone roboty, posiadających odpowiednie stwierdzenia kwalifikacji, wynikające z Prawa geologicznego i górniczego (Kierownik Działu Robót Górniczych, dozór wyższy górniczy, bhp, oraz dozór średni) oraz zatrudnienie pracowników posiadających odpowiednie upoważnienia i kwalifikacje adekwatne do wykonywanych czynności. Wykonawca zapewni pracownikom środki ochrony osobistej.”.