ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ - Tabela nr 3 - część nr 2

ŁP7	wraz z przykatwianiem stropu co odrzwia obudowy	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁP8		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁP9		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁP10		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁP11		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁP12		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁP13		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁP14		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁP15		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁP16		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP8/I		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP8/II		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP8/III		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP9/I		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP9/II		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP9/III		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP10/I		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP10/II		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP10/III		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP 11/I		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP 11/II		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP 11/III		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP 12/I		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP 12/II		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP 12/III		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP 13/I		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP 13/II		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP 13/III		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP 14/I		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP 14/II		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP 14/III		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPrw32		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPrw33		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPK 12/10		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPK 14/12		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPK 16/14		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁP 12 dla z=250		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁP 14 dla z=250		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁP 16 dla z=250		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPro/B/9-7/5,9		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPro/B/9-7/6,4		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPro/B/9-7/6,9		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPro/B/9-8/5,9		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPro/B/9-8/6,4		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPro/B/9-8/6,9		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPro/B/9-9/5,9		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPro/B/9-9/6,4		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPro/B/9-9/6,9		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPro/B/10-7/5,9		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPro/B/10-7/6,4		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPro/B/10-7/6,9		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPro/B/10-8/5,9		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPro/B/10-8/6,4		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPro/B/10-8/6,9		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPSpA-V32/5/6, 2x4,1		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPSpA-V32/5/6, 5x4,1		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPSpA-V32/5/6, 85x4,1		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPSpA-V32/5/7, 2x4,1		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPSpA-V32/5/7, 5x4,1		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,1		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,4		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,5		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,8		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPSpA-V32/4/6, 2x4,1		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,5		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,8		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPSpA-V32/4/6, 5x4,1		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,5		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,8		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPSpA-V32/46, 85x4,1		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,5		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,8		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,1		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,4		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,5		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,8		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPSpA-V32/4/7, 5x4,1		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,5		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,8		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPSpA-V32/47, 8x4,1		b1	b2	b3	b4	b5	b6	K

K=(b1 x a1 + b2 x a2) x c1 + (b3 x a1 + b4 x a2) x c2 + (b5 x a1 + b6 x a2) x c3

Objaśnienia do wzoru podanego powyżej znajdują się w tabeli nr 3.

Zastosowane wagi:

1. Rodzaj obudowy:	Współczynnik	
V29	a1=	0,800
V32	a2=	0,200

2. Rozstaw odrzwi:	Współczynnik	
co 0,5 m	c1=	0,02
co 0,75 m	c2=	0,63
co 1,0 m	c3=	0,35

ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ - Tabela nr U1 - część nr 1

Wyrobisko korytarzowe węglowe o udziale skały płonnej U ≤ 20 %.
Sposób urabiania: przy użyciu kombajnu
Czas pracy w przodku: 270 min.

Wielkość odrzwi obudowy	Rozstaw odrzwi obudowy						**K** - średna ważona cena jednostkowa za jeden metr wyrobiska obliczona wg. wzoru podanego poniżej	**IM** - Ilość metrów do wykonania przyjęta do porównania ofert	Cena netto = **K x IM**
	0.5 m		0,75 m		1,0 m				
	Typ kształtownika		Typ kształtownika		Typ kształtownika				
	V29	V32	V29	V32	V29	V32			
ŁP7								0,01	
ŁP8								3,00	
ŁP9								9,00	
ŁP10								5,00	
ŁP11								0,01	
ŁP12								2,00	
ŁP13								0,01	
ŁP14								0,01	
ŁP15								0,01	
ŁP16								0,01	
ŁPP8/I								7,00	
ŁPP8/II								0,01	
ŁPP8/III								0,01	
ŁPP9/I								5,00	
ŁPP9/II								0,01	
ŁPP9/III								0,01	
ŁPP10/I								2,00	
ŁPP10/II								0,01	
ŁPP10/III								0,01	
ŁPP 11/I								0,01	
ŁPP 11/II								0,01	
ŁPP 11/III								0,01	
ŁPP 12/I								0,01	
ŁPP 12/II								0,01	
ŁPP 12/III								0,01	
ŁPP 13/I								0,01	
ŁPP 13/II								0,01	
ŁPP 13/III								0,01	
ŁPP 14/I								0,01	
ŁPP 14/II								0,01	
ŁPP 14/III								0,01	
ŁPrw32								0,01	
ŁPrw33								0,01	
ŁPK 12/10								0,01	
ŁPK 14/12								0,01	
ŁPK 16/14								0,01	
ŁP 12 dla z=250								0,01	
ŁP 14 dla z=250								0,01	
ŁP 16 dla z=250								0,01	
ŁPro/B/9-7/5,9								0,01	
ŁPro/B/9-7/6,4								0,01	
ŁPro/B/9-7/6,9								0,01	
ŁPro/B/9-8/5,9								0,01	
ŁPro/B/9-8/6,4								0,01	
ŁPro/B/9-8/6,9								0,01	
ŁPro/B/9-9/5,9								0,01	
ŁPro/B/9-9/6,4								0,01	
ŁPro/B/9-9/6,9								0,01	
ŁPro/B/10-7/5,9								0,01	
ŁPro/B/10-7/6,4								0,01	
ŁPro/B/10-7/6,9								0,01	
ŁPro/B/10-8/5,9								0,01	
ŁPro/B/10-8/6,4								0,01	
ŁPro/B/10-8/6,9								0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 2x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 5x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 85x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 2x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 5x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,4								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/46, 85x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,4								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/47, 8x4,1								0,01	

ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ - Tabela nr U1 - część nr 2

Wyrobisko korytarzowe węglowe o udziale skały płonnej U ≤ 20 %.
Sposób urabiania: przy użyciu kombajnu
Czas pracy w przodku: 270 min.

ŁP7	wraz z przykatwianiem stropu co odrzwia obudowy								0,01	
ŁP8									0,01	
ŁP9									0,01	
ŁP10									0,01	
ŁP11									0,01	
ŁP12									0,01	
ŁP13									0,01	
ŁP14									0,01	
ŁP15									0,01	
ŁP16									0,01	
ŁPP8/I									0,01	
ŁPP8/II									0,01	
ŁPP8/III									0,01	
ŁPP9/I									0,01	
ŁPP9/II									0,01	
ŁPP9/III									0,01	
ŁPP10/I									0,01	
ŁPP10/II									0,01	
ŁPP10/III									0,01	
ŁPP 11/I									0,01	
ŁPP 11/II									0,01	
ŁPP 11/III									0,01	
ŁPP 12/I									0,01	
ŁPP 12/II									0,01	
ŁPP 12/III									0,01	
ŁPP 13/I									0,01	
ŁPP 13/II									0,01	
ŁPP 13/III									0,01	
ŁPP 14/I									0,01	
ŁPP 14/II									0,01	
ŁPP 14/III									0,01	
ŁPrw32									0,01	
ŁPrw33									0,01	
ŁPK 12/10									0,01	
ŁPK 14/12									0,01	
ŁPK 16/14									0,01	
ŁP 12 dla z=250									0,01	
ŁP 14 dla z=250									0,01	
ŁP 16 dla z=250									0,01	
ŁPro/B/9-7/5,9									0,01	
ŁPro/B/9-7/6,4									0,01	
ŁPro/B/9-7/6,9									0,01	
ŁPro/B/9-8/5,9									0,01	
ŁPro/B/9-8/6,4									0,01	
ŁPro/B/9-8/6,9									0,01	
ŁPro/B/9-9/5,9									0,01	
ŁPro/B/9-9/6,4									0,01	
ŁPro/B/9-9/6,9									0,01	
ŁPro/B/10-7/5,9									0,01	
ŁPro/B/10-7/6,4									0,01	
ŁPro/B/10-7/6,9									0,01	
ŁPro/B/10-8/5,9									0,01	
ŁPro/B/10-8/6,4									0,01	
ŁPro/B/10-8/6,9									0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 2x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 5x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 85x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 2x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 5x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,4									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/46, 85x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,4									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/47, 8x4,1									0,01	
									RAZEM CENA NETTO	

K=(b1 x a1 + b2 x a2) x c1 + (b3 x a1 + b4 x a2) x c2 + (b5 x a1 + b6 x a2) x c3

Objaśnienia do wzoru podanego powyżej znajdują się w tabeli nr 3.

Zastosowane wagi:

1. Rodzaj obudowy:	Współczynnik	
V29	a1=	0,800
V32	a2=	0,200

2. Rozstaw odrzwi:	Współczynnik	
co 0,5 m	c1=	0,02
co 0,75 m	c2=	0,63
co 1,0 m	c3=	0,35

ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ - Tabela nr U2 część nr 1

Wyrobisko korytarzowe węglowo - kamienne o udziale skały płonnej 20 % < U ≤ 50 %.
Sposób urabiania: przy użyciu kombajnu.
Czas pracyprzodku: 270 min.

Wielkość odrzwi obudowy	Rozstaw odrzwi obudowy						K - średna ważona cena jednostkowa za jeden metr wyrobiska obliczona wg. wzoru podanego poniżej	IM - Ilość metrów do wykonania przyjęta do porównania ofert	Cena netto = K x IM
	0.5 m		0,75 m		1,0 m				
	Typ kształtownika		Typ kształtownika		Typ kształtownika				
	V29	V32	V29	V32	V29	V32			
ŁP7								3,00	
ŁP8								8,00	
ŁP9								8,00	
ŁP10								6,00	
ŁP11								5,00	
ŁP12								315,00	
ŁP13								1,00	
ŁP14								0,30	
ŁP15								0,01	
ŁP16								0,01	
ŁPP8/I								2455,00	
ŁPP8/II								0,12	
ŁPP8/III								0,01	
ŁPP9/I								2640,00	
ŁPP9/II								0,02	
ŁPP9/III								0,01	
ŁPP10/I								170,00	
ŁPP10/II								0,02	
ŁPP10/III								0,02	
ŁPP 11/I								0,02	
ŁPP 11/II								0,02	
ŁPP 11/III								0,01	
ŁPP 12/I								0,01	
ŁPP 12/II								0,01	
ŁPP 12/III								0,01	
ŁPP 13/I								0,01	
ŁPP 13/II								0,01	
ŁPP 13/III								0,01	
ŁPP 14/I								0,01	
ŁPP 14/II								0,01	
ŁPP 14/III								0,01	
ŁPrw32								0,01	
ŁPrw33								0,01	
ŁPK 12/10								535,00	
ŁPK 14/12								5,20	
ŁPK 16/14								55,00	
ŁP 12 dla z=250								0,10	
ŁP 14 dla z=250								0,10	
ŁP 16 dla z=250								0,10	
ŁPro/B/9-7/5,9								0,02	
ŁPro/B/9-7/6,4								0,01	
ŁPro/B/9-7/6,9								0,01	
ŁPro/B/9-8/5,9								0,01	
ŁPro/B/9-8/6,4								0,01	
ŁPro/B/9-8/6,9								0,01	
ŁPro/B/9-9/5,9								0,01	
ŁPro/B/9-9/6,4								0,01	
ŁPro/B/9-9/6,9								0,01	
ŁPro/B/10-7/5,9								0,01	
ŁPro/B/10-7/6,4								0,01	
ŁPro/B/10-7/6,9								0,01	
ŁPro/B/10-8/5,9								0,01	
ŁPro/B/10-8/6,4								0,01	
ŁPro/B/10-8/6,9								0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 2x4,1								0,02	
ŁPSpA-V32/5/6, 5x4,1								0,02	
ŁPSpA-V32/5/6, 85x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 2x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 5x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,4								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,5								0,02	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,8								0,02	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x4,1								0,02	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,5								0,02	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,8								0,02	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/46, 85x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,4								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/47, 8x4,1								0,01	

ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ - Tabela nr U2 - część nr 2

Wyrobisko korytarzowe węglowo - kamienne o udziale skały płonnej 20 % <U ≤ 50 %.
Sposób urabiania: przy użyciu kombajnu.
Czas pracyprzodku: 270 min.

ŁP7	wraz z przykatwianiem stropu co odrzwia obudowy								1,00	
ŁP8									1,00	
ŁP9									2,00	
ŁP10									55,00	
ŁP11									1,00	
ŁP12									91,00	
ŁP13									0,10	
ŁP14									0,01	
ŁP15									0,01	
ŁP16									0,01	
ŁPP8/I									1050,00	
ŁPP8/II									0,10	
ŁPP8/III									0,10	
ŁPP9/I									910,00	
ŁPP9/II									0,01	
ŁPP9/III									0,01	
ŁPP10/I									0,01	
ŁPP10/II									0,01	
ŁPP10/III									0,01	
ŁPP 11/I									0,01	
ŁPP 11/II									0,01	
ŁPP 11/III									0,01	
ŁPP 12/I									0,01	
ŁPP 12/II									0,01	
ŁPP 12/III									0,01	
ŁPP 13/I									0,01	
ŁPP 13/II									0,01	
ŁPP 13/III									0,01	
ŁPP 14/I									0,01	
ŁPP 14/II									0,01	
ŁPP 14/III									0,01	
ŁPrw32									0,01	
ŁPrw33									0,01	
ŁPK 12/10									85,00	
ŁPK 14/12									0,50	
ŁPK 16/14									115,00	
ŁP 12 dla z=250									0,01	
ŁP 14 dla z=250									0,01	
ŁP 16 dla z=250									0,01	
ŁPro/B/9-7/5,9									0,01	
ŁPro/B/9-7/6,4									0,01	
ŁPro/B/9-7/6,9									0,01	
ŁPro/B/9-8/5,9									0,01	
ŁPro/B/9-8/6,4									0,01	
ŁPro/B/9-8/6,9									0,01	
ŁPro/B/9-9/5,9									0,01	
ŁPro/B/9-9/6,4									0,01	
ŁPro/B/9-9/6,9									0,01	
ŁPro/B/10-7/5,9									0,01	
ŁPro/B/10-7/6,4									0,01	
ŁPro/B/10-7/6,9									0,01	
ŁPro/B/10-8/5,9									0,01	
ŁPro/B/10-8/6,4									0,01	
ŁPro/B/10-8/6,9									0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 2x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 5x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 85x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 2x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 5x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,4									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/46, 85x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,4									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/47, 8x4,1									0,01	
									RAZEM CENA NETTO	

K=(b1 x a1 + b2 x a2) x c1 + (b3 x a1 + b4 x a2) x c2 + (b5 x a1 + b6 x a2) x c3

Objaśnienia do wzoru podanego powyżej znajdują się w tabeli nr 3.

Zastosowane wagi:

1. Rodzaj obudowy:	Współczynnik	
V29	a1=	0,800
V32	a2=	0,200

2. Rozstaw odrzwi:	Współczynnik	
co 0,5 m	c1=	0,02
co 0,75 m	c2=	0,63
co 1,0 m	c3=	0,35

ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ - Tabela nr U3 - część nr 1

Wyrobisko korytarzowe kamienno - węglowe o udziale skały płonnej 50 % < U ≤ 80 % .

Sposób urabiania: przy użyciu kombajnu.

Czas pracy w przodku: 270 min.

Wielkość odrzwi obudowy	Rozstaw odrzwi obudowy						**K** - średna ważona cena jednostkowa za jeden metr wyrobiska obliczona wg. wzoru podanego poniżej	**IM** - Ilość metrów do wykonania przyjęta do porównania ofert	Cena netto = **K x IM**
	0.5 m		0,75 m		1,0 m				
	Typ kształtownika		Typ kształtownika		Typ kształtownika				
	V29	V32	V29	V32	V29	V32			
ŁP7								0,01	
ŁP8								1,00	
ŁP9								1,00	
ŁP10								1,00	
ŁP11								1,00	
ŁP12								1,00	
ŁP13								0,01	
ŁP14								0,01	
ŁP15								0,01	
ŁP16								0,01	
ŁPP8/I								1,00	
ŁPP8/II								0,01	
ŁPP8/III								0,01	
ŁPP9/I								1,00	
ŁPP9/II								0,01	
ŁPP9/III								0,01	
ŁPP10/I								1,00	
ŁPP10/II								0,01	
ŁPP10/III								0,01	
ŁPP 11/I								0,01	
ŁPP 11/II								0,01	
ŁPP 11/III								0,01	
ŁPP 12/I								0,01	
ŁPP 12/II								0,01	
ŁPP 12/III								0,01	
ŁPP 13/I								0,01	
ŁPP 13/II								0,01	
ŁPP 13/III								0,01	
ŁPP 14/I								0,01	
ŁPP 14/II								0,01	
ŁPP 14/III								0,01	
ŁPrw32								0,01	
ŁPrw33								0,01	
ŁPK 12/10								0,01	
ŁPK 14/12								0,01	
ŁPK 16/14								0,01	
ŁP 12 dla z=250								0,01	
ŁP 14 dla z=250								0,01	
ŁP 16 dla z=250								0,01	
ŁPro/B/9-7/5,9								0,01	
ŁPro/B/9-7/6,4								0,01	
ŁPro/B/9-7/6,9								0,01	
ŁPro/B/9-8/5,9								0,01	
ŁPro/B/9-8/6,4								0,01	
ŁPro/B/9-8/6,9								0,01	
ŁPro/B/9-9/5,9								0,01	
ŁPro/B/9-9/6,4								0,01	
ŁPro/B/9-9/6,9								0,01	
ŁPro/B/10-7/5,9								0,01	
ŁPro/B/10-7/6,4								0,01	
ŁPro/B/10-7/6,9								0,01	
ŁPro/B/10-8/5,9								0,01	
ŁPro/B/10-8/6,4								0,01	
ŁPro/B/10-8/6,9								0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 2x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 5x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 85x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 2x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 5x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,4								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/46, 85x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,4								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/47, 8x4,1								0,01	

ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ - Tabela nr U3 - częśc nr 2

Wyrobisko korytarzowe kamienno - węglowe o udziale skały płonnej 50 % < U ≤ 80 % .
Sposób urabiania: przy użyciu kombajnu.
Czas pracy w przodku: 270 min.

ŁP7	wraz z przykatwianiem stropu co odrzwia obudowy								0,01	
ŁP8									0,01	
ŁP9									0,01	
ŁP10									0,01	
ŁP11									0,01	
ŁP12									0,01	
ŁP13									0,01	
ŁP14									0,01	
ŁP15									0,01	
ŁP16									0,01	
ŁPP8/I									0,01	
ŁPP8/II									0,01	
ŁPP8/III									0,01	
ŁPP9/I									0,01	
ŁPP9/II									0,01	
ŁPP9/III									0,01	
ŁPP10/I									0,01	
ŁPP10/II									0,01	
ŁPP10/III									0,01	
ŁPP 11/I									0,01	
ŁPP 11/II									0,01	
ŁPP 11/III									0,01	
ŁPP 12/I									0,01	
ŁPP 12/II									0,01	
ŁPP 12/III									0,01	
ŁPP 13/I									0,01	
ŁPP 13/II									0,01	
ŁPP 13/III									0,01	
ŁPP 14/I									0,01	
ŁPP 14/II									0,01	
ŁPP 14/III									0,01	
ŁPrw32									0,01	
ŁPrw33									0,01	
ŁPK 12/10									0,01	
ŁPK 14/12									0,01	
ŁPK 16/14									0,01	
ŁP 12 dla z=250									0,01	
ŁP 14 dla z=250									0,01	
ŁP 16 dla z=250									0,01	
ŁPro/B/9-7/5,9									0,01	
ŁPro/B/9-7/6,4									0,01	
ŁPro/B/9-7/6,9									0,01	
ŁPro/B/9-8/5,9									0,01	
ŁPro/B/9-8/6,4									0,01	
ŁPro/B/9-8/6,9									0,01	
ŁPro/B/9-9/5,9									0,01	
ŁPro/B/9-9/6,4									0,01	
ŁPro/B/9-9/6,9									0,01	
ŁPro/B/10-7/5,9									0,01	
ŁPro/B/10-7/6,4									0,01	
ŁPro/B/10-7/6,9									0,01	
ŁPro/B/10-8/5,9									0,01	
ŁPro/B/10-8/6,4									0,01	
ŁPro/B/10-8/6,9									0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 2x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 5x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 85x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 2x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 5x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,4									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/46, 85x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,4									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/47, 8x4,1									0,01	
									RAZEM CENA NETTO	

K=(b1 x a1 + b2 x a2) x c1 + (b3 x a1 + b4 x a2) x c2 + (b5 x a1 + b6 x a2) x c3

Objaśnienia do wzoru podanego powyżej znajdują się w tabeli nr 3.

Zastosowane wagi:

1. Rodzaj obudowy:	Współczynnik	
V29	a1=	0,800
V32	a2=	0,200

2. Rozstaw odrzwi:	Współczynnik	
co 0,5 m	c1=	0,02
co 0,75 m	c2=	0,63
co 1,0 m	c3=	0,35

ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ - Tabela nr U4 - część nr 1

Wyrobisko korytarzowe kamienne o udziale skały płonnej U > 80 %.
Sposób urabiania: przy użyciu kombajnu.
Czas pracy w przodku:270 min.

Wielkość odrzwi obudowy	Rozstaw odrzwi obudowy						**K** - średna ważona cena jednostkowa za jeden metr wyrobiska obliczona wg. wzoru podanego poniżej	**IM** - Ilość metrów do wykonania przyjęta do porównania ofert	Cena netto = **K x IM**
	0.5 m		0,75 m		1,0 m				
	Typ kształtownika		Typ kształtownika		Typ kształtownika				
	V29	V32	V29	V32	V29	V32			
ŁP7								**0,50**	
ŁP8								**1,00**	
ŁP9								**330,00**	
ŁP10								**15,00**	
ŁP11								**1,00**	
ŁP12								**160,00**	
ŁP13								**0,30**	
ŁP14								**0,30**	
ŁP15								**0,30**	
ŁP16								**0,30**	
ŁPP8/I								**0,50**	
ŁPP8/II								**0,10**	
ŁPP8/III								**0,10**	
ŁPP9/I								**60,00**	
ŁPP9/II								**0,10**	
ŁPP9/III								**0,10**	
ŁPP10/I								**5,00**	
ŁPP10/II								**0,01**	
ŁPP10/III								**0,01**	
ŁPP 11/I								**0,01**	
ŁPP 11/II								**0,01**	
ŁPP 11/III								**0,01**	
ŁPP 12/I								**0,01**	
ŁPP 12/II								**0,01**	
ŁPP 12/III								**0,01**	
ŁPP 13/I								**0,01**	
ŁPP 13/II								**0,01**	
ŁPP 13/III								**0,01**	
ŁPP 14/I								**0,01**	
ŁPP 14/II								**0,01**	
ŁPP 14/III								**0,01**	
ŁPrw32								**0,01**	
ŁPrw33								**0,01**	
ŁPK 12/10								**0,02**	
ŁPK 14/12								**0,02**	
ŁPK 16/14								**0,02**	
ŁP 12 dla z=250								**0,01**	
ŁP 14 dla z=250								**0,01**	
ŁP 16 dla z=250								**0,01**	
ŁPro/B/9-7/5,9								**0,01**	
ŁPro/B/9-7/6,4								**0,01**	
ŁPro/B/9-7/6,9								**0,01**	
ŁPro/B/9-8/5,9								**0,01**	
ŁPro/B/9-8/6,4								**0,01**	
ŁPro/B/9-8/6,9								**0,01**	
ŁPro/B/9-9/5,9								**0,01**	
ŁPro/B/9-9/6,4								**0,01**	
ŁPro/B/9-9/6,9								**0,01**	
ŁPro/B/10-7/5,9								**0,01**	
ŁPro/B/10-7/6,4								**0,01**	
ŁPro/B/10-7/6,9								**0,01**	
ŁPro/B/10-8/5,9								**0,01**	
ŁPro/B/10-8/6,4								**0,01**	
ŁPro/B/10-8/6,9								**0,01**	
ŁPSpA-V32/5/6, 2x4,1								**0,01**	
ŁPSpA-V32/5/6, 5x4,1								**0,01**	
ŁPSpA-V32/5/6, 85x4,1								**0,01**	
ŁPSpA-V32/5/7, 2x4,1								**0,01**	
ŁPSpA-V32/5/7, 5x4,1								**0,01**	
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,1								**0,01**	
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,4								**0,01**	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,5								**0,01**	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,8								**0,01**	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x4,1								**0,01**	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,5								**0,01**	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,8								**0,01**	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x4,1								**0,01**	
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,5								**0,01**	
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,8								**0,01**	
ŁPSpA-V32/46, 85x4,1								**0,01**	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,5								**0,01**	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,8								**0,01**	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,1								**0,01**	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,4								**0,01**	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,5								**0,01**	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,8								**0,01**	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x4,1								**0,01**	
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,5								**0,01**	
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,8								**0,01**	
ŁPSpA-V32/47, 8x4,1								**0,01**	

ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ - Tabela nr U4 - część nr 2

Wyrobisko korytarzowe kamienne o udziale skały płonnej U > 80 %.
Sposób urabiania: przy użyciu kombajnu.
Czas pracy w przodku:270 min.

ŁP7	wraz z przykatwianiem stropu co odrzwia obudowy								0,01	
ŁP8									0,01	
ŁP9									0,01	
ŁP10									0,01	
ŁP11									0,01	
ŁP12									0,01	
ŁP13									0,01	
ŁP14									0,01	
ŁP15									0,01	
ŁP16									0,01	
ŁPP8/I									0,01	
ŁPP8/II									0,01	
ŁPP8/III									0,01	
ŁPP9/I									0,01	
ŁPP9/II									0,01	
ŁPP9/III									0,01	
ŁPP10/I									0,01	
ŁPP10/II									0,01	
ŁPP10/III									0,01	
ŁPP 11/I									0,01	
ŁPP 11/II									0,01	
ŁPP 11/III									0,01	
ŁPP 12/I									0,01	
ŁPP 12/II									0,01	
ŁPP 12/III									0,01	
ŁPP 13/I									0,01	
ŁPP 13/II									0,01	
ŁPP 13/III									0,01	
ŁPP 14/I									0,01	
ŁPP 14/II									0,01	
ŁPP 14/III									0,01	
ŁPrw32									0,01	
ŁPrw33									0,01	
ŁPK 12/10									0,01	
ŁPK 14/12									0,01	
ŁPK 16/14									0,01	
ŁP 12 dla z=250									0,01	
ŁP 14 dla z=250									0,01	
ŁP 16 dla z=250									0,01	
ŁPro/B/9-7/5,9									0,01	
ŁPro/B/9-7/6,4									0,01	
ŁPro/B/9-7/6,9									0,01	
ŁPro/B/9-8/5,9									0,01	
ŁPro/B/9-8/6,4									0,01	
ŁPro/B/9-8/6,9									0,01	
ŁPro/B/9-9/5,9									0,01	
ŁPro/B/9-9/6,4									0,01	
ŁPro/B/9-9/6,9									0,01	
ŁPro/B/10-7/5,9									0,01	
ŁPro/B/10-7/6,4									0,01	
ŁPro/B/10-7/6,9									0,01	
ŁPro/B/10-8/5,9									0,01	
ŁPro/B/10-8/6,4									0,01	
ŁPro/B/10-8/6,9									0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 2x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 5x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 85x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 2x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 5x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,4									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/46, 85x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,4									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/47, 8x4,1									0,01	
									RAZEM CENA NETTO	

K=(b1 x a1 + b2 x a2) x c1 + (b3 x a1 + b4 x a2) x c2 + (b5 x a1 + b6 x a2) x c3

Objaśnienia do wzoru podanego powyżej znajdują się w tabeli nr 3.

Zastosowane wagi:

1. Rodzaj obudowy:	Współczynnik	
V29	a1=	0,800
V32	a2=	0,200

2. Rozstaw odrzwi:	Współczynnik	
co 0,5 m	c1=	0,02
co 0,75 m	c2=	0,63
co 1,0 m	c3=	0,35

ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ - Tabela nr U5 - część nr 1

Wyrobisko korytarzowe węglowe o udziale skały płonnej U ≤ 20 %.
Sposób urabiania: przy użyciu materiału wybuchowego.
Czas pracy w przodku: 270 min.

Wielkość odrzwi obudowy	Rozstaw odrzwi obudowy						**K** - średna ważona cena jednostkowa za jeden metr wyrobiska obliczona wg. wzoru podanego poniżej	**IM** - Ilość metrów do wykonania przyjęta do porównania ofert	Cena netto = **K x IM**
	0.5 m		0,75 m		1,0 m				
	Typ kształtownika		Typ kształtownika		Typ kształtownika				
	V29	V32	V29	V32	V29	V32			
ŁP7								0,40	
ŁP8								0,40	
ŁP9								1,00	
ŁP10								0,40	
ŁP11								0,01	
ŁP12								0,40	
ŁP13								0,40	
ŁP14								0,01	
ŁP15								0,01	
ŁP16								0,01	
ŁPP8/I								0,40	
ŁPP8/II								0,01	
ŁPP8/III								0,01	
ŁPP9/I								0,40	
ŁPP9/II								0,01	
ŁPP9/III								0,01	
ŁPP10/I								0,01	
ŁPP10/II								0,01	
ŁPP10/III								0,01	
ŁPP 11/I								0,01	
ŁPP 11/II								0,01	
ŁPP 11/III								0,01	
ŁPP 12/I								0,01	
ŁPP 12/II								0,01	
ŁPP 12/III								0,01	
ŁPP 13/I								0,01	
ŁPP 13/II								0,01	
ŁPP 13/III								0,01	
ŁPP 14/I								0,01	
ŁPP 14/II								0,01	
ŁPP 14/III								0,01	
ŁPrw32								0,01	
ŁPrw33								0,01	
ŁPK 12/10								0,01	
ŁPK 14/12								0,01	
ŁPK 16/14								0,01	
ŁP 12 dla z=250								0,01	
ŁP 14 dla z=250								0,01	
ŁP 16 dla z=250								0,01	
ŁPro/B/9-7/5,9								0,01	
ŁPro/B/9-7/6,4								0,01	
ŁPro/B/9-7/6,9								0,01	
ŁPro/B/9-8/5,9								0,01	
ŁPro/B/9-8/6,4								0,01	
ŁPro/B/9-8/6,9								0,01	
ŁPro/B/9-9/5,9								0,01	
ŁPro/B/9-9/6,4								0,01	
ŁPro/B/9-9/6,9								0,01	
ŁPro/B/10-7/5,9								0,01	
ŁPro/B/10-7/6,4								0,01	
ŁPro/B/10-7/6,9								0,01	
ŁPro/B/10-8/5,9								0,01	
ŁPro/B/10-8/6,4								0,01	
ŁPro/B/10-8/6,9								0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 2x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 5x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 85x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 2x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 5x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,4								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/46, 85x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,4								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/47, 8x4,1								0,01	

ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ - Tabela nr U5 - część nr 2

Wyrobisko korytarzowe węglowe o udziale skały płonnej U ≤ 20 %.
Sposób urabiania: przy użyciu materiału wybuchowego.
Czas pracy w przodku: 270 min.

ŁP7	wraz z przykatwianiem stropu co odrzwia obudowy								0,20	
ŁP8									0,20	
ŁP9									0,60	
ŁP10									0,20	
ŁP11									0,01	
ŁP12									0,20	
ŁP13									0,20	
ŁP14									0,01	
ŁP15									0,01	
ŁP16									0,01	
ŁPP8/I									0,20	
ŁPP8/II									0,01	
ŁPP8/III									0,01	
ŁPP9/I									0,40	
ŁPP9/II									0,01	
ŁPP9/III									0,01	
ŁPP10/I									0,01	
ŁPP10/II									0,01	
ŁPP10/III									0,01	
ŁPP 11/I									0,01	
ŁPP 11/II									0,01	
ŁPP 11/III									0,01	
ŁPP 12/I									0,01	
ŁPP 12/II									0,01	
ŁPP 12/III									0,01	
ŁPP 13/I									0,01	
ŁPP 13/II									0,01	
ŁPP 13/III									0,01	
ŁPP 14/I									0,01	
ŁPP 14/II									0,01	
ŁPP 14/III									0,01	
ŁPrw32									0,01	
ŁPrw33									0,01	
ŁPK 12/10									0,01	
ŁPK 14/12									0,01	
ŁPK 16/14									0,01	
ŁP 12 dla z=250									0,01	
ŁP 14 dla z=250									0,01	
ŁP 16 dla z=250									0,01	
ŁPro/B/9-7/5,9									0,01	
ŁPro/B/9-7/6,4									0,01	
ŁPro/B/9-7/6,9									0,01	
ŁPro/B/9-8/5,9									0,01	
ŁPro/B/9-8/6,4									0,01	
ŁPro/B/9-8/6,9									0,01	
ŁPro/B/9-9/5,9									0,01	
ŁPro/B/9-9/6,4									0,01	
ŁPro/B/9-9/6,9									0,01	
ŁPro/B/10-7/5,9									0,01	
ŁPro/B/10-7/6,4									0,01	
ŁPro/B/10-7/6,9									0,01	
ŁPro/B/10-8/5,9									0,01	
ŁPro/B/10-8/6,4									0,01	
ŁPro/B/10-8/6,9									0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 2x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 5x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 85x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 2x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 5x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,4									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/46, 85x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,4									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/47, 8x4,1									0,01	
									RAZEM CENA NETTO	

K=(b1 x a1 + b2 x a2) x c1 + (b3 x a1 + b4 x a2) x c2 + (b5 x a1 + b6 x a2) x c3

Objaśnienia do wzoru podanego powyżej znajdują się w tabeli nr 3.

Zastosowane wagi:

1. Rodzaj obudowy:	Współczynnik	
V29	a1=	0,800
V32	a2=	0,200

2. Rozstaw odrzwi:	Współczynnik	
co 0,5 m	c1=	0,02
co 0,75 m	c2=	0,63
co 1,0 m	c3=	0,35

ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ - Tabela nr U6 - część nr 1

Wyrobisko korytarzowe węglowo - kamienne o udziale skały płonnej 20 % < U ≤ 50 %.

Sposób urabiania: przy użyciu materiału wybuchowego.

Czas pracy w przodku: 270 min.

Wielkość odrzwi obudowy	Rozstaw odrzwi obudowy						**K** - średna ważona cena jednostkowa za jeden metr wyrobiska obliczona wg. wzoru podanego poniżej	**IM** - Ilość metrów do wykonania przyjęta do porównania ofert	Cena netto = **K x IM**
	0.5 m		0,75 m		1,0 m				
	Typ kształtownika		Typ kształtownika		Typ kształtownika				
	V29	V32	V29	V32	V29	V32			
ŁP7								0,40	
ŁP8								0,40	
ŁP9								1,00	
ŁP10								0,40	
ŁP11								0,01	
ŁP12								0,40	
ŁP13								0,40	
ŁP14								0,01	
ŁP15								0,01	
ŁP16								0,01	
ŁPP8/I								0,40	
ŁPP8/II								0,01	
ŁPP8/III								0,01	
ŁPP9/I								0,40	
ŁPP9/II								0,01	
ŁPP9/III								0,01	
ŁPP10/I								0,01	
ŁPP10/II								0,01	
ŁPP10/III								0,01	
ŁPP 11/I								0,01	
ŁPP 11/II								0,01	
ŁPP 11/III								0,01	
ŁPP 12/I								0,01	
ŁPP 12/II								0,01	
ŁPP 12/III								0,01	
ŁPP 13/I								0,01	
ŁPP 13/II								0,01	
ŁPP 13/III								0,01	
ŁPP 14/I								0,01	
ŁPP 14/II								0,01	
ŁPP 14/III								0,01	
ŁPrw32								0,01	
ŁPrw33								0,01	
ŁPK 12/10								0,01	
ŁPK 14/12								0,01	
ŁPK 16/14								0,01	
ŁP 12 dla z=250								0,01	
ŁP 14 dla z=250								0,01	
ŁP 16 dla z=250								0,01	
ŁPro/B/9-7/5,9								0,01	
ŁPro/B/9-7/6,4								0,01	
ŁPro/B/9-7/6,9								0,01	
ŁPro/B/9-8/5,9								0,01	
ŁPro/B/9-8/6,4								0,01	
ŁPro/B/9-8/6,9								0,01	
ŁPro/B/9-9/5,9								0,01	
ŁPro/B/9-9/6,4								0,01	
ŁPro/B/9-9/6,9								0,01	
ŁPro/B/10-7/5,9								0,01	
ŁPro/B/10-7/6,4								0,01	
ŁPro/B/10-7/6,9								0,01	
ŁPro/B/10-8/5,9								0,01	
ŁPro/B/10-8/6,4								0,01	
ŁPro/B/10-8/6,9								0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 2x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 5x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 85x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 2x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 5x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,4								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/46, 85x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,4								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/47, 8x4,1								0,01	

ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ - Tabela nr U6 - część nr 2

Wyrobisko korytarzowe węglowo - kamienne o udziale skały płonnej 20 % < U ≤ 50 %.
Sposób urabiania: przy użyciu materiału wybuchowego.
Czas pracy w przodku: 270 min.

ŁP7	wraz z przykatwianiem stropu co odrzwia obudowy								0,20	
ŁP8									0,20	
ŁP9									0,60	
ŁP10									0,20	
ŁP11									0,01	
ŁP12									0,20	
ŁP13									0,20	
ŁP14									0,01	
ŁP15									0,01	
ŁP16									0,01	
ŁPP8/I									0,20	
ŁPP8/II									0,01	
ŁPP8/III									0,01	
ŁPP9/I									0,40	
ŁPP9/II									0,01	
ŁPP9/III									0,01	
ŁPP10/I									0,01	
ŁPP10/II									0,01	
ŁPP10/III									0,01	
ŁPP 11/I									0,01	
ŁPP 11/II									0,01	
ŁPP 11/III									0,01	
ŁPP 12/I									0,01	
ŁPP 12/II									0,01	
ŁPP 12/III									0,01	
ŁPP 13/I									0,01	
ŁPP 13/II									0,01	
ŁPP 13/III									0,01	
ŁPP 14/I									0,01	
ŁPP 14/II									0,01	
ŁPP 14/III									0,01	
ŁPrw32									0,01	
ŁPrw33									0,01	
ŁPK 12/10									0,01	
ŁPK 14/12									0,01	
ŁPK 16/14									0,01	
ŁP 12 dla z=250									0,01	
ŁP 14 dla z=250									0,01	
ŁP 16 dla z=250									0,01	
ŁPro/B/9-7/5,9									0,01	
ŁPro/B/9-7/6,4									0,01	
ŁPro/B/9-7/6,9									0,01	
ŁPro/B/9-8/5,9									0,01	
ŁPro/B/9-8/6,4									0,01	
ŁPro/B/9-8/6,9									0,01	
ŁPro/B/9-9/5,9									0,01	
ŁPro/B/9-9/6,4									0,01	
ŁPro/B/9-9/6,9									0,01	
ŁPro/B/10-7/5,9									0,01	
ŁPro/B/10-7/6,4									0,01	
ŁPro/B/10-7/6,9									0,01	
ŁPro/B/10-8/5,9									0,01	
ŁPro/B/10-8/6,4									0,01	
ŁPro/B/10-8/6,9									0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 2x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 5x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 85x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 2x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 5x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,4									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/46, 85x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,4									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/47, 8x4,1									0,01	
									RAZEM CENA NETTO	

K=(b1 x a1 + b2 x a2) x c1 + (b3 x a1 + b4 x a2) x c2 + (b5 x a1 + b6 x a2) x c3

Objaśnienia do wzoru podanego powyżej znajdują się w tabeli nr 3.

Zastosowane wagi:

1. Rodzaj obudowy:	Współczynnik	
V29	a1=	0,800
V32	a2=	0,200

2. Rozstaw odrzwi:	Współczynnik	
co 0,5 m	c1=	0,02
co 0,75 m	c2=	0,63
co 1,0 m	c3=	0,35

ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ - Tabela nr U7 - część nr 1

Wyrobisko korytarzowe kamienno - węglowe o udziale skały płonnej 50 % < U ≤ 80 %.
Sposób urabiania: przy użyciu materiału wybuchowego.
Czas pracy w przodku: 270 min.

Wielkość odrzwi obudowy	Rozstaw odrzwi obudowy						**K** - średna ważona cena jednostkowa za jeden metr wyrobiska obliczona wg. wzoru podanego poniżej	**IM** - Ilość metrów do wykonania przyjęta do porównania ofert	Cena netto = **K x IM**
	0.5 m		0,75 m		1,0 m				
	Typ kształtownika		Typ kształtownika		Typ kształtownika				
	V29	V32	V29	V32	V29	V32			
ŁP7								0,40	
ŁP8								0,40	
ŁP9								1,00	
ŁP10								0,40	
ŁP11								0,01	
ŁP12								0,40	
ŁP13								0,40	
ŁP14								0,01	
ŁP15								0,01	
ŁP16								0,01	
ŁPP8/I								0,40	
ŁPP8/II								0,01	
ŁPP8/III								0,01	
ŁPP9/I								0,40	
ŁPP9/II								0,01	
ŁPP9/III								0,01	
ŁPP10/I								0,01	
ŁPP10/II								0,01	
ŁPP10/III								0,01	
ŁPP 11/I								0,01	
ŁPP 11/II								0,01	
ŁPP 11/III								0,01	
ŁPP 12/I								0,01	
ŁPP 12/II								0,01	
ŁPP 12/III								0,01	
ŁPP 13/I								0,01	
ŁPP 13/II								0,01	
ŁPP 13/III								0,01	
ŁPP 14/I								0,01	
ŁPP 14/II								0,01	
ŁPP 14/III								0,01	
ŁPrw32								0,01	
ŁPrw33								0,01	
ŁPK 12/10								0,01	
ŁPK 14/12								0,01	
ŁPK 16/14								0,01	
ŁP 12 dla z=250								0,01	
ŁP 14 dla z=250								0,01	
ŁP 16 dla z=250								0,01	
ŁPro/B/9-7/5,9								0,01	
ŁPro/B/9-7/6,4								0,01	
ŁPro/B/9-7/6,9								0,01	
ŁPro/B/9-8/5,9								0,01	
ŁPro/B/9-8/6,4								0,01	
ŁPro/B/9-8/6,9								0,01	
ŁPro/B/9-9/5,9								0,01	
ŁPro/B/9-9/6,4								0,01	
ŁPro/B/9-9/6,9								0,01	
ŁPro/B/10-7/5,9								0,01	
ŁPro/B/10-7/6,4								0,01	
ŁPro/B/10-7/6,9								0,01	
ŁPro/B/10-8/5,9								0,01	
ŁPro/B/10-8/6,4								0,01	
ŁPro/B/10-8/6,9								0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 2x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 5x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 85x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 2x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 5x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,4								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/46, 85x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,4								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/47, 8x4,1								0,01	

ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ - Tabela nr U7 - część nr 2

Wyrobisko korytarzowe kamienno - węglowe o udziale skały płonnej 50 % < U ≤ 80 %.
Sposób urabiania: przy użyciu materiału wybuchowego.
Czas pracy w przodku: 270 min.

ŁP7	wraz z przykatwianiem stropu co odrzwia obudowy								0,20	
ŁP8									0,20	
ŁP9									0,60	
ŁP10									0,20	
ŁP11									0,01	
ŁP12									0,20	
ŁP13									0,20	
ŁP14									0,01	
ŁP15									0,01	
ŁP16									0,01	
ŁPP8/I									0,20	
ŁPP8/II									0,01	
ŁPP8/III									0,01	
ŁPP9/I									0,40	
ŁPP9/II									0,01	
ŁPP9/III									0,01	
ŁPP10/I									0,01	
ŁPP10/II									0,01	
ŁPP10/III									0,01	
ŁPP 11/I									0,01	
ŁPP 11/II									0,01	
ŁPP 11/III									0,01	
ŁPP 12/I									0,01	
ŁPP 12/II									0,01	
ŁPP 12/III									0,01	
ŁPP 13/I									0,01	
ŁPP 13/II									0,01	
ŁPP 13/III									0,01	
ŁPP 14/I									0,01	
ŁPP 14/II									0,01	
ŁPP 14/III									0,01	
ŁPrw32									0,01	
ŁPrw33									0,01	
ŁPK 12/10									0,01	
ŁPK 14/12									0,01	
ŁPK 16/14									0,01	
ŁP 12 dla z=250									0,01	
ŁP 14 dla z=250									0,01	
ŁP 16 dla z=250									0,01	
ŁPro/B/9-7/5,9									0,01	
ŁPro/B/9-7/6,4									0,01	
ŁPro/B/9-7/6,9									0,01	
ŁPro/B/9-8/5,9									0,01	
ŁPro/B/9-8/6,4									0,01	
ŁPro/B/9-8/6,9									0,01	
ŁPro/B/9-9/5,9									0,01	
ŁPro/B/9-9/6,4									0,01	
ŁPro/B/9-9/6,9									0,01	
ŁPro/B/10-7/5,9									0,01	
ŁPro/B/10-7/6,4									0,01	
ŁPro/B/10-7/6,9									0,01	
ŁPro/B/10-8/5,9									0,01	
ŁPro/B/10-8/6,4									0,01	
ŁPro/B/10-8/6,9									0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 2x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 5x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 85x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 2x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 5x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,4									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/46, 85x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,4									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/47, 8x4,1									0,01	
									RAZEM CENA NETTO	

K=(b1 x a1 + b2 x a2) x c1 + (b3 x a1 + b4 x a2) x c2 + (b5 x a1 + b6 x a2) x c3

Objaśnienia do wzoru podanego powyżej znajdują się w tabeli nr 3.

Zastosowane wagi:

1. Rodzaj obudowy:	Współczynnik	
V29	a1=	0,800
V32	a2=	0,200

2. Rozstaw odrzwi:	Współczynnik	
co 0,5 m	c1=	0,02
co 0,75 m	c2=	0,63
co 1,0 m	c3=	0,35

ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ - Tabela nr U8 - część nr 1

Wyrobisko korytarzowe kamienne o udziale skały płonnej U > 80 %.
Sposób urabiania: przy użyciu materiału wybuchowego.
Czas pracy w przodku: 270 min.

Wielkość odrzwi obudowy	Rozstaw odrzwi obudowy						**K** - średna ważona cena jednostkowa za jeden metr wyrobiska obliczona wg. wzoru podanego poniżej	**IM** - Ilość metrów do wykonania przyjęta do porównania ofert	Cena netto = **K x IM**
	0.5 m		0,75 m		1,0 m				
	Typ kształtownika		Typ kształtownika		Typ kształtownika				
	V29	V32	V29	V32	V29	V32			
ŁP7								0,40	
ŁP8								0,40	
ŁP9								1,00	
ŁP10								0,40	
ŁP11								0,01	
ŁP12								0,40	
ŁP13								0,40	
ŁP14								0,01	
ŁP15								0,01	
ŁP16								0,01	
ŁPP8/I								0,40	
ŁPP8/II								0,01	
ŁPP8/III								0,01	
ŁPP9/I								0,40	
ŁPP9/II								0,01	
ŁPP9/III								0,01	
ŁPP10/I								0,01	
ŁPP10/II								0,01	
ŁPP10/III								0,01	
ŁPP 11/I								0,01	
ŁPP 11/II								0,01	
ŁPP 11/III								0,01	
ŁPP 12/I								0,01	
ŁPP 12/II								0,01	
ŁPP 12/III								0,01	
ŁPP 13/I								0,01	
ŁPP 13/II								0,01	
ŁPP 13/III								0,01	
ŁPP 14/I								0,01	
ŁPP 14/II								0,01	
ŁPP 14/III								0,01	
ŁPrw32								0,01	
ŁPrw33								0,01	
ŁPK 12/10								0,01	
ŁPK 14/12								0,01	
ŁPK 16/14								0,01	
ŁP 12 dla z=250								0,01	
ŁP 14 dla z=250								0,01	
ŁP 16 dla z=250								0,01	
ŁPro/B/9-7/5,9								0,01	
ŁPro/B/9-7/6,4								0,01	
ŁPro/B/9-7/6,9								0,01	
ŁPro/B/9-8/5,9								0,01	
ŁPro/B/9-8/6,4								0,01	
ŁPro/B/9-8/6,9								0,01	
ŁPro/B/9-9/5,9								0,01	
ŁPro/B/9-9/6,4								0,01	
ŁPro/B/9-9/6,9								0,01	
ŁPro/B/10-7/5,9								0,01	
ŁPro/B/10-7/6,4								0,01	
ŁPro/B/10-7/6,9								0,01	
ŁPro/B/10-8/5,9								0,01	
ŁPro/B/10-8/6,4								0,01	
ŁPro/B/10-8/6,9								0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 2x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 5x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 85x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 2x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 5x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,4								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/46, 85x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,4								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x4,1								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,5								0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,8								0,01	
ŁPSpA-V32/47, 8x4,1								0,01	

ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ - Tabela nr U8 - część nr 2

Wyrobisko korytarzowe kamienne o udziale skały płonnej U > 80 %.
Sposób urabiania: przy użyciu materiału wybuchowego.
Czas pracy w przodku: 270 min.

ŁP7	wraz z przykatwianiem stropu co odrzwia obudowy								0,20	
ŁP8									0,20	
ŁP9									0,60	
ŁP10									0,20	
ŁP11									0,01	
ŁP12									0,20	
ŁP13									0,20	
ŁP14									0,01	
ŁP15									0,01	
ŁP16									0,01	
ŁPP8/I									0,20	
ŁPP8/II									0,01	
ŁPP8/III									0,01	
ŁPP9/I									0,40	
ŁPP9/II									0,01	
ŁPP9/III									0,01	
ŁPP10/I									0,01	
ŁPP10/II									0,01	
ŁPP10/III									0,01	
ŁPP 11/I									0,01	
ŁPP 11/II									0,01	
ŁPP 11/III									0,01	
ŁPP 12/I									0,01	
ŁPP 12/II									0,01	
ŁPP 12/III									0,01	
ŁPP 13/I									0,01	
ŁPP 13/II									0,01	
ŁPP 13/III									0,01	
ŁPP 14/I									0,01	
ŁPP 14/II									0,01	
ŁPP 14/III									0,01	
ŁPrw32									0,01	
ŁPrw33									0,01	
ŁPK 12/10									0,01	
ŁPK 14/12									0,01	
ŁPK 16/14									0,01	
ŁP 12 dla z=250									0,01	
ŁP 14 dla z=250									0,01	
ŁP 16 dla z=250									0,01	
ŁPro/B/9-7/5,9									0,01	
ŁPro/B/9-7/6,4									0,01	
ŁPro/B/9-7/6,9									0,01	
ŁPro/B/9-8/5,9									0,01	
ŁPro/B/9-8/6,4									0,01	
ŁPro/B/9-8/6,9									0,01	
ŁPro/B/9-9/5,9									0,01	
ŁPro/B/9-9/6,4									0,01	
ŁPro/B/9-9/6,9									0,01	
ŁPro/B/10-7/5,9									0,01	
ŁPro/B/10-7/6,4									0,01	
ŁPro/B/10-7/6,9									0,01	
ŁPro/B/10-8/5,9									0,01	
ŁPro/B/10-8/6,4									0,01	
ŁPro/B/10-8/6,9									0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 2x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 5x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/6, 85x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 2x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 5x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/5/7, 8x4,4									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 2x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 5x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/6, 85x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/46, 85x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 2x4,4									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 5x4,1									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,5									0,01	
ŁPSpA-V32/4/7, 8x3,8									0,01	
ŁPSpA-V32/47, 8x4,1									0,01	
									RAZEM CENA NETTO	

K=(b1 x a1 + b2 x a2) x c1 + (b3 x a1 + b4 x a2) x c2 + (b5 x a1 + b6 x a2) x c3

Objaśnienia do wzoru podanego powyżej znajdują się w tabeli nr 3.

Zastosowane wagi:

1. Rodzaj obudowy:	Współczynnik	
V29	a1=	0,800
V32	a2=	0,200

2. Rozstaw odrzwi:	Współczynnik	
co 0,5 m	c1=	0,02
co 0,75 m	c2=	0,63
co 1,0 m	c3=	0,35