

Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego-Tabela nr 3B
OBJAŚNIENIA DO WZORU
DLA CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA DLA TABEL U5-U8

$$K=(b1xa1+b2xa2)xc1+(b3xa1+b4xa2)xc2+(b5xa1+b6xa2)xc3$$

Wielkość drzwi obudowy	Rozstaw drzwi obudowy						K - średnia ważona cena jednostkowa za jeden metr wyrobiska obliczona wg wzoru podanego poniżej
	0,5 m		0,75 m		1,0 m		
	Typ kształtownika		Typ kształtownika		Typ kształtownika		
	V29	V32	V29	V32	V29	V32	
ŁP7	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁP8	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁP9	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁP10	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁP11	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁP12	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁP13	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁP14	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁP15	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁP16	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁP17	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP7/I	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP7/II	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP7/III	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP8/I	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP8/II	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP8/III	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP9/I	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP9/II	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP9/III	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP10/I	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP10/II	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP10/III	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP 11/I	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP 11/II	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP 11/III	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP 12/I	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP 12/II	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP 12/III	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP 13/I	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP 13/II	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP 13/III	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP 14/I	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP 14/II	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPP 14/III	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPK 12/10	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPK 14/12	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPK 16/14	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K
ŁPK 19/17	b1	b2	b3	b4	b5	b6	K

$$K=(b1xa1+b2xa2)xc1+(b3xa1+b4xa2)xc2+(b5xa1+b6xa2)xc3$$

Zastosowane wagi:

	Wspól.
1. Rodzaj obudowy:	
V29	a1 =
V32	a2 =
2. Rozstaw drzwi:	Wspól.
co 0,5 m	c1=
co 0,75 m	c2=
co 1,0 m	c3=

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza ofertowego- Tabela nr U5

Wyrobisko korytarzowe węglowe o udziale skały pływnej $U \leq 20\%$.

Sposób urabiania: przy użyciu materiału wybuchowego.

Czas pracy w przodku: 400 min.

Wielkość odrzwi obudowy	Rozstaw odrzwi obudowy						K - średna ważona cena jednostkowa za jeden metr wyrobiska obliczona wg. wzoru podanego poniżej	IM - ilość metrów do wykonania przyjęta do porównania ofert	Cena netto = K x IM
	0,5 m		0,75 m		1,0 m				
	Typ kształtownika	Typ kształtownika	Typ kształtownika	Typ kształtownika	Typ kształtownika	Typ kształtownika			
	V29	V32	V29	V32	V29	V32			
ŁP7							0,00	0,1	0,00
ŁP8							0,00	0,2	0,00
ŁP9							0,00	5,0	0,00
ŁP10							0,00	1,0	0,00
ŁP11							0,00	0,1	0,00
ŁP12							0,00	0,1	0,00
ŁP13							0,00	0,1	0,00
ŁP14							0,00	0,1	0,00
ŁP15							0,00	0,1	0,00
ŁP16							0,00	0,1	0,00
ŁP17							0,00	0,1	0,00
ŁPP7/I							0,00	0,1	0,00
ŁPP7/II							0,00	0,1	0,00
ŁPP7/III							0,00	0,1	0,00
ŁPP8/I							0,00	0,1	0,00
ŁPP8/II							0,00	0,1	0,00
ŁPP8/III							0,00	0,1	0,00
ŁPP9/I							0,00	0,2	0,00
ŁPP9/II							0,00	0,1	0,00
ŁPP9/III							0,00	0,1	0,00
ŁPP10/I							0,00	0,2	0,00
ŁPP10/II							0,00	0,1	0,00
ŁPP10/III							0,00	0,1	0,00
ŁPP 11/I							0,00	0,1	0,00
ŁPP 11/II							0,00	0,1	0,00
ŁPP 11/III							0,00	0,1	0,00
ŁPP 12/I							0,00	0,1	0,00
ŁPP 12/II							0,00	0,1	0,00
ŁPP 12/III							0,00	0,1	0,00
ŁPP 13/I							0,00	0,1	0,00
ŁPP 13/II							0,00	0,1	0,00
ŁPP 13/III							0,00	0,1	0,00
ŁPP 14/I							0,00	0,1	0,00
ŁPP 14/II							0,00	0,1	0,00
ŁPP 14/III							0,00	0,1	0,00
ŁPK 12/10							0,00	0,1	0,00
ŁPK 14/12							0,00	0,1	0,00
ŁPK 16/14							0,00	0,1	0,00
ŁPK 19/17							0,00	0,1	0,00
RAZEM CENA NETTO								0,00	0,00

$$K = (b_1x_1 + b_2x_2)xc_1 + (b_3x_1 + b_4x_2)xc_2 + (b_5x_1 + b_6x_2)xc_3$$

Objaśnienia do wzoru podanego powyżej znajdują się w tabeli nr 3 B.

Zastosowane wagi:

1. Rodzaj obudowy:		Współczynnik	
V29	a1 =	0,900	
V32	a2 =	0,100	
2. Rozstaw odrzwi:		Współczynnik	
co 0,5 m	c1 =	0,1	
co 0,75 m	c2 =	0,8	
co 1,0 m	c3 =	0,1	

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza ofertowego- Tabela nr U6

Wyrobisko korytarzowe węglowo - kamienne o udziale skały płonnej 20 % < U ≤ 50 %.

Sposób urabiania: przy użyciu materiału wybuchowego.

Czas pracy w przodku: 400 min.

Wielkość odrzwi obudowy	Rozstaw odrzwi obudowy						K - średnia ważona cena jednostkowa za jeden metr wyrobiska obliczona wg. wzoru podanego poniżej	IM - ilość metrów do wykonania przyjęta do porównania ofert	Cena netto = K x IM
	0,5 m		0,75 m		1,0 m				
	Typ kształtownika		Typ kształtownika		Typ kształtownika				
	V29	V32	V29	V32	V29	V32			
ŁP7							0,00	0,2	0,00
ŁP8							0,00	0,4	0,00
ŁP9							0,00	10,0	0,00
ŁP10							0,00	2,0	0,00
ŁP11							0,00	0,2	0,00
ŁP12							0,00	0,2	0,00
ŁP13							0,00	0,2	0,00
ŁP14							0,00	0,2	0,00
ŁP15							0,00	0,2	0,00
ŁP16							0,00	0,2	0,00
ŁP17							0,00	0,2	0,00
ŁPP7/I							0,00	0,2	0,00
ŁPP7/II							0,00	0,2	0,00
ŁPP7/III							0,00	0,2	0,00
ŁPP8/I							0,00	0,2	0,00
ŁPP8/II							0,00	0,2	0,00
ŁPP8/III							0,00	0,2	0,00
ŁPP9/I							0,00	0,4	0,00
ŁPP9/II							0,00	0,2	0,00
ŁPP9/III							0,00	0,2	0,00
ŁPP10/I							0,00	0,4	0,00
ŁPP10/II							0,00	0,2	0,00
ŁPP10/III							0,00	0,2	0,00
ŁPP 11/I							0,00	0,2	0,00
ŁPP 11/II							0,00	0,2	0,00
ŁPP 11/III							0,00	0,2	0,00
ŁPP 12/I							0,00	0,2	0,00
ŁPP 12/II							0,00	0,2	0,00
ŁPP 12/III							0,00	0,2	0,00
ŁPP 13/I							0,00	0,2	0,00
ŁPP 13/II							0,00	0,2	0,00
ŁPP 13/III							0,00	0,2	0,00
ŁPP 14/I							0,00	0,2	0,00
ŁPP 14/II							0,00	0,2	0,00
ŁPP 14/III							0,00	0,2	0,00
ŁPK 12/10							0,00	0,2	0,00
ŁPK 14/12							0,00	0,2	0,00
ŁPK 16/14							0,00	0,2	0,00
ŁPK 19/17							0,00	0,2	0,00
RAZEM CENA NETTO								0,00	

$$K = (b_1x_{a1} + b_2x_{a2})xc_1 + (b_3x_{a1} + b_4x_{a2})xc_2 + (b_5x_{a1} + b_6x_{a2})xc_3$$

Objaśnienia do wzoru podanego powyżej znajdują się w tabeli nr 3 B.

Zastosowane wagi:

		Współczynnik	
1. Rodzaj obudowy:			
V29	a1 =	0,900	
V32	a2 =	0,100	
2. Rozstaw odrzwi:			
co 0,5 m	c1 =	0,1	
co 0,75 m	c2 =	0,8	
co 1,0 m	c3 =	0,1	

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza ofertowego- Tabela nr U7

Wyrobnisko korytarzowe kamienno - węglowe o udziale skały płonnej 50 % < U ≤ 80 %.

Sposób urabiania: przy użyciu materiału wybuchowego.

Czas pracy w przodku: 400 min.

Wielkość odrzwi obudowy	Rozstaw odrzwi obudowy						K - średnia ważona cena jednostkowa za jeden metr wyrobiska obliczona wg. wzoru podanego poniżej	IM - ilość metrów do wykonania przyjęta do porównania ofert	Cena netto = K x IM
	0,5 m		0,75 m		1,0 m				
	Typ kształtownika	Typ kształtownika	Typ kształtownika	Typ kształtownika	Typ kształtownika	Typ kształtownika			
	V29	V32	V29	V32	V29	V32			
ŁP7							0,00	0,5	0,00
ŁP8							0,00	1,0	0,00
ŁP9							0,00	25,0	0,00
ŁP10							0,00	5,0	0,00
ŁP11							0,00	0,5	0,00
ŁP12							0,00	0,5	0,00
ŁP13							0,00	0,5	0,00
ŁP14							0,00	0,5	0,00
ŁP15							0,00	0,5	0,00
ŁP16							0,00	0,5	0,00
ŁP17							0,00	0,5	0,00
ŁPP7/I							0,00	0,5	0,00
ŁPP7/II							0,00	0,5	0,00
ŁPP7/III							0,00	0,5	0,00
ŁPP8/I							0,00	0,5	0,00
ŁPP8/II							0,00	0,5	0,00
ŁPP8/III							0,00	0,5	0,00
ŁPP9/I							0,00	1,0	0,00
ŁPP9/II							0,00	0,5	0,00
ŁPP9/III							0,00	0,5	0,00
ŁPP10/I							0,00	1,0	0,00
ŁPP10/II							0,00	0,5	0,00
ŁPP10/III							0,00	0,5	0,00
ŁPP 11/I							0,00	0,5	0,00
ŁPP 11/II							0,00	0,5	0,00
ŁPP 11/III							0,00	0,5	0,00
ŁPP 12/I							0,00	0,5	0,00
ŁPP 12/II							0,00	0,5	0,00
ŁPP 12/III							0,00	0,5	0,00
ŁPP 13/I							0,00	0,5	0,00
ŁPP 13/II							0,00	0,5	0,00
ŁPP 13/III							0,00	0,5	0,00
ŁPP 14/I							0,00	0,5	0,00
ŁPP 14/II							0,00	0,5	0,00
ŁPP 14/III							0,00	0,5	0,00
ŁPK 12/10							0,00	0,5	0,00
ŁPK 14/12							0,00	0,5	0,00
ŁPK 16/14							0,00	0,5	0,00
ŁPK 19/17							0,00	0,5	0,00
RAZEM CENA NETTO								0,00	0,00

$$K = (b_1x_{a1} + b_2x_{a2})x_{c1} + (b_3x_{a1} + b_4x_{a2})x_{c2} + (b_5x_{a1} + b_6x_{a2})x_{c3}$$

Objaśnienia do wzoru podanego powyżej znajdują się w tabeli nr 3 B.

Zastosowane wagi:

	Współczynnik
1. Rodzaj obudowy:	
V29	a1 = 0,900
V32	a2 = 0,100
2. Rozstaw odrzwi:	
co 0,5 m	c1 = 0,1
co 0,75 m	c2 = 0,8
co 1,0 m	c3 = 0,1

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza ofertowego - Tabela nr U8

Wyrobisko korytarzowe kamienne o udziale skały płonnej U > 80 %.

Sposób urabiania: przy użyciu materiału wybuchowego.

Czas pracy w przodku: 400 min.

Wielkość odrzwi obudowy	Rozstaw odrzwi obudowy						K - średna ważona cena jednostkowa za jeden metr wyrobiska obliczona wg. wzoru podanego poniżej	IM - ilość metrów do wykonania przyjęta do porównania ofert	Cena netto = K x IM
	0,5 m		0,75 m		1,0 m				
	Typ kształtownika V29	Typ kształtownika V32	Typ kształtownika V29	Typ kształtownika V32	Typ kształtownika V29	Typ kształtownika V32			
ŁP7							0,00	8,0	0,00
ŁP8							0,00	25,0	0,00
ŁP9							0,00	480,0	0,00
ŁP10							0,00	100,0	0,00
ŁP11							0,00	1,0	0,00
ŁP12							0,00	1,0	0,00
ŁP13							0,00	8,0	0,00
ŁP14							0,00	1,0	0,00
ŁP15							0,00	1,0	0,00
ŁP16							0,00	1,0	0,00
ŁP17							0,00	1,0	0,00
ŁPP7/I							0,00	8,0	0,00
ŁPP7/II							0,00	1,0	0,00
ŁPP7/III							0,00	1,0	0,00
ŁPP8/I							0,00	8,0	0,00
ŁPP8/II							0,00	1,0	0,00
ŁPP8/III							0,00	1,0	0,00
ŁPP9/I							0,00	20,0	0,00
ŁPP9/II							0,00	8,0	0,00
ŁPP9/III							0,00	1,0	0,00
ŁPP10/I							0,00	20,0	0,00
ŁPP10/II							0,00	8,0	0,00
ŁPP10/III							0,00	1,0	0,00
ŁPP 11/I							0,00	1,0	0,00
ŁPP 11/II							0,00	1,0	0,00
ŁPP 11/III							0,00	1,0	0,00
ŁPP 12/I							0,00	1,0	0,00
ŁPP 12/II							0,00	1,0	0,00
ŁPP 12/III							0,00	1,0	0,00
ŁPP 13/I							0,00	1,0	0,00
ŁPP 13/II							0,00	1,0	0,00
ŁPP 13/III							0,00	1,0	0,00
ŁPP 14/I							0,00	1,0	0,00
ŁPP 14/II							0,00	1,0	0,00
ŁPP 14/III							0,00	1,0	0,00
ŁPK 12/10							0,00	8,0	0,00
ŁPK 14/12							0,00	8,0	0,00
ŁPK 16/14							0,00	1,0	0,00
ŁPK 19/17							0,00	1,0	0,00
RAZEM CENA NETTO								0,00	

$$K = (b_1 x a_1 + b_2 x a_2) x c_1 + (b_3 x a_1 + b_4 x a_2) x c_2 + (b_5 x a_1 + b_6 x a_2) x c_3$$

Objaśnienia do wzoru podanego powyżej znajdują się w tabeli nr 3 B.

Zastosowane wagi:

1. Rodzaj obudowy:		Współczynnik	
V29	a1 =	0,900	
V32	a2 =	0,100	
2. Rozstaw odrzwi:		Współczynnik	
co 0,5 m	c1 =	0,1	
co 0,75 m	c2 =	0,8	
co 1,0 m	c3 =	0,1	

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza ofertowego- Tabela nr 3 C
OBJAŚNIENIA DO WZORU
DLA CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA DLA TABELI U9

$$K = b1 \times c1 + b2 \times c2 + b3 \times c3$$

Wielkość odrzwi obudowy	Rozstaw odrzwi obudowy			K - średna ważona cena jednostkowa za jeden metr wyrobiska obliczona wg wzoru podanego poniżej
	0,5 m	0,75 m	1,0 m	
	Typ kształtownika			
	V29			
ŁP6	b1	b2	b3	K
ŁP7	b1	b2	b3	K
ŁP8	b1	b2	b3	K
ŁP9	b1	b2	b3	K
ŁPP6/I	b1	b2	b3	K
ŁPP6/II	b1	b2	b3	K
ŁPP6/III	b1	b2	b3	K
ŁPP7/I	b1	b2	b3	K
ŁPP7/II	b1	b2	b3	K
ŁPP7/III	b1	b2	b3	K
ŁPP8/I	b1	b2	b3	K
ŁPP8/II	b1	b2	b3	K
ŁPP8/III	b1	b2	b3	K
ŁPP9/I	b1	b2	b3	K
ŁPK 8/6	b1	b2	b3	K
ŁPK 9/7	b1	b2	b3	K
ŁPK 10/8	b1	b2	b3	K

$$K = b1 \times c1 + b2 \times c2 + b3 \times c3$$

Zastosowane wagi:

1. Rozstaw odrzwi:	Współ.
co 0,5 m	c1=
co 0,75 m	c2=
co 1,0 m	c3=

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza ofertowego - Tabela nr U9

Modernizacja kanału wentylacyjnego (przebudowa)

Sposób urabiania: przy użyciu materiału wybuchowego lub młotkami pneumatycznymi

Czas pracy w przodku: 400 min.

Wielkość odrzwi obudowy	Rozstaw odrzwi obudowy			K - średna ważona cena jednostkowa za jeden metr wyrobiska obliczona wg. wzoru podanego poniżej	IM - ilość metrów do wykonania przyjęta do porównania ofert	Cena netto = K x IM
	0,5 m	0,75 m	1,0 m			
	Typ kształtownika					
	V29					
ŁP6				0,00	30,0	0,00
ŁP7				0,00	1,0	0,00
ŁP8				0,00	0,4	0,00
ŁP9				0,00	0,1	0,00
ŁPP6/I				0,00	1,0	0,00
ŁPP6/II				0,00	1,0	0,00
ŁPP6/III				0,00	0,5	0,00
ŁPP7/I				0,00	0,1	0,00
ŁPP7/II				0,00	0,1	0,00
ŁPP7/III				0,00	0,1	0,00
ŁPP8/I				0,00	0,1	0,00
ŁPP8/II				0,00	0,1	0,00
ŁPP8/III				0,00	0,1	0,00
ŁPP9/I				0,00	0,1	0,00
ŁPK 8/6				0,00	0,1	0,00
ŁPK 9/7				0,00	0,1	0,00
ŁPK 10/8				0,00	0,1	0,00
RAZEM CENA NETTO						0,00

$$K = b_1 \times c_1 + b_2 \times c_2 + b_3 \times c_3$$

Objaśnienia do wzoru podanego powyżej znajdują się w tabeli nr 3 C.

Zastosowane wagi:

2. Rozstaw odrzwi:	Współczynnik	
co 0,5 m	c1 =	0,1
co 0,75 m	c2 =	0,8
co 1,0 m	c3 =	0,1