

TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U1

Wyrobisko chodnikowe węglowe o udziale skały płonnej do 20 %.
 Sposób urabiania: przy użyciu kombajnu chodnikowego

Wielkość odrzwi obudowy ŁP, ŁPP i ŁPrw	Rozstaw odrzwi obudowy		
	0,5 m	0,75 m	1,0 m
	Typ kształtownika		
ŁP9	V29	V32	V32
ŁP10			V29
ŁP11			
ŁP12			
ŁP13			
ŁP14			
ŁP15			
ŁP16			
ŁP16 (skracane stojaki ociosowe o 0,85 m)			
ŁPP8I			
ŁPP8II			
ŁPP8III			
ŁPP-9I			
ŁPP-9II			
ŁPP-9III			
ŁPP-10I			
ŁPP-10II			
ŁPP-10III			
ŁPrw 24			
ŁPrw 25			
ŁPrw 26			

TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U2

Wyrobisko chodnikowe węglowo-kamienne o udziale skały płonnej powyżej 20 % do 50%.
Sposób urabiania: przy użyciu kombajnu chodnikowego

Wielkość odrzwi obudowy ŁP, ŁPP i ŁPrw	Rozstaw odrzwi obudowy					
	0,5 m		0,75 m		1,0 m	
	V29	V32	V29	V32	V29	V32
ŁP9						
ŁP10						
ŁP11						
ŁP12						
ŁP13						
ŁP14						
ŁP15						
ŁP16						
ŁP16 (skręcane stojaki ociosowe o 0,85 m)						
ŁPP8I						
ŁPP8II						
ŁPP8III						
ŁPP-9I						
ŁPP-9II						
ŁPP-9III						
ŁPP-10I						
ŁPP-10II						
ŁPP-10III						
ŁPrw 24						
ŁPrw 25						
ŁPrw 26						

TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U3

Wyrobisko chodnikowe kamienno-węglowe o udziale skały płonnej powyżej 50 % do 80%.
Sposób urabiania: przy użyciu kombajnu chodnikowego

Wielkość odrzwi obudowy ŁP, ŁPP i ŁPrw	Rozstaw odrzwi obudowy					
	0,5 m		0,75 m		1,0 m	
	V29	V32	V29	V32	V29	V32
ŁP9						
ŁP10						
ŁP11						
ŁP12						
ŁP13						
ŁP14						
ŁP15						
ŁP16						
ŁP16 (skracane stojaki ociosowe o 0,85 m)						
ŁPP8I						
ŁPP8II						
ŁPP8III						
ŁPP-9I						
ŁPP-9II						
ŁPP-9III						
ŁPP-10I						
ŁPP-10II						
ŁPP-10III						
ŁPrw 24						
ŁPrw 25						
ŁPrw 26						

TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U4

Wyrobisko chodnikowe kamienne o udziale skały płońskiej powyżej 80%.
Sposób urabiania: przy użyciu kombajnu chodnikowego

Wielkość odrzwi obudowy ŁP, ŁPP i ŁPrw	Rozstaw odrzwi obudowy					
	0,5 m	0,75 m	1,0 m			
	Typ kształtownika					
	V29	V32	V29	V32	V29	V32
ŁP9						
ŁP10						
ŁP11						
ŁP12						
ŁP13						
ŁP14						
ŁP15						
ŁP16						
ŁP16 (skręcane stojaki ociosowe o 0,85 m)						
ŁPP8I						
ŁPP8II						
ŁPP8III						
ŁPP-9I						
ŁPP-9II						
ŁPP-9III						
ŁPP-10I						
ŁPP-10II						
ŁPP-10III						
ŁPrw 24						
ŁPrw 25						
ŁPrw 26						

TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U5

Wyrobisko chodnikowe węglowe o udziale skały pionnej do 20%.
Sposób urabiania: przy użyciu MW

Wielkość odrzwi obudowy ŁP, ŁPP i ŁPrw	Rozstaw odrzwi obudowy			
	0,5 m		0,75 m	
	V29	V32	V29	V32
Typ kształtownika				
	V29	V32	V29	V32
ŁP9				V32
ŁP10				
ŁP11				
ŁP12				
ŁP13				
ŁP14				
ŁP15				
ŁP16				
ŁP16 (skracane stojaki ociosowe o 0,85 m)				
ŁPP8I				
ŁPP8II				
ŁPP8III				
ŁPP-9I				
ŁPP-9II				
ŁPP-9III				
ŁPP-10I				
ŁPP-10II				
ŁPP-10III				
ŁPrw 24				
ŁPrw 25				
ŁPrw 26				

TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U6

Wyrobisko chodnikowe węglowo-kamienne o udziale skały pónnej powyżej 20% do 50%.
Sposób urabiania: przy użyciu MW

Wielkość odrzwi obudowy ŁP, ŁPP i ŁPw	Rozstaw odrzwi obudowy		
	0,5 m	0,75 m	1,0 m
	V29	V29	V29
	V32	V32	V32
ŁP9			
ŁP10			
ŁP11			
ŁP12			
ŁP13			
ŁP14			
ŁP15			
ŁP16			
ŁP16 (skracane stojaki ociosowe o 0,85 m)			
ŁPP8I			
ŁPP8II			
ŁPP8III			
ŁPP-9I			
ŁPP-9II			
ŁPP-9III			
ŁPP-10I			
ŁPP-10II			
ŁPP-10III			
ŁPw 24			
ŁPw 25			
ŁPw 26			

TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U7

Wyrobisko chodnikowe kamiennie-węglowe o udziale skały płonnej powyżej 50% do 80%.
Sposób urabiania: przy użyciu MW

Wielkość odrzwi obudowy ŁP, ŁPP i ŁPrw	Rozstaw odrzwi obudowy					
	0,5 m	0,75 m	1,0 m			
	Typ kształtownika					
	V29	V32	V29	V32	V29	V32
ŁP9						
ŁP10						
ŁP11						
ŁP12						
ŁP13						
ŁP14						
ŁP15						
ŁP16						
ŁP16 (skręcane stojaki ociosowe o 0,85 m)						
ŁPP8I						
ŁPP8II						
ŁPP8III						
ŁPP-9I						
ŁPP-9II						
ŁPP-9III						
ŁPP-10I						
ŁPP-10II						
ŁPP-10III						
ŁPrw 24						
ŁPrw 25						
ŁPrw 26						

TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH NR U8

Wyrobisko chodnikowe kamienne o udziale skały płonnej powyżej 80%.
Sposób urabiania: przy użyciu MW

Wielkość odrzwi obudowy ŁP, ŁPP i ŁPrw	Rozstaw odrzwi obudowy		
	0,5 m	0,75 m	1,0 m
	Typ kształtownika		
	V29	V32	V32
ŁP9			
ŁP10			
ŁP11			
ŁP12			
ŁP13			
ŁP14			
ŁP15			
ŁP16			
ŁP16 (skracane stojaki ociosowe o 0,85 m)			
ŁPP8I			
ŁPP8II			
ŁPP8III			
ŁPP-9I			
ŁPP-9II			
ŁPP-9III			
ŁPP-10I			
ŁPP-10II			
ŁPP-10III			
ŁPrw 24			
ŁPrw 25			
ŁPrw 26			