

Libiąż, 07.01.2015 r.

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia nie objętego ustawą Prawo
zamówień publicznych**

Dotyczy: przetarg nieograniczony z zastosowaniem aukcji elektronicznej nr referencyjny: 2014/TWD/TWD/03793/L (nr 233/A/14) na „dostawę drewnianej obudowy kasztowej przeznaczonej do ochrony chodników przyścianowych w podziemnych wyrobiskach Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie S.A.”.

„ZMIANA” treści wymagań ofertowych

Zamawiający zgodnie z punktem IV ppkt 6 wymagań ofertowych dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 1 ww. wymagań.

Załącznik nr 1 do wymagań ofertowych otrzymuje brzmienie:

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY – wg przedmiotu zamówienia

**DO PRZETARGU NA DOSTAWĘ: DREWNIANEJ OBUDOWY KASZTOWEJ PRZEZNACZONEJ
DO OCHRONY CHODNIKÓW PRZYŚCIANOWYCH W PODZIEMNYCH WYROBISKACH
ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH TAURON WYDOBYCIE S.A.**

I Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Dostawa drewnianej obudowy kasztowej przeznaczonej do ochrony chodników przyścianowych w podziemnych wyrobiskach Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie S.A.

II Wymagania techniczne:

1. Wymagania techniczne kasztów w ilości 2 197 sztuk:
 - a) kaszt o przekroju pola podstawy 810 mm x 1200 mm [\pm 20 mm],
 - b) wysokość 2550 mm [\pm 20 mm],
 - c) obciążenie przenoszone, co najmniej 1800 kN przy max. odkształceniu słupa do 10% jego wysokości,
 - d) elementy kaszta winny być zaopatrzone w system zacięć zapewniający jego trwałe połączenie,
 - e) dostarczane kaszty powinny być kompletne, posiadać wszelkie elementy umożliwiające zabudowę w warunkach dołu kopalni,
 - f) elementy kasztów powinny gwarantować powtarzalność wykonania części składowych i niezmienność wymiarów (dokładność wykonania) umożliwiającą swobodną wymianę poszczególnych elementów kasztów.
2. Wymagania techniczne kasztów w ilości 200 sztuk:
 - a) kaszt o przekroju pola podstawy 900 mm x 900 mm [\pm 20 mm],
 - b) wysokość 2550 mm [\pm 20 mm],

- c) obciążenie przenoszone, co najmniej 1600 kN przy max. odkształceniu słupa do 10% jego wysokości,
 - d) elementy kaszta winny być zaopatrzone w system zacięć zapewniający jego trwałe połączenie,
 - e) dostarczane kaszty powinny być kompletne, posiadać wszelkie elementy umożliwiające zabudowę w warunkach dołu kopalni,
 - f) elementy kasztów powinny gwarantować powtarzalność wykonania części składowych i niezmiennosć wymiarów (dokładność wykonania) umożliwiającą swobodną wymianę poszczególnych elementów kasztów.
3. Szacowane powyżej ilości danego rodzaju kasztów mogą się zmienić zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.

III Wymagania organizacyjne:

1. Wymagana minimalna gwarancja 12 miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub Libiążu.
2. Przedmiotem dostawy będą towary fabrycznie nowe, pochodzące z produkcji w 2015 r. Pod pojęciem „fabrycznie nowy” Zamawiający żąda zaoferowania przedmiotu zamówienia, do skompletowania którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były regenerowane i używane.

IV Wymagania dodatkowe:

- a) Warunki transportu - transport własny Wykonawcy na koszt Wykonawcy.
- b) Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.04.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
- c) Termin realizacji poszczególnego zamówienia nie może być dłuższy niż 7 dni od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę.
- d) Wraz z każdą dostawą Wykonawca dostarczy:
 - specyfikację towaru - dowód dostawy,
 - świadectwo jakości wyrobu,
 - kartę gwarancyjną.
- e) Dodatkowo z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy:
 - dokumentację techniczną bądź techniczno-ruchową zawierającą instrukcję stosowania oraz rysunki techniczne oferowanego wyrobu,
 - deklarację zgodności dla dostarczonego wyrobu,
 - szczegółowe warunki gwarancji, wraz z kartą gwarancyjną producenta (gdy Wykonawca nie jest producentem).