

WYMAGANIA OFERTOWE (przetarg)

I. Zamawiający:

Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa dwóch kompletnych przenośników zgrzeblowych lekkich do transportu urobku wraz z osprzętem dla potrzeb zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne i organizacyjne, określa załącznik nr 1.

III. Opis przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jej sporządzenia.
2. Każdy oferent może złożyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
4. W przypadku, gdy oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub kserokopie udzielonych pełnomocnictw.
6. Kilku oferentów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu przetargu.
7. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku oferentów wspólnie, oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferentów.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
9. Ofertę należy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób określony w wymaganiach ofertowych.
10. Każda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułożona w kolejności zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości danej części oferty.
11. Każda z części oferty musi zawierać spis treści.
12. Wszystkie strony każdej z części oferty, zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.
13. Część techniczna oferty musi zawierać:
 - a) nazwę i siedzibę oferenta;
 - b) datę sporządzenia oferty;
 - c) przedmiot oferty;W przypadku dostaw, gdy oferent nie jest producentem, należy podać informację o producencie przedmiotu zamówienia;
 - d) termin wykonania przedmiotu zamówienia;
 - e) warunki transportu (transport własny oferenta);
 - f) warunki i okres gwarancji (min. 24 m-ce);

- g) oświadczenie oferenta, że towar jest wolny od wad prawnych;
 - h) oświadczenie, że przedmiotem dostawy będzie towar fabrycznie nowy, pochodzący z produkcji w roku 2009 lub 2010;
 - i) oświadczenie oferenta, że w dniu dostawy dostarczy listę pracowników uprawnionych do prowadzenia gwarancyjnych prac serwisowych,
 - j) kserokopie: instrukcji dla oferowanych urządzeń (w rozumieniu Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)),
 - k) wzór deklaracji zgodności;
 - l) wzór świadectwa jakości wyrobu;
 - ł) wzór karty gwarancyjnej;
 - m) oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - n) oświadczenie, że oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - o) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały należycie wykonane;
 - p) oświadczenie oferenta, że w dniu dostawy dostarczy komplet dokumentów wymaganych przepisami: świadectwa jakości, karty gwarancyjne, katalog części zamiennych, wykaz części szybko zużywających się, deklaracje zgodności, komplet dokumentów uprawniających Zamawiającego do stosowania przedmiotu przetargu wraz z osprzętem w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego (dokumenty o których mowa, będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy).
14. Część handlowa oferty musi zawierać:
- a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail oraz wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przetargu wraz z adresem e-mail tej osoby;
 - b) datę sporządzenia oferty;
 - c) przedmiot oferty;
 - d) ofertę cenową za przedmiot zamówienia,
Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy.
 - e) kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - f) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- g) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - h) kserokopia dokumentu REGON;
 - i) kserokopia dokumentu NIP;
 - j) dowód wpłacenia wadium;
 - k) dowód wykupu wymagań ofertowych;
 - l) warunki płatności:
Wymagany minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 - ł) forma płatności – przelew;
 - m) termin związania ofertą - 60 dni, przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą) ;
 - n) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - o) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
 - p) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem,
 - q) termin wykonania zamówienia;
 - r) okres gwarancji.
15. W przypadku, kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g, h, i, – wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.
16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia należy przedstawić umowę konsorcjum.
17. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w ust. 14 pkt e, f, g, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania.
18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta.

IV. Termin i miejsce składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrystym, zaklejonym opakowaniu w:
Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,
Wydział Umów (budynek centrali telefonicznej),
pokój nr **12**
do dnia **17.03.2010r.** godz. **15.00**
Na opakowaniu oferty należy umieścić:
 - a) Nazwę i siedzibę oferenta
 - b) Nazwę i siedzibę Zamawiającego
 - c) napis: „Nr przetargu:(wpisać numer)...
Przetarg na : „Dostawa dwóch kompletnych przenośników zgrzeblowych lekkich do transportu urobku wraz z osprzętem dla potrzeb zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”
2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je klauzulą „ZMIANA”. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią wymagań ofertowych, zostanie przekazane oferentom i będzie dla nich wiążące.
5. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasadach jak składana oferta z dopiskiem ”ZMIANA”.

V. Wadium

1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 14 700,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset zł) w terminie do dnia poprzedzającego komisyjnie otwarcie ofert.
2. Wpłaty wadium należy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A. Bank Pekao SA nr rachunku 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg- dostawa dwóch kompletnych przenośników zgrzeblowych lekkich do transportu urobku wraz z osprzętem dla potrzeb zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.
3. Oferent wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form:
 - a) pieniądź
 - b) gwarancje bankowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określony w pkt III podpunkt 14 lit.m),
 - c) poręczenia bankowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określony w pkt III podpunkt 14 lit.m),
 - d) gwarancje ubezpieczeniowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określony w pkt III podpunkt 14 lit.m),Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.
4. Wadium w postaci punkt 3 lit. b, c, d, należy dostarczyć do Wydziału Finansowego pokój nr 6 w budynku centrali telefonicznej Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 w formie oryginału dokumentu, przed upływem terminu określonego w pkt 1. Kopię dokumentu z potwierdzeniem jego złożenia u Zamawiającego należy załączyć do oferty.

5. Za termin wniesienie wadium uważa się:
 - a) uznanie rachunku bankowego Zamawiającego,
 - b) dzień złożenia oryginału dokumentów wymienionych w punkcie 3 ust. b – d w Wydziale Finansowym Zamawiającego.

VI. Zwrot wadium

1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu.
2. Oferentowi, który wygrał przetarg, Zamawiający zwraca wadium w terminie do 3 dni po zawarciu umowy.
3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.
4. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub ustalonych w drodze negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Oferentem i Komisją,
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

VII. Przewidywany termin realizacji przedmiotu przetargu: 40 dni od dnia zawarcia umowy.

VIII. Projekt umowy

Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy Zamawiającego.

IX. Tryb udzielania wyjaśnień

Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają:

- a) w sprawach technicznych:
mgr inż. Jacek Szyndler tel (032) 6270 390
- b) w sprawach formalno-prawnych:
Wydział Umów: tel. 32 618 56 80

X. Otwarcie ofert

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu **18.03.2010r.** o godz. **13.30** w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37, w budynku Zarządu.
2. Otwarcie oferty jest jawne.
3. Komisja w obecności przybyłych oferentów:
 - a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert złożonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert;
 - b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złożenia;
 - c) po otwarciu każdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, gdy formularz oferty handlowej zawiera powyżej 20 pozycji cen jednostkowych.
 - d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania.

XI. Część niejawna przetargu.

1. W części niejawnej Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym i określa braki w ofertach.
2. Komisja wzywa równocześnie oferentów (faks, e-mail), którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez oferowane dostawy, wymagań określonych w wymaganiach ofertowych nie później niż w dniu wyznaczonym jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.
3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert.
4. Komisja odrzuca oferty:
 - złożone po wyznaczonym terminie,
 - gdy nie wniesiono wadium,
 - które pomimo wyznaczonego terminu ich uzupełnienia nie spełniają warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych,
 - gdy z analizy merytorycznej wynika, że oferty nie odpowiadają warunkom przetargu przyjętym w wymaganiach ofertowych.
5. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą godzinę, a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze losowania.
6. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół.

XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać oferty

Przy ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie kryterium: cena netto oferty

- waga 100 %;

Ocena ofert będzie dokonywana przy zastosowaniu wzoru:

$$C_i = (C_{\min} / C_{\text{bad}}) \times 100 \text{ [pkt]}$$

gdzie:

C_i - ilość punktów badanej oferty nie podlegającej odrzuceniu [pkt]

C_{\min} - najniższa cena netto oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu [zł]

C_{bad} - cena netto oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu [zł]

Oferta o najniższej cenie uzyska 100 pkt., a każda kolejna o wyższej cenie otrzyma ilość punktów niższą wynikającą z proporcji matematycznej.

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

XIII. Rozstrzygnięcie przetargu

1. Postępowanie przetargowe jest poufne.
2. Zakończenie postępowania przetargowego powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 45 dni od daty otwarcia ofert.
3. Decyzje o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A.
4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. podejmuje decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny.
5. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty.
6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku.

7. Forma pisemna umowy zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
8. Oferta nie podlega zwrotowi.
9. Opłata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji zamówienia z oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.

Załączniki:

- zał. nr 1 - Szczegółowy zakres rzeczowy – wg przedmiotu zamówienia.
- zał. nr 2 - Wzór formularza oferty technicznej.
- zał. nr 3 - Wzór formularza oferty handlowej.
- zał. nr 4 – Wykaz dostaw, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat.
- zał. nr 5 - Projekt umowy – wg przedmiotu zamówienia.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY – wg przedmiotu zamówienia

I. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa dwóch kompletnych przenośników zgrzeblowych lekkich do transportu urobku wraz z osprzętem dla potrzeb zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.

II. Wymagania techniczne dla każdego z dwóch przenośników:

1. Długość trasy przenośnika - 60 mb (w tym 20 m trasy podwieszanej),
2. Napęd główny z dwoma jednostkami napędowymi tj.:
 - a) 2 x silniki 22 kW, napięcie 500 V z możliwością podmiany na silniki 15 kW, 500V,
 - b) 2 x przekładnia PPL 14/22,
 - c) rozeta napędowa,
 - d) układ do podwieszenia stacji głównej napędowej wraz z kadłubem tego napędu regulowanym w zakresie od 1,3 do 1,8 z podziałką co 100 mm,
 - e) stacja główna napędowa (kadłub) przystosowana do zamocowania na podbudowie posadowionej na spągu wyrobiska,
 - f) rynnościąg:
 - profil walcowany wzmocniony, połączenia rynien czopowe wraz z wkładkami oraz dodatkowym połączeniem śrubowym śrubami M20 poprzez wsporniki przyspawane do profili bocznych,
 - wysokość profilu bocznego – 180 mm,
 - szerokość rynny – 440 mm,
 - długość rynny – 1500 mm,
 - dla części podwieszanej osłony dolne rynien,
 - grubość blachy ślizgowej – 10 mm (blachy ślizgowe rynien wykonane z materiału o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie),
 - zastawki boczne wzmocniane, osadzone w obejmach przykręconych śrubowo do profili bocznych rynnościagu,
 - g) kompletne podwieszenie trasy przenośnika na długości 20 m,
 - h) stacja zwrotna z napinaczem, wałkiem zwrotnym i uchwyty do przykotwienia i rozparcia,
 - i) łańcuch zgrzeblowy 2 x Ø 18x64 kl. C, ze zgrzeblami zagęszczonymi co 11 ogniw.
3. Wyprawka:
 - a) rozeta napędowa,
 - b) wałek zwrotny,
 - c) przekładnia,
 - d) pół oś,
 - e) ślizgi,
 - f) blacha wyrzutnikowa i wyrzutniki,
 - g) urządzenie do spinania łańcucha.

4. Wymagane wyposażenie elektryczne dla każdego z dwóch przenośników:
- a) wyłącznik stycznikowy ognioszczelny dwudźwigniowy rewersyjny typu WSB-80R/80R, 1 szt.,
 - b) iskrobezpieczny system łączności głośnomówiącej, sygnalizacji i blokady typu UGS – 01/2 w skład którego wchodzi:
 - zasilacz do systemu łączności U_{zas} 42V 1 szt.,
 - sygnalizator głośnomówiący krańcowy typu SGK – 01/2 1 szt.,
 - sygnalizator głośnomówiący wyłączający typu SGW – 01/2 1 szt.,
 - skrzynka wyłączająca typu SW – 01/2 3 szt.,
 - skrzynka końcowa typu SK – 01/2 1 szt.,
 - lampy oświetleniowe U_{zas} 42V 2 szt.,
 - linka do blokad wraz z konstrukcją wsporną $\varnothing 6$ 1 kpl.,
 - c) przewody i kable typu:
 - OnGcekz-G 3 x 25+16+3 x 2,5 50 m
 - YnHKGSY 9 x 1,5+1,5 100 m
 - YnOGYek 3 x 10+10+6 60 m
 - d) osprzęt łączeniowy niezbędny do sterowania ujęte w dokumentacji 1 kpl.,
 - e) dokumentacja systemu sterowania przenośnikiem zgrzeblowym wraz z opinią jednostki atestacyjnej 1 szt.

III. Wymagania jakościowe:

- przedmiot oferty fabrycznie nowy,
- okres gwarancyjny nie krótszy niż 24 miesiące,
- urządzenia powinny być przystosowane do pracy w podziemnych zakładach górniczych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,
- zagwarantowanie dostępności do części serwisowych przez okres 10 lat,
- każdy element przedmiotu zamówienia, nie dający się jednoznacznie zidentyfikować (tzn. nie posiadający tabliczki znamionowej, numeru itp.) powinien być w sposób trwały oznakowany, oznakowanie winno zawierać skrót nazwy dostawcy oraz miesiąc i rok dostawy, trwałość oznakowania winna się równać co najmniej okresowi gwarancji, w ofercie wykonawca przedstawi wzór oznakowania, którym zamierza znaczyć dostarczony towar oraz sposób oznakowania tego towaru.

Przy dostawie do każdego z dwóch przenośników należy dołączyć:

- dokumentację techniczno-ruchową, instrukcję obsługi i katalog części zamiennych w wersji pisemnej – 3 szt. i w wersji elektronicznej – 1 szt.,
- kartę gwarancyjną,
- zaświadczenia fabryczne,
- deklarację zgodności WE oraz komplet dokumentów uprawniających Zamawiającego do stosowania towaru będącego przedmiotem dostawy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE oraz dyrektywą ATEX 94/9/WE.

Do każdego silnika należy dołączyć:

- dokumentację techniczno-ruchową, instrukcję obsługi silnika,
- świadectwo jakości wraz z wynikami przeprowadzonych prób i pomiarów,
- kartę gwarancyjną,
- zaświadczenia fabryczne,
- deklarację zgodności WE.

IV. Wymagania organizacyjne:

- zapewnienie dostaw części zamiennych i świadczenia usług serwisowych w okresie gwarancji we wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnością 24h/dobę,
- podjęcie czynności serwisowych w ciągu 8 godzin od zgłoszenia awarii w okresie gwarancji

Dodatkowych informacji w zakresie technicznym udziela
Dział TTO – tel. (032) 6270 390

WZÓR FORMULARZA OFERTY TECHNICZNEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:

.....

adres pocztowy:

.....

.....

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot (zakres) oferty:

.....

.....

3.1. Informacja o producencie/producentach przedmiotu zamówienia:

– w przypadku gdy oferent nie jest producentem;

- gdy przedmiot zamówienia dotyczy dostaw.

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

.....

5. Warunki transportu: „transport własny oferenta”

.....

6. Warunki i okres gwarancji: (min. 24 m-ce).....

.....

.....

.....

7. Oświadczamy, że oferowany towar jest wolny od wad prawnych.

8. Oświadczamy, że przedmiotem dostawy będą towary fabrycznie nowe, pochodzące z produkcji w roku 2009 lub 2010.

9. Oświadczamy, że w dniu dostawy dostarczymy komplet dokumentów wymaganych przepisami: świadectwa jakości, karty gwarancyjne, katalog części zamiennych, wykaz części szybko zużywających się, deklaracje zgodności, komplet dokumentów uprawniających Zamawiającego do stosowania przedmiotu zamówienia wraz z osprzętem w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego (dokumenty, o których mowa, będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy).

10. Oświadczamy, że w dniu dostawy dostarczymy listę pracowników uprawnionych do prowadzenia gwarancyjnych prac serwisowych.
11. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
12. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
13. Załącznikami do niniejszej oferty są:

13.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców:

zał. nr

13.2. Dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały należycie wykonane:

zał. nr

13.3. Kserokopie dokumentów:

- a) zał. nr 1 – instrukcji dla oferowanych urządzeń (w rozumieniu Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie))
- b) zał. nr 2 – wzór deklaracji zgodności
- c) zał. nr 3 – wzór świadectwa jakości wyrobu
- d) zał. nr 4 – wzór karty gwarancyjnej
- e) zał. nr

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

WZÓR FORMULARZA OFERTY HANDLOWEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:

.....

.....

skrót nazwy oferenta:

NIP:

REGON:

adres pocztowy:

nr telefonu:

nr faksu:

e-mail:

(w przypadku oferentów występujących wspólnie powyższe należy wypełnić dla każdego oferenta oddzielnie)

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot (zakres) oferty:

.....

4. Oferta cenowa

Nazwa	Cena netto (zł/szt.)	Wielkość podatku VAT %	Cena brutto (zł/szt.)
<p>Kompletny przenośnik zgrzeblowy dla ZG Janina typ.....w skład którego wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • długość trasy przenośnika 60mb (w tym 20m trasy podwieszanej), • napęd główny z dwoma jednostkami napędowymi (2x silniki 22 kW, napięcie 500 V z możliwością podmiany na silniki 15 kW, 500V), • 2 x przekładnia PPL 14/22, • rozeta napędowa, • układ do podwieszenia stacji głównej napędowej wraz z kadłubem tego napędu regulowanym w zakresie od 1,3 do 1,8 z podziałką co 100 mm, • stacja główna napędowa (kadłub) przystosowana do zamocowania na podbudowie posadowionej na spągu wyrobiska, • rynnociąg: <ul style="list-style-type: none"> - profil walcowany wzmocniony, połączenia rynien czopowe wraz z wkładkami oraz dodatkowym połączeniem śrubowym śrubami M20 poprzez wsporniki przyspawane do profili bocznych, - wysokość profilu bocznego – 180 mm, 			

<ul style="list-style-type: none"> - szerokość rynny – 440 mm, - długość rynny – 150 mm, - dla części podwieszanej osłony dolne rynien, - grubość blachy ślizgowej – 10 mm (blachy ślizgowe rynien wykonane z materiału o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie), - zastawki boczne wzmacniane, osadzone w obejmach przykręconych śrubowo do profili bocznych rynnociągu, • kompletne podwieszenie trasy przenośnika na długości 20 m, • stacja zwrotna z napinaczem, wałkiem zwrotnym i uchwytem do przykotwienia i rozparcia, • łańcuch zgrzebłowy 2xØ18x64 kl. C, ze zgrzebłami zagęszczonymi co 11 ogniw, • wyposażenie elektryczne: <ul style="list-style-type: none"> - wyłącznik stycznikowy ognioszczelny dwuodpływowy rewersyjny typu WSB–80R/80R (1 szt), - iskrobezpieczny system łączności głośnomówiącej, sygnalizacji i blokady typu UGS – 01/2 w skład którego wchodzi: <ul style="list-style-type: none"> o zasilacz do systemu łączności U_{zas} 42V (1 szt), o sygnalizator głośnomówiący krańcowy typu SGK-01/2 (1 szt), o sygnalizator głośnomówiący wyłączający typu SGW-01/2 (1 szt), o skrzynka wyłączająca typu SW-01/2 (3 szt), o skrzynka końcowa typu SK-01/2 (1 szt), • lampy oświetleniowe U_{zas} 42V (2 szt), • linka do blokad wraz z konstrukcją wsporną Ø 6 (1 kpl) przewody i kable typu: <ul style="list-style-type: none"> o OnGcekż-G 3x25+16+3x2,5 (50 m), o YnHKGSY 9x1,5+1,5 (100 m), o YnOGYek 3x10+10+6 (60 m), • osprzęt łączeniowy niezbędny do sterowania ujęte w dokumentacji (1 kpl) • dokumentacja systemu sterowania przenośnikiem zgrzebłowym wraz z opinią jednostki atestacyjnej (1 szt) 			
<p>Kompletny przenośnik zgrzebłowy dla ZG Sobieski typ.....w skład którego wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • długość trasy przenośnika 60mb (w tym 20m trasy podwieszanej), • napęd główny z dwoma jednostkami napędowymi (2x silniki 22 kW, napięcie 500 V) z możliwością podmiany na silniki 15 kW, 500V), • 2 x przekładnia PPL 14/22, • rozeta napędowa, • układ do podwieszenia stacji głównej napędowej wraz z kadłubem tego napędu regulowanym w zakresie od 1,3 			

<p>do 1,8 z podziałką co 100 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> • stacja główna napędowa (kadłub) przystosowana do zamocowania na podbudowie posadowionej na spągu wyrobiska, • rynnociąg: <ul style="list-style-type: none"> - profil walcowany wzmocniony, połączenia rynien czopowe wraz z wkładkami oraz dodatkowym połączeniem śrubowym śrubami M20 poprzez wsporniki przyspawane do profili bocznych, - wysokość profilu bocznego – 180 mm, - szerokość rynny – 440 mm, - długość rynny – 150 mm, - dla części podwieszanej osłony dolne rynien, - grubość blachy ślizgowej – 10 mm (blachy ślizgowe rynien wykonane z materiału o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie), - zastawki boczne wzmocnione, osadzone w obejmach przykręconych śrubowo do profili bocznych rynnociągu, • kompletne podwieszenie trasy przenośnika na długości 20 m, • stacja zwrotna z napinaczem, wałkiem zwrotnym i uchwytami do przykotwienia i rozparcia, • łańcuch zgrzeblowy 2xØ18x64 kl. C, ze zgrzeblami zagęszczonymi co 11 ogniwi, • wyposażenie elektryczne: <ul style="list-style-type: none"> - wyłącznik stycznikowy ognioszczelny dwuodpływowy rewersyjny typu WSB-80R/80R (1 szt), - iskrobezpieczny system łączności głośnomówiącej, sygnalizacji i blokady typu UGS – 01/2 w skład którego wchodzi: <ul style="list-style-type: none"> ○ zasilacz do systemu łączności U_{zas} 42V (1 szt), ○ sygnalizator głośnomówiący krańcowy typu SGK-01/2 (1 szt), ○ sygnalizator głośnomówiący wyłączający typu SGW-01/2 (1 szt), ○ skrzynka wyłączająca typu SW-01/2 (3 szt), ○ skrzynka końcowa typu SK-01/2 (1 szt), • lampy oświetleniowe U_{zas} 42V (2 szt), • linka do blokad wraz z konstrukcją wsporną Ø 6 (1 kpl) • przewody i kable typu: <ul style="list-style-type: none"> ○ OnGcekż-G 3x25+16+3x2,5 (50 m), ○ YnHKGSY 9x1,5+1,5 (100 m), ○ YnOGYek 3x10+10+6 (60 m) • osprzęt łączeniowy niezbędny do sterowania ujęte w dokumentacji (1 kpl) • dokumentacja systemu sterowania przenośnikiem zgrzeblowym wraz z opinią jednostki atestacyjnej (1 szt) 			
---	--	--	--

5. Warunki płatności:

Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Termin wykonania zamówienia:

7. Okres gwarancji:

8. Forma płatności: przelew.

9. Termin związania ofertą:

Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany
w wymaganiach ofertowych.

10. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je
bez zastrzeżeń.

12. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem.

13. Załącznikami do niniejszej oferty są:

13.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert:

zał. nr

13.2. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o
uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych
płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:

zał. nr

13.3. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających
odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i
społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert:

zał. nr

13.4. Kserokopia dokumentu REGON:

zał. nr

13.5. Kserokopia dokumentu NIP:

zał. nr

13.6. Dowód wpłacenia wadium:

zał. nr

13.7. Dowód wykupu wymagań ofertowych:

zał. nr

13.8. Pełnomocnictwa**):

zał. nr

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

**WYKAZ DOSTAW, WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT**

Nazwa oferenta:

Adres oferenta:

Data:.....

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto (bez VAT)	Termin realizacji	Pełna nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonywano zamówienie
1.				

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Projekt
UMOWA nr.....

zawarta w Jaworznie w dniu pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie,

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

NIP: 6321880539, REGON 240033634, nr KRS 0000228587 – Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

kapitał zakładowy: 352 040 780,00 zł, kapitał wpłacony: 352 040 780,00 zł,

zwanym dalej „Zamawiającym” i reprezentowanym przez:

1.

2.

a

.....

NIP....., REGON, nr KRS, - Sąd Rejonowy

.....

zwanym dalej „Wykonawcą” i reprezentowanym przez:

1. –

2. –

Uchwały Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. nrz dnia

oraz protokołu z negocjacji z dniazawarta została umowa treści następującej:

PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN REALIZACJI.

§ 1.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dwa fabrycznie nowe kompletne przenośniki zgrzeblowe typu.....

§ 2.

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie 40 dni od dnia zawarcia umowy.

WYDANIE TOWARU. BRAKI ILOŚCIOWE I WADY TOWARU

§ 3.

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi do magazynu Zamawiającego w Libiążu i w Jaworznie na koszt i transportem Wykonawcy.

2. O przygotowaniu przedmiotu umowy do wydania Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego przynajmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem.

3. Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju i sposobu przewozu. Przedmiot umowy winien być oznakowany w sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację.

Koszt opakowania nieprzewidzianego do zwrotu i oznakowania wliczony jest w cenę przedmiotu umowy. Opakowania przewidziane do zwrotu zostaną zwrócone Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przedmiotu umowy.

4. Do przedmiotu umowy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do każdego z przenośników:
- specyfikacja przedmiotu umowy – dowód dostawy,
 - instrukcje (w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)) po 3 egzemplarze w formie papierowej do każdego urządzenia oraz po 1 egzemplarzu w formie elektronicznej,
 - deklarację zgodności,
 - świadectwa jakości wyrobu,
 - karty gwarancyjne z warunkami gwarancji,
 - komplet dokumentów uprawniających Zamawiającego do stosowania przedmiotu przetargu w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” wybuchem pyłu węglowego (dokumenty, o których mowa, będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy w szczególności z dyrektywą 2006/42/WE oraz dyrektywą 94/9/WE),
 - katalog części zamiennych,
 - wykaz części szybko zużywających się,
 - listę pracowników uprawnionych do prowadzenia gwarancyjnych prac serwisowych posiadających stosowne kwalifikacje i przeszkolenia.
5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemnie lub faksem reklamację. Brakujący przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu **5 dni** od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie przedmiotu umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej za zwłokę w dostawie w zakresie brakującego przedmiotu umowy, zgodnie z § 7 ust. 1 lit. b) umowy.
6. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający dokona pisemnej reklamacji. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt przedmiot umowy wolny od wad oraz odebrać od Zamawiającego wadliwy przedmiot umowy. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania od Zamawiającego wadliwego przedmiotu umowy, przedmiot umowy po upływie siedmiodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu trzecim, będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tytułu tego składowania Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 1% łącznej ceny netto składowanego przedmiotu umowy za każdy dzień składowania.
7. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do uzupełnienia brakującego przedmiotu umowy lub dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, określonego w ust. 5 i 6, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części.
8. Prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części przysługuje Zamawiającemu również w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy, trwającej dłużej niż 14 dni.
9. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich.

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 4.

1. Całkowita cena kompletnego przedmiotu umowy netto skalkulowana na bazie franco magazyn Zamawiającego.....zł (słownie złotych:.....00/100), w tym za:
 - kompletny przenośnik zgrzeblowy dla ZG Janina typu.....cenę nettozł (słownie złotych:.....00/100),
 - kompletny przenośnik zgrzeblowy dla ZG Sobieski typu.....cenę nettozł (słownie złotych:.....00/100).Cena netto zostanie powiększona o podatek od towarów i usług w wysokości.....%.
Cena obejmuje również koszty transportu towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie i Libiążu.
2. Podstawą wystawienia faktur dla Zakładu Górniczego Sobieski i Zakładu Górniczego Janina będą protokoły kompletności dostawy i protokół odbioru technicznego po uruchomieniu przedmiotu umowy na dole kopalni u Zamawiającego.
3. Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy w terminie **60 dni** od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Termin zapłaty ulega przedłużeniu o czas trwania postępowań reklamacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 5 i 6 umowy, przy czym czas ten liczy się od daty zgłoszenia reklamacji do dnia uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych przedmiotu umowy lub dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, a jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona - do dnia doręczenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy o odmowie uznania reklamacji.
5. Faktury wraz z dowodem WZ i protokołem kompletności dostawy potwierdzającym odbiór przedmiotu umowy należy przesłać na adres: *Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.*
6. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.
7. Faktury wystawione na podstawie niniejszej Umowy muszą zawierać numer, pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Faktura bez numeru umowy nie jest prawidłowo wystawioną fakturą w rozumieniu ust. 3 umowy.
8. Wykonawca upoważniony jest do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

§ 5.

1. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór i realizację umowy ze strony Zamawiającego są:
Zakład Górniczy Sobieski:
.....- tel.....
Zakład Górniczy Janina:
.....- tel.....

2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację i rozliczenie umowy są:

a) ze strony Zamawiającego:

Zakład Górniczy Sobieski tel.....

Zakład Górniczy Janina tel.....

b) ze strony Wykonawcy:

..... tel.....

3. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór i realizację umowy, wymienionych w ust.1 i 2 nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Wymaga jednak dla swej skuteczności złożenia przez stronę dokonującą zmiany pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie drugiej Stronie.

GWARANCJA I SERWIS

§ 6.

1. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres.....miesiące od daty odbioru technicznego przedmiotu dostawy w miejscu pracy pod ziemią u Zamawiającego, co potwierdzone zostanie stosownym protokołem podpisanym przez obie Strony umowy.
2. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia przedmiotu umowy powstałe w wyniku użytkowania przez Zamawiającego niezgodnego z DTR i instrukcją obsługi producenta.
3. Naprawy, remonty podzespołów uszkodzonych zarówno, z winy Zamawiającego w okresie gwarancji, jak i po upływie okresu gwarancji, Wykonawca wykona odpłatnie w oparciu o odrębną umowę serwisową, zapewniając dostawę części i podzespołów oraz świadczenie usług serwisowych.
4. Wykonawca w okresie gwarancyjnym zapewni pełną obsługę serwisową. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad w przedmiocie umowy Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt, wymienić lub naprawić dotknięte wadą elementy lub podzespoły przedmiotu umowy.
5. Działania zmierzające do usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji muszą być podjęte w ciągu 12 godzin od telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego faksem. Zgłoszenia awarii oraz reklamację należy kierować na adres:.....
.....
6. Wydłuża się okres gwarancji o czas wykonania napraw gwarancyjnych.

KARY UMOWNE

§ 7.

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10 % ceny netto określonej załączniku nr 1 do niniejszej umowy,
 - b) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % łącznej ceny netto przedmiotu umowy określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

- c) za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych przedmiotu umowy lub w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad, o którym mowa w § 3 ust. 5 i 6 - w wysokości 0,5 % łącznej ceny netto przedmiotu umowy określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
 - d) za zwłokę w podjęciu czynności serwisowych, określonych w § 6 ust. 4 i 5 oraz za wykonanie naprawy gwarancyjnej w terminie przekraczającym 14 dni - w wysokości 0,1 % ceny netto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każde kolejne 12 godzin zwłoki.
2. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy na podstawie § 3 ust. 7 lub 8, wówczas kary umowne określone w lit. b) i c) należą się Zamawiającemu do dnia odstąpienia od umowy i będą naliczone niezależnie od kary umownej przewidzianej w lit. a).
 3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % ceny netto określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
 4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.
 5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

SILA WYŻSZA

§ 8.

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, nieprzewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnictwowych, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie nawzajem się powiadomić.
3. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia Stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje się postanowień § 7 ust. 1 a) i ust. 3.

POUFNOŚĆ INFORMACJI

§ 9.

Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, a uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.

OCHRONA ŚRODOWISKA

§ 10.

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11.

1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy dla swej ważności, muszą być sporządzone w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznik nr 1 – „Specyfikacja towaru wraz z cenami”.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy pomiędzy
Południowym Koncernem Węglowym S.A.
a firmą

SPECYFIKACJA TOWARU WRAZ Z CENAMI

Lp.	Nazwa	Cena netto	Wielkość podatku VAT %	Cena brutto
1.	<p>Kompletny przenośnik zgrzeblowy dla ZG Janina typ.....w skład którego wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • długość trasy przenośnika 60mb (w tym 20m trasy podwieszanej), • napęd główny z dwoma jednostkami napędowymi (2x silniki 22 kW, napięcie 500 V z możliwością podmiany na silniki 15 kW, 500V), • 2 x przekładnia PPL 14/22, • rozeta napędowa, • układ do podwieszenia stacji głównej napędowej wraz z kadłubem tego napędu regulowanym w zakresie od 1,3 do 1,8 z podziałką co 100 mm, • stacja główna napędowa (kadłub) przystosowana do zamocowania na podbudowie posadowionej na spągu wyrobiska, • rynnościąg: <ul style="list-style-type: none"> - profil walcowany wzmocniony, połączenia rynien czopowe wraz z wkładkami oraz dodatkowym połączeniem śrubowym śrubami M20 poprzez wsporniki przyspawane do profili bocznych, - wysokość profilu bocznego – 180 mm, - szerokość rynny – 440 mm, - długość rynny – 150 mm, - dla części podwieszanej osłony dolne rynien, - grubość blachy ślizgowej – 10 mm (blachy ślizgowe rynien wykonane z materiału o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie), - zastawki boczne wzmocniane, osadzone w obejmach przykręconych śrubowo do profili bocznych rynnościągu, • kompletne podwieszenie trasy przenośnika na długości 20 m, • stacja zwrotna z napinaczem, wałkiem zwrotnym i uchwyty do przykotwienia i rozparcia, 			

	<ul style="list-style-type: none"> • łańcuch zgrzeblowy 2xØ18x64 kl. C, ze zgrzeblami zagęszczonymi co 11 ogniów, • wyposażenie elektryczne: <ul style="list-style-type: none"> - wyłącznik stycznikowy ognioszczelny dwuodpływowy rewersyjny typu WSB-80R/80R (1 szt), - iskrobezpieczny system łączności głośnomówiącej, sygnalizacji i blokady typu UGS – 01/2 w skład którego wchodzi: <ul style="list-style-type: none"> o zasilacz do systemu łączności U_{zas} 42V (1 szt), o sygnalizator głośnomówiący krańcowy typu SGK-01/2 (1 szt), o sygnalizator głośnomówiący wyłączający typu SGW-01/2 (1 szt), o skrzynka wyłączająca typu SW-01/2 (3 szt), o skrzynka końcowa typu SK-01/2 (1 szt), • lampy oświetleniowe U_{zas} 42V (2 szt), • linka do blokad wraz z konstrukcją wsporną Ø 6 (1 kpl) <ul style="list-style-type: none"> przewody i kable typu: <ul style="list-style-type: none"> o OnGcekż-G 3x25+16+3x2,5 (50 m), o YnHKGSY 9x1,5+1,5 (100 m), o YnOGYek 3x10+10+6 (60 m), • osprzęt łączeniowy niezbędny do sterowania ujęte w dokumentacji (1 kpl) dokumentacja systemu sterowania przenośnikiem zgrzeblowym wraz z opinią jednostki atestacyjnej (1 szt) 			
2.	<p>Kompletny przenośnik zgrzeblowy dla ZG Sobieski typ.....w skład którego wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • długość trasy przenośnika 60mb (w tym 20m trasy podwieszanej), • napęd główny z dwoma jednostkami napędowymi (2x silniki 22 kW, napięcie 500 V) z możliwością podmiany na silniki 15 kW, 500V), • 2 x przekładnia PPL 14/22, • rozeta napędowa, • układ do podwieszenia stacji głównej napędowej wraz z kadłubem tego napędu regulowanym w zakresie od 1,3 do 1,8 z podziałką co 100 mm, • stacja główna napędowa (kadłub) przystosowana do zamocowania na podbudowie posadowionej na spągu wyrobiska, 			

	<ul style="list-style-type: none"> • rynnociąg: <ul style="list-style-type: none"> - profil walcowany wzmocniony, połączenia rynien czopowe wraz z wkładkami oraz dodatkowym połączeniem śrubowym śrubami M20 poprzez wsporniki przyspawane do profili bocznych, - wysokość profilu bocznego – 180 mm, - szerokość rynny – 440 mm, - długość rynny – 150 mm, - dla części podwieszanej osłony dolne rynien, - grubość blachy ślizgowej – 10 mm (blachy ślizgowe rynien wykonane z materiału o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie), - zastawki boczne wzmocnione, osadzone w obejmach przykręconych śrubowo do profili bocznych rynnociągu, • kompletne podwieszenie trasy przenośnika na długości 20 m, • stacja zwrotna z napinaczem, wałkiem zwrotnym i uchwytem do przykotwienia i rozparcia, • łańcuch zgrzebłowy 2xØ18x64 kl. C, ze zgrzebłami zagęszczonymi co 11 ogniw, • wyposażenie elektryczne: <ul style="list-style-type: none"> - wyłącznik stycznikowy ognioszczelny dwuodpływowy rewersyjny typu WSB–80R/80R (1 szt), - iskrobezpieczny system łączności głośnomówiącej, sygnalizacji i blokady typu UGS – 01/2 w skład którego wchodzi: <ul style="list-style-type: none"> o zasilacz do systemu łączności U_{zas} 42V (1 szt), o sygnalizator głośnomówiący krańcowy typu SGK-01/2 (1 szt), o sygnalizator głośnomówiący wyłączający typu SGW-01/2 (1 szt), o skrzynka wyłączająca typu SW-01/2 (3 szt), o skrzynka końcowa typu SK-01/2 (1 szt), • lampy oświetleniowe U_{zas} 42V (2 szt), • linka do blokad wraz z konstrukcją wsporną Ø 6 (1 kpl) • przewody i kable typu: <ul style="list-style-type: none"> o OnGcekż-G 3x25+16+3x2,5 (50 m), o YnHKGSY 9x1,5+1,5 (100 m), o YnOGYek 3x10+10+6 (60 m) • osprzęt łączeniowy niezbędny do sterowania ujęte w dokumentacji (1 kpl) 			
--	---	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none">dokumentacja systemu sterowania przenośnikiem zgrzeblowym wraz z opinią jednostki atestacyjnej (1 szt)			
--	--	--	--	--

Łączna wartość przedmiotu umowy wynosizł

(słownie:.....zł) netto + 22 % VAT

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....

.....