

Jaworzno 01.03.2010 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PRZETARGU NA DOSTAWY :
„WYROBY GUMOWE (USZCZELNIENIA, PASKI KLINOWE, WKŁADY DO SPRZĘGIEŁ , MASYWY)”**

NAZWA MATERIAŁU	ZAWARTOŚĆ OFERTY TECHNICZNEJ	ZAWARTOŚĆ OFERTY HANDLOWEJ
Wyroby gumowe: a/ uszczelnienia techniczne: - pierścienie typu „Oring”: 10x2 50x3 pełen zakres rozmiarów i typów. - pierścienie typu „Simmer”: 85x110x12 165x190x15 pełen zakres rozmiarów i typów. - pierścienie typu „U” „U1” „U2” „UT” UT-1 40x60x16 UT-1 40x65x14 pełen zakres rozmiarów i typów. - uszczelki płaskie gumowe do rur kołnierzowych różne grubości 3-4mm: ø 100x150 ø 150x210 pełen zakres rozmiarów i typów.	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz: <u>Dla uszczelnień, wkładów do sprzęgieł, sznurów gum., płyt gum.</u> - zgodne z PN lub innymi normami zharmonizowanymi - deklaracja zgodności-oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach górniczych - certyfikaty: GIG, KOMAG na wyroby gumowe wymagające dopuszczeń do stosowania w zakładach górniczych - świadectwo jakości do dostawy - gwarancja na warunkach producenta	Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oraz: - cena za 1 szt. towaru - cena za 1 mb towaru - cena za 1 m ² towaru - cennik (dokument oraz sugerowana wersja elektroniczna np. CD, DVD)

<ul style="list-style-type: none"> - uszczelki płaskie do rur kołnierzowych z tworzywa GZ-3/2000 (prod. Spoiwo Radom): <ul style="list-style-type: none"> ø 100x150 różne grubości 3-5mm ø 150x210 „ „ „ ø 200x270 „ „ „ ø 300x376 „ „ „ pełen zakres rozmiarów. - uszczelki do pras filtracyjnych: <ul style="list-style-type: none"> ø 150x240 ø 130x210 - mechaniczne uszczelnienia ślizgowe oraz pierścienie adaptacyjne prod. Goetze. <ul style="list-style-type: none"> pełen zakres rozmiarów - mechaniczne uszczelnienia ślizgowe oraz pierścienie adaptacyjne innych producentów: NilSeal itd. <ul style="list-style-type: none"> pełen zakres rozmiarów - uszczelnienia poliamidowe do węży-przewodów ciśnieniowych <ul style="list-style-type: none"> pełen zakres rozmiarów - uszczelnienia poliamidowe do rurociągów ciśnieniowych <ul style="list-style-type: none"> 75x50x4 49x30x4 49x40x4 	<p><u>Dla masywów gumowych:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dopuszczenie WUG - Certyfikaty lub Deklaracje Zgodności - świadectwo jakości do każdej partii towaru - wymagana numeracja każdego bieżnika - gwarancja trwałości na przebieg minimum, dla naczyń o masie całkowitej: <ul style="list-style-type: none"> ≤ 15 Mg - min. 8 000 km ≥ 15 Mg - min. 5 000 km - Wymagana twardość gumy 65°-85° Sh wg skali A (± 5° Sh) - dokumentacja techniczno ruchowa bieżników 	
---	--	--

<p>34x49x3 53x65x3</p> <p>- uszczelnienia labiryntowe do krążników U-3 47x20x14 łożysko 6204 U-4 52x25x14 „ 6205 U-5 62x30x17 „ 6206 U-6 62x25x12 „ 6305</p> <p>- uszczelnienia typu „D”, „J”, „PP” „PZ”, „JS”, „DS” pełen zakres rozmiarów.</p> <p>b/ pasy napędowe klinowe i zębate XPZ, XPA, XPB. AVX, SPZ, SPA, SPB, SPC, Z, A, B, 20x12,5, C, 25x16, D, 36x23,5, E, HDM: 17x865 13x1450 pełen zakres profili i wymiarów</p> <p>c/ wkłady do sprzęgieł /gwiazdy/: SH-55 SH-100 SE TSCHAN PERYFLEX POLTRAK ZERKOPOL VOITH typ A</p>		
--	--	--

<p>EEK 280, 350 (225, 200) ASRX FENA ROTEX, NOR-MEXG d/ masywy górnicze: 350x120 320x100 e/ wkładki do sprzęgieł ścinane (prod. Gumet Bielsko) pełen zakres profili i wymiarów f/ amortyzatory do wozów kopalnianych g/ sznury gumowe olejoodporne i zwykle w zakresie od \varnothing 2 do \varnothing 20 h/ płyty gumowe olejoodporne i zwykle w zakresie od \neq 1 mm do \neq 20 mm i/ uszczelnienia (NUSSO) do pomp zatapialnych prod. „Powen” Zabrze</p>		
--	--	--