

Jaworzno, dnia 13.02.2008 r.

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

Sprawa nr 50/2007/EZP/MN

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na *„Dostawę łańcuchów przeznaczonych do zawieszania i stabilizacji trasy jezdnej kolejek podwieszanych, łańcuchów górniczych oraz ogniwi złącznych do łańcuchów górniczych dla potrzeb zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”*

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający – Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na *„Dostawę łańcuchów przeznaczonych do zawieszania i stabilizacji trasy jezdnej kolejek podwieszanych, łańcuchów górniczych oraz ogniwi złącznych do łańcuchów górniczych dla potrzeb zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”*

Miejsce składania ofert i otwarcie ofert pozostają bez zmian.

Treść modyfikacji SIWZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

Sprawa nr 50/2007/EZP/MN

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę łańcuchów przeznaczonych do zawieszania i stabilizacji trasy jezdnej kolejek podwieszanych, łańcuchów górniczych oraz ogniw złącznych do łańcuchów górniczych dla potrzeb zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

Zmianie ulegają następujące postanowienia SIWZ:

1. Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, punkt II „Opis części nr 1 zamówienia”

było:

- „obciążenie zrywające min. 180 kN po zabezpieczeniu przed korozją”
- „wydłużenie przy obciążeniu rozrywającym min. 20% po zabezpieczeniu przed korozją”

nowe brzmienie:

- „obciążenie zrywające min. 180 kN dla łańcuchów w stanie naturalnym czarnym- przed konserwacją, a dla łańcuchów z pokryciem antykorozyjnym min. 160 kN”
- „wydłużenie przy obciążeniu rozrywającym min. 20% dla łańcuchów w stanie naturalnym czarnym- przed konserwacją, a dla łańcuchów z pokryciem antykorozyjnym min. 16%”