

Jaworzno, dnia 26.11.2009 r.

**Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

Sprawa nr 53/2009/EEZP/AW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy rozpór międzyodrzwiowych wieloelementowych dwustronnego działania do obudowy wyrobisk korytarzowych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

**WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z otrzymanymi zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Dostawy rozpór międzyodrzwiowych wieloelementowych dwustronnego działania do obudowy wyrobisk korytarzowych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego.

**Pytanie 1:**

„Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ dokonał Opisu przedmiotu zamówienia. Wśród 22 części zamówienia składających się na jedno zadanie występują dwie rozpory, o parametrach niezgodnych z wymaganiami PN – G – 15000 -7:1996. Dotyczy to następujących części zamówienia:

- Lp. 4 Rozpora do obudowy V29 L=300 mm ilości 1500 kompletów.
- Lp. 8 Rozpora do obudowy V32/V36 L=300 mm ilość 2000 kompletów.

Polska norma PN – G – 15000 -7:1996 w pkt. 3. Wymagania , ppkt. 3.5 Geometryczne wymiary rozpór posiada zapis o treści: „ Zalecane rozstawy drzwi wynoszą: 0,5 m, 0,75 m, 1, 0 m, 1,25 m i 1,5 m. Dopuszcza się rozpory o długości dostosowanej do pośrednich rozstawów drzwi w zakresie od 0,5 m do 1,5 m różniących się między sobą o 0,1 m.” W myśl tego zapisu rozpory o rozstawach drzwi mniejszych aniżeli 0,5 m nie spełniają wymagań normy. Zaznaczamy, że zgodnie z pkt. 10.) Załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający żąda, aby oferowane wyroby spełniały wymagania normy PN – G – 15000 -7:1996.

Czy w związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozpór L=300 mm o rozstawie drzwi niezgodnym z Wymaganiami pkt. 3.5 normy PN – G – 15000 -7:1996, które jednocześnie spełniają wszystkie pozostałe wymagania określone w przedmiotowej normie?”

### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający dokona zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ – **Opis przedmiotu zamówienia, pkt 2 Szczegółowy opis – wspólny dla wszystkich części zamówienia**, poprzez zmianę treści ppkt. 10.), który po zmianie otrzymuje brzmienie:

- 10.) Wyroby muszą spełniać warunki ogólne bezpieczeństwa produktów ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 229 poz. 2275 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 166 poz. 1360 oraz Dz. U. z 2003 r. nr 170 poz. 1652 z późniejszymi zmianami). Wyroby muszą spełniać wymagania normy PN-G-15000-7 z 1996 r. (Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych - - Rozpory stalowe dwustronnego działania - Wymagania i badania) z wyłączeniem wymagań normy w zakresie pkt. 3.5. dla rozpory do obudowy V29, L=300 mm oraz dla rozpory do obudowy V32/V36, L=300 mm

### **Pytanie 2:**

*„Zamawiający w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia punkt 2 Szczegółowy opis – wspólny dla wszystkich części zamówienia określa przedmiot zamówienia następująco:*

- *pozycja 9 „Rozpora o regulowanym rozstawie 400 ÷ 550 mm do obudowy V29”*
- *pozycja 15 „Rozpora o regulowanym rozstawie 400 ÷ 550 mm do obudowy V32/V36”.*

*Wnioskujemy o modyfikację SIWZ polegającą na wyłączeniu z przetargu rozpór opisanych w pozycjach 9 i 15. Wniosek uzasadniamy wystąpieniem opisanych niezgodności skutkujących brakiem możliwości spełnienia wymagań Zamawiającego.”*

### **Odpowiedź 2:**

Zamawiający dokona zmiany:

- w Załączniku nr 1 do SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA poprzez skreślenie z pkt 2 tego załącznika – Szczegółowy opis -wspólny dla wszystkich części zamówienia:  
rozpór wymienionych w tabeli pod Lp. 9 Rozpora o regulowanym rozstawie 400 ÷ 550 mm do obudowy V29 oraz rozpór wymienionych w tabeli pod Lp. 15 Rozpora o regulowanym rozstawie 400 ÷ 550 mm do obudowy V32/V36.
- w Załączniku nr 2 do SIWZ- FORMULARZ OFERTOWY poprzez skreślenie z pkt I tego załącznika – CENA OFERTY:  
rozpór wymienionych w tabeli pod Lp. 9 Rozpora o regulowanym rozstawie 400 ÷ 550 mm do obudowy V29 oraz rozpór wymienionych w tabeli pod Lp. 15 Rozpora o regulowanym rozstawie 400 ÷ 550 mm do obudowy V32/V36

**Pytanie 3:**

*„Czy za dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uznaje dostawy materiałów tożsamyh z przedmiotem przetargu tj. rozpór stalowych dwustronnego działania do obudowy chodnikowej, czy również dostawy materiałów rodzajowo podobnych tj. kształtowników do obudowy chodnikowej, śrub hakowych, kotew stalowych, strzemion do obudowy chodnikowej, okładzin siatkowych do obudowy chodnikowej, wykładzin stalowych do obudowy chodnikowej, stóp podporowych do obudowy chodnikowej?.”*

**Odpowiedź 3:**

Za dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uznaje dostawy rozpór międzyodrzwiowych, a także innych elementów obudowy wyrobisk korytarzowych.