

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

Sprawa nr 38/2008/EZP/MZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż obudowy chodnikowej żelaznej podatnej z kształownika typu V, obudowy chodnikowej żelazno-prostej wzmocnionej z kształownika typu V oraz stropnic prostych z kształownika typu KO i V na potrzeby Północnego Koncernu Włocławskiego S.A.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż obudowy chodnikowej żelaznej podatnej z kształownika typu V, obudowy chodnikowej żelazno-prostej wzmocnionej z kształownika typu V oraz stropnic prostych z kształownika typu KO i V na potrzeby Północnego Koncernu Włocławskiego S.A. na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania jednego z Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego

Pytanie nr 1:

„Czy w załączniku nr 1 do SIWZ w rozdziale V. Opis Części Nr 10 ppkt. a): zapisem: „Kształownik wykonany zgodnie z normą PN-H-93441-1:2004 oraz PN-H-93441-2:2004 lub równoważną omyłkowo przywołano normę PN-H-93441-2, która to norma dotyczy kształownika KS/KO21, a nie dotyczy kształownika stropnicowego typu KO”

Odpowiedź:

Stropnice stalowe podporowo-kotwiowe z kształownika korytkowego typu KO w wykonaniu z otworem, muszą być wykonane z kształownika stropnicowego KO zgodnego z normą PN-H-93441-1:2004 lub równoważną. W związku z powyższym w załączniku nr 1 do SIWZ w rozdziale V. Opis Części nr 10 ppkt. a) otrzymuje brzmienie: „Kształownik wykonany zgodnie z normą PN-H-93441-1:2004 lub równoważną”.

Pytanie nr 2:

„Czy w załączniku nr 1 do SIWZ w rozdziale VI. Opis Części Nr 11: Stropnice stalowe górnicze z kształownika typu KO w wykonaniu bez otworu powinny być wykonane z kształownika stropnicowego KO zgodnego z normą PN-H-93441-1:2004 lub równoważną”.

Odpowiedź:

Stropnice stalowe górnicze z kształownika korytkowego typu KO w wykonaniu bez otworu, muszą być wykonane z kształownika stropnicowego KO zgodnego z normą PN-H-93441-1:2004

lub równoważna. W związku z powyższym w załączniku nr 1 do SIWZ w rozdziale VI. Opis
czci nr 11 dodaje się pkt. g) o następującym brzmieniu: *Stropnice stalowe górnicze
z kształownika korytkowego typu KO w wykonaniu bez otworu, muszą być wykonane
z kształownika stropnicowego KO zgodnego z normą PN-H-93441-1:2004 lub równoważną*