

Jaworzno, dnia 12.11.2009 r.

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

Sprawa nr 42/2009/EEZP/IZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej z kształtowników typu „V” na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A. „

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Dostawy strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej z kształtowników typu „V” na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A”. na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego.

Pytanie

„W załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający w pkt. II ppkt.2 lit. d) wymagał, aby długość trzonu śruby specjalnej wynosiła minimum 110mm, w tym długość części nagwintowanej minimum 85mm.

Prosimy o wyjaśnienie: czy wymagana przez Zamawiającego długość trzonu śruby specjalnej wynosząca 110mm nie jest długością zawyżoną. Zdaniem Huty Łabędy długość ta powinna wynosić dokładnie 100mm.”

Odpowiedź:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań odnośnie długości trzonu śruby specjalnej stosowanej do łączenia jarzma dolnego i górnego strzemiona dwujarzmowego, kierował się względami łatwości montażu strzemion na elementach obudowy chodnikowej w drążonych wyrobiskach. Zamawiający w poprzednich latach stosował strzemiona dwujarzmowe, w których długość trzonu śruby specjalnej wynosiła 100mm. Przy łączeniu elementów obudowy chodnikowej występowały wtedy problemy związane ze zbyt małą długością trzonu śruby specjalnej przy montażu strzemion dwujarzmowych w warunkach dołowych. W związku z powyższym intencją Zamawiającego jest uzyskanie w wyniku

prowadzonego postępowania przetargowego strzemion dwujarzmowych, w których stosowana do łączenia jarzma dolnego i górnego śruba specjalna będzie miała długość trzonu 110mm lub większą. Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy w pkt. II ppkt. 2 lit. d) załącznika nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” dotyczące długości trzonu i części nagwintowanej śruby specjalnej.