

Jaworzno, dnia 24.07.2009 r.

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

Sprawa nr 22/2009/EEZP/AW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy drewna kopalnianego i podkładów do zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA”

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Dostawy drewna kopalnianego i podkładów do zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA” na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego.

Pytanie nr 1

„Ze względu na brak jednoznacznych wytycznych w normie PN-G-47064- „Materiały drzewne nawierzchni torowej”, do której istnieje odwołanie w SIWZ prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dot. części nr 1 zamówienia:

- a) Czy do wykonania podkładów może zostać użyte drewno inne niż sosnowe (zgodnie z punktem 2.3 Normy)? Jeśli tak – prosimy o określenie dopuszczalnych gatunków;
- b) Z punktu 1.1 oraz z punktu 2.5 Normy nie wynika jednoznacznie gdzie będą wykorzystane podkłady, a w związku z tym – jakim środkiem impregnacynym mają być nasycone (olej kreozotowy czy preparaty fluorowe).

Z naszego doświadczenia wynika, iż podkłady kolejowe IB dla Państwa Zakładów są nasycane olejem kreozotowym typu B, najprawdopodobniej inaczej niż wąskotorowe. Nie jest to jednak jednoznacznie sprecyzowane w SIWZ dlatego też prosimy o określenie rodzaju i obowiązujących norm środka impregnacynego dla:

- podkładów wąskotorowych,
 - podkładów kolejowych IB.
- c) Zamawiający wymaga świadectwa jakości oraz deklaracji zgodności dla podkładów wąskotorowych jednak nie określa swoich wymagań w stosunku do podkładów kolejowych typu IB. Prosimy więc o ich określenie, podanie norm wg których mają być wykonane.

Odpowiedź nr 1:

- a) Zamawiający określa, że wszystkie rodzaje podkładów mają być wykonane z drewna sosnowego (dopuszczalne gatunki to: *Pinus silvestris* lub *Pinus species*).
- b) Zamawiający określa, że niezależnie gdzie będą stosowane podkłady ochrona przeciwgnilna i przeciwgrzybowa powinna być wykonana środkami ochrony drewna zalecanymi do drewna używanego w podziemiach kopalń.
- c) Podkłady kolejowe typu IB prosimy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w wycofanej normie PN-D-95006:1973, poza ustaleniami określonymi w odpowiedziach na pytanie 1 i 2.