

do umowy z firmą

Specyfikacja towaru wraz z cenami i udzieloną gwarancją

Lp.	Rodzaj rury, kształtki		Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]	Materiał	Ciśnienie robocze [MPa]	Wielkość dostaw	Cena jednostk. (netto) [zł / mb., szt.]	Gwarancja
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Rury stalowe przewodowe bez szwu bez kolnierzy	Czarne	508	12,5	18G2A	Nie określa się	36 m	12 miesięcy
2			406,4	8,8			180 m	
3			406,4	12,5			210 m	
4			406,4	16,0			30 m	
5			355,6	10,0			180 m	
6			273	10,0			300 m	
7			273	16,0			48 m	
8			219,1	10,0			420 m	
9			159	10,0			300 m	
10			159	6,3			360 m	
11			177,8	16,0			78 m	
12			133	5,0			270 m	
13			133	10,0			210 m	
14			88,9	4,0			90 m	
15			70	8,0			120 m	
16			60,3 (2")	3,2			510 m	
17			48,3 (1 1/2")	2,9			210 m	
18			42,4 (1 1/4")	2,9			90 m	
19			33,7 (1")	2,9			660 m	
20			26,9 (3/4")	2,6			180 m	
21			21,3 (1/2")	2,6			210 m	
22			60,3 (2")	3,2			210 m	
23			33,7 (1")	2,9			60 m	
24			21,3 (1/2")	2,6			120 m	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	
1	Rury i kształtki połączeniowe stalowe kolnierzowe	Czarne	219,1	6,3	R35	1,6	Rury dł. 6, 3, 2, 1 m	2505 m	12 miesięcy
2							Łuki 90°	20 szt.	
3							15°, 30°, 45°	15 szt.	
4							Trójniki: 219,1x219,1x45°, 219,1x159x45°	5 szt.	
5							Redukcje: 219,1x159	3 szt.	
6							Rury dł. 6, 3, 2, 1 m	7150 m	
7							Łuki 90°	25 szt.	
8							15°, 30°, 45°	25 szt.	
9							Łuki gładkie (kol. hamburskie) 90°	6 szt.	
10							Trójniki: 159x159x15°, 159x108x15°	10 szt.	
11							Redukcje: 159x108	5 szt.	
12							Rury dł. 6, 3, 2, 1 m	15260 m	
13							Łuki 90°	50 szt.	
14							15°, 30°, 45°	80 szt.	
15							Łuki gładkie (kol. hamburskie) 90°	10 szt.	
16							Trójniki: 108x108x45°	30 szt.	
17							Rury dł. 6 m	600 m	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	
1	Rury i kształtki połączeniowe stalowe kolnierzowe	Ocynkowane	159	4,5	R35	1,6	Rury dł. 6, 3, 2, 1 m	14160 m miesięcy
2							Łuki 90°	50 szt.	
3							15°, 30°, 45°	65 szt.	
4							Trójniki: 159x159x45°, 159x108x45°	30 szt.	
5							Redukcje: 159x108	5 szt.	
6							Rury dł. 6, 3, 2, 1 m	9285 m	
7							Łuki 90°	25 szt.	
8							15°, 30°, 45°	50 szt.	
9							Trójniki: 108x108x45°	13 szt.	
10							Rury dł. 6 m	100 m	

