

Jaworzno, dnia 10.09.2009 r.

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
o udzielenie przedmiotowego
zmqwienia**

Sprawa nr 30/2009/EEZP/AW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy siatki okładzinowej zaczepowej i siatki łańcuchowo-węzłowej do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych, zestawów naprawczych opinki obudowy wyrobisk korytarzowych oraz siatek łańcuchowo-węzłowych do opinki likwidowanych ścian na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego SA”

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający- Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie informuje o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawy siatki okładzinowej zaczepowej i siatki łańcuchowo-węzłowej do opinki obudowy wyrobisk korytarzowych, zestawów naprawczych opinki obudowy wyrobisk korytarzowych oraz siatek łańcuchowo-węzłowych do opinki likwidowanych ścian na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego SA**”

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, pkt. 5. Szczegółowy opis – Części nr 3 zamówienia, ppkt. 5.4) i ppkt. 5.6).

dotychczasowe brzmienie:

5.4) Średnice prętów:

- podłużne 8 mm \pm 0,4 mm
- poprzeczne 6 mm + 0,5 mm, - 0,3 mm.

5.6) Wytrzymałość siatek na zginanie (zgodnie z normą PN-G-15050 z 1996 r., pkt. 5.7.5) powinna wynosić minimum 22 kNm.

nowe brzmienie:

5.4) Średnice prętów zgodnie z normą numer PN-G-15050 z 1996 r. z wyłączeniem zapisów punktu 2) z Tablicy 1 zamieszczonej w powołanej normie pkt. 3.1.2. Wymiary prętów.

5.6) Wytrzymałość siatek na zginanie (badania wykonane zgodnie z normą PN-G-15050 z 1996 r., pkt. 5.7.5) powinna wynosić minimum 22 kNm/m.