

Jaworzno, dnia 21.11.2008 r.

**Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

Sprawa nr 40/2008/EZP/IZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: *„Dostawę drewna kopalnianego i podkładów na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.*

**INFORMACJA  
O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)  
ORAZ O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT**

1. Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający – Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na *„Dostawę drewna kopalnianego i podkładów na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.*

Zmianie ulegają następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- 1) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w sekcji IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Pozostałe wymagania zamawiającego oraz dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć w ofercie celem potwierdzenia spełnienia tych wymagań:
  - a) zmienia się treść pkt 2:
    - było
  - „2. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił, że dostarczane wyroby spełniać będą warunki ogólne bezpieczeństwa produktów, określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia (Dz.U. Nr 229, poz. 2275 wraz z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166 poz. 1360 oraz z 2003 r. Dz.U. Nr 170 poz. 1652) z późniejszymi zmianami.

Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca dostarczy oświadczenie, że dostarczane wyroby spełniać będą warunki ogólne bezpieczeństwa produktów, określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia (Dz.U. Nr 229, poz.2275 wraz z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002r. (Dz.U. Nr 166 poz. 1360 oraz z 2003 r. Dz.U. Nr 170 poz. 1652 z późniejszymi zmianami). (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ)”.

- otrzymuje brzmienie:

„2. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił, że dostarczane wyroby spełniać będą warunki ogólne bezpieczeństwa produktów określone w Ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003 roku (Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275 wraz z późn. zm.) oraz Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. Nr 166 poz. 1360 z późn. zm.).

Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca dostarczy oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ), że dostarczane wyroby spełniać będą warunki ogólne bezpieczeństwa produktów określone w Ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003 roku ( Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.) oraz Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. Nr 166 poz. 1360 z późn. zm.)

b) zmienia się treść pkt 3:

- było:

„3. Wymaga się aby wyrób spełniał wymagania norm: PN-G-19001 z 1996 r., BN-70/0454-01 (dotyczy części nr 2 zamówienia).

Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca dostarczy oświadczenie, że dostarczane wyroby będą spełniać wymagania norm: PN-G-19001 z 1996 r., BN-70/0454-01 (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ).

- otrzymuje brzmienie:

„3. Wymaga się aby oferowane wyroby spełniały wymagania techniczne określone w pkt 8 Załącznika nr 1 do SIWZ (dotyczy części nr 2 zamówienia).

Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca dostarczy oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ), że oferowane wyroby spełniać będą wymagania techniczne określone w pkt 8 Załącznika nr 1 do SIWZ.

c) zmienia się treść pkt 4:

- było:

„4. Wymaga się podkłady wąskotorowe były nasycone zgodnie z normą, BN-70/0454-01 (dotyczy części nr 1 zamówienia).

Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca dostarczy oświadczenie, że dostarczane podkłady wąskotorowe będą nasycone zgodnie z normą BN-70/0454-01 (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ).”

- otrzymuje brzmienie:

„4. Wymaga się aby oferowane podkłady wąskotorowe były nasycone zgodnie z normą PN-G-47064 „Materiały drzewne nawierzchni torowej” lub równoważną (dotyczy części nr 1 zamówienia).

Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca dostarczy oświadczenie, że oferowane wyroby będą nasycone zgodnie z normą PN-G-47064 – Materiały drzewne nawierzchni torowej” lub równoważną.

2) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia.

a) W tabeli w pkt 1 dotyczącej części nr 2 zamówienia wykreśla się oznaczenia klas „KL. III” dla stojaków nienasyconych sosnowych, poz. 2 – 12 oraz grup „GR. II” dla połowicy nienasyconej sosnowej – poz. 13:

b) zmienia się treść pkt 3:

- było:

„3. Wyrób musi spełniać normy: PN-G-19001 z 1996 r., BN-70/0454-01”.

- otrzymuje brzmienie:

„3. Oferowane wyroby muszą być zgodnie z wymogami określonymi w pkt 8 (dotyczy części nr 2 zamówienia).

c) zmienia się treść pkt 4:

- było:

„4. Podkłady wąskotorowe mają być nasycone zgodnie z normą BN-70/0454-01”

- otrzymuje brzmienie:

„4. Podkłady wąskotorowe winny być nasycone zgodnie z normą PN-G-47064 lub równoważną”. (dotyczy części nr 1 zamówienia).

d) dodaje się pkt 8 o treści:

„8. Wybory oferowane dla części nr 2 zamówienia muszą spełniać następujące wymagania:

a) Odchyłka długości wyrobu nie powinna przekraczać:

- 3 cm dla długości kopalniaka do 300 cm;
- 5 cm dla długości kopalniaka powyżej 300 cm

b) Czoła (powierzchnia poprzecznego przekroju wyrobu w miejscu jego przepiłowania) wyrobu powinny być przycięte prostopadle do jego osi podłużnej. Odchylenie prostopadłości przycięcia czoł nie powinno przekraczać 1 cm w przypadku kopalniaków o średnicy do 15 cm oraz 1,5 cm w przypadku kopalniaków o średnicy powyżej 15 cm.

c) Materiał z jakiego należy wykonywać wyrób to sosna (*Pinus species*). Surowiec drzewny – drewno średniowymiarowe wg PN-D-95018:1991 (PN-91/D-95018) lub równoważnej

d) Sęki powinny być ociosane równo z powierzchnią okorowaną. Zgrubienia odziomkowe powinny być ociosane , tak aby nie przekraczały 1/10 średnicy

mierzonej powyżej zgrubienia. Zaciosy o głębokości powyżej 1 cm są niedopuszczalne.

- e) W przypadku mechanicznego korowania pozostałość kory nie może przekraczać 20 % powierzchni drewna.
- f) Wymiary zawarte w tabeli dotyczą wyrobu w stanie mokrym o smukłości  $s \leq 150$ ,  $s = 2l/r$ , gdzie  $l$  - długość stojaka w cm,  $r$  - promień stojaka w cienkim końcu w cm.
- g) Jakość drewna powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w poniższej tabeli:

Nazwa wady drewna	Granica niedopuszczalności wady	
	Stojaki i stropnice	Połowice
Zbieżystość	niedopuszczalna większa niż 1,5 cm na 100 cm długości stojaka lub stropnicy	dopuszczalna
Rak	niedopuszczalny dłuższy niż $\frac{1}{2}$ średnicy stojaka lub stropnicy w danym miejscu	dopuszczalna
Krzywizna	niedopuszczalna większa niż 1 cm na 100 cm długości stojaka lub stropnicy	niedopuszczalna na całej długości większa niż średnica okładziny w cienkim końcu
Sęki tabaczne	niedopuszczalne	
Zgnilizna	niedopuszczalna z wyjątkiem czerwieni, która jest dopuszczalna na powierzchni nie przekraczającej $\frac{1}{5}$ przekroju poprzecznego stojaka, stropnicy lub okładziny	
Brunatnica	niedopuszczalna	dopuszczalna
Pęknięcia okrężne	niedopuszczalne, jeżeli odległość pęknięcia jest większa niż $\frac{1}{4}$ średnicy stojaka lub stropnicy	dopuszczalna
Pęknięcia łukowe	niedopuszczalne jeżeli ich łączna długość przekracza $\frac{1}{2}$ średnicy stojaka lub stropnicy lub jeżeli stykają się z pęknięciami z przesychnania	dopuszczalna
Pęknięcia z przysychania	niedopuszczalne dłuższe niż $\frac{1}{3}$ długości stojaka lub stropnicy	niedopuszczalne przeciwległe, jeżeli ich łączna głębokość nie przekracza $\frac{3}{4}$ średnicy
	niedopuszczalne przeciwległe, jeżeli ich łączna głębokość przekracza $\frac{2}{3}$ średnicy stojaka lub stropnicy, a szerokość pęknięcia nie większa niż 1 cm	
Chodniki owadzie	niedopuszczalne głębsze niż 2 mm	

- 3) Zamawiający dokonuje zmiany formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Obowiązująca treść formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 niniejszego pisma.

4) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w sekcji XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pkt 3 – Opis sposobu przygotowania oferty, ppkt 10:

- było:

3.10. Wykonawca umieści ofertę w kopercie (koperta zewnętrzna) i opisze w następujący sposób:

*nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*

*„Oferta do przetargu nieograniczonego na „Dostawę drewna kopalnianego i podkładów na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A. – ZG JANINA” - sprawa nr 40/2008/EZP/IZ - Nie otwierać przed dniem **28.11.2008 r. godz. 09:30** – Otwarcie komisyjne!”.*

- nowe brzmienie:

3.10. Wykonawca umieści ofertę w kopercie (koperta zewnętrzna) i opisze w następujący sposób:

*nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*

*„Oferta do przetargu nieograniczonego na „Dostawę drewna kopalnianego i podkładów na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.” - sprawa nr 40/2008/EZP/IZ - Nie otwierać przed dniem **19.12.2008 r. godz. 10.00** – Otwarcie komisyjne!”.*

2. W związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmianą ogłoszenia o zamówieniu sektorowym, Zamawiający publicznych przedłuża terminy składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert: do dnia **19 grudnia 2008 r. do godz. 9:00**

- termin otwarcia ofert: dnia **19 grudnia 2008 r. o godz. 10:00**

Miejsca składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

## FORMULARZ OFERTOWY

.....  
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

....., dnia .....  
(miejsowość)

Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy:

.....

Dokładny adres pocztowy Wykonawcy:

.....

Pozostałe informacje o Wykonawcy (lub uczestnikach konsorcjum):

NIP ..... REGON .....

Nr konta bankowego.....

telefon ..... fax .....

e-mail .....

Adres internetowy (URL) .....

Osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację i rozliczenie umowy: .....tel. ....

**Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy SA  
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37**

## O F E R T A

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa 40/2008/EZP/IZ) na:

***„Dostawę drewna kopalnianego i podkładów  
na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.”***

**I. CENA OFERTY:****Część nr 1 zamówienia**

lp	Przedmiot zamówienia.	Jedn. miary	Ilość [j.m.]	Cena jednostkowa netto [zł/j.m.]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
1	2	3	4	5	6(4*5)	7	8 (6 + VAT)
1	Podkłady wąskotorowe impregnowane grubości min. 125 mm, szerokości powyżej 165 mm, długości 3,0 m	m <sup>3</sup>	180			%	
2	Podkłady wąskotorowe impregnowane grubości min. 125 mm, szerokości powyżej 165 mm, długości 1,25 m	m <sup>3</sup>	80			%	
3	Podkłady wąskotorowe impregnowane grubości min. 125 mm, szerokości powyżej 165 mm, długości 2,5 m	m <sup>3</sup>	80			%	
<b>Łączna cena części nr 1 zamówienia:</b>						<b>x</b>	

Łączna cena brutto części nr 1 zamówienia (słownie złotych):

.....  
 .....

**Część nr 2 zamówienia**

lp	Przedmiot zamówienia.	Jedn. miary	Ilość [j.m.]	Cena jednostkowa netto [zł/j.m.]	Cena netto [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	Cena brutto [zł]
1	2	3	4	5	6(4*5)	7	8 (6 + VAT)
1	Stropnica nienasycona 6,0 m Ø 9-11 cm	m <sup>3</sup>	1 500			%	
2	Stojak nienasycony sosnowy 6,0 m Ø 16-18 cm	m <sup>3</sup>	400			%	
3	Stojak nienasycony sosnowy 4,0 m Ø 16-18 cm	m <sup>3</sup>	400			%	
4	Stojak nienasycony sosnowy 3,5 m Ø 16-18 cm,	m <sup>3</sup>	400			%	
5	Stojak nienasycony sosnowy 3,0 m Ø 16-18 cm	m <sup>3</sup>	300			%	
6	Stojak nienasycony sosnowy 2,5 m Ø 16-18 cm	m <sup>3</sup>	200			%	

7	Stojak nienasycony sosnowy 5,0 m Ø 14-16 cm	m <sup>3</sup>	50			%	
8	Stojak nienasycony sosnowy 4,5 m Ø 14-16 cm	m <sup>3</sup>	80			%	
9	Stojak nienasycony sosnowy 4,0 m Ø 14-16 cm	m <sup>3</sup>	600			%	
10	Stojak nienasycony sosnowy 3,5 m Ø 14-16 cm	m <sup>3</sup>	50				
11	Stojak nienasycony sosnowy 3,0 m Ø 14-16 cm	m <sup>3</sup>	800				
12	Połowica nienasycona sosnowa 2,5 m grubości 6,5 cm	m <sup>3</sup>	1 090			%	
<b>Łączna cena części nr 2 zamówienia:</b>						<b>x</b>	

Łączna cena brutto części nr 2 zamówienia (słownie złotych):

.....  
 .....

Uwaga:

- W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z kosztami dostawy przedmiotu zamówienia do magazynów Zamawiającego w Jaworznie lub Libiążu.
- Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, bez wpływu na ceny jednostkowe oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia.

**II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

Termin realizacji zamówienia : przez okres 12 miesięcy.  
 (przewidywany termin realizacji: od dnia 01.04. 2009 r. do dnia 31.03. 2010 r.)

**III. OKRES GWARANCJI:**

Na oferowane wyroby Wykonawca udziela gwarancji:

- dla części nr 1 zamówienia - ..... miesięcy od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu.
- dla części nr 2 zamówienia - ..... miesięcy od daty dostawy towaru do magazynu Zamawiającego w Jaworznie lub w Libiążu.

**IV. WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.



## V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców.
5. Oświadczamy, że dostarczane wyroby spełniać będą warunki ogólne bezpieczeństwa produktów, określone w ustawie z dnia 12.12.2003 r. (Dz.U. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.) oraz ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. z późn. zm.).
6. Oświadczamy, że dostarczane podkłady wąskotorowe będą nasycone zgodnie z normą PN-G-47064 „Materiały drzewne nawierzchni torowej” lub równoważną (*dotyczy części nr 1 zamówienia*).
7. Oświadczamy, że dostarczane wyroby spełniać będą wymagania techniczne określone w pkt 8 Załącznika nr 1 do SIWZ (*dotyczy części nr 2 zamówienia*).
8. Oświadczamy, że z każdą dostawą zamówionego asortymentu dostarczymy świadectwo jakości oraz deklaracje zgodności dla podkładów wąskotorowych.
9. Oświadczamy, że wadium w kwocie ..... zł zostało wniesione w dniu ..... w formie .....
10. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./\*  
Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /\*  
Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty wewnętrznej:...../\*

\*/ **niepotrzebne skreślić**

.....  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)