

Jaworzno, dnia 26.11.2009 r.

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu  
o udzielenie przedmiotowego  
zamówienia**

Sprawa nr 53/2009/EEZP/AW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy rozpór międzyodrzwiowych wieloelementowych dwustronnego działania do obudowy wyrobisk korytarzowych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

**ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający- Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie informuje o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy rozpór międzyodrzwiowych wieloelementowych dwustronnego działania do obudowy wyrobisk korytarzowych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

Zmianie ulegają następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ – **Opis przedmiotu zamówienia, pkt 2 Szczegółowy opis – wspólny dla wszystkich części zamówienia**, poprzez zmianę treści ppkt. 10.):

**dotychczasowe brzmienie:**

10.) Wyroby muszą spełniać warunki ogólne bezpieczeństwa produktów ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 229 poz. 2275 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 166 poz. 1360 oraz Dz. U. z 2003 r. nr 170 poz. 1652 z późniejszymi zmianami) oraz wymagania normy PN-G-15000-7 z 1996 r. (Obudowa chodników odzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych -- Rozpory stalowe dwustronnego działania - Wymagania i badania).

**nowe brzmienie:**

10.) Wyroby muszą spełniać warunki ogólne bezpieczeństwa produktów ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 229 poz. 2275 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

(Dz. U. nr 166 poz. 1360 oraz Dz. U. z 2003 r. nr 170 poz. 1652 z późniejszymi zmianami). Wyroby muszą spełniać wymagania normy PN-G-15000-7 z 1996 r. (Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształowników korytkowych - Rozpory stalowe dwustronnego działania - Wymagania i badania) z wyłączeniem wymagań normy w zakresie pkt. 3.5. dla rozpory do obudowy V29, L=300 mm oraz dla rozpory do obudowy V32/V36, L=300 mm

2. Zamawiający dokonuje zmiany w:

**Załączniku nr 1 do SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

poprzez skreślenie z punktu 2 tego załącznika – Szczegółowy opis -wspólny dla wszystkich części zamówienia:

rozpór wymienionych w tabeli pod Lp. 9 Rozpora o regulowanym rozstawie 400 ÷ 550 mm do obudowy V29 oraz

rozpór wymienionych w tabeli pod Lp. 15 Rozpora o regulowanym rozstawie 400 ÷ 550 mm do obudowy V32/V36.

**Załączniku nr 2 do SIWZ- FORMULARZ OFERTOWY**

poprzez skreślenie z punktu I tego załącznika – CENA OFERTY:

rozpór wymienionych w tabeli pod Lp. 9 Rozpora o regulowanym rozstawie 400 ÷ 550 mm do obudowy V29 oraz

rozpór wymienionych w tabeli pod Lp. 15 Rozpora o regulowanym rozstawie 400 ÷ 550 mm do obudowy V32/V36.