








| TYP STOLARKI | Wz1 | | | | Wz2 | Wz3 | Wz4 | |
|--------------|---|--|--|---|--|---|---|---|
| SCHEMAT |  | | | |  |  |  | |
| | WYMIARY OTWORU ŚCIENNEGO | | | | 200/120 | | | |
| | LEWE/PRAWE | | | | L | P | | |
| | PARTER | | | | 1 | 1 | | |
| UWAGI | witrna aluminiowa w kolorze RAL 7015, panele przeszkłone, szkło bezpieczne, 3 x drzwi Dz1 (1L, 1P) / 3 x drzwi Dz1 (2L, 1P) | | | | witrna aluminiowa w kolorze RAL 7015, panele przeszkłone, szkło bezpieczne, okno aluminiowe zewn. w kolorze RAL 7015 - rozmiernio-ucylnie prawe/lewe skrzydło - rozmiernio-ucylnie lewe/prawe skrzydło - ucylnie | | | witrna aluminiowa w kolorze RAL 7015, panele przeszkłone, szkło bezpieczne, wszystkie skrzydła nieotwierane |
| | | | | prawe skrzydło - okno aluminiowe w kolorze RAL 7015 (zewn.) | | | | |

| | | | | |
|--------------|---|---|---|--|
| TYP STOLARKI | Oz1 | Oz2 | | |
| SCHEMAT |  |  | | |
| | WYMIARY OTWORU ŚCIENNEGO | | 100/300 | 100/300 |
| | PARTER | | 6 | 1 |
| | UWAGI | | okno aluminiowe zewnętrzne, w kolorze RAL 7015 szkło bezpieczne, skrzydło górne – ucylnie | okno aluminiowe zewnętrzne, prowe, w kolorze RAL 7015 szkło bezpieczne, skrzydło górne – rozmierno–ucylnie |

| | | |
|--------------|---|---|
| TYP STOLARKI | Ww1 | |
| SCHEMAT |  | |
| | WYMIARY OTWORU ŚCIENNEGO | |
| | PARTER | |
| | UWAGI | |
| | L | P |
| | 1 | 1 |
| | witrna aluminiowa w kolorze RAL 9003, panele przeszkłone, szkło bezpieczne, skrzydło lewe/prawe dolne - okno aluminiowe prawe/lewe w kolorze RAL 9003 (zewn.) | |

| CARBO PROJEKT | | | | Branża | | | |
|--|--|--|--|------------|---------------|----------|----------|
| Spółka z o.o. ul. Budowlanych 168 43-100 TYCHY | | | | Indeks | Rodzaj zmiany | | Data |
| | | | | Nr archiw. | Nr wykazu | Materiał | Masa, kg |
| | | | | | | - | - |
| | | | | | | | 1 : 100 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--|--------------------------------|-------------|---------|---|--------------------------|--|
| UWAGA! | Nazwisko | | Nr upr. | Podpis | Data | - | Przynależny do rysunku | |
| | Projektował | | mgr inż. arch. Tomasz Bednarek | 7/06/ SLOKK | 03-13 r | | Zastępuje rysunek | |
| | Opracował | | mgr inż. arch. Ł. Zanderowski | | 03-13 r | | Zastąpiony przez rysunek | |
| | | | mgr inż. arch. P. Witek | | 03-13 r | | Nr rys. CP335-A-12 | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|---------|--|--|
| Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót Budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy posadzek należy zwerifikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie realizacji. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkiele, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwyłów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zwerifikowanych odmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie. Wymiary drzwi sprawdzić wg katalogów poszczególnych firm Współczynnik przenikania ciepłego dla szkiele stolarki zewnętrznej minimum U=1 [W/m²K] | | | | Projekt budowlany | | Zestawienie ślusarki okiennej | |
| Sprawdził mgr inż. arch. A. Jędruszek | | | | 703/01 | 03-13 r | 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, dz. nr 1157/3 Budowa budynku portierni głównej Zakładu Górniczego Sobieski Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 | |

Żadna część niniejszego dokumentu nie może być przedrukowana ani kopiowana jakiegokolwiek techniką bez pisemnej zgody CARBO PROJEKT Sp. z o.o. w Tychach