

Wydział Zamówień Publicznych
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
tel. +48 32 618 54 31
fax.+48 32 615 08 62

Jaworzno, dnia 5.11.2013 r.

**Wykonawcy zainteresowani
postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego**

Sprawa nr 71/2013/EEZP/AP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy taśm przenośnikowych w ramach zamówienia skonsolidowanego dla potrzeb Spółek Grupy TAURON”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z otrzymanym zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawy taśm przenośnikowych w ramach zamówienia skonsolidowanego dla potrzeb Spółek Grupy TAURON”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytanie Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego.

Pytanie

W części nr 2 zamówienia (str. 22 SIWZ, załącznik nt 1) pozycja druga Zamawiający wymaga dostawy taśmy przenośnikowej o wytrzymałości 1750 kN/m w ilości 2200 mb wraz z dostawą 200 mb taśmy FENARPLAST typu FRST 15000 lub równoważnej o wytrzymałości do 2650 N/mm. Taśma taka nie jest taśmą o standardowej wytrzymałości. Standardem w Polsce i na świecie jest wytrzymałość 2500 N/mm (zgodnie z Normą Polską PN-EN ISO 22721- str.22). Wyjaśniam, iż dla wszystkich taśm pracujących w podziemnych zakładach górniczych producenci tych taśm muszą uzyskać dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (dalej WUG). Wnioskując o wydanie takiego dopuszczenia Producenci we wniosku o dopuszczenie do stosowania w podziemnych zakładach górniczych wskazują cały typoszereg taśm, o wytrzymałościach zgodnych z ww. Polską Normą. Dlatego też posiadane dopuszczenia WUG uzyskane przez krajowego Producenta mówić będzie o taśmie co najmniej o wytrzymałości 2500 kN/mm, zgodnie z Polską Normą.

Opisując przedmiot zamówienia Zamawiający w części nr 2 wraz taśmą typową, zażądał taśmy nietypowej, możliwej do wyprodukowania tylko przez jednego producenta, co wynika z podania typu taśmy z oznaczeniami charakterystycznymi dla danego producenta (tu:FENNR). Wymagania te są odmienne z uwagi na treść Polskiej Normy. Zachodzi w tej sytuacji uzasadnione domniemanie faworyzowania tegoż producenta, co narusza podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych wynikające z art. 7 Pzp.

Podaję, że we wszystkich innych typach taśm w niniejszym zamówieniu (w sumie w przetargu różnych typów taśm jest 34) wszystkie pozostałe wymagania i oznaczenia typów taśm są zapisane zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy, poza wymaganiami w części nr 2. Treść Polskiej Normy wyznacza zakres wymagań technicznych, które z uwagi na zasadę uczciwej konkurencji winny być stosowane w pierwszej kolejności przez Zamawiającego, a wytrzymałości taśm przenośnikowych, żądane przez Zamawiającego, winny być zgodne z zapisami w tejże Normie. Nadto podkreślenia wymaga, że drobna różnica w wytrzymałości taśmy (pomiędzy wymaganymi 2650 N/mm, a tymi, które Wykonawca krajowy mógłby zaproponować - czyli 2500 N/mm) nie powinna być istotna z punktu widzenia użytkowania taśmy przenośnikowej. Tym bardziej, że Zamawiający żąda tylko 200 mb tej taśmy i nie ma przeszkód by Zamawiający żądał tej taśmy w osobnej samodzielnej części.

Reasumując, składamy pytanie czy Zamawiający dopuszcza obniżenie wymagań co do wytrzymałości taśmy w części 2 poz. 2 i dostawę taśmy o wytrzymałości 2500 kN/m. W przypadku odpowiedzi negatywnej wnosimy o zmianę SIWZ i zmianę wytrzymałości w pozycji nr 2 w zadaniu- części nr 2 poprzez zmianę warunku wytrzymałości z 2650 kN/m na 2500 kN/m. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na ww. zmianę specyfikacji, składamy wniosek o wydzielenie z zadania - części nr 2 poz.2 dostawy 200 mb do odrębnej części zamówienia. Stanowisko oferenta uzasadnione są wymogiem prowadzenia postępowania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i równego uprawnienia podmiotów.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.